

Satisfciendo sus necesidades profesionales.



Serie de amoladoras a batería.



CONTROL VELOCIDAD VARIABLE



Sistema de autoconexión inalámbrico



Enciende la herramienta



Se activa la aspiradora

AWS

Sistema inalámbrico de inicio automático.

Modelos compatibles:
DGA414, DGA464, DGA514,
DGA412, DGA462, DGA512,
DGA418, DGA468, DGA518

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

DGA511

El protector de disco es un accesorio opcional.



Aspiradora inalámbrica (Seco).
DVC864L



BL MOTOR HEPA filter



La unidad inalámbrica es compatible con todas las herramientas compatibles.

Unidad inalámbrica (Opcional).

198901-5
198900-7(EU)



Bluetooth®

La palabra y logotipo Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Makita utiliza dichas marcas bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

Gama AWS creciendo.





Nivel de velocidad variable. (3.000 - 8.500 RPM)

Haz coincidir la velocidad y la aplicación.




| | Velocidad variable (RPM) | Corte / Desbaste áspero | Desbaste / Final desbaste | Eliminación de óxido / Eliminación de pintura | Pulido de acero inoxidable |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 3,000 | | | | ● |
| 2 | 4,500 | | | ● | ● |
| 3 | 6,000 | | ● | ● | ● |
| 4 | 7,500 | | ● | | |
| 5 | 8,500 | ● | | | |



ADT

Tecnología automática de control de torsión.


Cambia automáticamente la velocidad de corte según las condiciones de carga para una operación óptima.



AFT

Tecnología de detección activa de retroalimentación.

Apaga la herramienta para proteger al usuario, si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.



Freno eléctrico.

Maximiza la productividad y la seguridad para el operador.



Tecnología de protección extrema.

Está diseñado para mejorar la resistencia al polvo y al agua.

Accesorios



Colector de polvo.
115 - 125mm.
196845-3



115 - 125mm.
195238-1



Protector de disco de corte.

100mm : 122909-7
115mm : 122910-2
125mm : 122911-0,
122905-5(up to 180mm)



Empuñadura suave antivibración.

194514-0

Batería Litio-ion: tabla comparativa de tiempo de carga (aprox): min.

| 18V LITHIUM-ION | BL1815N 1.5Ah | BL1820B 2.0Ah | BL1830B 3.0Ah | BL1840B 4.0Ah | BL1850B 5.0Ah | BL1860B 6.0Ah |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <p>DC18RC DC18RD</p> <p>Doble puerto. Cargador rápido.</p> | | | | | | |
| | 15 min | 24 min | 22 min | 36 min | 45 min | 55 min |
| <p>DC18SD</p> | 30 min | 45 min | 60 min | 90 min | 110 min | 130 min |



Tipo: Interruptor deslizable.

Equipo básico: Consultar en la web.

| | DGA463 | DGA513 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro de disco. | 115 mm. | 125 mm. |
| Velocidad de carga (RPM). | 3.000 - 8.500 rpm. | 3.000 - 8.500 rpm. |
| Nivel de vibración: Esmerillado en superficie con agarre lateral antivibración: | 6.0 m/s ² . | 6.0 m/s ² . |
| Disco de lijado con agarre lateral antivibración: | 2.5 m/s ² o menos. | 2.5 m/s ² o menos. |
| Nivel de presión sonora. | 79 dB(A). | 79 dB(A). |
| Dimensiones (L x An x Al): con BL1815N / BL1820B: | 368x130x151 mm. | 368x140x151 mm. |
| con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: | 382x130x151 mm. | 382x140x151 mm. |
| Peso. | DGA463: 2.3 - 3.0 kg. | DGA513: 2.4 - 3.0 kg. |

| | DGA461 | DGA511 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro de disco. | 115 mm. | 125 mm. |
| Velocidad de carga (RPM). | 3.000 - 8.500 rpm. | 3.000 - 8.500 rpm. |
| Nivel de vibración: Esmerillado en superficie con agarre lateral antivibración: | 6.0 m/s ² . | 6.0 m/s ² . |
| Disco de lijado con agarre lateral antivibración: | 2.5 m/s ² o menos. | 2.5 m/s ² o menos. |
| Nivel de presión sonora. | 79 dB(A). | 79 dB(A). |
| Dimensiones (L x An x Al): con BL1815N / BL1820B: | 368x130x145 mm. | 368x140x145 mm. |
| con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: | 382x130x145 mm. | 382x140x145 mm. |
| Peso. | DGA463: 2.3 - 3.0 kg. | DGA513: 2.4 - 3.0 kg. |

Tipo: Interruptor de palanca.

Equipo básico: Consultar en la web.



| | DGA467 | DGA518 | DGA517 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro de disco. | 115 mm. | 125 mm. | 125 mm. |
| Velocidad de carga (RPM). | 3.000 - 8.500. | 3.000 - 8.500. | 3.000 - 8.500. |
| Nivel de vibración: Esmerillado en superficie con agarre lateral antivibración: | 5.0 m/s ² . | 5.5 m/s ² . | 5.5 m/s ² . |
| Disco de lijado con agarre lateral antivibración: | 2.5 m/s ² o menos. | 2.5 m/s ² o menos. | 2.5 m/s ² o menos. |
| Nivel de presión sonora. | 80 dB(A). | 79 dB(A). | 79 dB(A). |
| Dimensiones (L x An x Al): con BL1815N / BL1820B: | 368x130x151 mm. | 368x140x151 mm. | 368x140x151 mm. |
| con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: | 382x130x151 mm. | 382x140x151 mm. | 382x140x151 mm. |
| Peso. | DGA468: 2.4 - 3.1 kg. | DGA518: 2.4 - 3.1 kg. | DGA517: 2.4 - 3.1 kg. |

Lista comparativa de producto.

| Model No. | | Velocidad sin carga (rpm) | Interruptor | AWS | BL motor | AFT | ADT | Freno eléctrico | XPT | Función anti-reinicio |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----|----------|-----|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 115mm | 125mm | | | | | | | | | |
| DGA463 NEW | DGA513 NEW | 3.000 - 8.500 | Gatillo | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DGA461 NEW | DGA511 NEW | 3.000 - 8.500 | Gatillo | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| DGA467 NEW | DGA517 NEW | 3.000 - 8.500 | Paleta | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Según EPTA.

