





Disfrute de una gran calidad de sonido con el altavoz bidireccional de 101,6 mm.



Compartimento para guardar el móvil

Se puede guardar el móvil mientras se carga.

Nota: móvil no incluido.



🔀 Bluetooth®

3 LEDs de colores para indicar el tipo de conexión.



indicador de batería baia

auxiliar

Protección IP64 frente a polvo y Iluvia.

Para uso en exterior en condiciones adversas.

Conexión de baterías Li-ion (tipo carril)

10,8V



18V 14,4V [423]

CXT









Puertos de conexión





Superficie antideslizante.

Controles

Para seleccionar la música y el volumen.

Asa para su transporte



Adaptador AC



Puede ser conectada a un aparato externo.

Tiempo de trabajo con cada tipo de batería

Voltaje	(10:87/ (1.44:1011/4)(0.1/		THE LITTLE OF THE PARTY OF THE				ABV LUMININGEN				
Batería	BL1020B 2,0Ah	BL1040B 4,0Ah	BL1415N 1,5Ah	BL1430 3,0Ah	BL1440 4,0Ah	BL1450 5,0Ah	BI1815N 1,5Ah	BL1820B 2,0Ah	BL1830B 3,0Ah	BL1840B 4,0Ah	BL1850B 5,0Ah
Entrada AUX	15	31	10	16	26	31	9,5	13	18	85	32
Bluetooth	14	28	9,0	15	24	29	9,0	12	17	24	31
Entrada AUX + USB (2,1A)	1,0	2,5	1,0	2,0	3,0	3,5	1,5	2,0	3,0	4,0	5,5
Bluetooth + USB (2,1A)	1,0	2,5	1,0	2,0	3,0	3,5	1,5	2,0	3,0	4,0	5,5

Altavoz a batería

DMR200 10,8V - 18V / AC

Dimensiones con el asa plegado.

Baterías y cargador suministrados por separado.

Versión Bluetooth Perfil Codec soportado 4,0 A2DP / SCMS-T / AVRCP Máx. Rango de transmisión

Dimensiones (L x An x Alt)

18V: 10 W / 10,8V: 3,5 W Subwoofer: ø101,6mm Tweeter: ø36mm 211 x 203 x 199 mm 3,3 Kg con BL1850B

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid) España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www. **Trakita** .es