



Sierra de cadena a batería
DUC353 350mm



Alta potencia, más velocidad

Potencia equivalente a una motosierra de 30c.c



Foto: DUC353



Motor sin escobillas
Tracción directa



Misma capacidad de corte que una motosierra de 30c.c

Energía más eficiente

Con el motor BL sin escobillas la energía es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.

Alto rendimiento

Freno eléctrico, velocidad variable en el gatillo, su rendimiento es comparable a una motosierra de gasolina.

Mango antideslizante

para un mejor manejo y control.



CUERPO MUY COMPACTO

Seguro en la empuñadura



Gatillo con velocidad variable



Interruptor de encendido



Indicador de carga de la batería



Barra dentada



Lubricación automática de cadena



BL MOTOR



Alimentada con dos baterías en serie de 18V Litio-Ion



Freno de seguridad


Si la sierra a cadena rebota, la palanca se activa al tocar en la mano del usuario evitando cortes accidentales.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Captor de cadena metálico en caso de rotura



Visor del nivel de aceite



Tensor de cadena sin necesidad de herramientas

Palanca extensible

1. Proporciona: - Mayor par de apriete.
- Fácil tensado de la cadena.
2. Se puede tensar desde cualquier ángulo.
3. Reduce el área que se proyecta desde la cubierta del piñón.

Dial para facilitar el ajuste de tensión de la cadena.



Electrónica Constante

- Mantiene constantes las revoluciones bajo carga, manteniendo la eficacia en el corte.
- Bajo nivel de ruido bajo carga.



350mm

Foto: DUC353

Accesorios

Calibrador de cadena, mango de lima y lima plana



Calibrador	Mango	Lima plana
Código	Código	Código
953 100 090	953 004 010	953 003 060

Conjunto de portalima



Tamaño	Tipo de cadena	Lima	Lima completa
		Código	Código
4mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010



Aceite y aceite BIOTOP








Aceite		Aceite BIOTOP	
Cantidad	Código	Cantidad	Código
1L	988 002 256	1L	980 008 210
5L	988 002 258	5L	980 008 211

Sierra de cadena a batería

DUC353 350 mm

Longitud de barra	350 mm (14")
Paso de cadena	3/8"
Velocidad de cadena	0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min)
Capacidad depósito de aceite	200 mL
Presión sonora	87,7 dB(A)
Potencia sonora	100,4 dB(A)
Vibración	Corte en madera: 5,3 m/s ²
Dimensiones (L x An x Al)	773x215x235mm
Peso	BL1815N: 4,7 kg BL1850B: 5,3kg

Equipo básico: consultar en la web.

-  Engrase automático
-  Freno de cadena
-  Electrónica constante
-  Freno eléctrico
-  Velocidad variable

Peso según EPTA