



Ventilador a batería CF003G 40Vmáx / 18V / AC



XGT
40V Li-ION
max

18V
LITHIUM-ION

**450 mm diámetro
del ventilador**



Compatible con:

- Batería 40Vmáx XGT Li-Ion
- Batería Li-Ion 18V LXT
- AC (mediante adaptador de AC)



AC





La cubierta frontal del ventilador ha sido rediseñada para suministrar aire ampliamente alrededor del aparato, por lo tanto, este modelo es adecuado para el soplado de aire o ventilación en un gran espacio como una fábrica, almacén, etc.

Caudal máximo de aire
120 m³/min


Velocidad máxima del aire*
300 m/min
*Medido a 1m del aparato

Compatible con 40V^{máx} / 18V Li-ion batería / AC



La batería XGT y la batería LXT pueden instalarse simultáneamente.

Ajuste continuo del caudal de aire



Ajuste del caudal de aire mediante dial (38 - 120m³/min)

Pudiéndose montar en carro MAKPAC



La portabilidad puede mejorarse montando el aparato en el carro MAKPAC.

Ajuste manual del ángulo del cabezal del ventilador



90° arriba/45° abajo con pomo de bloqueo

Oscilación automática



Oscilación automática
Ajuste del ángulo: 60°, 90°, 120° izquierda/derecha

Maletín de accesorios



Situado en la parte frontal del aparato para guardar el adaptador de CA, etc.


Uso continuo (aprox.)

Con la batería completamente cargada a velocidad máxima.

Batería	Sin oscilación	Con oscilación
BL1860B	90 min	85 min
BL4040	115 min	110 min
BL4080F	230 min	220 min



Asa de transporte plegable



Tres ajustes del temporizador de desconexión

1 hora, 2 horas, 4 horas

Tiempo de carga

Batería	Fast Charging		Batería	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4020 2,0Ah	22 min	30 min	BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min	BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min	BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min	BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min	BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
			BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Ventilador a batería

CF003G 40V^{máx} / 18V / AC



Velocidad variable

Velocidad del aire	96-300 m/min
Caudal de aire	38-120 m ³ /min
Diámetro del ventilador	45 cm
Ajuste del ángulo del ventilador	Arriba: 90° / Abajo: 45° Izquierda: 90° / Derecha: 90°
Oscilación automática	Izquierda: 60, 90, 120° Derecha: 60, 90, 120°
Uso continuo (mín.) sin oscilación	con BL4040: 115 / con BL4080F: 230 / con BL1860B: 90
Uso continuo (mín.) con oscilación	con BL4040: 110 / con BL4080F: 220 / con BL1860B: 85
Dimensiones (L x A x X)	sin batería: 31,2 x 63,3 x 77,0 cm

Peso neto *sin batería: 7,9 kg*

Equipo básico: Consultar en la web

No cubierto por EPTA-Procedimiento

Los elementos del equipamiento básico y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820, Coslada (Madrid)
Telf: (+34) 91 671 12 62 Fax: (+34) 91 671 82 93

www.makita.es