



Soplador aspirador a batería DUB187



Modo soplador

Volumen
máx. de aire

4,2 m³/min

Velocidad
máx. de aire

64 m/s

Modo de aspiración

Volumen
máx. de aire

6,1 m³/min

Succión
máx. sellada

3,3 kPa



Aspiración



Soplador alimentado

Modo de aspiración

Volumen
máx. de aire

6,1 m³/min

Succión
máx. sellada

3,3 kPa

Modo soplador

Volumen
máx. de aire

4,2 m³/min

Velocidad
máx. de aire

64 m/s

Tiempo de funcionamiento (aprox.)

con la batería completamente cargada

Modo aspiración / Modo soplador

14 min

Con batería BL1860B

BL
MOTOR

XPT

Tecnología de
protección extrema

Soplado



Dos ruedas

por batería de iones de litio de 18 V LXT

Control de velocidad variable por gatillo+Control de velocidad

La palanca de control de cruceo permite al usuario bloquear el gatillo de control de velocidad variable en el nivel de potencia deseado.



Aspiración



Cuchilla trituradora

La cuchilla trituradora metálica se acopla al ventilador para triturar las hojas o ramas caídas y triturarlas.



Antes

Después



Aspiración / Soplado

Palanca de acción simple

Para seleccionar modo aspiración o soplado

Soplado



capacidad del saco de polvo

25L

bolsa de polvo con gran abertura de entrada



* Estos modelos no son compatibles con baterías de mochila (PDC1200, PDC01) / sólo son compatibles las sierras de cadena con empuñadura trasera
 ** Estos modelos no son compatibles con baterías de mochila (PDC1200)

Accesorios

Conjunto de boquilla de aspiración con ruedas

Nº de pieza GB00000165

La recogida de polvo puede realizarse eficazmente en terrenos llanos, etc.



Fuente de alimentación portátil

PDC01

432 Wh de alta capacidad (4 unidades de BL1860B)

Set de adaptadores

Nº de pieza 191J50-7



Tiempo de carga

18V LITHIUM-ION	Carga Rápida	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Soplador aspirador a batería

DUB187



Velocidad variable

Arranque suave

RPM	9.000-13.500 min ⁻¹
Volumen máximo de aire (aspirado)	6,1 m ³ /min
Aspiración sellada máxima	3,3 kPa
Capacidad de la bolsa de polvo	25 L
Volumen máximo de aire	Soplado: 4,2 m ³ /min Aspirado: 6,1 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	Soplante: 64,0 m/s Aspirado: 3,3 kPa
Aspiración hermética máx.	81,8 dB (A)
Nivel de presión sonora	94,32 dB (A)
Nivel de potencia acústica	Funcionamiento sin carga (soplado) 2,5 m/s ² o menos
Nivel de vibración	Funcionamiento sin carga (aspiración): 2,5 m/s ² o menos
Dimensiones (L x A x A)	1.168 x 164 x 416 mm
Peso neto	3,7 - 4,0 kg

Equipo básico : Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

www Makita ES

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
 España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293