

Makita

Hidrolimpiadora de alta
presión a batería
HW001G

Satisfaciendo
las necesidades profesionales

XGT

XGT

40V **Li-Ion**
max



Presión máx. admisible

115 Bares

BL
MOTOR



Aporta una buena movilidad y transporte



Ruedas de gran diámetro

Equipado con ruedas de $\varnothing 140$ mm, lo que permite una buena movilidad incluso sobre superficies irregulares.



3 modos de funcionamiento; adaptarse al grado de suciedad

Presión máxima admitida

115 Bares

3 modos de uso

Con boquilla Variospray	Modo 3	Modo 2	Modo 1
Presión regular	85 Bares	55 Bares	30 Bares
Caudal regular	5,5L/min	4,2L/min	3,0L/min
Uso continuo*	18min	30min	60min
Ejemplos de trabajos recomendados	Lavado del exterior del edificio, etc.	Lavado de vehículos, maquinaria agrícola, etc.	Trabajos ligeros de lavado

* (aprox.) con las baterías completamente cargadas (con dos baterías BL4050F)





BL MOTOR

**Motor sin escobillas
de alta potencia**

IPX5

resistencia al agua



Asa telescópica


fácil de transportar y almacenar



**el modo de funcionamiento puede
variar según el objeto que se va a limpiar.**

Función de autocebado

- El agua se puede suministrar no sólo desde el grifo, sino también de los depósitos de agua, tales como tanques de polietileno, cubos grandes, utilizando esta función.
- Altura máxima de aspiración: 1m
- Nivel mínimo de agua: 15 mm
- No es necesario accionar la válvula de purga de aire



**Almacenamiento
de accesorios**

Sección lateral: pistola de gatillo
Sección trasera: manguera de alta presión, boquilla de espuma, lanza



**NUEVO depósito para
detergente**

- Nuevo depósito para detergente con mejor rendimiento espumante
- Capacidad de la botella: 350 ml



Varias opciones



Lanza turbo
Expulsa un chorro en espiral. Adecuado para eliminar la suciedad persistente.



Cepillo turbo
Reduce las salpicaduras al limpiar esquinas con la boquilla de chorro ciclónico.



Boquillas Variospray
La presión del chorro puede ajustarse girando la boquilla.



Boquilla con lanza de pulverizado
La presión del chorro puede ajustarse girando la boquilla.



Boquilla pulverización variable
La anchura del chorro puede ajustarse de 0° a 25° girando el extremo delantero de la boquilla.



Depósito para detergente
El detergente puede pulverizarse en forma de espuma.



Boquilla con cepillo de lavado
Boquilla equipada con un cepillo. Útil para lavar la suciedad mientras se friega con el cepillo.



Boquilla de cepillos giratorios
Los 3 cepillos interiores giran lentamente al expulsar el chorro. Adecuado para limpiar en paredes exteriores, carrocería de coches, bañeras, etc.



Lanza curva
Ideal para limpiar zonas de difícil acceso, como los bajos del coche y el canalón del techo.

Tubo extensible



Tubos para ampliar la longitud de la pistola de disparo. Hay tres longitudes diferentes disponibles cambiando el número de los tubos que se van a utilizar.

Boquilla para accesorios

Una junta para conectar con una boquilla de otro modelo.



Conector de absorción G3/4

Con filtro



Manguera desatascadora

10m, 15m
Para limpiar y desatascar tuberías y bajantes.



Pistola de gatillo



Extensión de manguera

5m, 8m, 10m

Longitud total de hasta 20 m

Manguera de extensión para conectar el cuerpo de la hidrolimpiadora de alta presión con la pistola de gatillo.



Manguera de alta presión

Longitud: 5 m



Casquillo de seguridad

Evita que la manguera de alta presión se retuerza.



Conector rápido

Para conexión de manguera comercial



Juego de mangueras

Longitud: 3m

Un conjunto de manguera para conectar un grifo al producto, o el conjunto con filtro al producto.



Conjunto colador

Un conjunto de colador para suministrar agua desde un tanque o depósito. Utilice el conjunto de manguera para conectar al producto.



Manguera de aspiración

Sustituya la manguera de agua por este conjunto para suministrar agua desde un tanque o depósito.



Tiempo de carga

40V ^{Li-Ion} max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*1BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Hidrolimpiadora de alta presión a batería

HW001G

3 velocidades

Función antireinicio

Equipamiento de serie : Consultar en la web

Caudal máximo	7,0 L/min
Caudal normal	Modo 1/2/3 : 3,0/ 4,2 / 5,5 L/min
Presión máxima admisible	115 Bares
Presión regular	Modo 1/2/3 : 30/ 55 / 85 bares
Temp. máxima de alimentación	40 °C
Altura máxima de aspiración	1 m
Tiempo máx. de funcionamiento	w/ BL4050F x2: Modo 1/2/3: 60/ 30/ 18 min
Longitud de la manguera	5 m
Nivel de ruido	84 dB(A)
Dimensiones (L x W x H)	334 x 383 x 520mm
Peso neto	10,3 - 13,4 kg

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293