



Fresadoras eléctricas

Con sistema Anti-Restart y Arranque suave



Con sistema Anti-Restart y Arranque suave

Fresadora



Fresadora (De superficie)



Lista comparativa

	Model No.	Potencia de entrada (W)	Velocidad sin carga (rpm)	Interruptor	Velocidad variable por dial	Velocidad constante	Sistema Anti-restart	Arranque suave	Freno	Luz/Foco de trabajo	Colector de polvo
Fresadora	3711 (Base estándar)	530	32.000	Palanca			●	●			
	3712 (Base inclinada)	530	32.000	Palanca			●	●			
	RT0702C (4 bases diferentes)	710	10.000-30.000	Oscilante	●	●	●	●			●
De superficie	RP1111C	1.100	8.000 - 27.500	Gatillo	●	●	●	●			●
	RP2303FC	2.100	9.000-23.000	Gatillo	●	●	●	●	●	●	●

Fresadora	3711/ 3712 6mm (1/4") 411 mm	RT0702C 6mm (1/4"), 8mm (3/8") 411 mm
Doble aislamiento	Potencia de entrada 530W	3711 530W 3712 530W RT0702C 710W
Velocidad variable (RT0702C)	Capacidad de recogida 6 mm	3711 6 mm 3712 6 mm, 8mm RT0702C 6mm, 8mm
Velocidad constante (RT0702C)	R.p.m. 32.000	3711 32.000 3712 32.000 RT0702C 10.000-34.000
Arranque suave	Nivel de potencia sonora 94 dB(A)	3711 94 dB(A) 3712 94 dB(A) RT0702C 93 dB(A)
Recogida de polvo (RT0702C)	Nivel de presión sonora 83 dB(A)	3711 83 dB(A) 3712 83 dB(A) RT0702C 82 dB(A)
Maletín (RT0702C, 3712)	Nivel de vibración 2,5 m/s ² o menos	3711 2,5 m/s ² o menos 3712 2,5 m/s ² o menos RT0702C 2,5 m/s ² o menos
	Dimensiones (L x An x Al) 82 x 90 x 211 mm	3711 102 x 122 x 314 mm 3712 102 x 122 x 314 mm RT0702C 89 x 89 x 210 mm
	Peso neto 1,5 kg	3711 1,7 kg (3.7 lbs.) 3712 1,7 kg (3.7 lbs.) RT0702C 1,8 - 2,8 kg
	Cable de alimentación 2,5 m	3711 2,5 m (8.2 ft) 3712 2,5 m (8.2 ft) RT0702C 2,5 m

Equipo básico: Consultar web

Fresadora de superficie	RP1111C 8mm 303 mm	RP2303FC 12mm 203 mm
Doble aislamiento	Potencia de entrada 1.100W	RP1111C 1.100W RP2303FC 2.100W
Velocidad variable (RP1111C/ RP2303FC)	Capacidad de recogida 6mm, 8mm	RP1111C 6mm, 8mm RP2303FC 12mm
Velocidad constante (RP1111C/ RP2303FC)	Superficie 0 - 57mm	RP1111C 0 - 57mm RP2303FC 0 - 70mm
Arranque suave	R.p.m. 8.000 - 27.500	RP1111C 8.000 - 27.500 RP2303FC 9.000-23.000
Freno eléctrico (RP2303FC)	Nivel de potencia sonora 104 dB(A)	RP1111C 104 dB(A) RP2303FC 99 dB(A)
Luz de trabajo (RP2303FC)	Nivel de presión sonora 93 dB(A)	RP1111C 93 dB(A) RP2303FC 88 dB(A)
Recogida de polvo	Nivel de vibración 4,4 m/s ²	RP1111C 4,4 m/s ² RP2303FC 4,2 m/s ²
	Dimensiones (L x An x Al) 110 x 269 x 260 mm	RP1111C 110 x 269 x 260 mm RP2303FC 155 x 294 x 327mm
	Peso neto 3,3kg	RP1111C 3,3kg RP2303FC 6,2kg
	Cable de alimentación 4,0 m	RP1111C 4,0 m RP2303FC 4,0 m

Equipo básico: Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www.Makita.es