



Martillo ligero a batería
HR166D 16 mm



Inserción
SDS-PLUS

10.8V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

El martillo de una sola mano



Rotación con
percusión

2
modos



Rotación



Con empuñadura auxiliar y
tope de profundidad.



Alimentado con baterías de Litio-Ion de 10,8V



BL1015
1,5Ah



BL1020B
2,0Ah



BL1040B
4,0Ah



DC10SB



DC10WD



Extremadamente ligero y compacto para una mejor manejabilidad

10.8V LITHIUM-ION
CXT

250 mm

Peso **1,8kg** con BL1015



Portaherramientas SDS-Plus De inserción rápida para un cambio fácil de accesorio.

Carcasa antivibración

reduce la vibración transmitida al operario.

Parte vibrante

Parte de agarre



Centro de gravedad

Diseño equilibrado


Su forma compacta reduce la fatiga del operario.

Cargadores, baterías y tiempo de carga.

	10.8V LITHIUM-ION CXT	*BL1040B 10,8V 4,0Ah	*BL1020B 10,8V 2,0Ah	BL1015 10,8V 1,5Ah
Tiempo de carga	DC10SB	60 min	30 min	22 min
	DC10WD	130 min	70 min	50 min

*con indicador de carga.

Luz LED



Motor sin escobillas

BL MOTOR



Accesorios

Gancho

(Opcional)
Part No. 197224-8



Recolector de polvo

Con posibilidad de aspiración
Part No. 198362-9
198376-8 (EU)



Martillo ligero a batería

HR166D

- Velocidad variable
- Freno
- Reversible
- Electrónica constante
- Inserción SDS-PLUS
- Conectable aspirador
- Maletín de transporte
- Iluminación del punto de trabajo

Impact Energy	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Capacidad	Hormigón: 16 mm Metal: 10 mm Madera: 13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4.800
Velocidad (RPM)	0 - 680
Nivel de vibración	Hormigón: 7,5 m/s ² Metal: 2,5 m/s ² o menos
Presión sonora	86 dB(A)
Potencia sonora	97 dB(A)
Dimensiones(L x An x Al)	250x74x187mm
Net weight	BL1015: 1,8 kg BL1040B: 2,0 kg

Equipo básico: consultar en la web.

peso según EPTA

www.Makita.ES

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293