



La muesca en forma de V en su base, nos indica la linea de corte.



Colector de polvo

recoge el polvo producido por el corte a través de la base.

Boquilla conectable a aspirador

dispone de tapón en caso de no usar aspirador.

Luz LED

para trabajos de baja Iuminiscencia.



Profundidad de corte ajustable



- Profundidad de corte ajustable al espesor del tabique.
- Previene de cortes en la estructura o sujeción de

Cubre-cuchillas

Protege de posibles accidentes, cortes y arañazos mientras que no se usa la máquina.





Cuchillas



Para tabiquería seca B-49703.



Para madera B-49719

Cargadores, baterías y tiempo de carga.



Cortador de tabiquería seca		
SD100D		
Velocidad variable	Carreras por minuto cpm (CPM)	0 - 6.000
	Longitud de carrera	6 mm
	Capacidad	Tabiquería: 30mm
Avance pendular		Madera: 15 mm
Conectable aspirador	Nivel vibración	Corte en tabiquería(30mm espesor): 3,0 m/s²
		Corte en madera (15mm de espesor): 5,5 m/s ²
Iluminación del punto de trabajo	Presión sonora	77 dB(A)
	Dimensiones (L x An x Al)	239x79x266mm
Maletín de transporte	Peso	BL1020B: 1,5 kg
		BL1040B: 1,6kg
		•
Equipo básico: consultar en la web.		

Peso según EPTA



España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293