



Martillo ligero
DHR280 / DHR281 28 mm
DHR282 / DHR283 28 mm **AWS**



Adaptado para
inserción SDS-PLUS

Perforación de alta velocidad y gran volumen de trabajo



HEPA
filter

Con mecanismo
de limpieza de
filtro

Foto : DHR280 & DX08
La herramienta no viene con broca.

18V + 18V → 36V

DHR280
DHR282 **AWS**



DX08 ▶

DHR281
DHR283 **AWS**



Portabrocas
automático



DX09 ▶

BL MOTOR AVT ADT AFT AWS XPT

(Sólo DHR282, DHR283)

Excelente potencia y baja vibración

28 mm Martillo combinado sin cable

Máxima longitud de broca: **260mm.**



Mecanismo de limpieza de filtro.

Al girar la rueda, el polvo cae.



Luz LED de trabajo.

BL MOTOR Motor sin escobillas

Velocidad de trabajo

40% más
que el modelo anterior.

Volumen de trabajo

65% más
que el modelo anterior.



Hormigón con resistencia a la compresión de 40N/mm².
Diámetro: Ø12.5 mm, profundidad de 60 mm.

AVT Tecnología anti vibración

Menos vibración

Nivel de vibración

[Cincelado] 8.0 m/s².
[Perforación (en metal)] 2.5m/s².

[Martillo de perforación (en hormigón)] **9.0 m/s²**

Empuñadura antivibración.

Contrapeso.

Mango de absorción de vibraciones.





Velocidad variable.

**Perforación
Cantidad de
trabajo**

Diámetro : Ø 12.5mm
Sobre

**140
perforaciones**

(Batería : BL1850B x2)

Foto : DHR280 con DX08



Auto - start Wireless System Sólo DHR282, DHR283



Al activar la
herramienta



El aspirador se
enciende
automáticamente



■ **Accesorios**

Conector AWS

198901-5, 198900-7



18v + 18v → 36v XPT

AFT Tecnología de
detención del
efecto rebote.

Sólo DHR282, DHR283

El limitador de par apaga el motor si la herramienta se ve forzada a bloquearse de forma repentina.



Características y beneficios:

	DHR280	DHR281	DHR282	DHR283
 Portabrocas automático		✓		✓
AFT			✓	✓
AWS			✓	✓
AVT	✓	✓	✓	✓
 Sist. de extracción de polvo.	DX08	DX09	DX08	DX09

Portabrocas de cambio rápido.



(Sólo DHR281, DHR283)

Medidor de profundidad.

Puedes ajustar la profundidad de perforación deseada, apretando un botón.

Dos LED de trabajo.



Entrada de recolección de polvo.

Se ajusta en función de la longitud de la broca presionando un solo botón.

Cubierta de la caja de polvo grande

Se puede abrir presionando un solo botón para facilitar la limpieza del polvo.



Mecanismo de limpieza de filtro.

Accesorios

Sist. de extracción de polvo.

DX08

Para DHR280, DHR282



DX09

Para DHR281, DHR283

Caja de polvo.

Ref. 199555-1



Filtro HEPA.

El filtro de aire particulado de alta eficiencia es considerado como el filtro definitivo que atrapa todos los tamaños de partículas con un índice de eficiencia del 99.75%.

Ref. 199557-7



Contenedor de polvo.

DHR280, DHR282
Ref. 195173-3
DHR281, DHR283
Ref. 195179-1



Extracción fácil con un toque.

Foto : DHR280 + DX08

Caja de polvo transparente.

Para una fácil verificación de la cantidad de polvo recolectada.



Martillos ligeros

DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

- Velocidad variable
- Iluminación punto de trabajo.
- Freno eléctrico
- Maletín de transporte incluido.
- Reversible
- Inserción SDS-PLUS
- Embrague de seguridad
- Electrónica constante
- Conectable a un aspirador

	DHR280 / DHR282	DHR281 / DHR283
Capacidad máxima de perforación	Hormigón / Metal / Madera / Broca / Broca de diamante (Tipo seco): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm	Hormigón / Metal / Madera / Broca / Broca de diamante (Tipo seco): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
BPM	0 - 5.000	0 - 5.000
RPM	0 - 980	0 - 980
Capacidad sujeción	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Nivel de vibración	Hormigón: 9.0 m/s ² Metal: 2.5 m/s ²	Hormigón: 9.5 m/s ² Metal: 2.5 m/s ²
Nivel de presión sonora	93 dB(A)	92 dB(A)
Nivel de potencia sonora	104 dB(A)	103 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	373x134x232 mm	404x134x232 mm
Peso	DHR280 : 3.9 - 4.9 kg DHR282 : 3.9 - 5.0 kg	DHR281 : 4.0 - 5.1 kg DHR283 : 4.1 - 5.1 kg

Equipo básico: Consultar en la web.