



Llave de carraca angular WR100D 1/4" - 3/8"



Máx. par de apriete

47,5 Nm



Llave de carraca angular a batería Batería 12V max Litio-ion CXT



Puede utilizarse como llave de carraca angular manual.

Hasta 800 R.P.M

proporcionando una fijación de máxima eficiencia.

Diseño ergonómico: Fácil y cómodo agarre.

El diámetro de agarre es más pequeño que en otros competidores, proporcionando el mismo manejo que las llaves manuales.



Compatible con los siguientes adaptadores



Adaptador 1/4"
Código: 191A51-1



Adaptador 3/8"
Código: 191A50-3





Puede usarse como llave de carraca angular manual.

Interruptor de palanca



Cambio de giro: adelante / atrás

Gire la palanca de cambio de giro hacia el lado A para girar en el sentido de las agujas del reloj. Gire la palanca hacia el lado B para girar en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Capaz de apretar tuerca de 13 mm en la varilla roscada M8.

Luz LED de trabajo ilumina el área de trabajo.



Sólo tuerca de 13 mm.



Baterías Litio-ion, cargadores y tiempo de carga

 *Con indicador de carga.	 *BL1021B 12V max 2.0Ah	 *BL1041B 12V max 4.0Ah	
	 DC10SB 30 min	 DC10WC 70 min	 DC10SB 60 min
	 DC10WC 70 min	 DC10WC 130 min	

Llave de carraca angular

WR100D 1/4" - 3/8"

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Reversible
- Iluminación punto de trabajo

Capacidad	M5 - M12
Inserción	1/4" - 3/8"
RPM	0 - 800
Máx. par de apriete	47,5 Nm
Nivel de vibración	2,5 m/s ²
Nivel de presión sonora	74 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	BL1021B: 341 x 67 x 63 mm BL1041B: 341 x 67 x 84 mm
Peso	1,0 - 1,2 kg

Equipo básico: Adaptador 1/4" y 3/8".

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www.Makita.ES