Taladro combinado LXT®

DHP484Z



Tensión LXT:	
Tensión nominal de la batería:	18V
Velocidad sin carga:	0 - 500 / 2000min^{-1}
Par de apriete máx. Duro/Blando:	54 / 30Nm
Ajuste del par de embrague:	21
Par máximo:	65Nm
Impactos por minuto (IPM):	0 - 7500 / 30000min^{-1}
Max. Diámetro de perforación en hormigón:	13mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería:	13mm
Máx. Diámetro de perforación en acero:	13mm
Capacidad de perforación Madera (barrena):	38mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada):	38mm
Capacidad de perforación broca de pala:	38mm
Capacidad de perforación de broca de corona:	51mm
Inserción directa:	1/2"-20UNF"
Capacidad del portabrocas:	1,5 - 13mm
Freno eléctrico:	
Nivel de potencia sonora (L_{WA}):	99dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA}):	91dB(A)
Peso neto del producto:	1,2kg
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Peso de la herramienta con	1,6 - 2,2kg

batería:	
Dimensiones de producto (L x W x H):	182 x 79 x 261mm
Nivel de vibración, perforación en metal:	≤ 2,5m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal:	1,5m/s²
Nivel de vibración, taladrado de impacto en hormigón:	8,0m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón:	1,5m/s²
Motor sin escobillas:	

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo