

Makita®

Clavadora a batería DBN640

LXT
LITHIUM-ION EXTREMA TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION



Tipo de clavo: clavo con conector metálico

Longitud **38 - 64 mm**

Calibre **3,3 - 4,1 Ga**

Indicador
visual del
ángulo de
inclinación
de clavos **30 - 35 °**

**Diseño de cabezal estilizado
que ofrece máxima visibilidad
y facilita el clavado en esquinas**

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Motor sin escobillas (BL) de alta potencia y resorte neumático para clavar puntas de hasta 64 mm

**BL
MOTOR**

Protección contra el disparo en vacío

Bloquea automáticamente el brazo de contacto al detectar que solo quedan 4 o 5 clavos.

Luz LED de trabajo

- LED simple.
- LED con función de preluminiscencia y luminiscencia.



Control de profundidad por dial

Permite graduar fácilmente la profundidad de clavado mediante una ruedecilla integrada.

Diseño de punta fina

Diseñado para encajar a la perfección en los orificios de los conectores de refuerzo viga-columna y garantizar la máxima precisión de clavado en esquinas.



**18V
LITHI-ION**

Soporte integrado en la herramienta para llave hex.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema



Ganchos

- Sistemas de enganche versátiles: Permite instalar distintos ganchos a izquierda o derecha según la tarea.
- Gancho para vigas integrado: Se instala en el lado opuesto al gancho de cinturón y cuenta con una anchura de 2-1/2" para fijar la herramienta con seguridad en andamios, escaleras y vigas.



Visor de control de carga de clavos

Rendimiento aprox. con una carga completa
1.000 disparos
con batería BL1860B



Tiempo de carga

	Carga rápida DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
*1 BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
*1 BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
*1 BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
*1 BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
*1 BL1860B 6,0 Ah	55 min	130 min

*1 Batería recomendada.

Clavadora a batería

DBN640

- Función anti-restart
- Ajuste de profundidad
- Parada automática
- Luz LED de trabajo
- Maletín de transporte

Capacidad de clavos	Longitud: 38 - 64 mm Calibre: 3,3 - 4,1 Ga Ángulo de alineación: 30 - 35° Capacidad máxima del cargador: 31 clavos
Volumen de trabajo con una carga completa de batería	1.000 disparos (BL1860B)
Nivel de vibración	4,2 m/s ² (EN 60745-2-16)
Incertidumbre (K) de la vibración	1,5 m/s ² (EN 60745-2-16)
Nivel de presión acústica	92 dB(A) (EN 60745-2-16)
Nivel de potencia acústica	103 dB(A) (EN 60745-2-16)
Incertidumbre (K) del ruido	3 dB(A) (EN 60745-2-16)
Dimensiones (L x An x Al) (Batería)	326 x 185 x 359 mm (BL1860B)
Peso neto (Batería)	5,2 kg (BL1860B)

Equipo básico: Consultar en la web.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.

La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.

Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262