Satisfaciendo las necesidades de los profesionales.

Taladros magnéticos HB351 / HB501 / HB850

35 mm / 50 mm / 85 mm

Taladrado magnético de alta potencia para trabajos en acero y metales ferrosos

Gran potencia de fijación magnética

HB351: 11.000 N

HB501: 12.000 N

HB850: 22.000 N

Sistema de fijación: Electroimán



HB351



HB501



HB850

Modelo	HB351	HB501	HB850
Diámetro máximo de corte	ø35 mm	ø50 mm	ø85 mm
Profundidad máxima de corte	50 mm	50 mm	75 mm
Velocidad en vacío (cambio mecánico de velocidad)	Velocidad 1: 790 R.p.m.	Velocidad 2: 450 / 750 R.p.m.	Velocidad 3: 170 / 320 / 470 R.p.m.

Fijación magnética de gran firmeza para realizar perforaciones totalmente estables y precisas.



Fotografía: HB501

Depósito de aceite

Al instalar el depósito de aceite a una altura superior a la de la herramienta de corte, el aceite fluye por gravedad hasta la punta de la cuchilla.



Sistema de transporte integrado

Para facilitar el transporte de la herramienta.

Empuñadura de avance montable a ambos lados (izquierdo o derecho)

Permite instalar la palanca de avance tanto a la izquierda como a la derecha, facilitando el trabajo en cualquier espacio o postura.

Base magnética

Genera una potente fuerza de sujeción que aumenta la precisión y la estabilidad durante el taladrado.
Método de fijación: electroimán.

Accesorios

Fresa anular T.C.T



Profundidad de corte: 35mm

Diámetro	Código	Diámetro	Código
12	B-90641	26	B-90716
14	B-90657	28	B-90722
16	B-90663	32	B-90738
18	B-90679	36	B-90744
20	B-90685	40	B-90750
22	B-90691	50	B-90766
24	B-90700		

Profundidad de corte : 50 mm

Diámetro	Código	Diámetro	Código
12	B-90772	26	B-90847
14	B-90788	28	B-90853
16	B-90794	32	B-90869
18	B-90803	36	B-90875
20	B-90819	40	B-90881
22	B-90825	50	B-90897
24	B-90831	64	B-90906

Pasador de centrado

Modelo	Tamaño	Código
HB351 HB501	6x104 mm	ES00000075
	8x105 mm	ES00000076
HB850	8x155 mm	ES00000223
	6x118 mm	ES00000224
	7x118 mm	ES00000225

Cinturón de seguridad

HB850: Código ES00000074

Adaptador de portabrocas 1/2-20 UNF

HB351: Código ES00000079

Cuña extractora MT3

HB850: Código ES00000222

inserción weldon MT3 SA-19 mm

HB850: Código ES00000226

Taladros magnéticos

HB351 / HB501 / HB850 35 mm / 50 mm / 85 mm

- #2 Mechanical 2-Speed HB501 only
- #3 Mechanical 3-Speed HB850 only
- Maletín de transporte solo HB351 y HB501

	HB351	HB501	HB850
Potencia de entrada continua	1.050 W	1.200W	1.800 W
Diámetro de capacidad de corte	35 mm	50 mm	85 mm
Profundidad de capacidad de corte	50 mm	50 mm	75 mm
Velocidad sin carga	790 R.p.m.	450 / 750 R.p.m.	170 / 320 / 470 R.p.m.
Fuerza de sujeción magnética	11.000 N	12.000 N	22,000 N
Dimensiones (L x An x Al)	263 x 156 x 323 mm	270 x 156 x 432 mm	364 x 272 x 622 mm (14-3/8 x 10-3/4 x 24-1/2")
Peso neto	10,5 kg	17,5 kg	29 kg

Equipo básico: Consultar en la web.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.
Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.makita.es

Makita, S.A.
C/ Cerceda, 28, 28052 Vicálvaro (Madrid) España.
Telf.: (34) 916 711 262