Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Makita® Taladro combinado a batería Taladro atornillador a batería

XGT 40V max Li-ion

Velocidad sin carga
Modo alta velocidad
2.200 R.p.m

Compacto y con alta velocidad



Taladro combinado a batería
HP002G
13 mm



Taladro atornillador a batería
DF002G
13 mm

Par de bloqueo máximo	Peso neto*
65 Nm	1,9 kg


*modelo: DF002G / Batería: BL4020

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Compact

Estructura completa de metal



BL MOTOR Alta potencia
Motor sin escobillas







to y con Alta velocidad



adera ø38mm



o de grifo M10

Velocidad aumentada

La velocidad de rotación se aumenta para proporcionar una mayor rapidez de trabajo, especialmente en trabajos ligeros como taladrar con brocas de barrena de 7/8.

Manejabilidad mejorada

Gracias a un diseño compacto

DF002G

164 mm

[HP002G / 174 mm]



Taladro combinado a batería

HP002G



Taladro atornillador a batería

DF002G




Mandril sin llave de una sola manga

2 velocidades de marcha



Luz LED doble de trabajo

con funciones para prevenir destellos



Caja de cambios de aluminio

Velocidad variable con velocímetro en el gatillo

Agarre para el cinturón



XGT 40Vmax Li-ion

Funciona con baterías de 40Vmax XGT Li-Ion

XPT **Tecnología de protección extrema**



Video de

Video del mecanismo

Este video fue rodado en Japón. Los modelos y las especificaciones pueden variar dependiendo del país.

Sistema óptimo de alimentación y de carga

El rango de herrameintas y baterías de la gama XGT vienen con un programa integrado; que permite que la batería y la herramienta se comuniquen. Gracias a esto se establece una línea de comunicación entre batería y herramienta y a la inversa. La tecnología de la batería y la ingeniería de la herramienta trabajan juntas para otorgar un rendimiento óptimo.

Sistema óptimo de carga

Con un sistema de auto-mantenimiento con dos ventiladores de refrigeración que consiguen una carga rápida más optima de la herrameinta.



Herrameinta ◀▶ Batería ◀▶ Cargador

Comunicación digital

Alta durabilidad

Diseñado con partes de prolongada durabilidad creadas especialmente para baterías 40Vmax Li-Ion



Estructura con terminal de protección contra cortocircuitos

Estructura con triple capa resistente al agua

Indicador de

Estructura de absorción de impactos

Railes de encaje de alta rigidez y durabilidad

Accesorios

Set de agarres laterales



Portabrocas





Referencia de tiempos de carga

	DC40RA Carga Rápida	DC40RC
*1BL4020 2,0 Ah	22min	30min
*1BL4025 2,5 Ah	28min	38min
*1BL4040 4,0 Ah	45min	67min
BL4050F 5,0 Ah	50min	85min

*1 Batería recomendada

Taladro combinado a batería HP002G 13 mm

Taladro atornillador a batería DF002G 13 mm

- Velocidad Variable
- Iluminación punto de trabajo
- Freno
- Maletín portátil
- Reversible
- 2 velocidades de marcha
- Mandril sin llave
- Ajuste de par 21
- Velocidad constante

Equipo básico :
Consultar Web

	HP002G	DF002G
Capacidad	*Acero / Madera (broca de barrrena) / Madera (broca autoalimentada) / Madera (sierra) / Mampostería:*	*Acero / Madera (broca de barrrena) / Madera (broca autoalimentada) / Madera (sierra):*
	13 / 38 / 38 / 51 / 13 mm	*13 / 38 / 38 / 51 mm*
Capacidad del mandril	*1,5 - 13 mm*	*1,5 - 13 mm*
Golpes por min (GPM)	*Alto / Bajo: 0 - 33.000 / 0 - 9,.000*	-
Revoluciones por min (RPM)	*Alto / Bajo: 0 - 2.200 / 0 - 600*	*Alto / Bajo: 0 - 2.200 / 0 - 600*
Par de apriete máximo	*Duro / Blando: 64 / 30 Nm*	*Duro / Blando: 64 / 30 Nm*
Par de bloqueo máximo	*65 Nm*	*65 Nm*
Nivel de vibración	*Impacto al perforar sobre cemento: 9,0 m/s²*	-
	Impacto al perforar sobre metal: 2,5 m/s² o menos	*Impacto al perforar sobre metal: 2.5 m/s² o menos*
Nivel de presión sonora	*87 dB(A)*	*78 dB(A)*
Nivel de potencia sonora	*98 dB(A)*	-
Dimensiones (L x An x Al)	*sin batería:*	*sin batería:*
	174 x 86 x 215 mm	*164 x 86 x 215 mm*
	con batería BL4040:	*con batería BL4040:*
	174 x 86 x 272 mm	*164 x 86 x 272 mm*
Peso neto	*2,0 - 2,6 kg*	*1,9 - 2,5 kg*

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.
Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.makita.es

Makita, S.A.
C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.
Telf.: (34) 916 711 262