



Makita[®] Sierra Circular a Batería HS013G 415 mm

XGT
40V **LI-ION**
max

Presentamos la sierra circular sin cable más grande del mundo*¹
Corta materiales gruesos de una sola pasada con una potencia similar a la de los modelos con cable.



Máx. capacidad de corte
158 mm

Guía: accesorio opcional

Capacidad de trabajo
con una sola carga de batería

Corte Melapi (Espesor: 150mm /
Anchura: 300mm / Ángulo de bisel: 0° /
con BL4050F)

75 cortes

BL **AWS** **XPT**
MOTOR

Corte cómodo de material grueso con una potencia similar a la de los modelos con cable




Diseño ligero y mayor maniobrabilidad

El material de la carcasa del motor se ha cambiado de aluminio a resina, lo que se traduce en una reducción de peso de 1,5 kg en comparación con nuestro modelo de CA cuando se instala una batería BL4050F.

Peso ligero
con BL4040
11,0 kg

Cuerpo compacto

Con la adopción de un motor BL, la anchura se ha reducido en 65 mm en comparación con nuestro modelo AC, mejorando la estabilidad y la maniobrabilidad durante los cambios de cuchilla.



AWS Sistema inalámbrico Auto-start

Esta función permite un trabajo limpio y cómodo. Al conectar la herramienta a una aspiradora, puede hacer funcionar la aspiradora automáticamente junto con el funcionamiento del interruptor de la sierra. La unidad inalámbrica funciona con todas las herramientas compatibles.

XPT Tecnología de Protección Extrema

Las prestaciones mejoradas a prueba de polvo y goteo garantizan un funcionamiento fiable incluso con mal tiempo.

Accesorios

Disco de sierra circular, TCT

EFFICUT

415x35D
Código:
E-24832
E-24848
E-24854



Guía de sierra



Soporte de protección

(Equipo estándar)

El soporte de resina permite guardarla sin dañar la herramienta.



Estabilizar el soporte presionando la parte rebajada con un pie permite sacar fácilmente la herramienta del almacén.



La herramienta puede colocarse temporalmente en ángulo para facilitar el acceso a la misma sin necesidad de agacharse.



Tiempo de carga

Carga Rápida

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada.

Sierra Circular a Batería

HS013G 415 mm

Arranque Suave	Velocidad sin carga	2.100 R.p.m.
	Hoja de sierra	Tipo: Hoja de sierra TCT / 35T, Diámetro: 415 mm
Freno Eléctrico	Capacidad máxima de corte	0°: 158 mm, 45°: 106 mm
	Nivel de vibración (EN62841-2-5)	Corte de madera: 2,5 m/s ² o menos
Función Anti-restart	Factor K de vibración (EN62841-2-5)	Corte de madera: 1,5 m/s ²
	Nivel de presión sonora (EN62841-2-5)	98 dB(A)
Recogida de polvo	Nivel de potencia sonora (EN62841-2-5)	106 dB(A)
	Factor K de ruido (EN62841-2-5)	3 dB(A)
	Dimensiones (L x A x A)	606 x 233 x 476 mm
	Peso neto	11,0 - 12,0 kg
	Peso neto (batería)	BL4040 - BL4080F

Equipamiento estándar: Hoja de sierra TCT, llave hexagonal, junta, soporte protector, Batería y cargador.

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.