

Makita® Clavadora a batería BN001G / BN002G



40V max Li-ion



Fotografía: tBN001G

Excelente rendimiento de disparo rápido con una tarifa neumática

Capacidad de disparo rápido

aprox. **4** disparos por segundo

BN001G

Cabezal recortado



Capacidad del clavo

Longitud
50-90 mm

Calibre
2,9-3,3 mm

Visualización del ángulo
30-34°



BN002G

Cabezal redondeado



Capacidad del clavo

Longitud
50-90 mm

Calibre
2,9-3,8 mm

Visualización del ángulo
21°





Fotografía: BN002G



Fotografía: BN002G

Interruptor de alimentación principal

Luz LED

- LED única.
- Con funciones de preiluminación y postiluminación.



Ajuste de la profundidad de penetración
Ajustable con el dial



Mecanismo anti-fuego seco

Se activa antes de que el número de clavos restantes llegue a cero, evitando disparos fallidos.

Modos de trabajo

Seleccionable entre modo de accionamiento secuencial completo (para clavado único) / modo de accionamiento por contacto (para clavado continuo)



Para clavado simple



para clavado continuo



Fotografía: BN001G



Ventana para comprobar la cantidad restante de clavos



Punta antideslizante

La forma rediseñada de la punta garantiza estabilidad y eficiencia durante el clavado en ángulo.



Ganchos

Equipado con un gancho de cinturón y un gancho para vigas de 38 mm para colgarlo fácilmente en escaleras, andamios y vigas.



Accesorios

Juego de adaptadores

Para clavar clavos por encima de la superficie y facilitar su extracción del encofrado.

Nº pieza. 1916P4-2



Juego de cargadores de capacidad ampliada

Almacena más clavos para recargar menos veces y mejorar la eficiencia.



BN001G:
Nº pieza. 1917P3-0

Capacidad máxima del cargador:
97 clavos



BN002G:
Nº pieza. 1914P9-0

Capacidad máxima del cargador:
78 clavos

Tiempo de carga

	Carga rápida	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0 Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada.

Clavadora a batería

BN001G / BN002G

	BN001G	BN002G
Función Anti-restart	Capacidad de clavos	Capacidad de clavos
Ajuste de profundidad	Longitud: 50 - 90mm (2 - 3-1/2") Calibre: 2,9 - 3,3mm (0,113 - 0,131") Indicador del ángulo de colación: 30 - 34° Capacidad máxima del cargador: 58 clavos.	Longitud: 50 - 90 mm Calibre: 2,9 - 3,8mm Indicador del ángulo de colación: 21° Capacidad máxima del cargador: 41 clavos.
Secuencial y disparo automático	Volumen de trabajo con carga completa de la batería Capacidad de disparo rápido por segundo (batería)	Volumen de trabajo con carga completa de la batería Capacidad de disparo rápido por segundo (batería)
Parada automática del disparo	1,020 (BL4025) 4 (BL4025)	1,020 (BL4025) 4 (BL4025)
Luz de trabajo	Nivel de vibración Incertidumbre (K) para la vibración Nivel de presión sonora I Nivel de potencia acústica	Nivel de vibración Incertidumbre (K) para la vibración Nivel de presión sonora I Nivel de potencia acústica
Maletín de transporte	3 dB (A) (EN60745-2-16) 1,5 m/s ² (EN60745-2-16) 90 dB (A) (EN60745-2-16) 101 dB (A) (EN60745-2-16)	3,7 m/s ² (EN60745-2-16) 1,5 m/s ² (EN60745-2-16) 90 dB (A) (EN60745-2-16) 101 dB (A) (EN60745-2-16)
	Incertidumbre (K) para el ruido Dimensiones(L x An x Al) (Batería) Peso neto (Batería)	Incertidumbre (K) para el ruido Dimensiones(L x An x Al) (Batería) Peso neto (Batería)
	3 dB (A) (EN60745-2-16) 326 x 186 x 358 mm (12-7/8 x 7-3/8 x 14-1/8") BL4025 5,3 - 6,5 kg (11,7 - 14,3 lbs.) BL4020-BL4080F	3 dB (A) (EN60745-2-16) 389 x 189 x 358 mm (15-1/4 x 7-7/16 x 14-1/8") BL4025 5,4 - 6,6 kg (11,9 - 14,6 lbs.) BL4020 - BL4080F

Equipo básico: Consultar en la web.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones. Los equipos básicos las especificaciones pueden variar según el país o la zona.