



Makita[®] Lijadora de tubo a batería BS002G

XGT

40V^{LI-ION}
max

Lijado y pulido eficaces en superficies curvas

Amplia gama de velocidades de cinta para
diferentes aplicaciones.

Alta eficiencia
de lijado.
Velocidad de la cinta

13,5 m/s

(5 modos)

Diámetro
máximo de los
tubos metálicos:

**Ø125
mm**

BL MOTOR XPT



Máxima velocidad de la cinta:
13,5 m/s
(5 Modos)


BL MOTOR

Ajuste continuo de la velocidad de la cinta en un amplio rango para diferentes aplicaciones

Modo	Velocidad de la cinta	Aplicación
1	3,1m/s [190m/min]	Lijado y pulido de acero inoxidable, trabajos de acabado.
2	3,8m/s [230m/min]	
3	5,8m/s [350m/min]	
4	7,9m/s [470m/min]	Eliminación de óxido y pintura; para un lijado grueso.
5	13,5m/s [810m/min]	



Cambio sencillo de la cinta
Empuja la empuñadura lateral hasta el fondo y, a continuación, retira la cinta.



Control de velocidades constante
Velocidad estable bajo cargas pesadas

Tiempo de funcionamiento
con una carga de batería completa
sobre 20 min

- Tubo de ø76mm (acero al carbono S20C)
- Carga de presión: 20-25N
- Velocidad máxima • Batería: BL4040


Accesorios

Cinta abrasiva

Para el desbaste de superficies metálicas, como la eliminación de cordones de soldadura.

Circonita (Z), juego de 5 unidades

- Código Z40: D-80927
- Z60: D-80933
- Z80: D-80949
- Z120: D-80955



Cinta abrasiva para acondicionamiento de superficies

Ideal para eliminar pequeños arañazos, como marcas de papel y óxido, y para pulir superficies.

Tejido no tejido, juego de 3 unidades

- Código Grueso: D-80977
- Medio: D-80983
- Muy fino: D-80999



Cinta abrasiva de pulido

Para el acabado espejo de superficies metálicas (Utiliza pasta para pulir.)

- Suave, 1 pza
- Código: D-80961



Empuñadura 35

Código. 1910X6-8



El agarre lateral se puede colocar en cualquiera de los dos lados.



Guías de rodillos
Con bordes elevados diseñados para minimizar el deslizamiento de la correa.

XPT

Tiempo de carga

	Carga rápida DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Lijadora de tubo a batería

BS002G

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Función anti-restart
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Maletín de transporte

Capacidad máx de tubo	125 mm
Velocidad de banda	3,1 - 13,5 m/s
Ancho de banda	40 mm
Longitud de banda	760 mm
Nivel de vibración	1,9 m/s ²
Incertidumbre de vibración	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora	83 dB(A)
Nivel de potencia sonora	91 dB(A)
Incertidumbre de ruido	3 dB(A)
Dimensions (L x W x H) (Battery)	592 x 198 x 359 mm BL4040F
Peso neto (Batería)	4,2 kg BL4040F

Equipo básico: Consultar en la web.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada se muestran en la tabla.

Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.