



Clavadora a batería DBN601 / DBN610



Calibre de atornillado: 16Ga



Fotografía: DBN601



DBN601
Tipo recto



Longitud del clavo

Longitud:
19 - 64 mm

DBN610
Tipo curvo



Longitud del clavo

Longitud:
32 - 64 mm



Ofrece una sensación similar al uso de una clavadora neumática y una excelente maniobrabilidad.

Capacidad de disparo rápido

Al incorporar una estructura de muelle neumático y estar accionada por un motor BL, se ha conseguido una capacidad de disparo rápido superior a la de los modelos de la competencia.



BL MOTOR

Protector anti-golpes

Protege las piezas contra arañazos o daños.



Gancho para cinturón

Práctico para colgar temporalmente la herramienta.

Interruptor principal

Luz LED de trabajo



Fotografía: DBN601

Nariz Fina

Con una sección de expulsión fácil de apuntar para una mejor visibilidad al clavar clavos.

Ventana para comprobar la cantidad de clavos restantes.

Los clavos restantes se pueden comprobar.



Tecnología de protección extrema

Limpieza de clavos atascados sin herramienta

Los clavos pueden retirarse sin herramientas en caso de atasco.



Mecanismo antidisparo

Evita el disparo en seco bloqueando el brazo de contacto cuando los clavos restantes son de 6 a 9.

Ajuste de la profundidad de conducción

Para una amplia variedad de aplicaciones de acabado.



Modo de funcionamiento

Seleccionable entre modo de accionamiento secuencial completo (para clavado simple) / modo de accionamiento por contacto (para clavado continuo).



Accesorios

Clavos de acabado

para el modelo: DBN601
2.000 pcs/caja

| Longitud | Nº de pieza |
|-----------------|-------------|
| 25 mm (1") | F-33922 |
| 30 mm (1-3/16") | F-33935 |
| 32 mm (1-1/4") | F-33948 |
| 35 mm (1-3/8") | F-33951 |
| 38 mm (1-1/2") | F-33964 |
| 40 mm (1-9/16") | F-33977 |
| 45 mm (1-3/4") | F-33980 |
| 50 mm (2") | F-33993 |
| 57 mm (1-1/4") | F-34001 |
| 60 mm (2-3/8") | F-34014 |
| 64 mm (2-1/2") | F-34027 |

Tiempo de carga

| | Carga rápida | |
|-----------------------|--------------|---------|
| | DC18RC | DC18SD |
| BL1815N 1,5 Ah | 15 min | 30 min |
| BL1820B 2,0 Ah | 24 min | 45 min |
| BL1830B 3,0 Ah | 22 min | 60 min |
| BL1840B 4,0 Ah | 36 min | 90 min |
| BL1850B 5,0 Ah | 45 min | 110 min |
| BL1860B 6,0 Ah | 55 min | 130 min |

Clavadora a batería

DBN601 / DBN610

- Función Anti-restart
- Ajuste de profundidad
- Disparo secuencial y por impacto
- Parada automática de disparo
- Luz de trabajo incorporada
- Maletín de transporte

Equipamiento estándar:

Adaptador frontal, batería, cargador y gancho

| | |
|--|--|
| Capacidad de clavos | DBN601: Long.: 19 - 64 mm (3/4 - 2-1/2") DBN610: Long.: 32 - 64 mm (1-1/4 - 2-1/2") Calibre: 16 Ga |
| Capacidad del cargador | 110 clavos |
| Cantidad de disparos con una sola carga completa de la batería | 1.100 pcs |
| (Batería) | BL1820B |
| Nivel de vibración (EN60745-2-16) | 2,5 m/s ² o menos |
| Factor K de vibración (EN60745-2-16) | 1,5 m/s ² |
| Nivel de presión acústica (EN60745-2-16) | 83 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (EN60745-2-16) | 94 dB(A) |
| Factor K de ruido (EN60745-2-16) | 3 dB(A) |
| Dimensiones (L x A x A) | DBN601: 276 x 98 x 320 mm (10-7/8 x 3-7/8 x 12-5/8") DBN610: 288 x 116 x 325 mm (11-3/8 x 4-9/16 x 12-3/4") |
| (Batería) | BL1820B |
| Peso neto | DBN601: 2,9 - 3,3 kg (6,4 - 7,3 lbs.) DBN610: 3,0 - 3,3 kg (6,6 - 7,3 lbs.) |
| (Batería) | BL1815N - BL1860B |

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de la batería.
El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Telf.: (34) 916 711 262