

Makita®

Taladro atornillador a batería /
Taladro combinado a batería



XGT

40V Li-ion max



Rendimiento superior en trabajos pesados con tres niveles de velocidad.

Eficiencia en el trabajo aumentada

hasta **2 veces más***

(en modo de velocidad media)



**Taladro atornillador
DF003G**
13 mm (1/2")



**Taladro combinado
HP003G**
13 mm (1/2")

*Atornillado de tornillos SPAX
(ø 8 x 400 mm) en Abeto Douglas.

BL
MOTOR

AFT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Par máximo 180 Nm



Atornillado SPAX (ø8 x 400 mm) en abeto Douglas. Con batería BL4040F

HP/DF003G

* Modo de velocidad media

210

Nuestro modelo anterior

* Modo de baja velocidad **100**

Lento Velocidad de perforación Rápido

Rotación a alta velocidad a 2.400 R.p.m

3 niveles de velocidad: Personalizable según la aplicación y el tipo de material.



Cambio de modo suave con un claro y firme en el clic.


Velocidad sin carga (R.p.m)

Baja	0 - 650
Media	0 - 1.800
Alta	0 - 2.400

AFT Tecnología de detección de efecto rebote

Apaga el motor si la rotación de la broca se detiene repentinamente.

Se detiene automáticamente.



Luz de trabajo con 4 LED

Situado debajo de la empuñadura para una amplia cobertura.



Gran intensidad / Área de iluminación amplia

1 hora aprox. de autonomía en modo iluminación

41 ajustes del embrague electrónico en modo velocidad baja

Para una fijación precisa en una gran variedad de aplicaciones.

Ajuste sencillo mediante dial giratorio con display digital.



Arranque suave (en modo baja velocidad)

Reduce el retroceso al arrancar con brocas de alta inercia.



Alta resistencia al agua

Tiempo de carga

	Carga Rápida	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0 Ah	22 min	30 min
BL4025 2,5 Ah	28 min	38 min
BL4040 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4040F 4,0 Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0 Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0 Ah	76 min	170 min

*1 Baterías recomendadas

Taladro atornillador a batería

DF003G

Taladro Combinado a batería

HP003G

	DF003G	HP003G
Velocidad variable	Velocidad sin carga Alta: 0 - 2400 R.p.m / Media: 0 - 1800 R.p.m / Baja: 0 - 650 R.p.m	Alta: 0 - 2400 R.p.m / Media: 0 - 1800 R.p.m / Baja: 0 - 650 R.p.m
Freno eléctrico	Impactos por minuto -	Alta: 0 - 36 000 R.p.m Medio: 0 - 27 000 l.p.m / Bajo: 0 - 9750 l.p.m
Reversible	Capacidad Madera (broca de autoalimentación): 92 mm (3-5/8")	Madera (broca de autoalimentación): 92 mm (3-5/8")
3 Velocidades mecánicas	Madera (sierra de corona): 152 mm (6")	Mampostería: 20 mm (13/16")
Portabrocas automático	Acero: 20 mm (13/16") Máx.: 180 Nm (1590 in.lbs.) Duro: 150 Nm (1330 in.lbs.)	Acero: 20 mm (13/16") Máx.: 180 Nm (1590 in.lbs.) Duro: 150 Nm (1330 in.lbs.)
Equipado con embrague	Blando, alto/medio/bajo: 28 / 36 / 88 N m (250 / 320 / 780 in.lbs.)	Blando, alto/medio/bajo: 28 / 36 / 88 N m (250 / 320 / 780 in.lbs.)
Arranque suave	Capacidad del portabrocas Alta / Medio / Baja: 25 / 30 / 41	Alto / Medio / Bajo: 25 / 30 / 41
Luz de trabajo incorporada	Nivel de vibración* 13 mm (1/2") Taladrado en metal: 2,5 m/s ² o menos	13 mm (1/2") Taladrado con percusión en hormigón: 6,8 m/s ² Taladrado en metal: 2,5 m/s ² o menos
Maletín de transporte	Incertidumbre (K) para la vibración* 1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
	Nivel de presión acústica* 81 dB(A)	88 dB(A)
	Nivel de potencia acústica* 89 dB(A)	96 dB(A)
	Factor K de ruido* 3 dB(A)	3 dB(A)
	Dimensiones (L x An x Al) (Batería) 196 x 86 x 284 mm (7-3/4 x 3-3/8 x 11-1/8")	197 x 86 x 284 mm (7-3/4 x 3-3/8 x 11-1/8")
	Peso neto BL4040F 2,8 - 4,0 kg (6,2 - 8,8 lbs.) BL4020-BL4080F	BL4040F 2,8 - 4,0 kg (6,2 - 8,8 lbs.) BL4020-BL4080F

*EN62841-2-1

Equipo Básico
Consultar en la web.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones. Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262

www.Makita.es