



Sierra de Calar a Batería
DJV186



Alta eficiencia de corte con la batería LXT de 18V



Peso Ligero

1.9 kg

Con batería BLB1820B



Compacta y ligera

Lo suficientemente potente como para realizar cortes ligeros con suavidad.



Control de velocidad variable mediante gatillo

Facilita la nivelación con las líneas de corte.

Palanca de cambio para 3 ajustes orbitales y corte recto

La acción de corte óptima se puede seleccionar simplemente girando la palanca.



Longitud de carrera: 18mm

Función Soplador



Agarre ergonómico

Alimentado por batería de iones de litio LXT de 18 V.

Se puede conectar con un aspirador.



Base rígida de aluminio

Se inclina de 0° a 45° hacia la izquierda y hacia la derecha.



Accesorios

Base de apoyo fija

- Reduce la inclinación inestable de la hoja durante los cortes en bisel, lo que permite un corte estable.
- Mejora la precisión de los cortes curvos.



Longitud	Nº de Pieza
1,0 m	191J16-7 / 199140-0
1,4 m	191J17-5 / 194368-5
1,5 m	199141-8
1,9 m	194925-9 / 194926-7
3,0 m	194367-7



Longitud	Nº de Pieza
1,4 m	191J53-1 / 194418-6
1,9 m	194910-2 / 194915-2
3,0 m	194419-4

Goma de Reposición 10 m
Nº de Pieza 194416-0



Tira antideslizante de reemplazo
Nº de Pieza 191J54-9 / 194417-8



Mordaza
Nº de Pieza 1913K5-7

Adaptador para carril guía
For use with guide rails
Nº de Pieza 198704-7

Nº de Pieza 1915R3-2



Set de reglas de guía
Nº de Pieza 192732-4



Protector contra roturas
Nº de Pieza 192557-6



Tiempo de carga

Modelo	Capacidad	Carga Rápida	
		DC18RC	DC18SD
BL1815N	1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B	2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B	3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B	4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B	5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B	6,0 Ah	55 min	130 min
BLB1820B	2,0 Ah	90 min	

Compatibilidad de batería y cargador



Cargue las baterías LXT con los cargadores de baterías LXT y la batería LXT BASIC con el cargador de baterías LXT BASIC.

Sierra de Calar a Batería

DJV186

Velocidad variable	Longitud de carrera	18 mm (11/16")
Freno eléctrico	Carreras por minuto	0 - 2900 min ⁻¹
Corte orbital	Capacidad	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero dulce: 6 mm (1/4") Aluminio: 10 mm (3/8")
Vástago de bayoneta	Rango de biselado	0 - 45°
Recogida de polvo	Nivel de vibración*	Tableros de corte: 7,5 m/s ² Corte de chapa metálica: 4,2 m/s ²
Maletín de transporte	Factor K de vibración*	Tableros de corte: 1,5 m/s ² Corte de chapa metálica: 1,5 m/s ²
	Nivel de presión acústica*	85 dB(A)
	Nivel de potencia acústica*	93 dB(A)
	Factor K de ruido*	3 dB(A)
	Dimensiones (L x An x Al)	241 - 257 x 81 x 196 mm
	Batería	(9-1/2 - 10-1/8 x 3-3/16 x 7-3/4") BLB182 - BL1860B
	Peso neto	1,9 - 2,2 kg (4,2 - 4,9 lbs.)
	Batería	BL1815N - BL1860B

*EN62841-2-11

Equipamiento estándar:

Hoja de sierra de calar, llave hexagonal, batería y cargador.

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. En la tabla se muestran la combinación más ligera y la más pesada.

Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262

www.Makita.es