

Makita

**Grapadora a batería
DST630**

LXT

Ofrece una sensación similar al uso de una grapadora neumática con una excelente capacidad de disparo rápido.



18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR XPT

Capacidad de clavos

Tipo: **18 Ga**
grapas de corona estrecha

Longitud: **9.5 - 38 mm**

Capacidad de disparo rápido

5,8 disparos por seg.
[con BL1820B]

Cantidad de trabajo

1.800 grapas
[con BL1820B]

Con un diseño ligero y un equilibrio óptimo, clava grapas de forma fiable en maderas y materiales duros.

Capacidad de disparo rápido

Al incorporar una estructura de muelle neumático y estar accionada por un motor BL, se ha conseguido una capacidad de disparo rápido superior a la de los modelos de la competencia.



Gancho

Puede colocarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

Luz LED de trabajo

Un solo LED con funciones de preiluminación y posiluminación.



Interruptor principal

Capacidad del cargador

100 grapas (una tira)
(Máximo: 110)

Ventana para comprobar la cantidad de clavos restantes



Nariz fina

Con una sección de expulsión fácil de apuntar para una mejor visibilidad al clavar grapas.



Ajuste de la profundidad de perforación con el dial



Selector de modo de trabajo

Seleccionable entre modo de actuación secuencial completo (para clavado simple) / Modo de actuación por contacto (para clavado continuo).



Tecnología de protección extrema



Eliminación de atascos sin herramienta

Las grapas pueden retirarse en caso de atasco.

Mecanismo antidisparo

Cuando las grapas restantes alcanzan entre 5 y 7, se detiene la grapadora automáticamente para evitar el disparo en seco.

■ Tiempo de carga

| | Carga Rápida | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| | DC18RC | DC18SD |
| BL1815N 1,5 Ah | 15 min | 30 min |
| BL1820B 2,0 Ah | 24 min | 45 min |
| BL1830B 3,0 Ah | 22 min | 60 min |
| BL1840B 4,0 Ah | 36 min | 90 min |
| BL1850B 5,0 Ah | 45 min | 110 min |
| BL1860B 6,0 Ah | 55 min | 130 min |

Grapadora a batería

DST630

- Función Anti-restart
- Ajuste de profundidad
- Disparo secuencial y por impacto
- Parada automática de disparo
- Luz de trabajo incorporada
- Maletín de transporte

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de clavos | Calibre: 18 Ga Longitud: 9.5 - 38 mm (3/8 - 1-1/2") Ancho exterior: 5.7 - 6.35 mm (7/32 - 1/4") |
| Capacidad del cargador | 110 clavos |
| Cantidad de trabajo con una carga completa (batería) | 1.800 disparos (BL1820B) |
| Nivel de vibración (EN60745-2-16) | 2,5 m/s ² o menos |
| Factor K de vibración (EN60745-2-16) | 1,5 m/s ² |
| Nivel de presión acústica (EN60745-2-16) | 79 dB(A) |
| Factor k de ruido (EN60745-2-16) | 3 dB(A) |
| Dimensiones (L x A x A) (Batería) | 246 x 96 x 282 mm (9-11/16 x 3-3/4 x 11-1/8") BL1820B |
| Peso neto (Batería) | 2,8 - 3,1 kg (6,2 - 6,8 lbs.) BL1815N - BL1860B |

Equipamiento estándar: Adaptador de nariz, gancho, batería y cargador.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de batería. La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.
C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.
Telf.: (34) 916 711 262