

Makita® Grapadora a batería DST630



Ofrece una sensación similar al uso de una grapadora neumática con una excelente capacidad de disparo rápido.



Capacidad de clavos

Tipo: **18 Ga**
grapas de corona estrecha

Longitud: **9,5 - 38 mm**

Capacidad de disparo rápido

5,8 disparos por seg.
[con BL1820B]

Cantidad de trabajo

1.800 grapas
[con BL1820B]

Con un diseño ligero y un equilibrio óptimo, clava grapas de forma fiable en maderas y materiales duros.

Capacidad de disparo rápido

Al incorporar una estructura de muelle neumático y estar accionada por un motor BL, se ha conseguido una capacidad de disparo rápido superior a la de los modelos de la competencia.



Gancho

Puede colocarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

Luz LED de trabajo

Un solo LED con funciones de preluminiscencia y luminiscencia.



Interruptor principal

Capacidad del cargador

100 grapas (una tira)
(Máximo: 110)

Ventana para comprobar la cantidad de clavos restantes



Punta

Con una boquilla fácil de apuntar para una mejor visibilidad al clavar grapas.



Tecnología de protección extrema

Eliminación de atascos sin herramienta

Las grapas pueden retirarse en caso de atasco.

Mecanismo antidisparo

Cuando las grapas restantes alcanzan entre 5 y 7, se detiene la grapadora automáticamente para evitar el disparo en seco.



Ajuste de la profundidad de perforación con el dial



Selector de modo de trabajo

Seleccionable entre modo de actuación secuencial completo (para clavado simple) / Modo de actuación por contacto (para clavado continuo).



Tiempo de carga

	Carga Rápida	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0 Ah	55 min	130 min

Grapadora a batería

DST630

- Función Anti-restart
- Ajuste de profundidad
- Disparo secuencial y por impacto
- Parada automática de disparo
- Luz de trabajo incorporada
- Maletín de transporte

Capacidad de clavos	Calibre: 18 Ga Longitud: 9.5 - 38 mm Ancho exterior: 5.7 - 6.35 mm
Capacidad del cargador	110 clavos
Cantidad de trabajo con una carga completa (batería)	1.800 disparos (BL1820B)
Nivel de vibración (EN60745-2-16)	2,5 m/s ² o menos
Factor K de vibración (EN60745-2-16)	1,5 m/s ²
Nivel de presión acústica (EN60745-2-16)	79 dB(A)
Factor k de ruido (EN60745-2-16)	3 dB(A)
Dimensiones (L x A x A) (Batería)	246 x 96 x 282 mm BL1820B
Peso neto (Batería)	2,8 - 3,1 kg BL1815N - BL1860B

Equipamiento estándar: Consultar en web.

El peso puede variar en función del accesorio o accesorios, incluido el cartucho de batería. La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

www.Makita.es

Makita, S.A.
C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.
Telf.: (34) 916 711 262