

Makita[®]

Atornillador de impacto angular DTL300 / DTL301 / DTL302

LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

Par de fijación
máximo

340 Nm

6 segundos después
del apriete.

Par de apriete
para tuercas

530 Nm

en 3 segundos,
al aflojar.

Para el mantenimiento de automóviles

Alta potencia y fijación rápida

Adecuado para espacios reducidos en el mantenimiento de vehículos y maquinaria agrícola

Para sustitución de pás de tractor

Para trabajos de mantenimiento ferroviario

■ DTL300



■ DTL301



■ DTL302



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Alta potencia y fijación rápida

Cuerpo delgado para espacios reducidos con fijación de alta potencia



Sistema de parada automática en los modos de rotación hacia delante/atrás

Para una fijación temporal continua y para evitar que las tuercas se caigan durante el aflojamiento.



	Description	Application
Adelante	Gira en modo de impacto suave y se detiene inmediatamente después de que comienza el impacto.	Fijación temporal de tornillos y tuercas
Atrás	Gira en modo de impacto fuerte y se detiene inmediatamente después de que finaliza el impacto.	Evita la pérdida de tuercas al aflojar tornillos y tuercas.

Selección de potencia de impacto en 3 etapas



Modo	Máximo de impactos
Fuerte	4.000 l.p.m
Medio	2.800 l.p.m
Suave	1.800 l.p.m

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Empuñadura delgada
115 mm de circunferencia

Excelente manipulación

El centro de gravedad está cerca del interruptor, lo que minimiza la fatiga de la mano.



Luz de trabajo LED
3 niveles de brillo

Accesorios

Pin 4 set

Nº de pieza. 194485-1
DTL301 solo



Tiempo de carga

	Carga 9.6Ah	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min	
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min	
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min	
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min	
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6,0 Ah	55 min	130 min	

Atornillador de impacto angular a batería

DTL300 / DTL301 / DTL302

	Velocidad variable	Apriete de tuercas (Batería)	310 - 340 N·m (230 - 250 ft.lbs.) BL1820B - BL1860B
	Freno eléctrico	Afije de tuercas (Batería)	500 - 530 N·m (370 - 390 ft.lbs.) BL1820B - BL1860B
	Reversible	Accionamiento cuadrado	DTL300/DTL301: 12,7 mm (1/2") DTL302: 9,5 mm (3/8")
	3 Velocidades eléctricas	Velocidad sin carga	Fuerte / Medio / Suave: 0 - 3.200 / 0 - 1.500 / 0 - 1.000 R.p.m.
	Luz LED de trabajo	Impactos por minuto	Fuerte / Medio / Suave: 0 - 4.000 / 0 - 2.800 / 0 - 1.800 l.p.m.
	Maletín de transporte	Altura del cabezal	DTL300 / DTL301: 81,0 mm (3-3/16") DTL302: 78,0 mm (3-1/16")
		Nivel de vibración*	DTL300 / DTL301: 14,4 m/s ² (Modo*) DTL302: 18,0 m/s ² (Modo*)
		Incertidumbre (K) para la vibración*	1,5 m/s ² (Modo*)
		Nivel de presión sonora*	DTL300 / DTL301: 100 dB (A) / DTL302: 96 dB (A)
		Nivel de potencia acústica*	DTL300 / DTL301: 108 dB (A) / DTL302: 104 dB (A)
		Incertidumbre (K) para el ruido*	3 dB (A)
		Dimensiones (L x An x Al)	396 - 414 x 80 x 86 - 92 mm (15-5/8 - 16-1/4 x 3-1/8 x 3-3/8 - 3-5/8")
		(Batería)	Tool only - BL1860B
		Peso neto	1,8 - 2,1 kg (4,0 - 4,6 lbs.)
		(Batería)	BL1820B - BL1860B

*1EN62841-2-2

*2 Apriete por impacto de los elementos de fijación con la capacidad máxima de la herramienta.

Equipo básico:

Batería y cargador.

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. En la tabla se muestran la combinación más ligera y la más pesada.
Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Telf.: (34) 916 711 262

www.Makita.es