

Makita[®]

**Llave de impacto a batería
DTW1005**

LXT

**Alta potencia y yunque largo con
accionamiento cuadrado de 19 mm (3/4").**

Par de apriete
máximo
1.360^{*} Nm
El par de apriete máximo a los 6
segundos después del asentamiento.

Par de desapriete
1.700^{} Nm**
en modo de impacto máximo (4).



18V
LITHIUM-ION

*Al apretar un perno de fricción M30.

**El valor máximo de par con el que se puede aflojar un perno de fricción M33 en 3 segundos.

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Adecuado para aflojar y apretar pernos y tuercas en áreas empotradas.



BL MOTOR
Motor BL de alta potencia



Control de velocidad constante
Garantiza un par estable hasta el final de la capacidad de la batería.
(Excepto las rotaciones inversas y máximas hacia adelante).

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
Tecnología de protección extrema



Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas

Permite al usuario controlar la potencia y la velocidad en función de las aplicaciones.



Modo	Velocidad sin carga (R.p.m)	Impactos por minuto (l.p.m)
1. Suave	0-800	-
2. Medio	0-900	0-1.600
3. Fuerte	0-1.000	0-1.800
4. Máx.	0-1.800	0-2.200

Modo de velocidad máxima
Permite que la herramienta alcance la velocidad máxima con menos pulsaciones del gatillo, lo que minimiza la fatiga durante el trabajo continuo.

Accesorios
Mango de extensión
Código 191G67-2



Tiempo de carga

	Carga rápida	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0 Ah	55 min	130 min

Ajustes de modo adecuados para desmontar e instalar neumáticos, etc.

Modo	Comportamiento de la herramienta (Ejemplos de funcionamiento)	Par de apriete recomendado	Reversible
1. Suave	Se detiene inmediatamente después de sentarse (Apriete manual de neumáticos de camiones grandes) con Auto-stop.	30 - 50 Nm*	Gira lentamente después de terminar los impactos, con parada.
2. Medio	Se detiene aproximadamente 0,3 segundos después de asentarse (apriete inicial de neumáticos de camiones grandes) con parada automática.	50 - 150 Nm*	
3. Fuerte	Se detiene aproximadamente 0,5 segundos después de asentarse (apriete temporal de neumáticos de camiones grandes) con parada automática.	300 - 450 Nm*	
4. Máximo	Aprieta a la velocidad máxima.	1.360 Nm**	Afloja a la velocidad máxima

*Con pernos M20 - M24

**A los 6 segundos de asiento con un perno de agarre por fricción M30.

Llave de impacto a batería DTW1005

Velocidad variable	Eje cuadrado 19,0 mm (3/4") Par de apriete máximo Apriete en 6 segundos: 1.360 Nm Apriete en 3 segundos: 1.150 Nm
Freno eléctrico	Par de desapriete (Otras condiciones) El valor máximo de par con el que se puede aflojar un perno de fricción M33 en 3 segundos.
Reversible	Máx. / Fuerte / Medio / Suave: 0 - 1.800 / 0 - 1.000 / 0 - 900 / 0 - 800 R.p.m
4 velocidades electrónicas	Máx. / Fuerte / Medio / Suave: 0 - 2.200 / 0 - 1.800 / 0 - 1.600 l.p.m
Velocidad constante	En el modo suave (modo 1), la herramienta se detiene tan pronto como se detecta un impacto.
Luz LED de trabajo	Nivel de vibración* / Factor K de vibración* Apriete por impacto de los elementos de fijación al máximo Capacidad de la herramienta: 14,2 m/s ² / 1,8 m/s ²
Maletín de transporte	Nivel de presión acústica* 100 dB(A) Nivel de potencia acústica* 108 dB(A) Factor K de ruido* 3 dB(A) Dimensiones (L x An x Al) 339 x 91 x 291 mm (Batería) BL1860B Peso neto 3,9 - 4,2 kg (Batería) BL1815N - BL1860B

Equipamiento estándar: Consultar en la web.

*EN62841-2-2

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. En la tabla se muestran la combinación más ligera y la más pesada.
Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Makita, S.A.

C/ Cerceda, 28, nave 4 28052 Vicálvaro (Madrid) España.

Tel.: (34) 916 711 262

www.Makita.es