



Miniamoladora angular a batería GA050G 125 mm / GA051G 150 mm



R.p.m.
11.000 min⁻¹
GA051: 9.000min⁻¹

Foto: GA050G

GA050G
125 mm

GA051G
150 mm



La eficiencia de trabajo mejorada que supera a los modelos de la competencia se ha logrado mediante el uso de "carcasa de motor tipo tambor integrada de alta rigidez" y "construcción antivibraciones" para ser compatible con el motor BL de alta velocidad.

R.p.m. **11.000** min⁻¹
GA051: 9.000min⁻¹

BL
MOTOR



Carcasa del motor tambor integrada



Estructura antivibraciones

El amortiguador de goma está situado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.

AFT Tecnología de detección del efecto rebote

Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.



Empuñadura antivibraciones
(según el país)



Función antirreinicio



Freno eléctrico

Protector de disco estilo palanca deslizante



Interruptor de palanca

Foto: GA050G

Gran maniobrabilidad

La carcasa del motor está diseñada lo más fina posible, lo que permite diversas opciones de agarre para proporcionar una excelente maniobrabilidad. El usuario puede agarrar la herramienta con el pulgar o los dedos colocados no sólo en el mango principal, sino también en la carcasa del motor.



XPT

Diseñado para una mayor resistencia al polvo y al agua

Tecnología de protección extrema



Accesorios

Colector de polvo

para ruedas diamantadas desplazables
GA050G



Juego de cubiertas colectoras de polvo

para ruedas de diamante
GA050G



Protector de disco para disco de corte abrasivo



Acople protector de disco de corte abrasivo (fijación de la cubierta del disco)



Arandela autoapretante para disco abrasivo



Tuerca de bloqueo de lijado para disco abrasivo y almohadilla de goma



Empuñadura antivibraciones



Empuñadura Grip 35



Tuerca rápida



Tiempo de carga

40V Li-ion max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Baterías recomendadas

Miniamoladora angular a batería

GA050G 125 mm / GA051G 150 mm

- Freno eléctrico
- Función antirreinicio
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Conectable a un aspirador (GA050G)
- Maletín

	GA050G	GA051G
Diámetro del disco	125 mm	150 mm
Diámetro del agujero	22,23 mm	22,23 mm
Velocidad en vacío (RPM)	11.000	9.000
Nivel de vibración*	8,8 m/s ²	12,7 m/s ²
Nivel de presión sonora	85 dB(A)	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica	93 dB(A)	93 dB(A)
Dimensiones (L x A x X)	con BL4020 / BL4025: 398 x 140 x 156 mm con BL4040: 410 x 140 x 169 mm con BL4050F: 436 x 140 x 185 mm	con BL4020 / BL4025: 398 x 171 x 156 mm con BL4040: 410 x 171 x 169 mm con BL4050F: 436 x 171 x 185 mm
Peso neto	3,0 - 5,4 kg	3,1 - 4,7 kg

*Rectificado de superficies con empuñadura lateral antivibraciones

Equipo básico: Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.