



## Amoladora Recta a Batería GD001G / GD002G



**40V**<sup>Li-ion</sup>  
max



GD001G  
Interruptor  
deslizante



**Alta potencia para un rectificado de alta eficiencia**  
**Lijado potente para trabajos finos**

GD002G  
Interruptor de pala



**BL**  
MOTOR    AFT    XPT

\*Comparado con nuestro modelo de 18V.

## Eficiencia en el trabajo aumentada en un **40%** aproximadamente.

**40%**

**BL  
MOTOR**

## AFT

Tecnología de detección de retroalimentación activa.

Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.



### Dial de ajuste de velocidad.

Permite ajustar la velocidad de rotación para adaptarla a la aplicación.

Dial	No load speed (min <sup>-1</sup> )	Funciones
1	7,000	Pulido y acabado
2	12,500	Eliminación de pintura
3	18,000	Eliminación de óxido
4	23,500	Eliminación de rebabas
5	29,000	Esmerrilado

## Tiempo de carga

	Carga Rápida	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0 Ah	<b>22 min</b>	<b>30 min</b>	
*1 BL4025 2,5 Ah	<b>28 min</b>	<b>38 min</b>	
*1 BL4040/F 4,0 Ah	<b>45 min</b>	<b>67 min</b>	
*1 BL4050F 5,0 Ah	<b>50 min</b>	<b>85 min</b>	
BL4080F/H 8,0 Ah	<b>76 min</b>	<b>170 min</b>	

\*1 Batería recomendada.

## Amoladora Recta a Batería

### GD001G / GD002G

	Freno eléctrico	Velocidad en vacío	7.000 - 29.000 R.p.m
	Función Anti-restart	Circunferencia de la zona de agarre	146 mm (5-3/4")
	Velocidad Constante	Nivel de vibración*	GD001G: 5,4 m/s <sup>2</sup> para superficies (rueda artificial 25-50 mm) GD001G: 15,2 m/s <sup>2</sup> para superficies (rueda artificial 50 mm o más)
	Arranque suave	Incertidumbre (K) para vibración*	GD002G: 5,7 m/s <sup>2</sup> Rectificado de superficies (rueda artificial 25-50 mm) GD002G: 14,6 m/s <sup>2</sup> para superficies (rueda artificial 50 mm o más)
	Luz de trabajo incorporada	Nivel de presión acústica*	78 dB (A) Sin carga (rueda artificial 25-50 mm) 80 dB (A) Sin carga (rueda artificial 50 mm o más)
	Maletín de transporte	Incidiembre (K) para ruido*	91 dB (A) Sin carga (rueda artificial 50 mm o más)
		Dimensiones (L x An x Al)	3 dB (A)
		(Batería)	452 x 85 x 119 mm (17-3/4 x 3-3/8 x 4-11/16")
		Peso neto	BL4025/BL4020
		(Batería))	2,2 - 3,4 kg (4,9 - 7,5 lb)
			BL4020 - BL4080F

Equipamiento estándar: Consultar en la web.

\*EN60745-2-23

El valor del peso neto incluye la combinación más liviana y más pesada de los accesorios y cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.  
Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

### GD001G Interruptor deslizante



### GD002G Interruptor de pala



Agarré fino  
146 mm de circunferencia



3 LEDs  
Mejora la visibilidad en espacios reducidos.



Bloqueo del eje  
El eje se puede bloquear con el botón para retirar o instalar accesorios.



**Freno Eléctrico**  
**Velocidad Constante**  
**Arranque Suave**