

Makita®

Martillo ligero a batería
HR007G 28 mm

Satisfciendo las necesidades profesionales

XGT

Loam ipsu



Adaptado para brocas SDS-PLUS

XGT

40V **LI-ION**
max

Potencia de impacto
[EPTA- Procedimiento 05/2009]

3,0
Julios

Matillo ligero
de 28mm con
empuñadura
en D a batería

Velocidad de trabajo
ø10,5mm

6,1 sec

Batería: BL4040

3 modos

- Rotación
- Rotación + percusión
- Percusión

BL **AFT** **AWS** **AVT** **XPT**
MOTOR

XGT
40V^{Li-ION}
max



Tecnología antivibración

Equipada con empuñadura principal antivibraciones y empuñadura lateral para reducir las vibraciones en las manos del operador y reducir así la fatiga de manos y brazos durante el funcionamiento continuo y prolongado.

AVT Nivel de vibración en la empuñadura
8,6 m/s²



Velocidad de trabajo

Orificios perforados hasta una profundidad de 60 mm con una carga de presión de 8 kg
 Hormigón con una resistencia a la compresión de 40N/mm².
 BL4040 / con carga completa de la batería

Ø10,5mm	Ø12,5mm	Ø16,0mm
6,1 sec	8,6 sec	12 sec

AFT Tecnología de detección del efecto rebote

apaga el motor si la rotación de la broca se detiene repentinamente.



AWS Sistema inalámbrico de arranque automático

se conecta a un aspirador compatible con Bluetooth. El aspirador funciona automáticamente mientras el interruptor está encendido.



Alto rendimiento

utilizando una batería XGT de 40Vmax como fuente de alimentación.



con sistema de aspiración DX15

XPT

Tecnología de protección extrema



Adaptado para brocas SDS-PLUS

Funcionamiento en 3 modos

- Rotación
- Rotación + percusión
- Percusión

Luz de trabajo de un solo LED



Interruptor con función reversible





Accesorios

Sistema de extracción de polvo

DX15 Tamaño máximo de broca acoplable: $\varnothing 28\text{mm} \times 260\text{mm}$



Profundidad de perforación ajustable



Posición regulable entrada de aspiración



Depósito transparente

Equipado con mecanismo de limpieza del depósito



HEPA filter



Depósito para el polvo

Nº de pieza 199586-0

Sistema de filtro

Nº de pieza 199557-7

Colector de polvo

Nº de pieza 195173-3

Set de ganchos

Nº de pieza 191W90-3



Unidad de alimentación portátil

PDC01

Funciona con hasta cuatro baterías LXT de 18 V

PDC1200

Equipado con cargador de baterías

Adaptador (40Vmax)

Nº de pieza. 191N62-4



Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 6 horas



Tiempo de carga

	Carga rápida	
	DC40RA	DC40RC
*BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

*Baterías recomendadas

Martillo ligero a batería

HR007G 28 mm adaptado para brocas SDS-PLUS

Velocidad variable	Recogida de polvo
Freno eléctrico	Luz de trabajo integrada
Reversión	Maletín
Adaptado para brocas SDS-PLUS	
Limitador de par	
Velocidad constante	

Energía de impacto	Procedimiento EPTA 05/2009: 3,0 J
Capacidad	Hormigón / Acero / Madera / Broca de corona / broca de corona para de diamante (tipo seco): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Golpes por minuto (BPM)	0 - 5.000
Velocidad en vacío (RPM)	0 - 980
Nivel de vibración	Perforación con martillo en hormigón: 7,5 m/s ² . Función de cincelado con empuñadura lateral: 8,6 m/s ² . Perforación en metal: 2,8 m/s ² .
Nivel de presión sonora	94 dB(A)
Nivel de potencia sonora	105 dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	con BL4020 / BL4025: 458 x 101 x 234 mm con BL4040: 473 x 101 x 240 mm
Peso neto	3,8 - 4,8 kg

Equipo básico : Consultar la web.

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. *Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.*

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www.Makita.es