

Makita[®]

Sierra circular a batería
HS009G 235 mm

XGT

XGT

40V **Li-ion**
max



Cantidad de cortes
con una única
carga de batería.

120 cortes

Model: HS009G
Madera de roble(Grosor: 80mm / Ancho: 300mm / Ángulo de
bisel: 0°) con BL4050F

BL
MOTOR

AWS

(BRAKE)

XPT



Excelente equilibrio. Muy potente y ligera.

Modelo anterior
con conexión
por cable

6,7 kg



HS009G

5,7 kg

(con BL4050F)



XPT

Tecnología de
protección extrema

AWS

Tecnología de
activación inalámbrica

La función de activación inalámbrica permite un funcionamiento limpio y cómodo. Al conectar una herramienta compatible al limpiador, se activa el aspirador automáticamente al mismo tiempo que se enciende la herramienta


La unidad inalámbrica es compatible con las herramientas compatibles



Doble luz LED de trabajo



Corta en bisel
1° a la izquierda y
60° a la derecha.



Boquilla de polvo giratoria



BL
MOTOR



Freno eléctrico

Base secundaria

La base secundaria se puede utilizar como regla guía, girándola boca abajo.

Base de magnesio

Con compatibilidad directa con el carril guía.



Accesorios

Cuchilla EFFICUT especializada



Tamaño (mm)	Código.
235 x 2,2 x 30 x 24T	E-01909

Carril guía



Longitud (m)	Código.
1	199140-0
1,4	194368-5
1,9	194925-9
3	194367-7

Juego de mordazas



Código. 194385-5

Guía de ángulos para guía de carril.



Código. 196664-7


Bolsa para guía de carril



Para guía de carril de 1,0m
Código. E-05670

Para guía de carril de 1,4 y 1,5 m
Código. E-05664

Juego de 2 uds de conector de junta de carril de guía



Código. 198885-7

Tiempo de carga

	Carga rápida	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
* BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

*1 Batería recomendada

Sierra circular a batería

HS009G 235 mm

Freno eléctrico	Diámetro exterior del disco	235 mm
Velocidad constante	Máxima capacidad de corte	0°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Arranque suave	RPM	4.000
Conectable a aspirador	Emisión de vibración	Corte en madera: 2,5 m/s ² o menos Corte en metal: 2,5 m/s ² o menos
LED de trabajo	Presión sonora	94dB(A)
	Potencia sonora	105 dB(A)
	Dimensiones. LxAnxAl	413 x 196 x 316 mm
	Peso según EPTA	5,1 - 5,7 kg

Equipo básico:

Consultar en la web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293