



Cortacésped a batería con conexión directa
LM001C 534 mm auto-propulsado



Tiempo de trabajo prolongado



Área de corte sin tracción)

PDC1200

6.900 m²

PDC01
(BL1860B x4)

2.300 m²

PDC1200

Con una batería
36V-40Vmax
en su interior

PDC01

Cargada con
hasta 4
baterías de
18V LXT

Usando las
baterías de mochila



BL MOTOR **XPT**

Descarga lateral



Palanca para ajustar la altura del corte



Panel de control

Tres modos de corte

- Normal
- En vacío suave
- Reducción de ruido

Interruptor de encendido



Función de auto-propulsado

Velocidad: 2,5-5,0 km/h



Indicador de cantidad de espacio



Vacío

Lleno

BL
MOTOR



PDC01

(Opcional)



PDC1200

(Opcional)



Cuerpo de acero

XPT

IPX4 Resistente al agua



Altas prestaciones de segado



La hoja está diseñada para que se desplace ligeramente hacia la parte frontal del cortacésped una vez que se encaja; de esta manera previene el corte sobre la misma zona, reduciendo el consumo de la batería.

Un diseño óptimo y más aerodinámico de la hoja hace que mejore la velocidad de rotación de la misma.

Baterías de mochila

Batería de mochila / Mochila portabaterías

PDC1200

Con una batería 36V-40Vmax en su interior



Cargador DC4001



PDC01

Cargada con hasta 4 baterías de 18V LXT



Herramientas compatibles

Soplador **UB001C**



Desbrozador **UR101C**
UR201C



Cortacésped **LM001C**



Accesorios

Hoja

Tamaño: 530mm
Código: 191D52-7



Hoja basculante

Hoja basculante 530 uds. set
Tamaño: 530mm
Código: 191D50-1



Hoja basculante 530 set (4 piezas)
Código: 191D48-8

Cortacésped a batería con conexión directa

LM001C 534 mm con tracción

- Freno eléctrico
- Dos velocidades
- Velocidad constante
- Arranque suave

Equipo básico:
Consultar en web

| | |
|---------------------------|--|
| Ancho de corte | 534 mm |
| Altura de corte | 20 - 100 mm |
| Capacidad | 70 L |
| R.P.M. | 2.300 - 2.800 |
| Velocidad | 2,5 - 5,0 km/h |
| Área de corte | con PDC01 (BL1860B X4), con tracción: 1.700 m ² con PDC01 (BL1860B X4), sin tracción: 2.300 m ² con PDC1200, con tracción: 5.100 m ² con PDC1200, sin tracción: 6.900 m ² |
| Tiempo de trabajo (min.) | con PDC01 (BL1860B X4), con tracción: 40 con PDC01 (BL1860B X4), sin tracción: 50 con PDC1200, con tracción: 120 con PDC1200, sin tracción: 150 |
| Dimensiones (L x An x Al) | 1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm |
| Peso neto | 42,1 - 49,5 kg |
| Nivel de presión sonora | 80,0 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora | 91,2 dB(A) |
| Nivel de vibración | 2,5 m/s ² o menos |

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.



www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293