

Makita

Sierra circular a batería
RS001G 185 mm

Satisfaciendo
las necesidades profesionales



XGT

40V **Li-ion**
max

Para aplicaciones exigentes



Corta madera de x3 (63,5 mm)
con una capacidad de corte
máxima de 65 mm.

Peso ligero
(con BL4040)

5,3 kg

(con BL4050F: 5,6 Kg)

BL **ADT**
MOTOR



XPT



Alta potencia **BL MOTOR**

La batería XGT Li-Ion de 40V^{máx} de alta potencia y el motor BL de alta eficiencia proporcionan un corte más fácil y cómodo que el modelo predecesor y las sierras de mango trasero con cable.

Posibilidad de conectar con aspirador

Cuando desee realizar una operación de corte limpio, conecte el aspirador a la boquilla para polvo mediante el manguito frontal 24.



Arranque suave




Gancho ancho

- Compatible con anchuras de hasta 66mm.
- La máquina se puede colgar en, por ejemplo, 2 vigas o vigas en L (con un ancho de 64 mm), etc.



Ángulo de bisel de hasta 53°

Pomo y tope para el ajuste del bisel con topes positivos a 22,5° y 45°.



Control automático de velocidad



Sistemas de freno eléctrico

Permite iniciar rápidamente la siguiente operación.



Utilización de magnesio fundido a presión

Para la placa base y la carcasa de la cuchilla, se ha reducido el peso de la herramienta sin pérdida de durabilidad y potencia.

Tecnología de protección extrema



Rendimiento de corte

60x300mm corte a 0°,
corte transversal

165 cortes (con BL4050F)

130 cortes (con BL4040)

Los resultados del ensayo dependen en gran medida de la dureza del material de ensayo, etc.

Vídeo de la serie 40V^{máx}



Vídeo del mecanismo 40V^{máx}



Estos vídeos se rodaron en Japón. Los modelos y especificaciones pueden variar según el país.

Línea de serrado 40V^{máx}

Sierra circular a batería
RS002G



Ingletadora compuesta deslizable
LS002G/ LS003G



Sierra circular
HS003G/
HS004G



Accesorios

Regla guía (Tope de seguridad)

Utilizar con tornillo de mariposa M6x14 N° de pieza 265701-9

N° de pieza
165153-3



Referencia de tiempo de carga de la batería

	DC40RA (Fast-Charging)	DC40RC
BL4050F*1,5,0Ah	50min	85min
BL4040*1,4,0Ah	45min	67min
BL4025 2,5Ah	28min	38min
BL4020 2,0Ah	22min	30min

*1 Baterías recomendadas

Sierra circular a batería

RS001G 185 mm

Freno eléctrico	Diámetro del disco	185 mm
Arranque suave	Capacidad máxima de corte	90°: 65 mm 45°: 45 mm 53°: 38 mm
Recolección de polvo	Velocidad sin carga (RPM)	6.400
Maletín de transporte (específico del país)	Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos
	Nivel de potencia sonora	92 dB(A)
	Nivel de potencia sonora	103 dB(A)
	Dimensiones (L x W x H)	446 x 196 x 270 mm
	Peso neto del producto	5,0 - 5,6 kg

Equipo básico:
Consultar en la web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293