Makita®



Taladrar con Percusión Percutir	33
Taladrar Atornillar	62
Batir Vibrar	110
Rectificar Lijar Pulir	114
Corte	160
Serrado	181
Fresado Cepillado	211
Multiherramienta	219
Fijación	221
Tratamiento de Polvo	230
Medición Nivelación	248
Outdoor	253
Iluminación	267
Especiales	278
Jardín	283
MT	345

CATÁLOGO HERRAMIENTAS 2026

NOVEDADES







Crimpadora
DTC303 Pag. 177



Cortador de cable
DTC104 Pag. 178

Ingletadora con mesa
LH001G Pag. 184



Tijera de Poda
DUP181 Pag. 334



Linterna Magnética
DML819 Pag. 272



Atornillador de Impacto
DTD158 Pag. 74



Multiherramienta
DTM53 Pag. 220



Llave Angular de Impacto
DTW10005 Pag. 95



Miniamoladoras Angulares
GA4600 Pag. 122
GA5100 Pag. 122



Clavadora
DBN501 Pag. 225



Atornillador de Impacto
DDT201 Pag. 74



Llave de Impacto
DTW1005 Pag. 95



Cortacésped
DLM466 Pag. 325



Sierra de Calar
DJV186 Pag. 201



Taladro Atornillador
DDF490 Pag. 66

Taladro Combinado
DHP490 Pag. 66

18V + 18V 36V

18V LITIO-ION

Comprueba el índice y descubre todas las novedades.







Atornillador de Impacto
TD004G Pag. 72



Engrasadora
GP001G Pag. 278



Miniamoladora Cabezal Plano
GA055G Pag. 118
GA056G Pag. 118



Altavoz
MR014G Pag. 254



Decapador
HG001G Pag. 280



Sierra de Cadena
UC031G Pag. 284



Sierra de Cadena
UC030G Pag. 284



Amoladoras Rectas
GD001G Pag. 137
GD002G Pag. 137



Sierra de Sable
JR003G Pag. 204



Clavadoras
BN001G Pag. 223
BN002G Pag. 224



Linterna Magnética
ML013G Pag. 272



Lijadora de Banda
BS002G Pag. 155



Cortador de varillas
SC001G Pag. 171



Cortasetos
UH023G Pag. 305



Llave de Impacto
TW011G Pag. 91



Aspirador de mano
CL004G Pag. 239



Taladro Atornillador
DF003G Pag.62

Taladro Combinado
HP003G Pag. 62



Martillos Ligeros
HR011G Pag. 33
HR012G Pag. 33



Aspirador portátil
VC014G Pag. 241



Llave de Impacto
TW009G Pag. 92



Soplador
UB003G Pag. 317

XGT 40V max Li-ion

ÍNDICE

MODELO		Pág.
1		
1806B		212
2		
2012NB		213
2704N		185
2712		185
3		
3711		215
3712		216
4		
4100KB		161
4101RH		161
4131		162
4326		202
4328		202
4329K		202
4350CT		201
4350FCT		201
4351FCT		201
5		
5008MG		192
5143R		192
5903R		192
6		
6413		80
6842		107
6906		99
7		
7104L		219
9		
9031		155
9032		156
9046		153
9237CB		134
9403		156
9404		157
9557HNR		124
9558HNR		124
9558HPY		124
9565CR		126
9565CVR		126
9565PCV		127
9903		157
9910		156
9911		156
9920		157
A		
AC001GZ	XGT	282
AF506		226
AN902		226
AS001GA101	XGT	243
AS001GZ	XGT	243
B		
N BN001GZ	XGT	225
N BN002GZ	XGT	224
BO001CGZ	XGT	149
BO002CGZ	XGT	149
BO003CGZ	XGT	149
BO004CGZ	XGT	149
BO005CGZ	XGT	150
BO006CGZ	XGT	150
BO007CGZ	XGT	150
BO3711		153
BO4556K		153
BO4565K		154
BO4566		154
BO4901		153
BO5030		147
BO5031		147
BO5041		146
BO6030		146
BO6050J		146
BS001GZ	XGT	155
N BS002GZ	XGT	155
C		
CA5000XJ		169
CC301DSAE		161
CC301DZ		161
CE001GZ	XGT	166
CE003GZ02	XGT	166
CE004GZ	XGT	167
CF003GZ	XGT	259
CG100DZA		278
CL001GZ04	XGT	239
CL002GZ03	XGT	239
CL003GD202	XGT	239
CL003GZ04	XGT	239
N CL004GZ	XGT	239
CL108FDZ		241
CL117FDX2		241
CL121DZ		242
CP100DSA		169
CP100DZ		169
CS002GZ	XGT	162
CW002GZ01	XGT	260
N CW003GZ01	XGT	260
D		
DA001GZ	XGT	83
DA3010F		84
DA332DSAE		84
DA332DZ		84
DA4031		84
DAS180Z		243
DBM131		88
DBM230X		88
DBN500Z		225
N DBN501Z		225
DBN900ZK		224
DBN901ZK		224
DBO180Z		146
DBO380Z		152
DBO382Z		152
DBO480Z		151
DBO481Z		151
DBO482Z		151
DBO484Z		151
DBS180Z		155
DCC501ZJ		160
DCE090ZX1		167
DCF102Z		255
DCF203Z		255
DCF301Z		255
DCG180Z		274
DCJ205ZL		261
DCJ205ZM		261
DCJ205ZXL		261
DCL180ZB		241
DCL184Z		242
DCL281FRF		240
DCL284FZ		240
DCL286FRF		240
DCL286FZ		240
DCM501Z		260
DCO180Z		214
DCO181Z		214
DCS553Z		162
DCS553ZJ		162
DCU180Z		337
DCU601Z		336
DCU602Z		336
DCU603Z		336
DCU604Z		336
DCU605Z		337
DCV202ZL		261
DCV202ZM		261
DDA350Z		84
DDA450ZK		83
DDA460ZK		83
DDF458Z		64
DDF482RME		65
DDF482Z		65
DDF484Z		66
DDF485RTJ		67
DDF485Z		67
DDF487Z		67
DDF489RTJ		65
DDF489Z		65
N DDF490WVE		66
N DDF490Z		66
DDF492RTJ		64
DDF492Z		64
DDG461Z		335
DEADML809		264
DEAML104		269
DEAML106		265
DEBDML186		271
DEBDML800		271
DEBDML802		265
DEBDML806		268
DEBDML808		264
DEBDML812		271
DEBDML815		265
DEBML103		270
DEBML105		265
DF001GM201	XGT	63
DF001GZ	XGT	63
DF002GD201	XGT	63
DF002GZ	XGT	63
N DF003GU201	XGT	62
N DF003GZ	XGT	62
DF012DSE		68
DF032DSAE		68
DF032DZ		68
DF033DSAE		69
DF033DZ		69
DF332DSAE		68
DF332DZ		68
DF333DSAE		69
DF333DZ		69
DFN350Z		225
DFR550Z		107
DFR551Z		107
DFR552Z		107
DFS251Z		104
DFS451Z		104
DFS452RME		104
DFS452Z		104
DG001GZ05	XGT	335
DG002GZ	XGT	335
DGA452RME		121
DGA452Z		121
DGA454Z		121
DGA458Z		121
DGA463Z		120
DGA467Z		119
DGA504RMJ		121
DGA504Z		121
DGA504ZJ		121
DGA508Z		120
DGA511Z		120
DGA513RTJ		120
DGA513Z		120
DGA517Z		119
DGA518ZU		119
DGA519Z		119
DGA900Z		117
DGD800Z		136
DGP180RT		274
DGP180Z		274
DHG181ZJ		276
DHK180Z		59
DHP458RTJ		64
DHP458Z		64
DHP482ZJ		65
DHP484RTJ		66
DHP484Z		66
DHP484ZJ		66
DHP485RTJ		67
DHP485Z		67
DHP487RAJ		67
DHP487Z		67
DHP489RTJ		65
DHP489Z		65
N DHP490SFJ		66
N DHP490SM1J		66
N DHP490WV		66
N DHP490Z		66
DHP492RTJ		64
DHP492Z		64
DHR165RTJ		41
DHR165Z		41
DHR165ZJ		41
DHR171RTJ		40
DHR171Z		40

ÍNDICE

MODELO	Pág.
DHR171ZJ	40
DHR182Z	40
DHR183Z	40
DHR202RTJ	40
DHR202Z	40
DHR202ZJ	40
DHR242RTJ	39
DHR242Z	39
DHR243RTJ	39
DHR243Z	39
DHR263Z	39
DHR264Z	39
DHR280Z	37
DHR280ZJ	37
DHR281Z	37
DHR282ZU	37
DHR283ZU	37
DHS660Z	191
DHS680Z	191
DHS710Z	190
DHS782Z	190
DHS783ZU	190
DHS900Z	190
DHW080ZK	342
DHW180Z	341
DJN161Z	174
DJR183Z	206
DJR186RTE	206
DJR186Z	206
DJR187RTE	205
DJR187Z	205
DJR188Z	206
DJR189Z	209
DJR360Z	205
DJS131Z	172
DJS161Z	172
DJS200Z	172
DJS800Z	172
DJV180ZX	199
DJV181Z	199
DJV182Z	199
DJV184Z	199
DJV185Z	200
N DJV186WVE	201
N DJV186Z	201
DKP180Z	212
DKP180ZJ	212
DKP181Z	211
DKT360Z	259
DLM330Z	326
DLM432CT2	326
DLM432PT2	325
DLM462Z	326
DLM463Z	325
DLM465Z	325
N DLM466Z	325
DLM533Z	324
DLM533ZX2	324
DLM536Z	325
DLM537Z	324
DLM539CT2	324

MODELO	Pág.
DLM539Z	324
DLS111ZU	182
DLS211ZU	182
DLS600Z	182
DLW140Z	165
DMC300RTJ	162
DMC300Z	162
DML814	271
DML816X	270
DML817	270
DML818	270
N DML819	272
DMP180Z	262
DMP181Z	262
DMR057	254
DMR200	253
DMR203	253
DMR300	252
DP2010	80
DP2011	80
DP3003	81
DP4001	81
DP4002	81
DP4003	81
DP4011	82
DP4021	82
DPB183Z	170
DPJ180Z	210
DPO600Z	145
DPP200ZK	176
DPT353Z	225
DPV300Z	135
DRC200Z	238
DRC300Z	238
DRT50Z	215
DRT52SF	215
DRT52Z	215
DRV150Z	221
DRV250Z	221
DS4012	82
DSC102Z	171
DSC251ZK	171
DSD180Z	208
DSL801ZU	154
DSP600ZJ	196
DSS610Z	191
DSS610ZJ	191
DST112Z	227
DST221Z	227
DST630Z	227
DTC100ZK	179
DTC101ZK	179
DTC102ZK	179
DTC103ZK	179
N DTC104ZK	178
DTC301ZK	177
DTC302ZK	177
N DTC303ZK	177
DTD152RTJ	75
DTD152Z	75
DTD153RTJ	75

MODELO	Pág.
DTD153Z	75
DTD154RTJ	75
DTD154Z	75
DTD154ZJ	75
DTD156RT1J	75
DTD156Z	75
DTD157RTJ	76
DTD157Z	76
N DTD158WVE	74
N DTD158Z	74
DTD172RTJ	74
DTD172ZJ	74
DTD173RTJ	74
DTD173Z	74
N DTD173ZJX2	74
N DTD201RTJ	74
N DTD201Z	74
DTL061Z	100
N DTL300Z	100
DTM51Z	219
DTM51ZJ	219
DTM52Z	219
N DTM53Z	220
DTP141Z	76
DTR180ZJ	222
DTR181ZJ	222
DTS141Z	76
DTW1001RTJ	95
DTW1001Z	95
DTW1001ZJ	95
DTW1002RTJ	95
DTW1002Z	95
DTW1002ZJ	95
DTW1004Z	95
N DTW1005Z	95
DTW180Z	98
DTW181Z	97
DTW190Z	97
DTW251Z	97
DTW300RTJ	96
DTW300Z	96
DTW301RTJ	97
DTW301Z	97
DTW700RTJ	96
DTW700Z	96
DTW701RTJ	96
DTW701Z	96
DUA200Z	292
DUA300Z	293
DUA301Z	293
DUB184Z	320
DUB185Z	316
DUB186SF	320
DUB187T001	320
DUB187Z	320
DUB361Z	319
DUB362Z	319
DUB363ZV	319
DUC101SF	291
DUC101Z	291
DUC122Z	289

MODELO	Pág.
DUC150RT	291
DUC150RT	291
DUC150Z	291
DUC252Z	289
DUC254CZ	289
DUC254Z	289
DUC256CZ	288
DUC256Z	288
DUC306Z	288
DUC355Z	286
DUC357RT	286
DUC357Z	286
DUC406Z	287
DUC407Z	286
DUH506RT	300
DUH506Z	300
DUH507RT	300
DUH507Z	300
DUH601Z	300
DUH604SZ	302
DUH606Z	301
DUH607RT	301
DUH607Z	301
DUH751Z	300
DUH754SZ	302
DUM604Z	305
DUN461WSF	304
DUN461WZ	304
DUN500WZ	304
DUP180Z	334
N DUP181Z	334
DUP362Z	334
DUR189Z	312
DUR190LZX3	313
DUR190UZX3	313
DUR193RF	313
DUR193Z	313
DUR194SFX2	313
DUR368AZ	312
DUR368LZ	312
DUR369AZ	310
DUR369LZ	312
DUS054Z	339
DUS108Z	338
DUS158Z	338
DUT130Z	111
DUV320Z	331
DUX18Z	296
DUX60Z	296
DVC155LZX2	232
DVC261Z	237
DVC560Z	234
DVC660Z	237
DVC665Z	236
DVC750LZ	242
DVP180Z	275
DVP181ZK	275
DVR450RME	112
DWD181ZJ	275
DWR180RF	101
DWR180Z	101

ÍNDICE

	MODELO		Pág.
	F		
	FN001GZ	XGT	223
	FS2700		105
	FS4200		106
	FS6300R		106
	G		
N	GA005GU201	XGT	115
	GA005GM201	XGT	115
	GA005GZ	XGT	115
	GA013GZ	XGT	115
	GA022GZ	XGT	115
	GA023GM201	XGT	115
	GA023GZ	XGT	115
	GA028GM201	XGT	116
	GA028GZ	XGT	116
	GA029GM201	XGT	116
	GA029GZ	XGT	116
	GA035GZ	XGT	116
	GA036GZ	XGT	116
	GA038GT201	XGT	117
	GA038GZ	XGT	117
	GA041GZ	XGT	117
	GA044GZ	XGT	117
	GA050GZ	XGT	118
	GA051GZ	XGT	118
N	GA055GZ	XGT	118
N	GA056GZ	XGT	118
	GA4530R		123
	GA4534		123
	GA4540C		125
	GA4540RZ		125
N	GA4600		122
	GA5021C		127
	GA5030R		123
	GA5034		124
	GA5040C		125
	GA5040RZ		125
	GA5050R		126
	GA5080RX02		126
	GA5090X01		128
	GA5091X01		128
	GA5092X01		129
	GA5093X01		129
	GA5094		129
	GA5095X01		129
N	GA5100		122
	GA6021C		127
	GA6040C		127
	GA7050		130
	GA9020		131
	GA9020R		131
	GA9020RKD		131
	GA9030R		132
	GA9040R		133
	GA9050		130
	GA9050R		130
	GA9060		132
	GA9060R		132
	GA9070X1		133
	GA9081		133
	GA9082		133

	MODELO		Pág.
	GA9090N		131
	GB602		140
	GB801		140
	GD001GZ		137
	GD002GZ		137
	GD0600		138
	GD0601		138
	GD0602		139
	GD0603		139
	GD0800C		136
	GD0801C		136
	GD0810C		138
	GD0811C		138
	GN420CLSE		226
	GN900SE		227
N	GP001GZ	XGT	274
	GS6000		139
	GV7000C		135
	G		
	HB350		85
	HB500		85
N	HG001GZ		276
	HG5030K		277
	HG6031VK		277
	HG6531CK		277
	HK1820		59
	HM001GM201		55
N	HM001GU202	XGT	55
	HM001GZ02	XGT	55
	HM002GZ03	XGT	55
	HM004GZ01	XGT	55
	HM0870C		59
	HM0871C		59
	HM1101C		58
	HM1111C		58
	HM1203C		58
	HM1213C		58
	HM1214C		57
	HM1307C		57
	HM1317C		57
	HM1501		56
	HM1511		56
	HM1812		56
	HP001GM201	XGT	63
	HP001GZ	XGT	63
	HP002GD201	XGT	63
	HP002GZ	XGT	63
N	HP003GU201	XGT	62
N	HP003GZ	XGT	62
	HP1631K		90
	HP1640		89
	HP1641		89
	HP1641K1X		89
	HP2051		90
	HP2071		90
	HP332DSAE		68
	HP332DZ		68
	HP333DSAE		69
	HP333DZ		69
	HR001GZ	XGT	36
	HR002GZ	XGT	36

	MODELO		Pág.
	HR003GZ	XGT	35
	HR005GZ01	XGT	48
	HR006GZ	XGT	48
	HR007GZ	XGT	35
	HR008GZ	XGT	35
	HR009GZ	XGT	35
	HR010GZ	XGT	33
N	HR011GZ	XGT	33
N	HR012GZ	XGT	33
	HR166DSMJ		41
	HR166DZ		41
	HR1841FJ		43
	HR2230		43
	HR2653TJ		41
	HR2653TJ		43
	HR2670		42
	HR2670FT		42
	HR2670X3		42
	HR2810		43
	HR2810T		41
	HR2811FT		42
	HR3011FCJ		51
	HR3012FCJ		51
	HR3200C		51
	HR3210C		51
	HR4003C		50
	HR4013C		50
	HR4501C		50
	HR4511C		50
	HR5202C		48
	HR5212C		48
	HS004GZ01	XGT	189
	HS009GZ	XGT	189
	HS011GZ	XGT	188
	HS012GZ	XGT	189
	HS013GZ	XGT	188
	HS0600		192
	HS301DSAE		191
	HS301DZ		191
	HS6601		193
	HS7100		193
	HS7601		193
	HS7611		193
	HW001GZ		342
	HW1200		343
	HW1300		343
	HW151		343
	J		
	JN1601		174
	JN3201J		174
	JR001GZ	XGT	205
	JR002GZ	XGT	205
N	JR003GZ	XGT	204
	JR103DSAE		207
	JR103DZ		207
	JR3051TK		207
	JR3061T		207
	JR3070CT		207
	JS1000		173
	JS1601		173
	JS1602		173

	MODELO		Pág.
	JS3201J		173
	JS8000		174
	JV001GZ	XGT	198
	JV002GZ	XGT	198
	JV0600K		202
	JV101DZ		200
	JV103DZ		200
	K		
	KP001GZ		211
	KP0800		212
	KP0810C		212
	KP312S		213
	KT001GZ		259
	L		
	LB1200F		165
	LC1230N		252
	LD030P		252
	LD050P		252
	LD080P		252
	LD080PI		185
	LF1000		184
N	LH001GZ		184
	LH1040F		184
	LH1201FL		322
	LM001CZ		322
	LM001GZ	XGT	327
	LM001JM101		322
	LM002GT201	XGT	323
	LM002GZ	XGT	323
	LM003GM103	XGT	323
	LM004GM103	XGT	323
	LM004JB101		327
	LS002GZ01	XGT	181
	LS003GZ01	XGT	181
	LS004GZ01		181
	LS0816F		183
	LS1018LN		183
	LS1019L		183
	LS1040N		182
	LS1110F		184
	LS1219L		183
	LW1400		165
	M		
	M1901B		347
	M2401B		347
	M3601B		349
	M3602B		349
	M3702B		349
	M4000B		348
	M4301B		347
	M5802B		347
	M8101B		346
	M8104B		346
	M8701B		345
	M9203B		348
	M9204B		348
	M9400B		348
	M9502RB		346
	MAC210Q		281
	ML001G	XGT	268
	ML002G	XGT	273

ÍNDICE

	MODELO		Pág.
	ML003GZ	XGT	268
	ML006GX	XGT	273
	ML007G	XGT	271
	ML009GX	XGT	267
	ML010G	XGT	267
	ML011G	XGT	274
	ML012G	XGT	270
N	ML013G	XGT	272
	MLT100N		185
	MP001GZ		266
	MP100DZ		266
	MR004GZ	XGT	256
	MR007GZ	XGT	254
	MR010G	XGT	254
N	MR014GZ	XGT	254
	MR052		257
	MW001GZ	XGT	262
	N		
	N9741		157
	P		
	PC5001C		213
	PC5010C		213
	PF0300		340
	PF0403		340
	PF1010		340
	PF1110		340
	PJ7000		210
	PM001GZ01	XGT	338
	PO6000C		145
	PP001GZK	XGT	176
	PS001GZ	XGT	244
	PT001GZ	XGT	223
	PT354DZ		225
	PV001GZ	XGT	145
	PV301DSAE		135
	PV7000C		134
	PW5000CH		136
	R		
	RM350D		332
	RP001GZ	XGT	217
	RP0900		216
	RP1802X01		217
	RP2303FC07		217
	RS001GZ	XGT	189
	RT001GZ14	XGT	214
	RT0702C		214
	S		
	SA5040C		134
	SA7000C		134
N	SC001GG	XGT	171
	SC103DZ		171
	SG1251J		169
	SG150		169
	SK105DZ		251
	SK106GDZ		251
	SK10GDZ		249
	SK209GDZ		248
	SK40GDZ		249
	SK700D		251
	SK700GD		251
	SKR001Z	XGT	250

	MODELO		Pág.
	SKR200Z		248
	SP001GZ03	XGT	196
	SP6000J		197
	T		
	TD002GZ01	XGT	73
	TD003GZ	XGT	73
N	TD004GZ	XGT	72
	TD0101F		77
	TD022DSE		77
	TD110DSAE		77
	TD110DZ		77
	TD111DSAE		77
	TD111DZ		77
	TD127D002		76
	TL064DSAE		100
	TL064DZ		100
	TM001GZ	XGT	219
	TM3000CX1		220
	TM3010CX6		220
	TM30DZ		220
	TW001GM201	XGT	91
	TW001GZ	XGT	91
	TW002GM201	XGT	92
	TW002GZ	XGT	92
	TW003GM201	XGT	92
	TW003GZ	XGT	92
	TW004GZ	XGT	94
	TW005GZ	XGT	94
	TW007GZ	XGT	94
	TW008GZ	XGT	94
N	TW009GT201	XGT	92
N	TW009GZ	XGT	92
	TW010GT201	XGT	92
	TW010GZ	XGT	92
N	TW011GZ	XGT	91
	TW0350		99
	TW1000		99
	TW140DSAEX		99
	TW140DSAJ		99
	TW140DZ		99
	TW141DSAE		98
	TW141DZ		98
	TW161DSAJ		98
	TW161DZ		98
	TW202D001		98
	U		
	UA003GZ	XGT	292
	UA004GZ	XGT	292
	UB001CZ		318
	UB001GZ	XGT	319
	UB002CZ		316
	UB002GZ01	XGT	317
N	UB003GZ	XGT	317
	UB003CZ		318
	UB004CZ		316
	UB100DZ		243
	UB1103Z		243
	UC002GM101	XGT	287
	UC002GZ	XGT	287
	UC003GM101	XGT	287
	UC003GZ	XGT	287

	MODELO		Pág.
	UC004GZ	XGT	286
	UC006GZ	XGT	287
	UC011GZ	XGT	285
	UC012GZ	XGT	285
	UC025GZ	XGT	285
	UC026GZ	XGT	285
	UC029GZ	XGT	291
N	UC030GE101	XGT	284
N	UC030GZ	XGT	284
N	UC031GZ	XGT	287
	UC100DWA		291
	UC100DZ		291
	UC4041A		293
	UC4050A		293
	UC4050AKX		293
	UD2500		339
	UH004GZ	XGT	299
	UH005GZ	XGT	299
	UH006GZ	XGT	299
	UH007GZ	XGT	299
	UH013GM101	XGT	298
	UH013GZ	XGT	298
	UH014GM101	XGT	298
	UH014GZ	XGT	298
	UH021GD101	XGT	298
	UH021GZ	XGT	298
N	UH023GZ	XGT	304
	UH201DZ		305
	UH4861		303
	UH5570		303
	UH6580		303
	UN001GZ	XGT	304
	UR002GZ01	XGT	309
	UR003GZ01	XGT	310
	UR006GZ06	XGT	308
	UR007GZ01	XGT	309
	UR012GZ06	XGT	308
	UR013GZ01	XGT	308
	UR014GZ	XGT	308
	UR016GZ	XGT	310
	UR201CZ		310
	UT001GZ02	XGT	110
	UT002GZ	XGT	110
	UT1200		111
	UT1400		111
	UT1600		111
	UV001GZ	XGT	330
	UX01GZ	XGT	296
	V		
	VC003GLZ	XGT	231
	VC004GLZ01	XGT	231
	VC005GLZ	XGT	231
	VC006GMZ01	XGT	230
	VC007GLZ01	XGT	230
	VC008GZ	XGT	236
	VC010GZ	XGT	235
	VC011GZ	XGT	236
N	VC014GLZ	XGT	241
	VC2012L		232
	VC2512L		233
	VC3011L		233

	MODELO		Pág.
	VC3012L		233
	VC4210LX		233
	VC4210M		234
	VR001GZ	XGT	112
	VR004CZ		112
	VS001GZ	XGT	333
	W		
	WR100DWA		101
	WR100DZ		101

Makita	Pág.
M1901B	347
M2401B	347
M3601B	349
M3602B	349
M3702B	349
M4000B	348
M4301B	347
M5802B	347
M8101B	346
M8104B	346
M8701B	345
M9203B	348
M9204B	348
M9400B	348
M9502RB	346

Tablas comparativas

EJEMPLO DE TABLA COMPARATIVA

En las tablas comparativas se podrá ver de un vistazo nuestros modelos, para poder apreciar con mayor claridad la diferencia entre ellos.






MARTILLOS LIGEROS 44

MARTILLOS DEMOLEDORES 60


MARTILLOS COMBINADOS 52


TALADROS ATORNILLADORES 70


ATORNILLADORES DE IMPACTO 78


TALADROS sin percusión 86


LLAVES DE IMPACTO 102


ATORNILLADORES DE PLACA 108


AMOLADORAS 141


LIJADORAS 158



CORTADORES 164

CORTADORAS y TRONZADORAS 168


ROEDORAS Y CIZALLAS 175



CORTADORAS DE CABLE 180

CRIMPADORAS 180


INGLETADORAS 186



SIERRAS CIRCULARES 194

SIERRAS DE CALAR 203


SIERRAS DE SABLE 209


FRESADORAS 218


CLAVADORAS Y GRAPADORAS 228


ASPIRADORES 245


ILUMINACIÓN 276


SIERRAS DE CADENA 294



MOTORES MULTIFUNCIÓN 297

CORTASETOS 306



DESBROZADORES 314

SOPLADORES 321


SUPERFICIE RECOMENDADA 326

CORTACÉSPEDES 328


HIDROLIMPIADORAS 344

Símbolos

- Doble aislamiento de seguridad
  Mantiene al operario aislado de la herramienta
- Velocidad variable
- Velocidad constante
  Mantiene constantes las revoluciones bajo carga
- Arranque suave y sin sacudidas
- Reversible
- 2 velocidades mecánicas
- 3 velocidades mecánicas
- 2 velocidades eléctricas
- 3 velocidades eléctricas
- Iluminación punto de trabajo
- Conectable a un aspirador
- Inserción SDS - Max
- Inserción SDS - Plus
- Inserción Bosch 19 mm. hex.
- Inserción Bosch 28,6 mm. hex.
- Inserción Bosch 19 mm. eje estriado
- Inserción Makita 17 mm. hex
- Inserción Makita 21 mm. hex
- Inserción Makita 29 mm. hex
- Inserción Kango 21 mm. hex
- Inserción Bosch 19 mm. hex. demoledores
- Láser
- Manguera giratoria
- Manguera antiestática
- Ajuste de profundidad
- Freno eléctrico
- Maletín incluido
- Maletín Makpac
- Autodisparo de parada
- Avance pendular cortes rápidos, en madera.
- Inserción universal

- Super Joint System
  Previene daños en el motor por bloqueos accidentales del disco y permite un trabajo más cómodo.
- Inserción Makita
- Base con cierre de cardillo (velcro)
- Engrase automático
- Freno de cadena
- Antivibración (2 cuerpos)
- Portabrocas automático
- Posiciones de embrague
- Inserción rápida y sin herramientas adicionales
- Portabrocas autoblocante
  Apriete o afloje con una sola mano.
- Posible uso como picador
- Teleconexionado
- Cabezal basculante 45°
- Cabezal basculante 45° ambos lados
- Bloqueo del eje
  Para una fácil extracción del útil de corte.
- Repuesto
- Inox
- Secuencial o único
- Clavo encintado alambre
- Clavo encintado plástico
- Secuencial
- Embrague de seguridad
  Con mecanismo protector contra bloqueos accidentales de la broca, protegiendo además, las muñecas del operario.
- Tabiquería seca
- Anti-restart









PRÓXIMAMENTE







Sierra de Cadena
UC033G



Cortabordes
UG001G





Atadora de Ferralla
TR001G



Trípode de iluminación
ML014G

Clavadora
DBN640



XGT 40V max Li-ion

18V LITIO-ION



GAMA DE ILUMINACIÓN

A partir de la página 267

HISTORIA

Makita se ha convertido en uno de los grandes fabricantes mundiales de herramientas electroportátiles, con 11 plantas de fabricación repartidas por todo el mundo y un gran número de subsidiarias. Con una selección de más de 700 modelos de calidad superior y fabricados con la tecnología más avanzada, Makita ofrece la más amplia gama de herramientas eléctricas.

En Marzo de 1915, Mosaburo Makita, funda MAKITA ELECTRIC WORKS en la ciudad de Nagoya, una tienda especializada en la venta y reparación de motores eléctricos y transformadores.

En 1989 se funda Makita España, S.A. y en noviembre de 1991, cambia su nombre a Makita, S.A.

A través de los años la empresa inicial sufre varias transformaciones.

1915 Se funda Makita Electric Works en la ciudad de Nagoya. Comenzó vendiendo y reparando equipamiento eléctrico, motores y transformadores.

1958 Se inició la comercialización de los cepillos eléctricos, el primer producto en Japón.



1969 Taladro a batería 6500D **(la primera herramienta Makita a batería).**



1978 Se lanza el modelo 6010D taladro a batería (primera herramienta a batería de Ni-Cd).



1981 Se lanza el modelo AN5000 clavadora neumática y AC6001 compresor de aire (primeras herramientas neumáticas).





1989 Tres herramientas eléctricas (sierra circular, amoladora, taladro) diseñadas por Giorgetto Giugiaro se exhiben en la Exposición Mundial del Diseño en la ciudad de Nagoya.



1989 **Se funda Makita España S.A (cambia a Makita, S.A. en 1991)**



1991 Llega la segunda marca, MAKTEC.





maktec by Makita

1991 Se adquiere Sachs Dolmar GmbH, fabricante de motosierras Alemán (cambia el nombre a Dolmar GmbH en 1991).

DOLMAR

1997 6213D Taladro atornillador a batería, se exhibe en el salón de ferretería de Chicago (primera herramienta con batería de Ni-MH).



2005 Llegan los modelos BTD130D (primeras herramientas con batería Litio-ion).



2007 Fuji Robin Industries Ltd. se convierte en una subsidiaria consolidada. (cambia su nombre a Makita Numazu Corporation en Agosto de 2007).

2015 **Se celebra el 100 aniversario.**



2019 **30 ANIVERSARIO MAKITA S.A.**



2020 **Nace XGT, un nuevo sistema con sus propias herramientas, baterías y cargadores.** El diseño y las baterías más potentes proporcionan una solución genuina para usuarios industriales de alta demanda.

XGT

XGT 40Vmax Li-ion

XGT X2 80Vmax



Sucursales Principales

Sucursales y talleres

SUCURSALES

FÁBRICAS

SEDE CENTRAL





Makita E.E.U.U.



Makita México



Makita Gulf



Makita Australia

NUESTRAS PLANTAS DE FABRICACIÓN



Japón Makita Corporation



Japón
Planta Okazaki



China
Makita (China) Co., Ltd.



China
Makita (Kunshan) Co., Ltd.



U.S.A.
Makita Corporation of America



Reino Unido
Makita Manufacturing Europe Ltd.



Rumanía
SC Makita EU SRL



Alemania
Makita Engineering Germany



Brasil
Makita do Brazil Ferramentas Eléctricas Ltda.



Tailandia
Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

2021

Llegamos donde menos te imaginabas. **Lanzamos una serie de modelos dedicados al "Outdoor".** Ampliamos las gamas Makita para cubrir todas las necesidades.



2025

Nos trasladamos a unas nuevas instalaciones con mayor capacidad. Diseñadas para responder a las más altas exigencias del sector.
Con un espacio moderno, eficiente y dotado de tecnología de vanguardia, **reforzamos nuestro compromiso con la innovación y la calidad**. Un entorno preparado para impulsar el futuro.



Makita. Recomendaciones de seguridad.

Importante

- Cuando utilice herramientas eléctricas, siempre deben seguirse unas recomendaciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, electroshock y daños personales, como las que se indican a continuación.

Mantenga la zona de trabajo limpia

Las zonas y mesas de trabajo desordenadas pueden provocar lesiones.

Tenga en cuenta el ambiente de trabajo

No utilice herramientas eléctricas en ambientes húmedos o mojados. Mantenga el Área de trabajo iluminada. No exponga herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice herramientas eléctricas en presencia de líquidos o gases inflamables.

Mantenga a los niños alejados

Todos los visitantes deben mantenerse alejados de la zona de trabajo. No permita que los visitantes toquen la herramienta o los cables de extensión.

Guarde las herramientas en un lugar apropiado

Cuando no se encuentren en uso, las herramientas deben ser guardadas en un lugar seco y a una altura que las mantenga fuera del alcance de los niños.

No fuerce la herramienta

Realizará mejor su trabajo y de una manera más segura al paso para el que ha sido destinado.

Use la herramienta apropiada

No fuerce pequeñas herramientas o accesorios para hacer el trabajo de una herramienta mayor. No utilice herramientas para propósitos para los que no han sido diseñadas.

Vista de forma adecuada

No lleve ropa holgada o joyas. Pueden quedarse atrapadas entre partes móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado antideslizante para trabajos en el exterior.

Haga un uso adecuado del cable

Nunca mueva la herramienta por su cable ni tire de él para desconectarlo del enchufe. Mantenga el cable lejos del calor, aceite y ángulos afilados.

Trabaje de manera segura

Utilice abrazaderas para sostener el trabajo. Es más seguro que usar su mano para sostenerlo y le permite utilizar la herramienta con ambas manos.

No se extralimite

Manténgase en todo momento seguro y en equilibrio.

Mantenga las herramientas con cuidado

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias para un uso más seguro y eficaz. Siga las instrucciones sobre lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione el cable de la herramienta periódicamente y si está dañado, repárelo en un servicio autorizado. Inspeccione los cables de extensión periódicamente y cámbielos si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de grasa y aceite.

Desconecte las herramientas

Cuando no se encuentren en uso, antes de utilizarlas y cuando cambie accesorios como cuchillas.

Retire las llaves de ajuste e inglesas

Acostúmbrese a comprobar que ha retirado las llaves de ajuste o inglesas que haya utilizado para ajustar la máquina antes de su encendido.

Evite el encendido accidental

No lleve una herramienta conectada con un dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor está en la posición OFF cuando vaya a conectarlo.

Utilice extensores para exterior

Cuando utilice la herramienta en ambientes externos utilice solo cables de extensión destinados a este uso.

Manténgase a alerta

Observe lo que está haciendo. Utilice el sentido común. No utilice la herramienta cuando esté cansado.

Compruebe las partes dañadas

Antes de seguir utilizando la herramienta, las protecciones o cualquier parte que se encuentra dañada, deben ser comprobadas para determinar si funcionarán correctamente y ejecutarán su propósito. Compruebe la alineación y el desplazamiento de los elementos móviles, roturas, montaje y cualquier otra condición que pueda dañar su funcionamiento. Los protectores o cualquier otra parte dañada deben ser reemplazados o reparados por un servicio autorizado a menos que se indique de otra manera en su manual de instrucciones. Reemplace sus interruptores en un servicio autorizado. No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende ni apaga.

Protéjase contra electroshocks

Evite el contacto directo del cuerpo con superficies con toma de tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, refrigeraciones, etc...).

Repuestos

Utilice solamente recambios idénticos a la pieza original.

Advertencia de voltaje

Antes de conectar la herramienta a una fuente de alimentación. Asegúrese de que el voltaje suministrado es idéntico al que figura en la placa nominativa de la herramienta. Un voltaje mayor al especificado en la herramienta podría causar SERIOS DAÑOS al operario así como a la propia herramienta. En caso de duda, NO CONECTE LA HERRAMIENTA. Usar una fuente de alimentación con voltaje menor al indicado es perjudicial para el motor.

NOTA

Makita se reserva el derecho a cambiar especificaciones de las herramientas, equipos básicos y accesorios sin previo aviso. El equipamiento básico y especificaciones de piezas puede variar según el país. El color estándar de fábrica es el Verde Industrial Makita (azul). Por favor indique el voltaje necesario en cada pedido. Estas ofertas están sujetas a disponibilidad en cada país.

El color de los productos puede variar ligeramente con respecto al color reproducido en el presente catálogo.

Se recomienda siempre completar la información contenida en este catálogo mediante consulta telefónica o correo electrónico.

Makita Limited

Todas las herramientas Makita sufren un duro proceso de inspección y testeo antes de abandonar la fábrica. Están garantizadas contra defectos de fabricación y/o materiales. Si algún problema hace aparición, por favor envíe la herramienta COMPLETA a Makita o entréguela en su punto de venta habitual. Si tras la inspección se demuestra que el problema es debido a un fallo de fabricación/material, todas las reparaciones necesarias será efectuadas sin coste alguno. La garantía no cubre reparaciones llevadas a cabo por terceros; reparaciones debidas a un desgaste normal; uso inapropiado de la herramienta o caída accidental; mal uso evidente – causado por sobrecargar la herramienta por encima de su capacidad, usar la herramienta después de una avería parcial o usarla con accesorios inadecuados.

Riesgos y desventajas del uso de falsificaciones

ATENCIÓN: Makita informa

- Lamentablemente, la tendencia de comprar online ha creado espacios para los oportunistas y estafadores que buscan aprovecharse del consumidor a toda costa. Los productos de imitación relacionados con la construcción se están volviendo cada vez más comunes en internet, particularmente a través de subastas donde el vendedor es anónimo, y su uso puede generar graves problemas. A continuación explicamos las claves para diferenciar nuestras herramientas y accesorios originales:

Cómo verificar si un producto Makita es original

1. Compra en tiendas confiables
Adquiere productos solo en distribuidores autorizados o tiendas oficiales de Makita. Evita plataformas no certificadas o vendedores informales, ya que es común encontrar imitaciones en estos canales.

2. Inspecciona el embalaje y la documentación
Los productos originales vienen en empaques de alta calidad, con el logotipo Makita claramente impreso y sin errores ortográficos ni fallos de impresión. Asegúrate de que incluya el manual de usuario, certificado de garantía y documentación clara.

3. Verifica el número de serie
Cada herramienta Makita auténtica tiene un número de serie único grabado en su cuerpo. Este debe coincidir con el que aparece en el empaque y la documentación. Puedes confirmar su validez contactando al servicio de atención al cliente de Makita.

4. Revisa los detalles y acabados
Las herramientas Makita se caracterizan por su calidad de construcción, acabados precisos y materiales resistentes. Fíjate en el chasis, las etiquetas y los grabados. Imperfecciones o materiales de baja calidad pueden indicar que se trata de una falsificación.

5. Evalúa el precio
Si el precio es demasiado bajo en comparación con el promedio del mercado, podría tratarse de una imitación. Las herramientas originales Makita tienen un costo acorde a su calidad y garantía.

6. Confirma la garantía
Los productos Makita auténticos cuentan con garantía oficial del fabricante. Las falsificaciones, por lo general, no ofrecen ningún tipo de cobertura.

Si tienes dudas sobre la autenticidad de tu equipo, contacta directamente con Makita o su servicio de atención al cliente.





Seguridad

En muchos casos, los productos falsificados no han sido fabricados ni testeados de acuerdo con los estándares de calidad y seguridad requeridos por la ley. Entre estos riesgos se encuentra el peligro de que el producto quede dañado como resultado de una fuga o sobrecalentamiento de la batería hasta tal punto que pueda incendiarse.

Calidad

No es posible garantizar el rendimiento correcto de una batería falsificada. Hay baterías no originales en el mercado que afirman tener los mismos Ah que las baterías de Makita, pero son significativamente menos potentes. Una batería original de Makita también incluirá un chip incorporado que optimiza la vida útil de la batería.



Cómo identificar baterías falsificadas

Al comprar productos es importante reconocer aquellas señales de advertencia que indican que el producto es original. Recomendamos comprar a distribuidores autorizados de Makita España y ser cauteloso con los vendedores con precios inusualmente bajos.


Makita
XGT
Makita
XGT
40V max
BL4040F



Por una sociedad descarbonizada.

Makita simboliza el compromiso con el cuidado medioambiental. Trabajamos para crear un modelo de reciclaje eficiente y responsable dirigido a la sociedad,
combinando la protección del medioambiente con la revisión de nuestras actividades de negocio y estilos de vida. Esperamos seguir siendo una empresa que cuida encarecidamente del conjunto de la sociedad, desafiándonos a nosotros mismos a orientarnos siempre hacia un reciclaje sostenible.



Gracias a los aspiradores Makita, conseguirás un espacio limpio, cómodo y seguro.

El filtro HEPA elimina más del 99,75% de las partículas que hay en el aire.

Descubre toda nuestra gama de limpieza en la página 230



Accesorios ideales para herramientas a batería



¡Proporcionan el mejor rendimiento en las herramientas a batería!

Mayor velocidad, más cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa y una buena sensación de uso.

Puede encontrar accesorios recomendados para herramientas a batería con los símbolos arriba indicados.

¡Pruebe y vea nuestra amplia gama de accesorios Makita!

CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA

Muy duradera y resistente. Especialmente diseñada para la nueva gama 40V máx.



Paredes de protección. Protegen los terminales de agua y polvo.

4 LEDs
Indicador de carga.







Triple capa impermeable.



Railes rígidos de gran durabilidad.



Espacio entre las celdas y la carcasa para proteger la batería frente a impactos.



3 AÑOS GARANTÍA MAKITA

www.makita.es

Registrando su herramienta en la web, extenderá la garantía hasta un máximo de tres años desde la fecha de compra.

NUEVA BATERÍA XGT® BL4040F

TECNOLOGÍA TABLESS

BL4080H



40V máx.
Tensión nominal

288 Wh
Capacidad energética

76 min.
Tiempo de carga con DC40RA / DC40RB



8,0 Ah
Capacidad de batería

1,8 Kg
Peso neto

152 mm
Longitud total

Ideal para aplicaciones de *máxima exigencia.*

BATERÍA DE ALTA POTENCIA

XGT es una solución genuina para las aplicaciones industriales de alta demanda, siendo una combinación del diseño innovador de la herramienta y la alta potencia de las baterías.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE

La gama de herramientas y baterías XGT lleva un programa incorporado, que proporciona una comunicación digital entre la batería y la herramienta en ambos sentidos.

DURABILIDAD

¡XGT es duradero y está diseñado para trabajar! Las baterías y herramientas XGT también han sido construidas para soportar las condiciones ambientales y meteorológicas difíciles.

LISTO PARA EL FUTURO

XGT y LXT convivirán para proporcionar a los usuarios una gama inigualable de herramientas a batería en las aplicaciones comerciales profesionales.





Características

La gama de herramientas y baterías XGT vienen con un chip incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta y el cargador. Tecnología de la batería e ingeniería del motor para que trabajen juntos de una manera óptima.

Las baterías tienen raíles rígidos que las mantienen firmemente en su lugar cuando se utilizan los nuevos productos de alta potencia.

Paredes de protección. Protegen los terminales de agua y polvo.

Indicador de carga de 4 LED que se encuentra en la parte delantera de la batería para que sea fácil saber cuándo debe recargarse.

El resistente diseño de 40Vmáx carga las baterías en tan solo 28 minutos (BL4025).

Un accesorio adaptador de carga permite la carga de productos LXT y XGT (más de 320 en total).

Sistema óptimo de carga



Si la temperatura de la batería es alta, es necesario que esta se enfríe antes de comenzar la carga.
El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriarla. De esta forma, el tiempo de carga es menor.

Sistema óptimo de carga.
Enfriamiento por aire forzado.



Sistema de carga general.
Enfriamiento natural.



Carga rápida.



Mayor tiempo de espera para cargar.



Cargador rápido



El cargador rápido de Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería. Controlando la corriente, el voltaje y la temperatura.

Sistema óptimo de carga.



Sistema de carga general.



Cargadores



DC18RC
Cargador rápido
14,4V /18V.



DC18RE
Cargador rápido 2 puertos
12V / 18V.



DC18SF
Multicargador 4 puertos
14,4V / 18V.



DC18RD
Cargador rápido 2 puertos
14,4V / 18V.

Más de 400 modelos con la misma batería

18V LITHIUM-ION LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGÍA



Protección de la batería



- Sobredescarga
- Sobrecarga
- Estado de alta temperatura

→ Sobrecarga

Esta función es la tecnología de comunicación que permite la herramienta y la batería para monitorizar las condiciones e intercambiar datos en tiempo real. De esta forma se protege contra sobrecarga y sobrecalentamiento.

Carga en cualquier momento
Sin efecto memoria.
No se requiere descarga.



Muy resistente.
Carcasa dura.



Larga duración.
Baja auto descarga.



Baterías



18V LITIO-ION

BL18120

Batería de alta capacidad con celdas que incrementan la autonomía para un rendimiento prolongado y confiable.

12,0Ah BL18120 — 120 Min. Tiempo carga



BL1890
Batería 9,0 Ah 18V
85 min. de carga.

9,0Ah 85 Min. Tiempo carga
1915H4-0

BL1860B
Batería 6,0 Ah 18V
55 min. de carga.

6,0Ah 55 Min. Tiempo carga
197422-4

BL1850B
Batería 5,0 Ah 18V
45 min. de carga.

5,0Ah 45 Min. Tiempo carga
197280-8

BL1840B
Batería 4,0 Ah 18V
36 min. de carga.

4,0Ah 36 Min. Tiempo carga
197265-4

BL1830B
Batería 3,0 Ah 18V
22 min. de carga.

3,0Ah 22 Min. Tiempo carga
197599-5

BL1820B
Batería 2,0 Ah 18V
24 min. de carga.

2,0Ah 24 Min. Tiempo carga
197254-9



Comunicación constante entre herramienta y batería

40% más ligera



Terminales multicontacto
Reducen la resistencia eléctrica y aumentan la estabilidad de la conexión. Resistentes contra las vibraciones, y en última instancia asegura suministro de corriente estable a la herramienta.



Baterías XGT, LXT, cargadores y compatibilidad de carga



CARGADOR DOBLE RÁPIDO
DC40RB
191N09-8



CARGADOR RÁPIDO
DC40RA
191E07-8



DC40WA
1911L9-4



DC40RC
191M90-3



		Tiempo de carga		Peso
		Con DC40RB / DC40RA	Con DC40WA / DC40RC	
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8 BL4080H 1913S3-7	76 min.	170 min.	1,9 kg
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	50 min.	85 min.	1,3 kg
4,0 Ah	BL4040 191B26-6 BL4040F 1910N6-8	45 min.	67 min.	1,0 kg
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28 min.	38 min.	0,71 kg
2,0 Ah	BL4020 191L29-0	22 min.	30 min.	0,69 kg



18V Litio-Ion

DC40RA
191E07-8



+



ADP10
191C10-7



		Tiempo de carga	Peso
		Con DC40RA + ADP10	
12,0 Ah	BL18120 1915J2-8	70 min.	1,30 kg
9,0 Ah	BL1890 1915H4-0	59 min.	0,97 kg
6,0 Ah	BL1860B 197422-4	40 min.	0,66 kg
5,0 Ah	BL1850B 197280-8	35 min.	0,63 kg
4,0 Ah	BL1840B 197265-4	29 min.	0,64 kg
3,0 Ah	BL1830B 197599-5	22 min.	0,64 kg
2,0 Ah	BL1820B 197254-9	24 min.	0,38 kg
1,5 Ah	BL1815N 196235-0	15 min.	0,35 kg

64V Litio-Ion

Batería de 64V.
De 10 y 4,0 Ah válidas para LM001J.

DC64WA
191W19-9



		Tiempo de carga	Peso
		Con DC64WA	
4,0 Ah	BL6440 191R06-8	120 min.	2,2 kg
10,0 Ah	BL64100 191Y69-6	230 min.	3,2 kg

*** Solo baterías cuya primera letra de su identificativo sea "I" ó "J".**

Baterías LXT, cargadores y compatibilidad de carga

CARGADOR RÁPIDO



DC18RC
195584-2

CARGADOR DOBLE RÁPIDO



DC18RD
196933-6
2 puertos



DC18RE
198720-9
2 puertos CXT/LXT



DC18SF
196426-3
Multicargador 4 puertos
* Excepto BL1430A.



DC18SH
199687-4
Cargador
2 puertos



DC18SD
194533-6



DC18SE
194622-7
Automóvil

18V Litio-Ion

		Tiempo de carga			Peso
		Con DC18RC / DC18RD / DC18RE	Con DC18SF	Con DC18SH / DC18SD / DC18SE	
			De 1 a 2 baterías / De 2 a 4 baterías		
12,0 Ah	 BL18120 1915J2-8	120 min.	265 min. / 530 min.	265 min.	1,30 kg
9,0 Ah	 BL1890 1915H4-0	85 min.	200 min. / 400 min.	200 min.	0,97 kg
6,0 Ah	 BL1860B 197422-4	55 min.	130 min. / 260 min.	130 min.	0,66 kg
5,0 Ah	 BL1850B 197280-8	45 min.	110 min. / 220 min.	110 min.	0,63 kg
4,0 Ah	 BL1840B 197265-4	36 min.	90 min. / 180 min.	90 min.	0,64 kg
3,0 Ah	 BL1830B 197599-5	22 min.	60 min. / 120 min.	60 min.	0,64 kg
2,0 Ah	 BL1820B 197254-9	24 min.	45 min. / 90 min.	45 min.	0,38 kg
1,5 Ah	 BL1815N 196235-0	15 min.	30 min. / 60 min.	30 min.	0,35 kg

14,4V Litio-Ion

		Tiempo de carga			Peso
		Con DC18RC / DC18RD / DC18RE	Con DC18SF	Con DC18SH / DC18SD / DC18SE	
			De 1 a 2 baterías / De 2 a 4 baterías		
4,0 Ah	 BL1440 196388-5	36 min.	90 min. / 180 min.	90 min.	0,52 kg
3,0 Ah	 BL1430B 197615-3	22 min.	60 min. / 120 min.	60 min.	0,49 kg
1,5 Ah	 BL1415N 196875-4	15 min.	30 min. / 60 min.	30 min.	0,30 kg

Baterías Li-ion, CXT, cargadores y compatibilidad de carga



18V Litio-Ion LXT BASIC

18V LITIO-ION LXT BASIC



DCB18WA
1915F1-2

			Peso
2,0 Ah	BLB182 1915F4-6	90 min.	0,36 kg

Compatibilidad batería y cargador





Cargue las baterías LXT con los cargadores de baterías LXT y la batería LXT BASIC con el cargador de baterías LXT BASIC.

12V Litio-Ion

12V max LITIO-ION CXT



DC10SB
197363-4

DC10WD
197343-0

				Peso
4,0 Ah	BL1041B 197406-2	60 min.	130 min.	0,38 kg
2,0 Ah	BL1021B 197396-9	30 min.	70 min.	0,21 kg

		Peso
5,0 Ah	DEABL1055B	



10,8V Litio-Ion



DC10WA
194588-1

7,2V Litio-Ion

			Peso
1,5 Ah	BL7015 1913W2-7	22 min.	0,12 kg



Adaptadores de corriente



Adaptador para DMR100 / DMR102 DMR107
SE00000078



Adaptador para DCF201
TEB0000006



Adaptador para DMR106 / DMR108 DMR112
SE00000101



Adaptador para DMR200 DMR201
SE00000501



Adaptador para ADP07 DF001D
198363-7



Adaptador para DMR115
SE00000679



Adaptador 12-24V para DCW180
WL00000002



Adaptador 220V para DCW180
WL00000058



Cargador DC4001 para PDC1200
191L00-4

Convertidor de corriente



Convertidor de corriente
BAC01

- DC/AC - 36V
- 2.800W
- 2 puertos USB de tipo A
- 2 puertos USB de tipo C
- 2 tomas AC
- 1 toma DC12V

Convertidor de corriente alimentado por la fuente de alimentación portátil Makita.

El dispositivo convierte la corriente continua en corriente alterna y es óptimo para una amplia gama de aplicaciones, como la carga de la batería o el uso de herramientas con cable en lugares de trabajo al aire libre donde la toma de AC no está disponible, fuente de alimentación de emergencia o actividades de ocio al aire libre.


Conectable a mochila de batería


Posibilidad de acoplar maletín Makpac y carro de transporte




Asas laterales de transporte



Panel de control intuitivo



Multiples puertos de carga



Gran variedad de opciones de carga en un solo dispositivo

El modelo dispone de varias salidas, como dos tomas de AC, dos puertos USB A, dos puertos USB C y una toma de corriente DC12V. La alimentación de AC con onda sinusoidal pura permite el funcionamiento incluso de dispositivos electrónicos delicados.

Compatible con aparatos que requieren una potencia de arranque superior a la potencia nominal en funcionamiento, como muchos aparatos accionados por motor.

Potencia nominal continua: **1.400W**
potencia máxima: **2.800W**





FUENTES DE ALIMENTACIÓN EXTERNAS

Baterías de mochila

PDC1500 — 18Vx2 LXT / 40Vmáx — 43,5 Ah

IPX4





Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 7,5 horas

Funciones y beneficios

- Con batería integrada de 40Vmáx.
- Alta capacidad: 1.567 Wh.
- Compatible con el comprobador de baterías BTC04 mediante el adaptador intercambiable BTC07.



Mejor ventilación
Mejoras para una experiencia de trabajo más cómoda



Mecanismo giratorio
El cinturón gira alrededor del punto de apoyo para adaptarse a la postura de trabajo del usuario.



Cinta pectoral
Añadido para minimizar la posibilidad de que ambas correas del hombro puedan salirse.

PDC1200 — 18Vx2 LXT / 40Vmáx — 33,5 Ah

IPX4



Cargador: DC4001
Tiempo de carga: 6 horas

Funciones y beneficios

- Con batería integrada de 40Vmáx.
- Alta capacidad: 1.200Wh.

(aprox. 6 veces más tiempo de trabajo que con herramientas de 18Vx2 LXT con BL1860Bx2)



Altura ajustable
La posición del arnés se puede ajustar para mayor comfort.



Arnés de extracción rápida
Se puede unir y soltar de la unidad de batería con un sólo movimiento.



Reflectores
Para una mayor visibilidad del usuario incluso en la oscuridad.

Mochila portabaterías

PDC01

IPX4

191C50-5
incluye adaptadores
18V y 18Vx2
4 baterías 5,0 Ah
Multicargador 2 puertos

191A59-5
incluye adaptadores
18V y 18Vx2

191A64-2
incluye adaptador
18Vx2



Funciones y beneficios

- Con la posibilidad de conectar hasta 4 baterías LXT de 18V
- Alta capacidad: 432 Wh (con 4 baterías BL1860B)





Altura ajustable
La posición del arnés se puede ajustar para mayor comfort.



Arnés de mochila
Se puede separar del compartimento de las baterías, convirtiendose así en una fuente de alimentación fija.



Indicador de carga
Indica el estado de carga de cada batería con luces verdes. Con función de auto apagado.



Tipos de conexión y adaptadores

Conexión directa



40Vmáx



18Vx2



18V (solo PDC01)



Especificaciones

	PDC1500	PDC1200	PDC01
Capacidad	43,5 Ah	33,5 Ah	*
Almacenamiento	1.567,8 Wh	1.206 Wh	*
Número de células	130	100	-
Tiempo de carga (horas)	7,5	6	-
Dimensiones (L x An x Al)	sin arnés:	sin arnés:	sin arnés:
	369 x 312 x 131 mm	369 x 261 x 139 mm	400 x 195 x 132 mm
		con arnés:	con arnés:
		428 x 261 x 139 mm	400 x 195 x 132 mm
Peso neto	11,1 kg	8,8 kg	5,7 kg

** Dependerá de las baterías seleccionadas*







Kits de fuentes de alimentación

- Kits de baterías: 2 baterías de 8,0 Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



191Y97-1	8,0 Ah
2x BL4080F 1x DC40RB 1x 821551-8	

- Kits de baterías: 2 baterías de 5,0 Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



191U13-9	5,0 Ah
2x BL4050F 1x DC40RB 1x 821551-8	

- Kits de baterías: 2 baterías de 4,0 Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



191U00-8	4,0 Ah
2x BL4040 1x DC40RB 1x 821551-8	

- Kits de baterías:
Baterías de 4,0 Ah y cargador rápido.



191J65-4	4,0 Ah
1x BL4040 1x DC40RA	

- Kits de baterías:
2 baterías de 4,0 Ah, cargador rápido y maletín Makpac1.



191J97-1	4,0 Ah
2x BL4040 1x DC40RA 1x 821549-5	

- Kits de baterías:
2 baterías de 2,5 Ah, cargador rápido y maletín Makpac1.



191J81-6	2,5 Ah
2x BL4025 1x DC40RA 1x 821549-5	

- Kits de baterías:
2 Baterías de 2,5 Ah y cargador rápido.



191J39-5	2,5 Ah
2x BL4025 1x DC40RA	

- Kits de baterías: 2 baterías de 6,0 Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



198077-8	6,0 Ah
2x BL1860B 1x DC18RD 1x 821551-8	

- Kits de baterías: 4 baterías de 5,0 Ah, multicargador rápido y maletín Makpac3.



197626-8	5,0 Ah
4x BL1850B 1x DC18RD 1x 821551-8	

Kits de fuentes de alimentación

- **Kits de baterías: 2 baterías de 6,0 Ah, cargador rápido y maletín Makpac1.**



198116-4 — 6,0 Ah

2x BL1860B
1x DC18RC
1x 821549-5

- **Kits de baterías: 2 baterías de 6,0 Ah y cargador rápido.**



199480-6 — 6,0 Ah

2x BL1860B
1x DC18RC

- **Kits de batería: Batería de 5,0 Ah y cargador rápido.**



191B51-7 — 5,0 Ah

1x BL1850B
1x DC18RC

Baterías, cargadores, Kits de baterías y adaptadores.

Descripción	Código	EAN
Batería BL64100 64V - 10,0Ah	191Y69-6	0088381599832
Batería BL6440 64V - 4,0Ah	191R06-8	0088381588546
Batería BL4080H 40V - 8,0Ah XGT	1913S3-7	0197050367471
Batería BL4080F 40V - 8,0Ah XGT	191X65-8	0088381589116
Batería BL4050F 40V - 5,0Ah XGT	191L47-8	0088381580946
Batería BL4040F 40V - 4,0Ah XGT	1910N6-8	0088381597869
Batería BL4040 40V - 4,0Ah XGT	191B26-6	0088381557498
Batería BL4025 40V - 2,5Ah XGT	191B36-3	0088381556521
Batería BL4020 40V - 2,0Ah XGT	191L29-0	0088381574549
Batería BL18120 18V - 12,0Ah LXT	1915J2-8	0197050367419
Batería BL1890 18V - 9,0Ah LXT	1915H4-0	0197050367358
Batería BL1860B 18V - 6,0Ah LXT	197422-4	0088381464123
Batería BL1850B 18V - 5,0Ah LXT	197280-8	0088381459129
Batería BL1840B 18V - 4,0Ah LXT	197265-4	0088381459068
Batería BL1830B 18V - 3,0Ah LXT	197599-5	0088381464055
Batería BL1820B 18V - 2,0Ah LXT	197254-9	0088381459037
Batería BL1815N 18V - 1,5Ah LXT	196235-0	0088381417556
Batería BL1440 14,4V - 4,0Ah LXT	196388-5	0088381426671
Batería BL1430B 14,4V - 3,0 Ah LXT	197615-3	0088381465083
Batería BL1415N 14,4V - 1,5Ah LXT	196875-4	0088381443746
Batería BL1820G 18V - 2,0Ah	191N69-0	0088381574884
Batería BL1415G 14,4V - 1,5Ah	198192-8	0088381475952
Batería BL1420G 14,4V - 2,0Ah	191N76-3	0088381574945
Batería BL1041B 12V máx - 4,0Ah CXT	197406-2	0088381461658
Batería BL1021B 12V máx - 2,0Ah CXT	197396-9	0088381459839
Batería BLB182 12V máx - 2,0 Ah LXT-BASIC	1915F4-6	0197050366320
Batería BL0715 7,2V / 1,5 Ah CXT	1913W2-7	0197050351135
Batería BL1055B 12V máx - 5,0AH CXT	DEABL1055B	0088381795876

DC40RB - Multicargador 2 puertos 40V Máx XGT	191N09-8	0088381579117
DC40WA - Multicargador 2 puertos 40V Máx XGT	1911L9-4	0088381796002
DC40RA - Cargador 40V Máx XGT	191E07-8	0088381556354
DC40RC - Cargador 40V Máx XGT	191M90-3	0088381579261
DC18SF - Multicargador 4 puertos LXT	196426-3	0088381432979
DC18RD - Multicargador rápido 2 puertos LXT	196933-6	0088381444033
DC18SH - Multicargador 2 puertos LXT	199687-4	0088381542470
DC18RE - Multicargador 2 puertos 12V / 18V LXT	198720-9	0088381487924
DC18RC - Cargador rápido 18V LXT	195584-2	0088381373562
DC18SD - Cargador 18V LXT	194533-6	0088381345811
DC18SE - Cargador coche Litio	194622-7	0088381349673

Descripción	Código	EAN
DC18WA Cargador BL1411/1811	195423-6	0088381371575
DC18WB Cargador 7,2V - 18V	191W37-7	0088381588645
DC10SB Cargador 12V	197363-4	0088381459563
DC10WD Cargador 12V	197343-0	0088381459211
Cargador DC64WA 64V	191W19-9	0088381589017
DC10WA Cargador 10,8V	194588-1	0088381348065
DCB18WA Cargador 18V LXT-BASIC	1915F1-2	0197050366405
DC4001 Cargador	191L00-4	0088381570688
DC1414 Cargador NI-CD/MH	193864-0	0088381185691

PDC01 - Mochila portabaterías con adaptador(x1) (x2)	191A59-5	0088381548588
PDC01 - Mochila portabaterías con adaptador (x2)	191A64-2	0088381548632
PDC01 - Mochila portabaterías con 4 baterias BL1850B (5,0Ah) con adaptador(x1) (x2)	191C50-5	0088381553544
PDC1200A01 - Mochila portabaterías	PDC1200A01	0088381728621
PDC1200A02 - Mochila portabaterías	PDC1200A02	0088381728645

Kit fuente alimentación 8,0Ah 2 baterías BL4080F + DC40RB + Makpac3	191Y97-1	0088381591379
Kit fuente alimentación 6,0Ah 2 baterías BL1860B + DC18RC	198116-4	0088381474146
Kit fuente alimentación 6,0Ah BL1860B + DC18RD	198077-8	0088381474511
Kit fuente alimentación 5,0Ah 4 baterías BL1850B + DC18RD + Makpac3	197626-8	0088381463164
Kit fuente 40V máx 2,5Ah XGT 2 baterías BL4025 + DC40RA	191J39-5	0088381561006
Kit fuente 40V máx 4,0Ah XGT 2 Baterías BL4040 + DC40RA + Makpac1	191J97-1	0088381561389
Kit fuente 40V máx 2,5Ah XGT 2 Baterías BL4025 + DC40RA + Makpac1	191J81-6	0088381561228
Kit fuente 40V máx 5,0Ah XGT 2 Baterías BL4050F + DC40RB + Makpac3	191U13-9	0088381583039
Kit fuente 40V máx 4,0Ah XGT 2 Baterías BL4040 + DC40RB + Makpac3	191U00-8	0088381582902
Kit fuente 40V máx 4,0Ah XGT Batería BL4040 + DC40RA	191J65-4	0088381561068
Kit fuente alimentación 5,0Ah BL1850B + DC18RC	1914J6-4	0197050352583
Kit fuente alimentación 6,0Ah 2 baterías BL1860B + DC18RC	199480-6	0088381537100

Convertidor de corriente DC/AC Makpac	BAC01	0088381781992
Adaptador ADP12 - 40V Máx	1910D9-2	0088381788410
Adaptador ADP10 - 40V Máx / 18V XGT / LXT	191C10-7	0088381556422
Adaptador 383PCC0B11 - BMR100	SE00000078	0088381447829
Adaptador - BCF201ZW	TEB0000006	3240890380852
Adaptador - DMR106	SE00000101	0088381425162
Adaptador - DMR115	SE00000679	0088381588430
Adaptador 3A8A12C133B11 - DMR100	SE00000501	0088381534826
Adaptador ADP07 - DF001DW	198363-7	0088381525671
Adaptador 12-24V - DCW180	WL00000002	0088381795692
Adaptador 220V - DCW180	WL00000058	0088381591065



TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS

XGT

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F/ BL4080H
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
BN001G	●	●	●	○	○
BN002G	●	●	●	○	○
BO001CG	●	●	●	○	○
BO002CG	●	●	●	○	○
BO003CG	●	●	●	○	○
BO004CG	●	●	●	○	○
BO005CG	●	●	●	○	○
BO006CG	●	●	●	○	○
BO007CG	●	●	●	○	○
BS001G	●	●	●	●	○
BS002G	●	●	●	●	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CF003G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL002G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CL004G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW003G	●	●	●	●	●
DA001G	○	●	●	●	●
DF001G	●	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA022G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA028G	○	●	●	●	○
GA029G	○	●	●	●	○
GA035G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA041G	○	●	●	●	○
GA044G	○	●	●	●	○
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
GA055G	○	●	●	●	○
GA056G	○	●	●	●	○
GD001G	●	●	●	●	○
GD002G	●	●	●	●	○
HG001G	●	●	●	●	●
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HP003G	○	○	●	●	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○
HR009G	○	○	●	●	○
HR010G	●	●	●	○	○
HR011G	●	●	●	○	○
HR012G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HS013G	X	X	○/●	●	●
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	●	○
JR003G	●	●	●	●	○
JV001G	●	●	●	X	X
JV002G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LH001G	●	●	●	●	○
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML001G	●	●	●	●	●
ML002G	●	●	●	X	X
ML003G	●	●	●	●	X
ML006G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
ML012G	●	●	●	●	●
ML013G	●	●	●	●	X
MP001G	●	●	●	●	●
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR010G	●	●	●	●	X
MW001G	●	●	●	●	●
PB002G	●	●	●	○	○
PM001G	X	X	X	●	●
PP001G	●	●	●	●	●
PS001G	●	●	●	○	○
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RP001G	●	●	●	●	○
RS001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X
SC001G	○	○	●	●	X
SP001G	○	●	●	●	●
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TD004G	●	●	●	○	○
TM001G	●	●	●	●	○
TR001G	●	●	●	●	○
TW001G	●	●	●	○	○
TW002G	●	●	●	○	○
TW003G	●	●	●	○	○
TW004G	●	●	●	○	○
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
TW009G	X	X	●	●	●
TW010G	X	X	●	●	●
TW011G	●	●	●	○	○
UA003G	○	○	●	●	●
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UB002G	●	●	●	○	○
UB003G	○	○	○	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC003G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC006G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UC029G	●	●	●	X	X
UC030G	X	X	X/○	○	●
UC031G	●	●	○	○	X
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	○	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR006G	○	●	●	●	●
UR007G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UR016G	●	●	●	●	X
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UV001G	○	●	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
VC003G	X	○	●	●	●
VC003GL	○	○	●	●	●
VC004G	X	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC005G	X	○	●	●	●
VC005GL	○	○	●	●	●
VC006GM	○	○	●	●	●
VC007GL	○	○	●	●	●
VC008G	●	●	●	●	●
VC010G	●	●	●	●	●
VC011G	●	●	●	●	●
VC014GL	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●
VR004G	○	○	●	●	●
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado	●	Compatible	○	No Compatible	X

MARTILLOS



N HR011G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 1.130
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Energía de impacto (EPTA):	3,3 J
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	391 x 104 x 223 mm

XGT · BL MOTOR · AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · AFT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS Auto-start Wireless System

BRAKE · CONSTANT SPEED



HR011GZ: Tope de profundidad.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

4 Velocidades. Allta velocidad de perforación.

N HR012G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 1.130
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Energía de impacto (EPTA):	3,3 J
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	419 x 104 x 223 mm

XGT · BL MOTOR · AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · AFT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS Auto-start Wireless System

BRAKE · CONSTANT SPEED



HR012Z: Tope de profundidad y portabrocas automático.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Portabrocas automático con la máquina

**4 Velocidades. Alta velocidad de perforación.
Portabrocas intercambiable.**

HR010G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 1.510
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	20 mm
metal	13 mm
madera	26 mm
Diámetro (hormigón):	3,2 - 12 mm
Energía de impacto:	2,1 J
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	304 x 93 x 223 mm

XGT · BL MOTOR · AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS Auto-start Wireless System

BRAKE · CONSTANT SPEED



HR010Z: : Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

El martillo más ligero en XGT.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

XGT 40V max Li-ion

Martillos ligeros a batería

HR011G / HR012G

SDS-PLUS Adaptado para martillos SDS-PLUS

BL MOTOR Alta productividad Motor sin escobillas

Máxima eficiencia de perforación en su clase*

Energía de impacto **3,3** Julios

HR011G



BAJA VIBRACIÓN

10,5 m/s^2

Perforación en hormigón

HR012G



BAJA VIBRACIÓN

10,2 m/s^2

Perforación en hormigón

Portabrocas automático 

Sistema de extracción de polvo

DX17
DX18

HEPA filter



AWS Sistema inalámbrico de arranque automático



Al activar la herramienta

El aspirador se enciende de manera automática.



Bluetooth

Capacidad máxima de perforación **28** mm

*Comparado con nuestros modelos anteriores.

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION AWS AFT XGT

HR009G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 840
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	30 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	8 - 22 mm
Energía de impacto:	3,9 J
Peso:	4,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	439 x 97 x 242 mm

XGT · BL MOTOR · AVT · XPT · AFT · AWS





HR009GZ: Portabrocas automático, paño de limpieza, bote de grasa. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.



Portabrocas automático con la máquina

Con portabrocas intercambiable.

HR008G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 840
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	30 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	8 - 22 mm
Energía de impacto:	3,9 J
Peso:	4,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	422 x 97 x 242 mm

XGT · BL MOTOR · AVT · XPT · AFT · AWS





HR008GZ: Paño de limpieza, bote grasa. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

El martillo más potente de la gama SDS-PLUS XGT.

HR007G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 980
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
mampostería	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	3,0 J
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	473 x 101 x 240 mm

XGT · XPT · BL MOTOR · AFT · AWS · 3 MODOS





SOFT NO LOAD · AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN

HR007GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Formato del motor en línea. El más rápido de la gama XGT.

HR003G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 980
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,80 J
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	358 x 102 x 238 mm

XGT · BL MOTOR · AVT · XPT · 3 MODOS





HR003GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

3 modos de trabajo: rotación, percusión + rotación o percusión.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HR002G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 980
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,90 J
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	389 x 102 x 238 mm

XGT · BL MOTOR · AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · AFT · 3 MODOS · AWS Auto-start Wireless System





Portabrocas automático con la máquina

HR002GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Gama ligera. Motor vertical. Con portabrocas intercambiable.

HR001G — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 980
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,80 J
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	358 x 102 x 238 mm

XGT · BL MOTOR · AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · AFT





3 MODOS · AWS Auto-start Wireless System

HR001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Gama ligera. Motor vertical.



AVT Tecnología antivibración

- Nivel de vibración 7,0 m/s.



- Balance rediseñado para una mayor comodidad y menor fatiga.

AFT Active Feedback Tecnology

- AFT: Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación desacelera repentinamente (por ejemplo un bloqueo).

HR001G y HR002G.



AWS Tecnología Bluetooth

- Tecnología AWS Bluetooth que permite a la herramienta conectarse a un aspirador sin necesidad de cables.

HR001G y HR002G.



Interruptor de la herramienta

Bluetooth™

El aspirador se activa.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHR283 MARTILLO LIGERO A BATERÍA





Portabrocas automático con la máquina

Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 980
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,9 J
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	404 x 134 x 232 mm

SOFT NO LOAD · 3 MODOS · AFT

DHR283ZU: Dispositivo AWS. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SDS-PLUS

3 modos de trabajo. Sistema AFT y AWS. Portabrocas automático.



DHR282 MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 980
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,8 J
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	373 x 134 x 232 mm

SOFT NO LOAD · AFT · 3 MODOS · 18V + 18V = 36V

DHR282ZU: Dispositivo AWS. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SDS-PLUS

3 modos de trabajo. Sistema AFT y AWS.



DHR281 MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Portabrocas automático con la máquina

Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 980
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,9 J
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	404 x 134 x 232 mm

SOFT NO LOAD · 3 MODOS · 18V + 18V = 36V

DHR281Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SDS-PLUS

3 modos de trabajo: rotación, percusión y percusión + rotación.



DHR280 MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 980
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,8 J
Peso:	3,0 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	373 x 134 x 232 mm

3 MODOS · 18V + 18V = 36V

DHR280Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DHR280ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

SDS-PLUS

3 modos de trabajo: rotación, percusión y percusión + rotación.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

Tecnología de conexión inalámbrica

AWS

Solo DHR282 y DHR283.



Luz LED de trabajo.



Al activar la herramienta **El aspirador se enciende automáticamente.**

Foto: Conector AWS (198900-7).

Bluetooth®

Cantidad de perforaciones.
Volumen de trabajo con una carga de batería.
25 perforaciones.

Broca: ø 18 mm. Profundidad: 140 mm.
Hormigón: 40 N/mm2. Batería: BL1850B x 2.

Martillo combinado sin cable.
28mm

Velocidad variable.

XPT

Máx. longitud de broca: 260 mm.

Mecanismo de limpieza de filtro.
Al girar la rueda, el polvo cae.

HEPA filter

Foto: DHR280.

18v + 18v 36v

BL MOTOR **Motor sin escobillas**

Velocidad de trabajo.
40% más
que el modelo anterior.

Volumen de trabajo.
65% más
que el modelo anterior.



AVT **Tecnología antivibración**

Menos vibración. Nivel de vibración
Cincelado 8.0 m/s2. Perforación metal 2.5 m/s2.
9,0m/s²
en hormigón

AFT
Tecnología de detención de efecto rebote.

Solo DHR282 y DHR283.
El limitador de par apaga el motor si la herramienta se ve forzada a bloquearse de forma repentina.

Empuñadura antivibración. Contrapeso. Mango de absorción de vibraciones.





Hormigón con resistencia a la comprensión de 40 N/mm2.
Diámetro: 12,5 mm, profundidad de 60 mm.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHR264 — MARTILLO LIGERO A BATERÍA

442



Portabrocas automático con la máquina

Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 1.250
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	4 - 18 mm
Energía de impacto:	2,5 J
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	374 x 116 x 232 mm

LXT · XPT · 3 MODOS · 18V + 18V = 36V

DHR264Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



SDS-PLUS

3 modos de trabajo. Portabrocas automático.

DHR263 — MARTILLO LIGERO A BATERÍA

442



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 1.250
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	4 - 18 mm
Energía de impacto:	2,5 J
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	350 x 116 x 232 mm

LXT · XPT · 3 MODOS · 18V + 18V = 36V

DHR263Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



3 modos de trabajo. Interruptor de inversión de giro.

DHR243 — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Portabrocas automático con la máquina

Batería Litio-ion:	18V
R.p.m.:	0 - 950
G.p.m.:	0 – 4.700
Capacidad máxima:	
hormigón	24 mm
metal	13 mm
madera	27 mm
Diámetro (hormigón):	4 - 16 mm
Energía de impacto:	2 J
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	353 x 85 x 213 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 3 MODOS

DHR243Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DHR243RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.



SDS-PLUS

3 modos de trabajo. Capacidad hasta 24 mm.

DHR242 — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 950
G.p.m.:	0 – 4.700
Capacidad máxima:	
hormigón	24 mm
metal	13 mm
madera	27 mm
Diámetro (hormigón):	4 - 16 mm
Energía de impacto:	2 J
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	328 x 85 x 213 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 3 MODOS

DHR242Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DHR242RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.



SDS-PLUS

Inserción SDS-PLUS de una sola acción. 3 modos de trabajo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHR202 MARTILLO LIGERO A BATERÍA

441



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 -1.100
G.p.m.:	0 - 4.000
Capacidad:	
hormigón	20 mm
metal	13 mm
madera	26 mm
Diámetro (hormigón):	4 - 12 mm
Energía de impacto:	2 J
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	358 x 84 x 259 mm

LXT · 3 MODOS

DHR202Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DHR202ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DHR202RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

SDS-PLUS

Inserción SDS-PLUS de una sola acción. 3 modos de trabajo.



DHR183 MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.110
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad máxima:	
hormigón	18 mm
metal	13 mm
madera	24 mm
mampostería	18 mm
Diámetro (hormigón):	3,2 - 10 mm
Energía de impacto:	1,7 J
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	288 x 89 x 216 mm

LXT · BL MOTOR · AVT · XPT

DHR183Z: Empuñadura completa y tope de profundidad.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Martillo ligero a batería 18V. Inserción SDS-PLUS 18 mm.



DHR182 MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 -1.350
G.p.m.:	0 - 5.000
Capacidad:	
hormigón	18 mm
metal	13 mm
madera	24 mm
Diámetro (hormigón):	3,2 - 10 mm
Energía de impacto:	1,7 J
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	301 x 82 x 285 mm

LXT · XPT · BL MOTOR · AVT · AWS · 3 MODOS

DHR182Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SDS-PLUS

3 Modos. Martillo combinado a bateria 18V. SDS-PLUS 18 mm.



DHR171 MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 -680
G.p.m.:	0 - 4.800
Capacidad:	
hormigón	17 mm
metal	10 mm
madera	13 mm
Diámetro (hormigón):	3,2 - 10 mm
Energía de impacto:	1,2 J
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	273 x 86 x 211 mm

LXT · BL MOTOR · 3 MODOS

DHR171Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DHR171ZJ: Maletín Makpac, sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DHR171RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

SDS-PLUS

Inserción rápida SDS-PLUS. 3 modos de trabajo.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHR165 — MARTILLO LIGERO A BATERÍA

430



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 -1.600
G.p.m.:	0 - 5.300
Capacidad:	
hormigón	16 mm
metal	13 mm
madera	24 mm
Diámetro (hormigón):	3,2 - 10 mm
Energía de impacto:	1,3 J
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	297 x 79 x 253 mm

LXT · XPT

DHR165Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DHR165ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DHR165RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

SDS-PLUS

Muy ligera y compacta ideal para trabajos de altura.



HR166D — MARTILLO LIGERO A BATERÍA



Batería Litio-ion:	12V máx
R.p.m.:	0 - 680
G.p.m.:	0 – 4.800
Capacidad máxima:	
hormigón	16 mm
acero	10 mm
madera	13 mm
Energía de impacto:	1,1 J
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	250 x 74 x 187 mm

CXT · BL MOTOR

HR166DZ: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

HR166DSMJ: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad.
2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

SDS-PLUS

El más ligero y compacto de su clase. Motor BL.



HR2810T — MARTILLO LIGERO

325



Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.100
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	35 - 80 mm
broca de diamante	80 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,9 J
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	339 x 89 x 225 mm

SDS-PLUS · 3 MODOS

Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico: Empuñadura, portabrocas automático, tope de profundidad y maletín PVC.

Martillo ligero para SDS-PLUS adecuado para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado.



HR2653TJ — MARTILLO LIGERO

325



Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.200
G.p.m.:	0 - 4.600
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	35 - 68 mm
broca de diamante	32 -80 mm
Diámetro (hormigón):	4 - 18 mm
Energía de impacto:	2,2 J
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	630 x 89 x 260 mm

AVT · HEPA filtro · SDS-PLUS · 3 MODOS

Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico: Set de autoaspiración, filtro HEPA, portabrocas automático, empuñadura y maletín Makpac.

Sistema antivibración AVT. Sistema de auto aspiración. 3 modos.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MARTILLOS LIGEROS

HR2811FT — MARTILLO LIGERO

325



Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.100
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	35 - 80 mm
broca de diamante	80 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,9 J
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	345 x 89 x 225 mm

SDS-PLUS · 3 MODOS · AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION



Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico: Empuñadura, portabrocas automático, tope de profundidad y maletín PVC.

Válido para pequeñas demoliciones. Sistema antivibración en la empuñadura.



HR2670FT — MARTILLO LIGERO

325



Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.500
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	18 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Energía de impacto:	3,0 J
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	390 x 77 x 207 mm

SDS-PLUS · 3 MODOS



Equipo básico: Set de portabrocas, medidor de profundidad y maletín PVC.

Potente motor de 800W Martillo combinado de 3 modos compatible con inserción SDS-PLUS.

HR2670 — MARTILLO LIGERO

325



Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.500
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	18 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
Energía de impacto:	3 J
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	362 x 77 x 207 mm

SDS-PLUS · 3 MODOS



HR2670: medidor de profundidad y maletín PVC.
HR2670X3: estuche de brocas, medidor de profundidad y maletín PVC.

Potente motor de 800W Martillo combinado de 3 modos compatible con inserción SDS-PLUS.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HR2810 MARTILLO LIGERO

325



Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.100
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	28 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	35 - 80 mm
broca de diamante	80 mm
Diámetro (hormigón):	6 - 20 mm
Energía de impacto:	2,8 J
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	314 x 89 x 225 mm

SDS-PLUS

3 MODOS



Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

3 modos de trabajo: rotación, percusión y rotación percusión.

HR2630 MARTILLO LIGERO

325



Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 - 1.200
G.p.m.:	0 - 4.600
Capacidad máxima:	
hormigón	26 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	35 - 68 mm
broca de diamante	80 mm
Diámetro (hormigón):	4 - 18 mm
Energía de impacto:	2,4 J
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	361 x 77 x 209 mm

SDS-PLUS

3 MODOS



Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad, colector de polvo y maletín PVC.

3 modos de trabajo: rotación, percusión y rotación + percusión.

HR2230 MARTILLO LIGERO

325



Potencia:	710 W
R.p.m.:	0 - 1.050
G.p.m.:	0 - 4.050
Capacidad máxima:	
hormigón	4 - 22 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	35 - 54 mm
broca de diamante	65 mm
Diámetro (hormigón):	4 - 14 mm
Energía de impacto:	2,20 J
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	357 x 83 x 214 mm

SDS-PLUS



Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Ideal para el instalador. Sistema de cambio de giro.

HR1841FJ MARTILLO LIGERO

419



Potencia:	470 W
R.p.m.:	0 - 2.100
G.p.m.:	0 - 4.800
Capacidad máxima:	
hormigón	18 mm
metal	13 mm
madera	24 mm
broca de corona	35 mm
Diámetro (hormigón):	3,2 - 10 mm
Energía de impacto:	1,4 J
Peso:	2,0 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	285 x 75 x 208 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN

SDS-PLUS



Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín Makpac.

470 W, 18 mm, portaherramientas SDS-Plus y sistema antivibración AVT.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MARTILLOS LIGEROS


HR011G


HR009G


HR003G


HR010G


DHR282


DHR281

	HR012G	HR011G	HR009G	HR008G	HR003G	HR002G	HR001G	HR007G	HR010G	DHR283	DHR282	DHR281
Alimentación	XGT									LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA		
Capacidad máxima (mm)	32	32	30	30	28	28	28	28	20	28	28	28
Julios	3,3		3,9		2,8	2,9	2,8	3	2,1	2,9	2,8	2,9
R.P.M.	0 - 1.130		0 - 840		0 - 980				0 - 1.350	0 - 980	0 - 980	0 - 980
G.P.M.	0 - 5.000		0 - 4.500		0 - 5.000				0 - 5.000	0 - 5.000		
Inserción	SDS-PLUS									SDS-PLUS		
Peso neto	3,3 kg	3,1 kg	4,3 kg	4,3 kg	3,1 kg	3,1 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg
Portabrocas auto.	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓
BL MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3 modos									3 modos		
Material: Hormigón armado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Material: Hormigón Granito Piedra	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Material: Metal Madera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trabajo idóneo	Construcción									Construcción		
Dirección de trabajo												
Características especiales	AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION									AWS	AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION	
Capacidad	0 / 10 mm / 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 70 mm / 80 mm											

Leyenda:

Capacidad máxima | Capacidad óptima | Capacidad broca de corona

Aplicación óptima: ● ● | Aplicación posible: ● | No válido: /

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MARTILLOS LIGEROS



DHR280	DHR264	DHR263	DHR243	DHR242	DHR202	DHR183	DHR182	DHR171	DHR165	HR166D
	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA									CXT
28	26	26	24	24	20	18	18	17	16	16
2,8	2,5	2,5	2	2	1,9	1,7	1,7	1,2	1,3	1,1
0 - 980	0 - 1.250	0 - 1.250	0 - 950	0 - 950	0 - 1.100	0 - 1.100	0 - 1.350	0 - 680	0 - 1.600	0 - 680
0 - 5.000	0 - 5.000	0 - 5.000	0 - 4.700	0 - 4.700	0 - 4.000	0 - 5.000	0 - 5.000	0 - 4.800	0 - 5.300	0 - 4.800
				SDS-PLUS						SDS-PLUS
3,0 kg	3,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	3,1 kg	2,6 kg	1,6 kg	1,9 kg	1,5 k g	1,9 kg	1,6 kg
-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
	3 modos							2 modos		2 modos
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Construcción			Instaladores, construcción, pequeña demolición	Instaladores, construcción, pequeña demolición	Instaladores	Instaladores	Instaladores	Instaladores	Especial trabajos en altura	Instaladores
										
AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION			-			AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION	AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION		-	-
4 - 28 / 6 - 20 / 35 - 54	4 - 26 / 4 - 18 / 35 - 54	4 - 26 / 4 - 18 / 35 - 54	4 - 24 / 4 - 14 / 35 - 54	4 - 24 / 4 - 14 / 35 - 54	4 - 20 / 4 - 12 / 35 - 54	4 - 18 / 4 - 12 / 35 - 54	4 - 18 / 4 - 10 / 35	4 - 17 / 4 - 9	4 - 16 / 4 - 8 / 35	4 - 16 / 4 - 8

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MARTILLOS LIGEROS


HR2811FT


HR2810T


HR2670FT

	HR2811FT	HR2810T	HR2810	HR2670FT	HR2670
Alimentación					
Potencia	800 W				
Julios	2,90	2,90	2,80	3	3
R.P.M.	0 - 1.100			0 - 1.500	
G.P.M.	0 - 4.500			0 - 4.500	
Inserción	SDS-PLUS				
Peso neto	3,4 kg	3,2 kg	3,2 kg	3,1 kg	2,9 kg
Portabrocas auto.	✓	✓	-	✓	-
Modos	3 Modos			3 Modos	
Material – Hormigón armado	●	●	●	●	●
Material – Hormigón Granito Piedra	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Material – Metal Madera	●	●	●	●	●
Trabajo idoneo	Construcción				
Dirección de trabajo					
Características especiales	Dos cuerpos	-	-	Sistema de giro reversible	
Capacidad					

Leyenda:

Capacidad máxima | Capacidad óptima | Capacidad broca de corona | ●● Aplicación óptima | ● Aplicación posible | / No válido

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MARTILLOS LIGEROS


HR2653TJ


HR2630


HR2230


HR1841FJ

HR2653TJ	HR2630	HR2230	HR1841FJ
800 W	800 W	710 W	470 W
2,20	2,40	2,20	1,40
0 - 1.200	0 - 1.200	0 - 1.050	0 - 2.100
0 - 4.600	0 - 4.600	0 - 4.050	0 - 4.800
SDS-PLUS			
3,2 kg	2,8 kg	2,6 kg	2,0 kg
✓	- -	-	-
3 Modos		2 Modos	
•	•	•	•
• •	• •	• •	• •
•	•	•	•
Instaladores	Instaladores, construcción, pequeña demolición	Instaladores	Especial trabajos en altura
			
Sistema de autoaspiración AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION	-	-	AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION
			

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MARTILLOS COMBINADOS

HR006G — MARTILLO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40VmáxX2
R.p.m.:	150 - 310
G.p.m.:	1.100 - 2.250
Capacidad máxima:	
hormigón (con broca TCT)	52 mm
hormigón (con broca de diamante)	160 mm
madera	32 mm
Diámetro (hormigón):	25 - 45 mm
Energía de impacto:	21,4 J
Peso:	11,1 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	610 x 140 x 337 mm

SDS-MAX

SOFT NO LOAD AVT

HR006GZ: Maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Toda la potencia de 2 baterías XGT. Equivalente al modelo HR5212C.



HR005G — MARTILLO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	250 - 500
G.p.m.:	1.450 - 2.900
Capacidad máxima:	
hormigón	40 mm
broca de corona	105 mm
Diámetro (hormigón):	16 - 35 mm
Energía de impacto:	8 J
Peso:	6,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	500 x 115 x 286 mm

SDS-MAX

AFT AWS Auto-start Wireless System

HR005GZ01: Dispositivo AWS y maletín PVC. Sin batería y sin cargador en equipo básico .

8 J. Equivalente al modelo HR4013C. Motor BL sin escobillas. AWS. Sistema antivibración AVT.



HR5212C — MARTILLO COMBINADO

175 mm



Potencia:	1.510 W
R.p.m.:	150 - 310
G.p.m.:	1.100 - 2.250
Capacidad máxima:	
hormigón	52 mm
broca de corona	160 mm
Diámetro (hormigón):	25 - 45 mm
Energía de impacto:	20 J
Peso:	11,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	599 x 140 x 287 mm

SDS-MAX

SOFT NO LOAD

Equipo básico:
Tope de profundidad, asa en forma de "D", empuñadura auxiliar, grasa para broca 100 gr y maletín PVC.

Sistema antivibración AVT. 4 posiciones del selector.



HR5202C — MARTILLO COMBINADO

175 mm



Potencia:	1.510 W
R.p.m.:	150 - 310
G.p.m.:	1.100 - 2.250
Capacidad máxima:	
hormigón	52 mm
broca de corona	160 mm
Diámetro (hormigón):	25 - 45 mm
Energía de impacto:	19,1 J
Peso:	10,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	599 x 134 x 287 mm

SDS-MAX

Equipo básico: Tope de profundidad, asa en forma de "D", mango, grasa para broca 100 gr, paño de limpieza y maletín PVC.

4 posiciones: percusión (fijo o intermitente), rotación + percusión y modo giro para colocar el útil en la posición correcta.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

Martillos con excelente rendimiento equivalente al modelo AC.

La carcasa, absorbe las vibraciones y aísla el mango del motor.

El amortiguador de vibraciones dinámico se mueve en la dirección opuesta al pistón para reducir la vibración.

El muelle amortiguador absorbe las vibraciones de impacto de la broca.

25 perforaciones
Volumen de trabajo con una carga de batería.

Broca: ø 18 mm.
Profundidad: 140 mm.

Hormigón: 40 N / mm^2.
Batería: BL1850B x 2.



AFT

El motor se apaga automáticamente si la herramienta se bloquea.



BL MOTOR

Desarrollado recientemente.
Motor con alto voltaje.

AWS
Auto-start Wireless System





Bluetooth®
Enciende la máquina y el aspirador se activa.

AVT & SOFT NO LOAD
TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Comparación del nivel de vibración* y tiempo en alcanzar el ELV (Límite de exposición de la vibración)**.
*Se lo conoce como valor triaxial y valor en Directiva de A (8).
**Se refiere a la cantidad máxima de vibración a la que un operador puede estar expuesto en un solo día.









Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MARTILLOS COMBINADOS

HR4511C — MARTILLO COMBINADO

175



Potencia:	1.350 W
R.p.m.:	130 - 280
G.p.m.:	1.250 - 2.750
Capacidad máxima:	
hormigón	45 mm
broca de corona	125 mm
Diámetro (hormigón):	22 - 40 mm
Energía de impacto:	9,4 J
Peso:	8,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	458 x 136 x 288 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN — SDS-MAX





Equipo básico:
Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para broca 100 gr, asa auxiliar y maletín PVC.

Sistema antivibración AVT.
Dos modos: rotación + percusión, percusión.

HR4501C — MARTILLO COMBINADO

175



Potencia:	1.350 W
R.p.m.:	130 - 280
G.p.m.:	1.250 - 2.750
Capacidad máxima:	
hormigón	45 mm
broca de corona	125 mm
Diámetro (hormigón):	22 - 40 mm
Energía de impacto:	10,1 J
Peso:	7,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	458 x 121 x 288 mm

SDS-MAX





Equipo básico:
Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para broca 100 gr, asa auxiliar y maletín PVC.

Dos modos de trabajo: rotación + percusión, percusión.

HR4013C — MARTILLO COMBINADO

350



Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	250 - 500
G.p.m.:	1.450 - 2.900
Capacidad máxima:	
hormigón	40 mm
broca de corona	105 mm
Diámetro (hormigón):	16 - 35 mm
Energía de impacto:	8 J
Peso:	6,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	479 x 112 x 263 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN — SDS-MAX — SOFT NO LOAD





Equipo básico:
Empuñadura, empuñadura con forma de D, tope de profundidad, bote de grasa, paño y maletín PVC.

Su sistema de percusión reduce las vibraciones al mínimo y baja el nivel de ruido.

HR4003C — MARTILLO COMBINADO

350



Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	250 - 500
G.p.m.:	1.450 - 2.900
Capacidad máxima:	
hormigón	40 mm
broca de corona	105 mm
Diámetro (hormigón):	16 - 35 mm
Energía de impacto:	8,3 J
Peso:	6,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	479 x 106 x 263 mm

SDS-MAX





Equipo básico: Empuñadura, empuñadura con forma de D, tope de profundidad, bote de grasa, paño y maletín PVC.

Dos modos de trabajo: rotación + percusión y percusión (demoledor).

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HR3210C — MARTILLO COMBINADO



Potencia:	850 W
R.p.m.:	315 - 630
G.p.m.:	1.650 - 3.300
Capacidad máxima:	
hormigón	32 mm
broca corona	90 mm
Diámetro (hormigón):	10 - 20 mm
Energía de impacto:	5 J
Peso:	4,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	398 x 114 x 239 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · SDS-PLUS · 3 MODOS



Equipo básico:
Empuñadura, tope de profundidad, grasa para broca y maletín PVC.

El martillo combinado SDS-PLUS más potente con AVT / 3 modos.

HR3200C — MARTILLO COMBINADO



Potencia:	850 W
R.p.m.:	315 - 630
G.p.m.:	1.650 - 3.300
Capacidad máxima:	
hormigón	32 mm
broca corona	90 mm
Diámetro (hormigón):	10 - 20 mm
Energía de impacto:	5,1 J
Peso:	4,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	398 x 108 x 239 mm

SDS-PLUS · 3 MODOS



Equipo básico:
Empuñadura, tope de profundidad, grasa para broca y maletín PVC.

Su sistema de percusión, reduce las vibraciones y aumenta la potencia de pegada.

HR3012FCJ — MARTILLO COMBINADO



Potencia:	1.050 W
R.p.m.:	0 - 840
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	30 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	80 mm
broca de diamante	80 mm
Diámetro (hormigón):	8 - 22 mm
Energía de impacto:	3,9 J
Peso:	4,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	386 x 98 x 242 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · SDS-PLUS · 3 MODOS



Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico: Portabrocas automático, empuñadura, tope de profundidad y maletín Makpac.

Nuevo mecanismo de golpeo que mejora su eficacia.



HR3011FCJ — MARTILLO COMBINADO



Potencia:	1.050 W
R.p.m.:	0 - 840
G.p.m.:	0 - 4.500
Capacidad máxima:	
hormigón	30 mm
metal	13 mm
madera	32 mm
broca de corona	80 mm
broca de diamante	80 mm
Diámetro (hormigón):	8 - 22 mm
Energía de impacto:	3,9 J
Peso:	4,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	369 x 98 x 242 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · SDS-PLUS · 3 MODOS



Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín Makpac.

AVT. Nuevo mecanismo de golpeo que mejora su eficacia.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MARTILLOS COMBINADOS



	HR006G	HR005G	HR5212C	HR5202C	HR4511C	HR4501C
Alimentación	XGT					
Julios	21,4	8	20	19,1	9,4	10,1
R.P.M.	150 - 310	250 - 500	150 - 310	150 - 310	130 - 280	130 - 280
G.P.M.	1.000 - 2.250	1.450 - 2.900	1.100 - 2.250	1.100 - 2.250	1.250 - 2.750	1.250 - 2.750
Inserción	SDS-MAX			SDS-MAX		
Peso neto	11,1 kg	6,3 kg	11,9 kg	10,9 kg	8,5 kg	7,8 kg
Portabrocas auto.	-			-		
BL MOTOR	✓			-		
Modos	2 Modos	2 Modos	2 Modos	2 Modos	2 Modos	2 Modos
Material – Hormigón armado	•	• •	•	•	• •	• •
Material – Hormigón Granito Piedra	• •	• •	• •	• •	• •	• •
Material – Metal Madera	/	/	/	/	/	/
Trabajo idóneo	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción	Construcción
Dirección de trabajo						
Características especiales	AVT & SOFT NO LOAD	AVT & SOFT NO LOAD	AVT & SOFT NO LOAD	-	AVT	-
Capacidad (0 – 160 mm)						

Leyenda:

Capacidad máxima | Capacidad óptima | Capacidad broca de corona | • • Aplicación óptima | • Aplicación posible | / No válido

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MARTILLOS COMBINADOS








HR4013C	HR4003C	HR3210C	HR3200C	HR3012FCJ	HR3011FCJ
					
8,0	8,3	5	5,1	3,9	3,9
250 - 500	250 - 500	315 - 630	315 - 630	0 - 840	0 - 840
1.450 - 2.900	1.450 - 2.900	1.650 - 3.300	1.650 - 3.300	0 - 4.500	0 - 4.500
SDS-MAX					
6,8 kg	6,2 kg	4,8 kg	4,4 kg	4,5 kg	4,4 kg
-		-		✓	-
-					
2 Modos	2 Modos	3 Modos	3 Modos	3 Modos	3 Modos
• •	• •	• •	• •	• •	• •
• •	• •	• •	• •	• •	• •
/	/	•	•	•	•
Construcción	Construcción	Construcción	Construcción, pequeña demolición	Construcción, pequeña demolición	Construcción, pequeña demolición
					
AVT & SOFT NO LOAD	-	AVT	Portabrocas intercambiable	AVT	AVT
					

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

NUEVO MARTILLO DEMOLEDOR 80VMÁX
EL MÁS POTENTE DE LA GAMA XGT

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · AWS · AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

XGT X2 80Vmax

HM004G

870 l.p.m.
72,8 J
Hex.: 28,6 mm
32 Kg







Doble luz LED

ON/OFF AWS



Inserción rápida

- Cuerpo antivibración y contrapeso que reducen la vibración.
- Luz indicadora de advertencia cuando se requiere mantenimiento, como engrase, reemplazo de piezas, etc.
- Baterías colocadas debajo del mango, lo que facilita verificar la punta de la broca y apuntar durante el trabajo de cincelado.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MARTILLOS DEMOLEDORES

HM004G — MARTILLO DEMOLEDOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx X2
I.p.m.:	870
Julios:	72,8 J
Inserción hex:	28,6 mm
Peso:	28,2 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	882 x 227 x 540 mm

XGT 80Vmax · BL MOTOR · AWS · AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD

HM004GZ01: Dispositivo AWS. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Martillo demoledor XGT® para trabajos pesados profesionales.



HM002G — MARTILLO DEMOLEDOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx X2
G.p.m.:	950 - 1.900
Julios según EPTA:	20,9 J
Peso:	10,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	574 x 146 x 324 mm

XGT 80Vmax · BL MOTOR · AWS · AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION · SOFT NO LOAD · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

HM002GZ03: Empuñadura auxiliar forma "D", puntero SDS-MAX y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Más potente que los demoledores eléctricos, solución industrial.



AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION



AWS



Se enciende la herramienta — El aspirador se pone en marcha

Se conecta a una aspiradora compatible con Bluetooth.
La aspiradora funciona automáticamente mientras el interruptor está encendido.

Tecnología antivibración.
El amortiguador de vibraciones dinámico se mueve en dirección opuesta al pistón de accionamiento para reducir las vibraciones.

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



HM001G — MARTILLO DEMOLEDOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
G.p.m.:	0 - 2,650
Julios según EPTA:	9,4 J
Peso:	5,3 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	496 x 113 x 258 mm

XGT · BL MOTOR · AWS · AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION · SOFT NO LOAD · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

HM001GZ02: Empuñadura auxiliar, dispositivo AWS (198900-7) y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
HM001GM201: 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.
HM001GU202: Dispositivo AWS, 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Más potente que los demoledores eléctricos, solución industrial.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MARTILLOS DEMOLEDORES

HM1812 MARTILLO DEMOLEDOR

218



Potencia:	2.000 W
G.p.m.:	870
Energía de impacto:	72,8 J
Peso:	31,3 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	843 x 210 x 608 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN
SOFT NO LOAD
28,6 mm



Equipo básico: Llave allen y puntero autoafilable hex. 28,6 mm.

El más potente de su clase. Sistema antivibración. Modo ralentí.



El más potente de su clase.



Conectable a un aspirador.



Sistema **AVT** antivibración.



4 muelles y modo ralentí, hace tener una mínima vibración de 6,5m/s.

HM1511 MARTILLO DEMOLEDOR

218



Potencia:	1.850 W
G.p.m.:	1.300
Energía de impacto:	48,9 J
Longitud del cable:	5 M
Peso:	19,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	781 x 130 x 266 mm

AVT
SOFT NO LOAD
30 mm



HM1511: Asa en forma D, puntero y maletín PVC con ruedas en equipo básico.

AVT. Mecanismo rediseñado para una demolición más potente.

HM1501 MARTILLO DEMOLEDOR

218



Potencia:	1.850 W
G.p.m.:	1.300
Energía de impacto:	48,1 J
Longitud del cable:	5 M
Peso:	18,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	781 x 130 x 266 mm

30 mm



HM1501: Asa en forma D, puntero y maletín PVC con ruedas en equipo básico.

Mecanismo rediseñado para una demolición más potente.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

SOFT NO LOAD - MODO RALENTÍ / SIN CARGA

Reduce las vibraciones en el cuerpo de la herramienta, poniendo la máquina a bajas revoluciones (ralentí).
Minimiza la deformación del puntero al entrar en contacto con el material.



SOFT NO LOAD



HM1317C — MARTILLO DEMOLEDOR

175



Potencia:	1.510 W
G.p.m.:	730 - 1.450
Energía de impacto:	25 J
Peso:	17,8 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	715 x 129 x 266 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · SOFT NO LOAD · 30 mm



Equipo básico: Empuñadura, un puntero y maletín PVC con ruedas.

Sistema antivibración AVT y modo ralentí.

HM1307C — MARTILLO DEMOLEDOR

175



Potencia:	1.510 W
G.p.m.:	730 - 1.450
Energía de impacto:	25,5 J
Peso:	16,1 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	715 x 129 x 266 mm

30 mm



Equipo básico: Empuñadura, puntero y maletín PVC con ruedas.

Velocidad variable por dial para ajustar la percusión en los trabajos delicados.

HM1214C — MARTILLO DEMOLEDOR

171



Potencia:	1.500 W
G.p.m.:	950 - 1.900
Energía de impacto:	19,9 J
Peso:	12,3 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	701 x 126 x 264 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · SDS-MAX · SOFT NO LOAD



Equipo básico: Grasa para broca, empuñadura y maletín PVC con ruedas.

Especial para trabajos en suelo. Regulador electrónico de la velocidad.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MARTILLOS DEMOLEDORES

HM1213C — MARTILLO DEMOLEDOR

171



Potencia:	1.510 W
G.p.m.:	950 - 1.900
Energía de impacto:	18,6 J
Peso:	10,8 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	576 x 149 x 265 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · SDS-MAX · SOFT NO LOAD



Equipo básico: Grasa para broca, empuñadura y maletín PVC.

Sistema antivibración AVT y modo ralentí.

HM1203C — MARTILLO DEMOLEDOR

175



Potencia:	1.510 W
G.p.m.:	950 - 1.900
Energía de impacto:	19,1 J
Peso:	9,7 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	576 x 128 x 265 mm

SDS-MAX



Equipo básico: Grasa para broca, empuñadura y maletín PVC.

Nuevas escobillas más grandes, mayor superficie de contacto.

HM1111C — MARTILLO DEMOLEDOR

175



Potencia:	1.300 W
G.p.m.:	1.100 - 2.650
Energía de impacto:	11,2 J
Peso:	8,0 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	528 x 126 x 247 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · SDS-MAX · SOFT NO LOAD



Equipo básico: Grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín PVC.

Modo Ralenti: Reduce las revoluciones en vacío por lo que reduce la vibración.

HM1101C — MARTILLO DEMOLEDOR

171



Potencia:	1.300 W
G.p.m.:	1.100 - 2.650
Energía de impacto:	11,5 J
Peso:	7,3 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	528 x 115 x 247 mm

SDS-MAX



Equipo básico: Grasa para broca, empuñadura en forma de "D", paño y maletín PVC.

Ideal para demoliciones en pared, rozas y pequeñas demoliciones en suelo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MARTILLOS MINI DEMOLEDORES

HM0871C — MARTILLO DEMOLEDOR

350



Potencia:	1.100 W
G.p.m.:	1.100 - 2.650
Energía de impacto:	8,1 J
Peso:	5,6 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	466 x 116 x 230 mm

AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · SDS-MAX · SOFT NO LOAD



Equipo básico: Empuñadura, grasa para puntero y maletín PVC.

Ideal para demoliciones en pared, rozas y pequeñas demoliciones en suelo.



HM0870C — MARTILLO DEMOLEDOR

350



Potencia:	1.100 W
G.p.m.:	1.100 - 2.650
Energía de impacto:	7,6 J
Peso:	5,1 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	449 x 109 x 230 mm

SDS-MAX



Equipo básico: Empuñadura, grasa para puntero y maletín PVC.

Potente y ligero para pequeñas demoliciones.

DHK180 — MARTILLO MINI-DEMOLEDOR A BATERÍA





Batería Litio-Ion:	18V
G.p.m:	0 - 3.200
Energía de impacto:	3,1 J
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	368 x 99 x 211 mm

LXT · BL MOTOR · AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · SDS-PLUS



DHK180Z: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hasta 12 posiciones de golpe cada 30 °. Alta potencia y baja vibración.

HK1820 — MARTILLO MINI-DEMOLEDOR

350



Potencia:	550 W
G.p.m.:	0 - 3.200
Energía de impacto:	3,1 J
Peso:	3,3 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	351 x 102 x 203 mm

SDS-PLUS





Equipo básico: Puntero, cincel, espátula y maletín PVC.

Ideal para trabajos en posición vertical.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MARTILLOS DEMOLEDORES


HM004G


HM002G


HM001G


HM1501


HM1307C

	HM004G	HM002G	HM001G	HM1812	HM1501	HM1511	HM1317C	HM1307C
Alimentación	XGT			18V				
Julios	72,8	20,9	9,4	72,8	48,1	48,9	25,0	25,5
G.P.M.	870	950 - 1.900	0 - 2.650	870	1.300	1.300	730 - 1.450	730 - 1.450
Inserción	28,6mm hexagonal	SDS-MAX	SDS-MAX	28,6mm hexagonal	30mm hexagonal	30mm hexagonal	30mm hexagonal	30mm hexagonal
Peso neto	28,2 Kg	10,1 Kg	5,3 Kg	31,3 Kg	18,4 Kg	19,2 Kg	17,8 Kg	16,1 Kg
BL MOTOR	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
XPT	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Levantar baldosas, azulejos	--	-	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Limpieza de paredes (pintura, cemento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Demoliciones medidas en mampostería	-	-	✓	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Rozas en hormigón y mampostería	-	-	✓	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Restauración de marcos de puertas	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Demolición ligera de paredes	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Picado de paredes	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Demolición pesada de paredes	-	✓	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones: Picado de suelos	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones: Trabajos de demolición en suelos	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones: Demolición de suelos	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección de trabajo								
Características especiales	AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN AWS SOFT NO LOAD	AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN AWS SOFT NO LOAD	AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN AWS SOFT NO LOAD	AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN	-	AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN SOFT NO LOAD	AVT TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN SOFT NO LOAD	-

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MARTILLOS DEMOLEDORES


HM1213C


HM1101C


HM0870C


DHK180


HK1820

HM1214C	HM1213C	HM1203C	HM1111C	HM1101C	HM0871C	HM0870C	DHK180	HK1820
							LXT Litio-ion XTREMA TECNOLOGIA	
19,9	18,6	19,1	11,2	11,5	8,1	7,6	3,1	3,1
950 - 1.900	950 - 1.900	950 - 1.900	1.100 - 2.650	1.100 - 2.650	1.100 - 2.650	1.100 - 2.650	0 - 3.200	0 - 3.200
SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-PLUS	SDS-PLUS
12,3 Kg	10,8 Kg	9,7 Kg	8 Kg	7,3 Kg	5,6 Kg	5,1 Kg	2,8 Kg	3,3 Kg
-	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-	-	-	-
								
AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION	AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION	-	AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION SOFT NO LOAD	-	AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION SOFT NO LOAD	-	AVT TECNOLOGIA ANTIVIBRACION	-

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



N HP003G TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	2.400 / 0 - 650
G.p.m.:	36.000 / 0 - 9.750
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	180 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	20 mm
metal	20 mm
madera	92 mm
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	197 x 86 x 284 mm

XGT BL MOTOR XPT AFT



HP003GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
HP003GU201: 2 baterías (4,0 Ah) y cargador rápido DC40RA.

El más potente de la gama XGT, 180 Nm. Con percusión.

N DF003G TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	2.400 / 0 - 650
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	180 Nm
Capacidad máxima:	
metal	20 mm
madera	92 mm
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	197 x 86 x 284 mm

XGT BL MOTOR XPT AFT



DF003GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DF003GU201: 2 baterías (4,0 Ah) y cargador rápido DC40RA.

El más potente de la gama, 180 Nm.







Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HP002G — TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 2.200 / 0 - 600
G.p.m.:	0 - 33.000 / 0 - 9.000
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	70 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	13 mm
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	1,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	174 x 86 x 294 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



HP002GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
HP002GD201: 2 baterías (2,5 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Taladro combinado XGT gama media 70 Nm. Con percusión.

DF002G — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 2.200 / 0 - 600
Portabrocas:	1,5 - 13,0 mm
Par máximo estable:	70 Nm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	164 x 86 x 272 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



DF002GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DF002GD201: 2 baterías (2,5 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Taladro atornillador XGT gama media 70 Nm.

HP001G — TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 2.600 / 0 - 650
G.p.m.:	0 - 39.000 / 0 - 9.750
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	150 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	20 mm
metal	20 mm
madera	50 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	182 x 86 x 282 mm

XGT · BL MOTOR · XPT · AFT



HP001GZ: Empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico
HP001GM201: Empuñadura auxiliar, 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Ofrece hasta 150 Nm de par máximo. Sistema AFT.

DF001G — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 2.600 / 0 - 650
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	125 Nm
Capacidad máxima:	
metal	20 mm
madera	50 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	181 x 86 x 282 mm

XGT · BL MOTOR · XPT · AFT



DF001GZ: Empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DF001GM201: Empuñadura auxiliar 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido, y maletín Makpac

Ofrece hasta 150 Nm de par máximo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHP492 TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 2.100 / 0 - 550
G.p.m.:	0 - 31.500 / 0 - 8.250
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	141 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	16 mm
metal	13 mm
madera (broca de barrena)	50 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	180 x 81 x 265 mm

DHP492Z : Empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DHP492RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Mayor par de embrague con portabrocas automático más compacto.



DDF492 TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 2.100 / 0 - 550
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	141 Nm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera (broca de barrena)	50 mm
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	180 x 81 x 265 mm

DDF492Z : Empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DDF492RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

El taladro más potente de la gama 141 Nm.



DHP458 TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 2.000 / 0 - 400
G.p.m.:	0 - 30.000 / 0 - 6.000
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	110 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	16 mm
metal	13 mm
madera	76 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	225 x 79 x 259 mm

DHP458Z: Empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DHP458RTJ: Empuñadura auxiliar 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Robusto taladro para atornillar y taladrar. Motor de 4 polos.



DDF458 TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 2.000 / 0 - 400
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	110 Nm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera	76 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	225 x 79 x 259 mm

DDF458Z: Empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

El taladro más potente de la gama 110 Nm. Motor de 4 polos.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHP489 — TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.800 / 0 - 550
G.p.m.:	0 - 27.000 / 0 - 8.250
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	110 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	16 mm
metal	13 mm
madera (broca de barrena)	51 mm
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	175 x 81 x 261 mm

DHP489Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DHP489RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido, maletín Makpac.

Potente taladro combinado para uso profesional.



DDF489 — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.800 / 0 - 500
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	110 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	16 mm
metal	13 mm
madera (broca de barrena)	51 mm
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	174 x 81 x 261 mm

DDF489Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DDF489RTJ: 2 baterías 18V (5,0 Ah), cargador rápido, maletín Makpac.

Taladro a batería profesional para atornillar y taladrar.



DHP482 — TALADRO COMBINADO A BATERÍA

440



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.900 / 0 - 600
G.p.m.:	0 - 28.500 / 0 - 9.000
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	64 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	13 mm
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	198 x 79 x 249 mm

DHP482ZJ: Maletín Makpac.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

21 posiciones de par de apriete + taladro + percutor.



DDF482 — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA

440



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.900 / 0 - 600
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	64 Nm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	185 x 79 x 249 mm

DDF482Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DDF482RME: 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Aumentamos las R.p.m. para una mayor velocidad de taladrado.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHP484 TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 2.000 / 0 - 500
G.p.m.:	0 - 30.000 / 0 - 7.500
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	65 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	13 mm
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	182 x 79 x 261 mm

DHP484Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DHP484ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DHP484RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.



DDF484 TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 2.000 / 0 - 500
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	65 Nm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	172 x 79 x 261 mm

DDF484Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Potente taladro de uso general para atornillar y perforar.



N DHP490 TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.900 / 0 - 500
G.p.m.:	0 - 28.500 / 0 - 7.500
Portabrocas:	13 mm
Par máximo estable:	65 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	13 mm
metal	13 mm
madera (broca de barrena)	38 mm
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	172 x 81 x 255 mm

DHP490Z : Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DHP490SFJ : 2 baterías (3,0 Ah), cargador y maletín Makpac (2).
DHP490WE: 2 Baterías XT-Basic (2,0 Ah), cargador y maletín PVC.
DHP490SM1J: 1Batería (4,0 Ah), cargador y maletín Makpac (2).

Ligero y compacto, fácil de manejar incluso en espacios reducidos.



N DDF490 TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.900 / 0 - 500
Portabrocas:	13 mm
Par máximo estable:	65 Nm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera (broca de barrena)	38 mm
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	167 x 81 x 237 mm

DDF490Z : Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DDF490WE: 2 Baterías XT-Basic (2,0 Ah), cargador y maletín PVC.

Ligero y compacto, fácil de manejar incluso en espacios reducidos.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHP485 — TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.900 / 0 - 500
G.p.m.:	0 - 28.500 / 0 - 7.500
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	60 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	13 mm
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	182 x 79 x 255 mm

DHP485Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DHP485RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Taladro percutor a batería 18V que ofrece una mayor eficacia.



DDF485 — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.900 / 0 - 500
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	60 Nm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	169 x 79 x 255 mm

DDF485Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DDF485RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Muy compacto, alta velocidad para un trabajo más eficaz.



DHP487 — TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.700 / 0 - 500
G.p.m.:	0 - 25.500 / 0 - 7.500
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	40 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	13 mm
metal	13 mm
madera (broca de barrena)	36 mm
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	164 x 81 x 248 mm

DHP487Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DHP487RAJ: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.



DDF487 — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.700 / 0 - 500
Portabrocas:	1,5 - 13 mm
Par máximo estable:	40 Nm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera (broca de barrena)	36 mm
Peso:	0,94 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	150 x 81 x 248 mm

DDF487Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Potente taladro de uso general para atornillar y perforar.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



HP332D — TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 1.500 / 0 - 450
G.p.m.:	0 - 22.500 / 0 - 6.750
Portabrocas:	0,8 - 10 mm
Par máximo estable:	38 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	8 mm
metal	10 mm
madera	28 mm
Peso:	0,92 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	168 x 66 x 217 mm

CXT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY





HP332DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
HP332DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Motor BL sin escobillas. 20 posiciones de par de apriete + taladro.

DF332D — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 1.500 / 0 - 450
G.p.m.:	0 - 22.500 / 0 - 6.750
Portabrocas:	0,8 - 10 mm
Par máximo estable:	38 Nm
Capacidad máxima:	
metal	10 mm
madera	28 mm
Peso:	0,83 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	154 x 66 x 217 mm

CXT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY





DF332DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DF332DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Motor BL sin escobillas. 20 posiciones de par de apriete + taladro.

DF032D — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 1.500 / 0 - 450
Inserción:	1/4" hex.
Par máximo estable:	38 Nm
Capacidad máxima:	
metal	10 mm
madera	28 mm
Peso:	0,63 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	124 x 66 x 217 mm

CXT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY





DF032DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DF032DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Motor BL sin escobillas. 20 posiciones de par de apriete + taladro. 1/4" hex.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HP333D — TALADRO COMBINADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 1.700 / 0 - 450
G.p.m.:	0 - 22.500 / 0 - 6.750
Portabrocas:	0,8 - 10 mm
Par máximo estable:	28 Nm
Capacidad máxima:	
mampostería	8 mm
metal	10 mm
madera	21 mm
Peso:	0,92 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	193 x 66 x 229 mm

HP333DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
HP333DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

20 posiciones de par de apriete. Atornillador + taladro + percusión.



DF333D — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 1.700 / 0 - 450
Portabrocas:	0,8 - 10 mm
Junta dura / blanda:	30 / 14 Nm
Par máximo estable:	34 Nm
Capacidad máxima:	
metal	10 mm
madera	21 mm
Peso:	0,83 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	179 x 66 x 229 mm

DF333DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DF333DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Portabrocas autoblocante. 18 posiciones de par de apriete + taladro.



DF033D — TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 1.700 / 0 - 450
Inserción:	1/4" hex.
Par máximo estable:	34 Nm
Capacidad máxima:	
metal	10 mm
madera	42 mm
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	149 x 66 x 212 mm

DF033DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DF033DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

20 posiciones de par de apriete + taladro. Inserción de 1/4" hexagonal.



DF012D — ATORNILLADOR RECTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	7,2V
R.p.m.:	0 - 650 / 0 - 200
Inserción:	1/4" Hex.
Par máximo estable:	11 Nm
Peso:	0,43 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	218 x 44 x 142 mm

DF012DSE: Punta doble PH1, punta doble PH2, 2 baterías (1,5 Ah), cargador y maletín PVC.

Eje autoblocante. Especialmente indicado para lugares de difícil acceso.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - TALADROS ATORNILLADORES



		HP003G	DF003G	HP001G	DF001G	HP002G	DF002G	DHP492	DDF492	DHP458	DDF458	DHP489	DDF489	DHP482	DDF482
Alimentación		XGT													
Par máx.	Junta dura	150 Nm	150 Nm	140 Nm		64 Nm		130 Nm		91 Nm		73 Nm		62 Nm	
	Junta blanda	88 Nm	88 Nm	68 Nm		30 Nm		65 Nm		58 Nm		40 Nm		36 Nm	
R.P.M.	Alta	0 - 2.400		0 - 2.600		0 - 2.200		0 - 2.100		0 - 2.000		0-1.800		0 - 1.900	
	Baja	0 - 650		0 - 650		0 - 600		0 - 550		0 - 400		0-550		0 - 600	
G.P.M.	Alta	0 - 36.000	-	0 - 39.000	-	0 - 33.000	-	0 - 31.500	-	0 - 30.000	-	0 - 27.000	-	0 - 28.500	-
	Baja	0 - 9.750	-	0 - 9.750	-	0 - 9.000	-	0 - 8.250	-	0 - 6.000	-	0 - 8.250	-	0 - 9.000	-
Posiciones de par				41/21		21		21		21		21		21	
Cap. máxima	Mampos.	20 mm	-	20 mm	-	13 mm	-	16 mm	-	16 mm	-	16 mm	-	13 mm	-
	Metal	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
	Madera	92 mm	92 mm	50 mm	50 mm	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	76 mm	76 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Peso neto		2,1 Kg	2,1 Kg	1,7 Kg		1,3 Kg	1,2 Kg	1,7 Kg	1,6 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	1, 2 Kg	1,1 Kg
BL MOTOR		✓		✓		✓		✓		-		✓		-	
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

BL MOTOR



Los motores sin escobillas ofrecen un rendimiento más alto así como un aprovechamiento de la energía producida más eficaz.

Hay menores pérdidas de energía causadas por la fricción de las escobillas, permitiendo así reducir el amperaje y la producción de calor en la herramienta.

La cantidad de trabajo se incrementa, por lo que el coste de energía de la batería se reduce.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Nueva tecnología de protección perfecta para proteger las máquinas en aplicaciones exteriores o condiciones climatológicas adversas.

La protección frente al polvo y frente a la lluvia se ha mejorado respecto a modelos anteriores lo que alargará la vida de la máquina.

Esta tecnología funciona gracias a las gomas sellantes que poseen nuestras herramientas, que dirigen el agua hacia el exterior, evitando así que pueda llegar a las zonas eléctricas más delicadas.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - TALADROS ATORNILLADORES



DHP484	DDF484	DHP0490	DDF490	DHP485	DDF485	DHP487	DDF487	HP332D	DF332D	DF032D	HP333D	DF333D	DF033D
LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA								CXT					
54 Nm		50 Nm		50 Nm		40 Nm		35 Nm		35 Nm	30 Nm		30 Nm
30 Nm		27 Nm		27 Nm		25 Nm		21 Nm		21 Nm	14 Nm		14 Nm
0 - 2.000		0 - 1.900		0 - 1.900		0 - 1.700		0 - 1.500		0 - 1.500	0 - 1.700		0 - 1.700
0 - 500		0 - 500		0 - 500		0 - 500		0 - 450		0 - 450	0 - 450		0 - 450
0 - 30.000	-	0 - 28.500	-	0 - 28.500	-	0 - 25.500	-	0 - 22.500	-	-	0 - 22.500	-	-
0 - 7.500	-	0 - 7.500	-	0 - 7.500	-	0 - 7.500	-	0 - 6.750	-	-	0 - 6.750	-	-
21				21		20		20		20	18		18
13 mm	-	13 mm	-	13 mm	-	13 mm	-	8 mm	-	-	8 mm	-	-
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	36 mm	36 mm	28 mm	28 mm	28 mm	21 mm	21 mm	21 mm
1,2 Kg	1,1 Kg	1, 4 Kg	1Kg	1,1 Kg	1,5 Kg	1 Kg	0,94 Kg	0,92 Kg	0,83 Kg	0,63 Kg	0,92 Kg	0,83 Kg	0,9 Kg
✓		✓		✓		✓		✓			-		
✓		✓		✓		✓		-			-		



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N TD004G ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 3.900 / 3.000 / 2.100 / 1.200
I.p.m.:	0 - 3.900 / 3.600 / 3.100 / 1.900
Par máximo:	230 Nm
Capacidad:	M5 - M20
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 150 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	136 x 86 x 248 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



TD004GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Selección de 4 modos (max/duro/medio/suave para tornillos). Modo T (solo para metal fino). Par de apriete máximo: 230 Nm.

Par de apriete máximo
230 Nm

- Ofrece un excelente rendimiento en tareas pesadas, como el apriete de tornillos de rosca hexagonal o hexalobular (en forma de estrella), que son menos propensos a aflojarse.
- Capaz de fijar tornillos sin problemas en materiales duros, como madera de chapa laminada.

Selección de potencia de impacto en 4 etapas + modo T (solo para chapa fina)

- La fuerza de impacto puede ajustarse en cuatro etapas para adaptarse al tipo de tornillo y material.
- Equipado con el modo T (autotaladrante) para minimizar el desprendimiento de tornillos y desgaste de su punta.



4 etapas
4 (Máx.)
3 (Duro)
2 (Medio)
1 (Blando)

Modo T



BL MOTOR El motor sin escobillas proporciona más horas de trabajo y una mayor vida útil de la herramienta.

Instalación de brocas con un solo toque
La resistencia reducida facilita la instalación de la broca.



Luz LED de punto de trabajo
Doble LED con funciones de preluminiscencia y luminiscencia



Control de velocidad variable por gatillo
Permite ajustar la velocidad en función del material o la aplicación.

XPT
Tecnología de protección extrema







Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TD002G ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
I.p.m.:	0 - 4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.400
Par máximo:	220 Nm
Capacidad:	M5 - M20
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	119 x 86 x 252 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



TD002GZ01: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hasta 220 Nm de par de apriete. 4 modos de trabajo.



- 4 potentes LEDs para iluminar el área de trabajo.



- Modos controlados digitalmente para una amplia variedad de aplicaciones; dos modos de apriete, un modo de asistencia y tres modos de parada automáticos hacia adelante y hacia atrás.



- Motor BL sin escobillas. Está diseñado para proporcionar mayor resistencia al polvo y al agua en duras condiciones del lugar de trabajo.



- La función Assist Mode (A-mode) ayuda a eliminar el "screw cam-out" (tirón repentino) gira a baja velocidad hasta que comienza el apriete.

TD003G ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
I.p.m.:	0 - 4.100 / 3.600 / 2.600 / 1.400
Par máximo:	210 Nm
Capacidad:	M5 - M16
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	121 x 86 x 252 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



TD003GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Selección de 4 modos (máx/duro/medio/suave para tornillos). Modo T (solo para metal fino). Par de apriete máximo: 210 Nm.



- 2 potentes LEDs para iluminar el área de trabajo.



- La función Assist Mode (A-mode) ayuda a eliminar el "screw cam-out" (tirón repentino) gira a baja velocidad hasta que comienza el apriete.



- Motor BL sin escobillas. Está diseñado para proporcionar mayor resistencia al polvo y al agua en duras condiciones del lugar de trabajo.



- Gancho opcional, para colgar la herramienta al cinturón.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

ATORNILLADORES DE IMPACTO

DTD172 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100
I.p.m.:	0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Par máximo:	180 Nm
Capacidad:	M5 - M16
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,85 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	114 x 81 x 236 mm



DTD172ZJ: Maletín Makpac. Sin batería y sin cargador en equipo básico.
DTD172RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Modo T. ULTRA-COMPACTO. Balance perfecto. Solo 114 mm de largo.

N DTD158 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 3.400
I.p.m.:	0 - 3.600
Par máximo:	170 Nm
Capacidad:	M5 - M16
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	125 x 81 x 251 mm



DTD158Z: Gancho.Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico
DTD158WVE: Gancho, 2 baterías LXT BASIC (2,0 Ah), cargador y maletín PVC.

Par de apriete máximo de 170 Nm, ideal para un atornillado rápido.

DTD173 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100
I.p.m.:	0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100
Par máximo:	180 Nm
Capacidad:	M5 - M16
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,85 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	111 x 81 x 234 mm



DTD173Z: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTD173RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.
DTD173ZJX2: Juego de puntas PZ, (3 pcs.) y maletín Makpac.

Atornillador de impacto compacto con un par máximo de 180 Nm.

N DTD201 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
I.p.m.:	0 - 4.400 / 4.200 / 3.600 / 2.000
Par máximo:	210 Nm
Capacidad:	M5 - M16
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,98 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	121 x 81 x 246 mm



DTD201Z: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTD201RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

4 velocidades eléctricas + modo T.
Alta potencia 210 Nm.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DTD154 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 – 3.600 / 2.100 / 1.100
I.p.m.:	0 – 3.800 / 2.600 / 1.100
Par máximo:	175 Nm
Capacidad:	M5 - M16
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,85 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	117 x 79 x 236 mm

DTD154Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTD154ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DTD154RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.



Diseño ligero y compacto que permite trabajar en lugares de difícil acceso.

DTD153 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 – 3.400
I.p.m.:	0 – 3.600
Par máximo:	170 Nm
Capacidad:	M5 - M16
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	126 x 79 x 238 mm

DTD153Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTD153RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.



Ligero y compacto. Motor BL sin escobillas. 170 Nm de par de apriete.

DTD152 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 – 2.900
I.p.m.:	0 – 3.500
Par máximo:	165 Nm
Capacidad:	M5 - M16
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	137 x 79 x 238 mm

DTD152Z: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTD152RTJ: 2 Baterías (5,0 Ah) cargador y maletín Makpac.



Atornillador de impacto 18V con 165 Nm de par de apriete.

DTD156 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 – 2.500
I.p.m.:	0 – 3.000
Par máximo:	155 Nm
Capacidad:	M5 - M14
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	143 x 79 x 241 mm

DTD156Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTD156RT1J: Batería (5,0 Ah) cargador y maletín Makpac.



Para trabajos en los lugares más difíciles. Motor de 4 polos.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

ATORNILLADORES DE IMPACTO

DTD157 ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 3.000 / 0 - 1.300
I.p.m.:	0 - 4.100 / 0 - 2.000
Par máximo:	140 Nm
Capacidad:	M5 - M14
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 90 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,80 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	133 x 81 x 232 mm



DTD157Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTD157RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Motor BL más compacto para una mayor maniobrabilidad.

DTP141 TALADRO MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.	0 - 2.700 / 0 - 2.200 / 0 - 1.300
G.p.m.:	0 - 32.400 / 0 - 8.400
I.p.m.:	0 - 3.200 0 - 2.400 / 0 - 1.200
Par máximo de apriete:	150 Nm
Taladro:	13 / 22 Nm
Capacidad máxima de taladro:	
mampostería	8 mm
acero	10 mm
madera	21 mm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	171 x 79 x 250 mm



DTP141Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

4 máquinas en una. Ideal para múltiples aplicaciones.

DTS141 ATORNILLADOR DE IMPULSO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 3.200 / 0 - 2.000 / 0 - 1.200
I.p.m.:	0 - 2.700 / 0 - 2.000 / 0 - 1.400
Par máximo:	40 Nm
Capacidad:	M5 - M8
Capacidad máx. tornillos madera:	25 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,85 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	136 x 79 x 240 mm



DTS141Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Perfecto para atornillados continuos a alta velocidad. Muy silencioso.

TD127D ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-ion:	18V
R.p.m.:	0 – 2.300
I.p.m.:	0 – 3.000
Par máx. apriete:	140 Nm
Capacidad:	M5 – M14
Capacidad máx. tornillos madera:	25 - 125 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	173 x 82 x 225 mm



TD127D002: 2 baterías (1,5 Ah), cargador y maletín PVC.

Perfecta para todo tipo de atornillados en madera por su gran potencia y rapidez.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TD111D — ATORNILLADOR RECTO DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 3.000 / 0 - 1.300
I.p.m.:	0 - 3.900 / 0 - 1.600
Par máximo:	135 Nm
Capacidad:	M5-M14
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 90 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,72 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	135 x 66 x 210 mm

CXT · BL MOTOR · XPT



TD111DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TD111DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Dos modos de impacto "alto" y "bajo", se ajusta al tipo de trabajo.

TD110D — ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 2.600
I.p.m.:	0 - 3.500
Par máximo:	110 Nm
Capacidad:	M5-M12
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 90 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	0,82 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	153 x 66 x 204 mm

CXT



TD110DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TD110DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Carcasa en aluminio. Inserción de una sola acción.

TD022D — ATORNILLADOR RECTO DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	7,2V
R.p.m.:	0 - 2.450
I.p.m.:	0 - 3.000
Par máximo:	25 Nm
Capacidad:	M3 - M8 mm
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 45 mm
Inserción:	1/4" Hex.
Peso:	0,45 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	282 x 42 x 52 mm



TD022DSE: Punta doble, cartuchera 2 baterías (1,5 Ah), cargador y maletín de tela.

Posibilidad de trabajar como atornillador recto o de pistola.

TD0101F — ATORNILLADOR DE IMPACTO

411



Potencia	230 W
R.p.m.:	0 - 3.600
Inserción:	1/4" Hex.
I.p.m.:	0 - 3.200
Par máximo:	100 Nm
Capacidad:	M5 - M14
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 90 mm
Inserción:	1/4" hex
Peso:	0,99 Kg
Longitud del cable:	1 M
Dimensiones (LxAnxAl):	185 x 67 x 192 mm



Equipo básico: Punta para atornillar.

Con 0,99 Kg de peso, es de los más ligeros de su clase.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - ATORNILLADORES DE IMPACTO



	TD004G	TD002G	TD003G	DTD201	DTD173	DTD172	DTD154	DTD153	DTD158	DTD152	DTD156
Alimentación	XGT			LXT							
Par máx. de apriete	220 Nm	220 Nm	210 Nm	210 Nm	180 Nm	180 Nm	175 Nm	170 Nm	170 Nm	165 Nm	155 Nm
R.P.M. Alta	0 - 3.900 (máx.) / 0 - 3.000	0 - 3.700 (máx.)		0 - 3.700 (máx.) / 0 - 3.200	0 - 3.600 (máx.) / 0 - 3.200	0 - 3.600 (máx.) / 0 - 3.200	0 - 3.600	0 - 3.400		0 - 2.900	0 - 2.500
R.P.M. Media	0 - 2.100	0 - 2.100		0 - 2.100							
R.P.M. Baja	0 - 1.200	0 - 1.100		0 - 1.100							
I.P.M. Alta	0 - 3.900 (máx.) / 0 - 3.600	0 - 4.600 (máx.) / 0 - 3.600	0 - 4.100 (máx.) / 0 - 3.600	0 - 4.400 (máx.) / 0 -4.200 3.600	0 - 3.800 (máx.) / 0 - 3.600	0 - 3.800 (máx.) / 0 - 3.600	0 - 3.800	0 - 3.600		0 - 3.500	0 - 3.000
I.P.M. Media	0 - 3.100	0 - 2.600		0 - 3.600 / 0 - 2.600							
I.P.M. Baja	0 - 1.100	0 - 1.400		0 - 2.000 / 0 - 1.100							
Capacidad máx.	M5 - M20	M5 - M16		M5 - M16						M5 - M14	
Inserción	1/4" Hexagonal			1/4" Hexagonal							
Peso neto	1,1 Kg	1 Kg	1 Kg		0,85 Kg	0,85 Kg	0,85 Kg	0,90 Kg	0,90 Kg	0,90 Kg	1 Kg
BL MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
XPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



TD002G - DTD154 - DTD157

Modo de trabajo automático [assist mode]

Ayuda a comenzar los atornillados, comienza a bajas Rpm y va aumentándolas cuando nota resistencia.
Ideal para tornillería en madera.





Modo "T" especial para tornillos autotaladrantes, la velocidad baja a Medium justo al entrar el impacto, permitiendo taladrar primero y después atornillar de manera continua.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - ATORNILLADORES DE IMPACTO



DTD157	DTS141	TD127D	TD111D	TD110D	TD022D	TD0101F
LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA		LITIO-ION	CXT			
140 Nm	40 Nm	140 Nm	135 Nm	110 Nm	25 Nm	100 Nm
0 - 3.000	0 - 3.200	0 - 2.300	0 - 3.000	0 - 2.600	0 - 2.450	0 - 3.600
-	0 - 2.000		-			
0 - 1.300	0 - 1.200		0 - 1.300			
0 - 4.100	0 - 2.700	0 - 3.000	0 - 3.900	0 - 3.500	0 - 3.000	0 - 3.200
-	0 - 2.200		-			
0 - 2.000	0 - 1.400		0 - 1.600			
M5 - M14	M5 - M8	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M12	M3 - M8	M5 - M14
1/4" Hexagonal		1/4" Hexagonal	1/4" Hexagonal			1/4" Hexagonal
0,80 Kg	1,2 Kg	1,1 Kg	0,72 Kg	0,82 Kg	0,45 Kg	0,99 Kg
✓	✓	-	✓	-	-	-
✓	✓	-	✓	-	-	-



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



DP2010 TALADRO

419



Potencia:	370 W
R.p.m.:	0 - 4.200
Capacidad del portabrocas:	0,5 - 6,5 mm
Rosca portabrocas:	3/8” - 24
Diámetro máximo:	
metal	6,5 mm
madera	15 mm
Peso:	1 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	209 x 64 x 175 mm

Equipo básico: Tope de profundidad y llave de portabrocas.

Especial para trabajos en aluminio. Altas R.p.m.



DP2011 TALADRO

419



Potencia:	370 W
R.p.m.:	0 - 4.200
Capacidad del portabrocas:	0,8 - 6,5 mm
Rosca portabrocas:	3/8” - 24
Diámetro máximo:	
metal	6,5 mm
madera	15 mm
Peso:	1,1 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	222 x 64 x 175 mm

Equipo básico: Tope de profundidad.

Especial para trabajos en aluminio. Altas R.p.m.
Con portabrocas automático. 370 W.



6413 TALADRO

64



Potencia:	450 W
R.p.m.:	0 - 3.400
Capacidad del portabrocas:	1,5 - 10 mm
Rosca portabrocas:	3/8” - 24
Diámetro máximo:	
metal	10 mm
madera	25 mm
Peso:	1,3 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	234 x 64 x 183 mm

Equipo básico: No incluye accesorios adicionales.

Ideal para todo tipo de taladros rápidos en madera o metal.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DP3003 TALADRO

419



Potencia:	710 W
R.p.m.:	0 - 1.200
Capacidad del portabrocas:	1 - 10 mm
Rosca portabrocas:	1/2” - 24
Diámetro máximo:	
metal	10 mm
madera	32 mm
Peso:	2,2 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	296 x 72 x 196 mm



Equipo básico: Empuñadura auxiliar.

Alto par motor para trabajos duros y profesionales. Portabrocas automático.

DP4001 TALADRO

419



Potencia:	750 W
R.p.m.:	0 - 950
Capacidad del portabrocas:	1,5 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2” - 24
Diámetro máximo:	
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	2,4 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	296 x 72 x 196 mm



Equipo básico: Empuñadura auxiliar.

Carcasa de engranajes en aluminio y gancho retráctil dentro de la carcasa.

DP4002 TALADRO

419



Potencia:	750 W
R.p.m.:	0 - 700
Capacidad del portabrocas:	2 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2” - 24
Diámetro máximo:	
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	2,7 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	308 x 72 x 196 mm



Equipo básico: Llave portabrocas y empuñadura auxiliar.

Bajas R.p.m. y alto par especial para madera.

DP4003 TALADRO

419



Potencia:	750 W
R.p.m.:	0 - 700
Capacidad del portabrocas:	1,5 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2” - 24
Diámetro máximo:	
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	2,5 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	308 x 72 x 196 mm



Equipo básico: Empuñadura auxiliar.

Portabrocas automático. Bajas R.p.m. y alto par especial para madera.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DP4011 TALADRO

419



Potencia:	720 W
R.p.m. (baja / alta):	0 - 1.200 / 0 - 2.900
Capacidad del portabrocas:	1,5 - 13 mm
Rosca portabrocas:	3/8” - 24
Diámetro máximo:	
metal	13 / 8 mm
madera	40 / 25 mm
Peso:	2,3 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	347 x 70 x 220 mm



Equipo básico: Tope de profundidad y empuñadura auxiliar.

2 velocidades mecánicas, muy versátil. Portabrocas automático.

DP4021 TALADRO

419



Potencia:	630 W
R.p.m. (baja / alta):	0 - 3.000
Capacidad del portabrocas:	1,5 - 13 mm
Diámetro máximo:	
metal	13 mm
madera	30 mm
Peso:	1,6 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	271 x 66 x 209 mm



Equipo básico: Portabrocas sin llave.

Taladro de velocidad variable de 13 mm y 630 W con portabrocas automático.



- Potencia nominal continua de 630 W, ofrece un rendimiento mejorado. Portabrocas sin llave.



- Se ha mejorado la durabilidad del rodamiento donde el husillo tiende a tambalearse, mediante la incorporación de un rodamiento metálico.



- Hemos prolongado la vida útil de la escobilla de carbón además de conseguir la misma potencia en la rotación en ambos sentidos.

DS4012 TALADRO BATIDOR

411



Potencia:	750 W
R.p.m.:	0 - 600
Capacidad del portabrocas:	2 - 13 mm
Rosca portabrocas:	3/8” - 24
Diámetro máximo:	
metal	13 mm
madera	36 mm
Peso:	2,8 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	340 x 83 x 390 mm



Equipo básico: Empuñadura auxiliar y llave portabrocas.

Reversible. Ideal para trabajar como batidor.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DA001G — TALADRO ANGULAR A BATERÍA



Batería Liti-ion:	40Vmáx
R.p.m baja:	0 - 400 Rpm
R.p.m alta:	0 - 1.500 Rpm
Capacidad portabrocas:	2 - 13,0 mm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera	159 mm
Capacidad máx. Tabiquería:	159 mm
Dimensiones. LxAnxAl:	545 x 128 x 199 mm
Peso:	4,6 Kg

XGT · BL MOTOR · XPT · ADT



DA001GZ: Empuñadura rígida. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Especial para trabajos en madera. Bajas R.p.m.



La tecnología XPT proporciona una mayor resistencia al polvo y al agua.



Mango en cualquier posición entre 0º y 112,5º.



Potente motor BL sin escobillas.



Gira a baja velocidad hasta que comienza a fijar la madera.



Dos velocidades mecánicas.

DDA460 — TALADRO ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 350 / 0 - 1.400
Portabrocas:	2 - 13 mm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera	159 mm
Peso:	4,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	538 x 128 x 223 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18V + 18V = 36V · ADT



DDA460ZK: Empuñadura auxiliar y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Especial para trabajos en madera, 18 V. Bajas R.p.m.

DDA450 — TALADRO ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 450 / 0 - 1.400
Portabrocas:	2 - 13mm
Capacidad máxima:	
metal	13 mm
madera	38 mm
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	434 x 82 x 179 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DDA450ZK: Empuñadura auxiliar y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Dimensiones más reducidas. Especial grandes diámetros en madera.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DDA350 TALADRO ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 1.800
Portabrocas:	1,5 - 10 mm
Capacidad máxima:	
metal	10 mm
madera	25 mm
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	314 x 79 x 115 mm



DDA350Z: Empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Para lugares de difícil acceso. Diseño compacto y ligero.

DA332D TALADRO ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 1.100
Capacidad portabrocas:	1,5 - 10 mm
Capacidad máxima:	
metal	10 mm
madera	12 mm
Peso:	0,95 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	313 x 68 x 86 mm





DA332DZ: Gancho, llave de portaherramientas, punta doble PH2. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DA332DSAE: Gancho, llave de portaherramientas, punta doble PH2, 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Cabezal compacto con porta-engranajes de aluminio.

DA4031 TALADRO ANGULAR



Potencia:	1.050 W
R.p.m.:	1.200 / 0 - 300
Capacidad portabrocas:	1,0 - 13 mm
Diámetro máximo:	
madera	118 / 65 mm
metal	13 mm
Peso:	5,6 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	462 x 102 x 148 mm





Equipo básico: Empuñadura auxiliar, llave portabrocas, llave allen y maletín PVC.

El taladro más potente de la gama con 1.050W.

DA3010F TALADRO ANGULAR

419



Potencia:	450 W
R.p.m.:	0 - 2.400
Capacidad portabrocas:	1,5 - 10 mm
Diámetro máximo:	
metal	10 mm
madera	25 mm
Peso:	1,6 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	270 x 61 x 79 mm





Equipo básico: Empuñadura auxiliar y llave portabrocas.

Portabrocas dentro de la carcasa, tan solo 79 mm de cabezal.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.







HB350 TALADRO CON SOPORTE MAGNÉTICO

UD00EB002



Potencia:	1.050 W
Capacidad de corte:	12 - 35 mm
Inserción:	19 mm
R.p.m:	850
Fuerza de cierre del imán:	8.000 N
Longitud del cable:	4 M
Peso:	11,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	225 x 195 x 490 mm



Equipo básico: Bote de aceite, 4 llaves allen, depósito para refrigerante y maletín PVC.

Más compacto y ligero, ideal para un fácil transporte.

HB500 TALADRO CON SOPORTE MAGNÉTICO

EIB106C



Potencia:	1.150 W
Capacidad de corte:	12 – 50 mm
Inserción universal:	19 mm
R.p.m:	650 / 350
Fuerza de cierre del imán:	9.300 N (950 Kg)
Peso:	18,5 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	290 x 218 x 450 mm



Equipo básico: Bote de aceite, 4 llaves allen, depósito para el refrigerante y maletín PVC.

Para taladrados precisos en estructuras metálicas en cualquier posición.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - TALADROS



	DP2010	DP2011	6413	DP3003	DP4001	DP4002
Alimentación						
Potencia	370 W		450 W	710 W	750 W	750 W
R.P.M.	0 - 4.200		0 - 3.400	0 - 1.200	0 - 950	0 - 700
Capacidad portabrocas	0,5 - 6,5 mm	0,8 - 6,5 mm	1,5 - 10 mm	0,8 - 10 mm	1,5 - 13 mm	2 - 13 mm
Longitud del cable	2 m			2,5 m		
Cap. máx. Metal	6,5 mm		10 mm		13 mm	13 mm
Cap. máx. Madera	15 mm		25 mm	32 mm	38 mm	38 mm
Peso neto	1 Kg	1,1 Kg	1,3 Kg	2,2 Kg	2,4 Kg	2,7 Kg



	DA001G	DDA460	DDA450	DDA350	DA332D	DA4031	DA3010F
Alimentación	XGT	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA			CXT		
R.P.M. Alta	0 - 1.500	0 - 1.400		0 - 1.800	0 - 1.100	1.200	0 - 2.400
R.P.M. Baja	0 - 400	0 - 350	0 - 450			300	
Capacidad portabrocas	2 - 13 mm	1,5 - 13 mm	2 - 13 mm	1,5 - 10 mm	1,5 - 10 mm	2 - 13 mm	1,5 - 10 mm
Cap. máxima Metal	13 mm	13 mm		10 mm	10 mm	13 mm	10 mm
Cap. máxima Madera	50 mm	50 mm		25 mm	12 mm	38 mm	25 mm
Cap. máxima Corona	159 mm	159 mm	38 mm	50 mm	24 mm	152 mm	50 mm
Peso neto	4,6 Kg	4,7 Kg	2,9 Kg	1 Kg	0,95 Kg	5,6 Kg	1,6 Kg
BL MOTOR	✓	✓		-	-	-	
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY	✓	✓		-	-	-	

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - TALADROS



DP4003	DP4011	DP4021	DS4012
750 W	720 W	630 W	750 W
0 - 700	0 - 2.900 0 - 1.200	0 - 3.000	0 - 600
1,5 - 13 mm			2,0 - 13 mm
2,5 m		2 m	2,5 m
13 mm			
38 mm	40 mm	30 mm	36 mm
2,5 Kg	2,3 Kg	1,6 Kg	2,8 Kg



Taladros angulares a batería



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DBM131 — TALADRO PARA BROCA DE DIAMANTE

EEZ7330225



Potencia:	1.700 W
R.p.m.:	0 - 1.100 / 0 - 2.300
Capacidad portabrocas:	132 mm
Inserción:	M18
Peso:	6,3 Kg
Longitud del cable:	3 M
Dimensiones (LxAnxAl):	515 x 90 x 125 mm

Corte en húmedo

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, adaptador de M18 a 1/2" o bien a 1 y 1/4" y maletín metálico.



Ideal para corte con agua. Posibilidad de colocarle en un soporte.

DBM230X — TALADRO PARA BROCA DE DIAMANTE

EEZ7330225



Potencia:	2.500 W
R.p.m.:	
0-390	hasta 230 mm Ø máx.
0-1.040	hasta 100 mm Ø máx.
0-1.700	hasta 60 mm Ø máx.
Capacidad:	230 mm
Inserción:	5/4" UNC (1/ 1/4")
Peso:	11,2 Kg
Longitud del cable:	3 M
Dimensiones (LxAnxAl):	710 x 330 x 1280 mm

Corte en húmedo

Equipo básico:
Soporte, toma de agua y 2 llaves Allen.



Ideal para practicar bajantes en el hormigón así como perforaciones en piedra y mampostería, solo para corte en húmedo y con soporte.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TALADROS



HP1640 TALADRO PERCUTOR

419



Potencia:	680 W
R.p.m.:	0 - 2.800
G.p.m.:	0 - 44.800
Capacidad portabrocas:	1,5 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2" - 20
Diámetro máximo:	
hormigón	16 mm
metal	13 mm
madera	30 mm
Peso:	1,8 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 72 x 222 mm



Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad y llave de portabrocas.

Ligero y manejable para trabajos en mampostería con portabrocas manual.

HP1641 TALADRO PERCUTOR

419



Potencia:	680 W
R.p.m.:	0 - 2.800
G.p.m.:	0 - 44.800
Capacidad portabrocas:	1,5 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2" - 20
Diámetro máximo:	
hormigón	16 mm
metal	13 mm
madera	30 mm
Peso:	1,8 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 72 x 222 mm



Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico: Empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

Ligero y manejable para trabajos en mampostería con portabrocas automático.

HP1641K1X TALADRO PERCUTOR

419



Potencia:	680 W
R.p.m.:	0 - 2.800
G.p.m.:	0 - 44.800
Capacidad portabrocas:	1,5 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2" - 20
Diámetro máximo:	
hormigón	16 mm
metal	13 mm
madera	30 mm
Peso:	1,8 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 72 x 222 mm



Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico:
Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, estuche de brocas y maletín PVC.

Portabrocas automático, maletín y estuche de brocas: madera, metal y ladrillo.

HP1631K — TALADRO PERCUTOR

85



Potencia:	710 W
R.p.m.:	0 - 3.200
G.p.m.:	0 - 48.000
Capacidad portabrocas:	1,5 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2” - 20
Diámetro máximo:	
hormigón	16 mm
metal	13 mm
madera	30 mm
Peso:	2 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	296 x 75 x 204 mm



Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico: Empuñadura auxiliar y maletín PVC.

Ligero y polivalente. Botón de bloqueo, para facilitar el trabajo continuo.

HP1641



Funcionamiento en 2 modos: “Solo rotación” o “Martilleo con rotación”.

HP2051F



Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo.

HP2071



La tecnología antivibraciones AVT garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones.

HP2051 — TALADRO PERCUTOR

419



Potencia:	720 W
R.p.m. (baja / alta):	0 - 1.200 / 0 - 2.900
G.p.m. (baja / alta):	0 - 24.000 / 0 - 58.000
Capacidad portabrocas:	1,5 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2” - 20
Diámetro máximo:	
hormigón	20 / 13 mm
metal	13 / 8 mm
madera	40 / 25 mm
Peso:	2,3 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	360 x 70 x 220 mm



Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín PVC.

Taladro con carcasa de engranajes en aluminio, más resistente.

HP2071 — TALADRO PERCUTOR

419



Potencia:	1.010 W
R.p.m. (baja / alta):	0 - 1.200 / 0 - 2.900
G.p.m. (baja / alta):	0 - 24.000 / 0 - 58.000
Capacidad portabrocas:	2,0 - 13 mm
Rosca portabrocas:	1/2” - 20
Diámetro máximo:	
hormigón	20 / 13 mm
metal	16 / 8 mm
madera	40 / 25 mm
Peso:	2,4 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	360 x 70 x 220 mm



Portabrocas automático con la máquina

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín PVC.

Alta velocidad de perforación en hormigón. Potente y compacto.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LLAVES DE IMPACTO



TW001G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Par máximo:	1.800 Nm
Par máx. rotura (desapriete):	2.050 Nm
R.p.m.:	0 - 1.800 / 1.400 / 1.150 / 950
I.p.m:	0 - 2.500 / 2.400 / 2.200 / 1.900
Inserción:	3/4"
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones. LxAnxAl:	217 x 94 x 303 mm



TW001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TW001GM201: 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

1.800 Nm. Aumentamos el par de apriete. 4 velocidades eléctricas.

4 niveles de potencia

- Con ello podemos controlar la velocidad y el par de apriete dependiendo de la aplicación.



- Máxima: 0 - 2.500 I.P.M.
- Alta: 0 - 2.400 I.P.M.
- Media: 0 - 2.200 I.P.M.
- Baja: 0 - 1.900 I.P.M.
- Función velocidad máx.



Modo de parada automática



modo 1 — Se detiene inmediatamente después de que el impacto es detectado.
modo 2 — Para aproximadamente 0,5 seg. después de detectar el impacto.
modo 3 — Para aproximadamente 1 seg. después de detectar el impacto.

Modo reversible

modo 1 — Se detiene inmediatamente después de aflojar la tuerca.
modo 2 — Para aproximadamente 0,2 seg. después de aflojar la tuerca.
modo 3 — Cambia a 230 R.p.m. después de aflojar la tuerca.

N TW011G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Potencia:	40 V/máx.
Par máximo:	1.500 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	1.900 Nm
R.p.m.:	0 - 1.800 / 0 - 1.100 / 0 - 700 / 0 - 500
I.p.m.:	0 - 2.600 / 0 - 2.000 / 0 - 1.400
Inserción:	3/4"
Capacidad tornillo:	M12 - M36
Peso:	4,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	329 x 94 x 297 mm



TW011GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Gracias a la inserción larga, es adecuada para aflojar y apretar tuercas en zonas empotradas, como las ruedas traseras de los camiones.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N TW009G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Par máximo:	3.150 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	4.000 Nm
R.p.m.:	0 - 600/ 700 / 850 / 1200
I.p.m.:	0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750
Inserción:	1”
Capacidad tornillo:	M27 - M45
Peso:	9,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	435 x 135 x 276 mm



TW009GZ: Empuñadura. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TW009GT201: Empuñadura. 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Llave de impacto sin escobillas con una excelente combinación de alto par xon yunque corto.

TW010G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Potencia:	40 V/máx.
Par máximo:	3.150 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	4.000 Nm
R.p.m.:	0 - 600 / 700 / 850 / 1200
I.p.m.:	0 - 1200 / 1300 / 1500 / 1750
Inserción:	1”
Capacidad tornillo:	M27 - M45
Peso:	10,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	570 x 135 x 276 mm



TW010GZ: Empuñadura. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TW010GT201: Empuñadura. 2 baterías (5,0 Ah), funda protectora y maletín PVC.

Alta potencia hasta 4.000 Nm en desapriete, con yunque largo.

TW002G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Par máximo:	1.700 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	2.200 Nm
R.p.m.:	0 - 850 / 900 / 1000 / 1800
I.p.m.:	0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400
Inserción:	1/2”
Peso:	3,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	213 x 94 x 297 mm



TW002GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TW002GM201: Gancho, 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Llave de impacto de alto par sin escobillas con cuatro niveles de potencia.

TW003G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Par máximo:	1.360 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	1.600 Nm
R.p.m.:	0 - 800 / 100 / 1200 / 1800
I.p.m.:	0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400
Inserción:	1/2”
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	213 x 94 x 303 mm



TW003GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TW003GM201: Gancho, 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

La llave de impacto sin escobillas 40V max XGT® de 4 modos con cuadradillo de 1/2”.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

XGT 40V Li-ion max

POTENCIA SIN LÍMITES

LLAVE DE IMPACTO TW010G

4.000 Nm

Par máx. de desapriete

TW009G
TW010G

- **Compacto: Solo 570 mm de longitud**
- **Anillo de Iluminación LED**
- **Asa lateral con 360º de rotación**
- **3 modos de trabajo disponibles y 4 modos de potencia de impacto**







Iluminación LED del anillo

Reduce la sombra del encaje sobre una pieza de trabajo, proporcionando una mejor visión.



Instalación sin herramientas del asa lateral

La empuñadura lateral puede instalarse a 360° sin necesidad de herramientas, y el ángulo de sujeción puede ajustarse hacia delante y hacia atrás, lo que la hace adecuada para una gran variedad de trabajos.



Sistema de parada automática disponible en los modos de rotación hacia delante y hacia atrás

3 modos de tiempo de reacción disponibles para la parada automática tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás.

	Hacia delante	Hacia atrás
modo 1	A la potencia de impacto 2, la herramienta se detiene en cuanto detecta el primer golpe.	A la potencia de impacto 4, la herramienta se detiene en cuanto deja de golpear.
modo 2	A la potencia de impacto 3, la herramienta se detiene aprox. 0,5 segundos después del momento en que ha detectado el primer golpe.	A la potencia de impacto 4, la herramienta se detiene aprox. 0,2 segundos después del momento en que ha dejado de golpear.
modo 3	A la potencia de impacto 4, la herramienta se detiene aprox. 1 segundo después del momento en que ha detectado el primer golpe.	Con la potencia de impacto 4, la herramienta se ralentiza en el momento en que deja de golpear.

Con respecto al modo de rotación inversa (para desapriete), el tiempo de reacción se establece en la potencia de impacto máxima 4, que es la capacidad máxima, porque no se requiere ningún ajuste de la potencia de impacto para ese modo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LLAVES DE IMPACTO

TW008G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Inserción de bola

Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Par máximo:	760 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	1.100 Nm
R.p.m.:	0 - 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
I.p.m.:	0 - 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Inserción:	1/2”
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	170 x 86 x 312 mm



TW008GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con modo de parada automática de rotación hacia adelante y hacia atrás.

TW007G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Par máximo:	760 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	1.100 Nm
R.p.m.:	0 - 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
I.p.m.:	0 - 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Inserción:	1/2”
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	170 x 86 x 312 mm



TW007GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con modo de parada automática de rotación hacia adelante y hacia atrás.

TW005G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Bola

Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Par máximo:	350 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	630 Nm
R.p.m.:	0 - 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
I.p.m.:	0 - 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Inserción:	1/2”
Peso:	1,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	144 x 86 x 253 mm



TW005GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Inserción de bola. Aumentamos la velocidad bajo carga.

TW004G — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Par máximo:	350 Nm
Par máx. rotura (desapriete):	630 Nm
R.p.m.:	0 - 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
I.p.m.:	0 - 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Inserción:	1/2”
Peso:	1,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	144 x 86 x 253 mm



TW004GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Inserción de bola. Aumentamos la velocidad bajo carga. Con pasador en la inserción.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DTW1001 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	1.250 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	1.700 Nm
R.p.m.:	0 - 1.800 / 0 - 1.000 / 0 - 900
I.p.m.:	0 - 2.200 / 0 - 2.000 / 0 - 1.800
Capacidad:	M12 - M30
Inserción:	3/4”
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	229 x 91 x 289 mm

DTW1001Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTW1001ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DTW1001RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Llave de impacto con 1.250 Nm de par de apriete.



DTW1002 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	1.200 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	1.600 Nm
R.p.m.:	0 - 1.800 / 0 - 1.000 / 0 - 900
I.p.m.:	0 - 2.200 / 0 - 2.000 / 0 - 1.800
Capacidad:	M12 - M30
Inserción:	1/2”
Peso:	3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	229 x 91 x 289 mm

DTW1002Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTW1002ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DTW1002RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Llave de impacto con 1.200 Nm de par de apriete.



N DTW1005 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	1.360 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	1.700 Nm
R.p.m.:	0 - 1.800 / 0 - 1.000 / 0 - 900 / 0 - 800
I.p.m.:	0 - 2.200 / 0 - 1.800 / 0 - 1.600
Capacidad:	M12 - M36
Inserción:	3/4”
Peso:	3,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	339 x 91 x 291 mm

DTW1005Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Inserción larga adecuada para aflojar y apretar tuercas en zonas empotradas, como las ruedas traseras de los camiones.



DTW1004 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	1.050 Nm
Par máx. de rotura (desapriete):	1.300 Nm
R.p.m.:	0 - 2000 / 0 - 1000 / 0 - 900
I.p.m.:	0 - 2.400 / 0 - 2.000 / 0 - 1.800
Capacidad:	M12 - M30
Inserción:	1/2”
Peso:	2,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	261 x 99 x 254 mm

DTW1004Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Llave de impacto de alto par sin escobillas con tres ajustes de potencia para uso intensivo.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DTW700 LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	700 Nm
Par máximo rotura (desapriete):	1.000 Nm
R.p.m.:	0 - 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
I.p.m.:	0 - 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Capacidad:	M10 - M24
Inserción:	1/2”
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	170 x 81 x 176 mm

DTW700Z : Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTW700RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

**Hasta 1.000 Nm de rotura (desapriete).
4 velocidades eléctricas. Con pasador en la inserción.**



DTW701 LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Inserción de bola



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	700 Nm
Par máximo rotura (desapriete):	1.000 Nm
R.p.m.:	0 - 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
I.p.m.:	0 - 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Capacidad:	M10 - M24
Inserción:	1/2”
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	170 x 81 x 176 mm

DTW701Z: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTW701RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

**Hasta 1.000 Nm de rotura (desapriete).
4 velocidades eléctricas. Con inserción de bola.**



DTW300 LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	330 Nm
R.p.m.:	0 - 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
I.p.m.:	0 - 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Capacidad:	M10 - M20
Inserción:	1/2”
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	144 x 81 x 246 mm

DTW300Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico .
DTW300RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

**Aumentamos el par de apriete. 4 velocidades eléctricas.
Con pasador en la inserción.**





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DTW301 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Inserción de bola

Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	330 Nm
R.p.m.:	0 - 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
I.p.m.:	0 - 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Capacidad:	M10 - M20
Inserción:	1/2”
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	144 x 81 x 246 mm

DTW301Z: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DTW301RTJ: 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Aumentamos el par de apriete. 4 velocidades eléctricas. Con inserción de bola.



DTW251 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	230 Nm
R.p.m.:	0 - 2.100
I.p.m.:	0 - 3.200
Inserción	1/2”
Capacidad:	M10 - M16
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	165 x 79 x 234 mm

DTW251Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Motor de 4 polos, menor trabajo, misma potencia.



DTW190 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	190 Nm
R.p.m.:	0 - 2.300
I.p.m.:	0 - 3.000
Inserción	1/2”
Capacidad:	M8 - M16
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	176 x 79 x 237 mm

DTW190Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Llave de impacto con 190 Nm de par de apriete.



DTW181 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	210 Nm
R.p.m.:	0 - 2.400 / 0 - 1,300
I.p.m.:	0 - 3.600 / 0 - 2.000
Inserción	1/2”
Capacidad:	M8 - M16
Peso:	0,85 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	151 x 79 x 235 mm

DTW181Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

2 velocidades y modo reversible “auto-stop”.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LLAVES DE IMPACTO

DTW180 — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	180 Nm
R.p.m.:	0 - 2.400 / 0 - 1,300
I.p.m.:	0 - 3.600 / 0 - 2.000
Inserción	3/8”
Capacidad:	M8 - M16
Peso:	0,85 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	144 x 79 x 235 mm

LXT · BL MOTOR · XPT

DTW180Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

2 velocidades y modo reversible “auto-stop”.



TW202D — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	200 Nm
R.p.m.:	0 - 2.300
I.p.m.:	0 - 3.000
Inserción:	1/2”
Capacidad máxima de tornillo:	M8 - M16
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	176 x 79 x 191 mm

TW202D001: 2 baterías (2,0 Ah / G-Series) y cargador.

Llave de impacto a baterías 18V de la serie-G.



TW161D — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Par máximo:	165 Nm
R.p.m.:	0 - 2.400 / 0 - 1.300
I.p.m.:	0 - 3.600 / 0 - 2.000
Inserción:	1/2”
Capacidad máxima de tornillo:	M8 - M16
Peso:	0,83 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	150 x 66 x 232 mm

CXT · BL MOTOR

TW161DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TW161DSAJ: 2 baterías (2,0 Ah) cargador rápido y maletín Makpac.

Motor BL sin escobillas. Modo de rotación inversa con parada automática.



TW141D — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Par máximo:	145 Nm
R.p.m.:	0 - 2.600
I.p.m.:	0 - 3.200
Inserción:	1/2”
Capacidad máxima de tornillo:	M8 - M16
Peso:	0,82 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	168 x 66 x 224 mm

CXT

TW141DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TW141DSAE: 2 baterías (2,0Ah) cargador rápido y maletín PVC.

Velocidad variable para un amplio rango de aplicaciones de sujeción.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LLAVES DE IMPACTO

TW140D — LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA



TW140DSAEX

Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Par máximo:	140 Nm
R.p.m.:	0 - 2.600
I.p.m.:	0 - 3.200
Inserción:	3/8”
Capacidad máxima de tornillo:	M8 - M16
Peso:	0,82 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	161 x 66 x 224 mm

TW140DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TW140DSAJ: 2 baterías (2,0Ah) cargador rápido y maletín Makpac1.
TW140DSAEX: Llaves de vaso, 2 baterías (2,0Ah) cargador rápido y maletín PVC.



Par máximo de apriete 140 Nm en un tamaño ultra compacto.

TW1000 — LLAVE DE IMPACTO



Potencia:	1.200 W
Par máximo:	1.000 Nm
R.p.m.:	1.400
I.p.m.:	1.500
Capacidad tornillo:	M24 - M30
Inserción:	1”
Peso:	8,8 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	382 x 110 x 290 mm

Equipo básico: Empuñadura auxiliar y maletín PVC.



Alto par de apriete.

6906 — LLAVE DE IMPACTO

100



Potencia:	850 W
Par máximo:	588 Nm
R.p.m.:	1.700
I.p.m.:	1.600
Inserción:	3/4”
Capacidad tornillo:	M16 - M22
Peso:	5,6 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	327 x 95 x 237 mm

Equipo básico: Empuñadura auxiliar recta y maletín metálico.



Muy potente, con empuñadura auxiliar para mayor sujeción y control de la máquina.

TW0350 — LLAVE DE IMPACTO

411



Potencia:	400 W
Par máximo:	350 Nm
R.p.m.:	2.000
I.p.m.:	2.000
Inserción:	1/2”
Capacidad tornillo:	M12 - M22
Peso:	3 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	283 x 87 x 233 mm

Equipo básico: Llave de vaso 24 mm y maletín PVC.



Potente y ligera de diseño moderno. Totalmente equilibrada para facilitar su empleo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DTL061 ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	60 Nm
R.p.m.:	0 - 2.000
I.p.m.:	0 - 3.000
Capacidad máx de tornillo:	M4 - M12
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	387 x 78 x 116 mm



DTL061Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cabezal angular 1/4" Hex. Tan solo 53 mm de altura.

N DTL300 ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Par máximo:	310 - 340 Nm
R.p.m.:	0 - 3.200 / 0 - 1.500 / 0 - 1.000
I.p.m.:	0 - 4.000 / 0 - 2.800 / 0 - 1.800
Capacidad máx de tornillo:	M10 - M20
Inserción:	1/2" hex.
Peso:	1,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	396 x 80 x 86 mm



DTL300Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Diseñado para trabajos en espacios reducidos como mantenimiento de automóviles y maquinaria agrícola.



TL064D ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Par máximo:	60 Nm
R.p.m.:	0 - 2.000
I.p.m.:	0 - 3.000
Capacidad:	M4 - M12
Capacidad máx. tornillos madera:	22 - 75 mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	361 x 66 x 86 mm



TL064DZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
TL064DSAE: 2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Cabezal angular 1/4" Hex. Perfecto para lugares de difícil acceso.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DWR180 LLAVE DE CARRACA ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 800
Inserción:	3/8” 1/4”
Capacidad de tornillo:	M5 - M12
Par máximo:	47,5 Nm
Peso:	0,85 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	369 x 79 x 69 mm



DWR180Z : Adaptadores 3/8” y 1/4”. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DWR180RF: Adaptadores 3/8” y 1/4”, batería (3,0 Ah), cargador rápido y bolsa de transporte.

Fácil cambio de inserción de 3/8” y 1/4”. Posibilidad de atornillados pasantes.







WR100D LLAVE DE CARRACA ANGULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	0 - 800
Inserción:	1/4” - 3/8”
Capacidad de tornillo:	M5 - M12
Máximo par de apriete:	47,5 Nm
Peso:	0,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	341 x 67 x 84 mm



WR100DZ: Adaptadores de vaso 1/4” y 3/8”. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
WR100DWA: Adaptadores de vaso 1/4” y 3/8”, batería (2,0 Ah), cargador y bolsa de transporte.

Fácil cambio de inserción de 3/8” y 1/4” para más versatilidad.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - LLAVES DE IMPACTO



	TW010G	TW009G	TW011G	TW001G	TW002G	TW003G	TW008G	TW007G	TW005G	TW004G	DTW1001	DTW1002	DTW1005	DTW1004
Alimentación	XGT										LXT			
Par máx. de apriete	3.150 Nm	2.850 Nm	1.500 Nm	1.800 Nm	1.700 Nm	1.360 Nm	760 Nm		350 Nm		1.050 Nm	1.000 Nm	1.360 Nm	1.050 Nm
Par máx. de rotura (desapriete)	4.000 Nm	3.150 Nm	1.900 Nm	2.050 Nm	2.200 Nm	1.600 Nm	1.100 Nm		630 Nm		-		1.700 Nm	1.300 Nm
R.P.M. Alta	0 - 1.200 (máx.)		0 - 1.800 (máx.)	0 - 1.800 (máx.)			0 - 2.300 (máx.)		0 - 3.200 (máx.)		0 - 1.800		0 - 1.800 (máx.)	0 - 2.000
	0 - 850		0 - 1.100	0 - 1.400	0 - 1.000	0 - 1.200	0 - 1.900		0 - 2.600				0 - 1.000	
R.P.M. Media	0 - 700		0 - 700	0 - 1.150	0 - 900	0 - 1.000	0 - 1.200		0 - 1.800		0 - 1.000		0 - 900	0 - 1.000
R.P.M. Baja	0 - 600		0 - 500	0 - 950	0 - 850	0 - 800	0 - 600		0 - 1.000		0 - 900		0 - 800	0 - 900
I.P.M. Alta	0 - 1.750 (máx.)		0 - 2.600 (máx.)	0 - 2.500 (máx.)	0 - 2.400 (máx.)	0 - 2.400 (máx.)	0 - 4.000 (máx.)		0 - 2.900 (máx.)		0 - 2.200		0 - 2.200	0 - 2.400
	0 - 1.500		0 - 2.000	0 - 2.400	0 - 2.000	0 - 2.300	0 - 3.400		0 - 2.700				0 - 1.800	
I.P.M. Media	0 - 1.300		0 - 1.400	0 - 2.200	0 - 1.800	0 - 2.000	0 - 2.600		0 - 1.900		0 - 2.000		0 - 1.600	0 - 2.000
I.P.M. Baja	0 - 1.200		-	0 - 1.900	0 - 1.700	0 - 1.600	0 - 1.800		0 - 1.200		0 - 1.800		-	0 - 1.800
Inserción	1"		3/4"		1/2"						3/4"	1/2"	3/4"	1/2"
Tipo de inserción	Bulón		Bulón	Bulón	Bola		Bola	Bulón	Bola	Bulón	Bulón		Bulón	Bola
Capacidad máx.	M27 - M45		M12 - M36				M10 - M20		M10 - M24		M12-M30			
Peso neto	10,9 Kg	9,9 Kg	4,3 Kg	3,2 Kg	3,9 Kg	3,1 Kg	2 Kg	2 Kg	1,3 Kg	1,3 Kg	3,1 Kg	3 Kg	3,6 Kg	2,7 Kg
BL MOTOR	✓										✓		✓	
XPT	✓										-		✓	



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - LLAVES DE IMPACTO



DTW700	DTW701	DTW300	DTW301	DTW251	DTW190	DTW181	DTW180	TW202D	TW161D	TW141D	TW140D	TW1000	6906	TW0350
LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA								Litio - Ion	CXT					
700 Nm		330 Nm		230 Nm	190 Nm	210 Nm	180 Nm	200 Nm	165 Nm	145 Nm	140 Nm	1.000 Nm	588 Nm	350 Nm
1.000 Nm		580 Nm		-				320 Nm	290 Nm	270 Nm	-	-		
0 - 2.200 (máx.)		0 - 3.200 (máx.)		0 - 2.100	0 - 2.300	0 - 2.400		0 - 2.300	0 - 2.400	0 - 2.600		1.400	1.700	2.000
0 - 1.900		0 - 2.600												
0 - 1.200		0 - 1.800				0 - 1.300			0 - 1.300					
0 - 500		0 - 1.000												
0 - 2.700 (máx.)		0 - 4.000 (máx.)		0 - 3.200	0 - 3.000	0 - 3.600		0 - 3.000	0 - 3.600	0 - 3.200		1.500	1.600	2.000
0 - 2.400		0 - 3.400												
0 - 1.700		0 - 2.600				0 - 2.000			0 - 2.000					
0 - 1.000		0 - 1.800												
1/2"							3/8"	1/2"	1/2"		3/8"	1"	3/4"	1/2"
Bulón	Bola	Bulón	Bola	Bulón				Bulón	Bulón			Bulón		
M10 - M24		M10 - M20		M10 - M16	M8 - M16			M8 - M16	M8 - M16			M24-M30	M16-M22	M12-M22
2 Kg		1,2 Kg		1,1 Kg	1,1 Kg	0,85 Kg	0,85 Kg	1,1 Kg	0,83 Kg	0,82 Kg	0,82 Kg	8,8 Kg	5,6 Kg	3,0 Kg
✓				-		✓		-	✓	-		-		
✓		✓		-		✓		-	-			-		



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

ATORNILLADORES



DFS452 ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 4.000
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillo Drywall:	5 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	251 x 79 x 259 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DFS452Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DFS452RME: 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC

Atornillador especial para tabiquería seca. Motor BL sin escobillas.

DFS451 ATORNILLADOR A BATERÍA

440 W



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 4.000
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillo Drywall:	4 mm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	281 x 80 x 241 mm

LXT



DFS451Z : Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Embrague silencioso y extremadamente ergonómico. Especial para tabiquería seca.

DFS251 ATORNILLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 2.500
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillo Drywall:	5 mm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	237 x 79 x 259 mm

LXT · BL MOTOR



DFS251Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Para autotaladrantes. Tecnología Push&Drive. Motor BL sin escobillas.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

FS2700 ATORNILLADOR

419



Potencia:	570 W
R.p.m.:	0 - 2.500
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máxima:	
tornillo autotaladrante	6 mm
tornillo Drywall	5 mm
Peso:	1,8 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	301 x 70 x 207 mm

Equipo básico: No incluye accesorios adicionales.



Par regulable. Perfecto para montaje de cubiertas.

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua.

DFS452

DFS451

DFS251



FS4200 ATORNILLADOR

419



Potencia:	570 W
R.p.m.:	0 - 4.000
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máxima:	
tornillo autotaladrante	6 mm
tornillo Drywall	5 mm
Peso:	1,4 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	269 x 70 x 192 mm

Equipo básico: Punta PH2 (2 unidades) y portapuntas magnético 60 mm.

Ideal para tabiquería seca. Tope de profundidad de una sola pieza.







FS6300R ATORNILLADOR

419



Potencia:	570 W
R.p.m.:	0 - 6.000
Capacidad máxima:	
tornillo Drywall	4 mm
Peso:	1,4 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	279 x 65 x 207 mm

Equipo básico:
Punta PH2 (2 unidades), cable de conexión rápida y portapuntas magnético 60 mm.

Mismas prestaciones que el modelo FS4200. Con 6.000 R.p.m. Mayor velocidad de atornillado.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DFR552 ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 4.500
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillo:	3,5-4,2 x 25-55 mm
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	396 x 88 x 211 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DFR552Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Especial para tabiquería seca. Atornillador de alta resistencia con sistema de autoalimentación.

DFR551 ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 6.000
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillo Drywall:	4 x 25 - 55 mm
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	396 x 88 x 211 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DFR551Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Mismas prestaciones que el modelo DFR550. Con 6.000 R.p.m. Mayor velocidad de atornillado.

DFR550 ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO A BATERÍA

440



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	4.000
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillo Drywall:	4x25 - 55 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	424 x 80 x 238 mm

LXT



DFR550Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Rígido y robusto carro de aluminio de gran duración.

6842 ATORNILLADOR AUTOALIMENTADO

411



Potencia:	470 W
R.p.m.:	4.700
Inserción:	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillo Drywall:	4 x 25 - 55 mm
Peso:	2 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	400 x 75 x 243 mm



Equipo básico: 3 puntas PH2 y maletín PVC.

Trabajo rápido con ristra. Carro de aluminio, robusto y ligero.

TABLA COMPARATIVA - ATORNILLADORES





		DFS452	DFS451	DFS251
Batería		LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA		
R.P.M.		0 - 4.000		0 - 2.500
Inserción		1/4" hex.		
Capacidad	Tabiquería seca	5 mm	4 mm	5 mm
	Autotaladrante	6 mm	-	6 mm
Peso neto		1,1 Kg	1,2 Kg	1,2 Kg
BL MOTOR		✓	-	✓
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY		✓	-	



Atornilladores especiales para tabiquería seca






	DFR552	DFR551	DFR550	6842
Batería	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA			
R.P.M.	0 - 4.500	0 - 6.000	0 - 4.000	4.700
Inserción	1/4" hex.			1/4" hex.
Capacidad	3,5 - 4,2 x 25 - 55 mm	3,5 - 4,2 x 25 - 55 mm	4 x 25 - 5 mm	4 x 25 - 55 mm
Peso neto	1,6 Kg	1,6 Kg	1,7 Kg	2 Kg
BL MOTOR	✓	✓	-	-
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY	✓	✓	-	-

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - ATORNILLADORES



		FS2300	FS2700	FS4200	FS6300R
Alimentación					
Potencia		570 W			
R.P.M.		0 - 2.500		0 - 4.000	0 - 6.000
Inserción		1/4”	1/4”	1/4”	
Capacidad	Tabiquería seca	5 mm	5 mm	5 mm	4 mm
	Autotaladrante	6 mm	6 mm	6 mm	-
Peso neto		1,4 Kg	1,8 Kg	1,4 Kg	



BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DFR552

Atornillador de alta resistencia con sistema de autoalimentación.

0 - 4.500 R.p.m.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UT001G — TALADRO BATIDOR BATERÍA



Tensión de la batería	40Vmáx
Diámetro máx. del batidor	240 mm
R.p.m baja:	0 - 500
R.p.m alta:	0 - 920
Inserción:	M12 - M14
Peso:	5,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	373 x 458 x 235 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



UT001GZ02: Sin baterías ni cargador en equipo básico.
Mezclador incluido y soporte eje R1/2 - M14.

Taladro batidor de 240 mm de diámetro y 2 velocidades variables.





UT002G — TALADRO BATIDOR A BATERÍA



Tensión de la batería	40Vmáx
Diámetro máx. del batidor	240 mm
R.p.m baja:	0 - 500
R.p.m alta:	0 - 920
Inserción:	13 mm
Peso:	5,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	363 x 458 x 235 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



UT002GZ: Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Taladro batidor de 240 mm de diámetro y 2 velocidades variables.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUT130 TALADRO BATIDOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Diámetro de hoja:	165 mm
R.p.m baja:	0 - 350
R.p.m alta:	0 - 1.300
Inserción:	M12 - M14
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	916 x 89 x 231 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DUT130Z: Varilla mezcladora (disco mezclador, eje, soporte de eje), bolsa de transporte, llaves de montaje. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Batidor con motor BL sin escobillas de 18V - 2 velocidades.

UT1200 BATIDOR

EE77018225



Potencia:	960 W
R.p.m.:	0 - 590
Diámetro máximo batidor:	120 mm
Inserción:	M14
Peso:	3,2 Kg
Longitud del cable:	3,2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	345 x 180 x 295 mm



Para agitar y mezclar pinturas, cola, adhesivos... hasta 30 Kg de masa.

UT1400 BATIDOR

EE7132A22S



Potencia:	1.300 W
R.p.m.:	0 - 900
Diámetro máximo batidor:	140 mm
Inserción:	M14
Peso:	5,2 Kg
Longitud del cable:	3,2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	430 x 180 x 305 mm



Para agitar y mezclar pinturas, revoques, morteros, adhesivo para baldosas, emplastes... hasta 50 Kg de masa.

UT1600 BATIDOR

EE7332022S



Potencia:	1.800 W
R.p.m.:	0 - 440 / 0 - 970
Diámetro máximo batidor:	180 mm
Inserción:	M14
Peso:	7,1 Kg
Longitud del cable:	3 M
Dimensiones (LxAnxAl):	430 x 180 x 349 mm



Idóneo para mezclar materiales de alta viscosidad como mortero, yeso prefabricado, cemento, cal, hormigón, resinas... hasta 90 Kg.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

VR001G — VIBRADOR DE HORMIGÓN A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
Vibraciones por minuto (V.p.m.):	15.500
Peso:	1,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	296 x 112 x 299 mm



VR001GZ: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Con dos modos de potencia para distintas aplicaciones.





VR004C — VIBRADOR DE HORMIGÓN A BATERÍA

Diámetro:	52 mm
Vibraciones por minuto (V.p.m.):	12.000
Montaje de eje flexible:	3 M
Peso:	8 Kg





VR004CZ: Mochila no incluida.

Vibrador de hormigón para conectar con la batería de mochila PDC1200, PDC1500 y con la mochila portabaterías PDC01.

DVR450 — VIBRADOR DE HORMIGÓN A BATERÍA

Batería Litio-Ion:	18V
Vibraciones por minuto (V.p.m.):	13.000
Medida de la manguera:	1.200 mm
Diámetro de la oscilación:	1 mm
Diámetro de la manguera:	25 mm
Largo total:	1.483 mm
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.483 x 93 x 250 mm





DVR450RME: 2 baterías (4,0 Ah), cargador y maletín PVC.

Para vibrar hormigón en pequeñas obras o en lugares de difícil acceso.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

XGT 40V Li-ion max

Vibradores de hormigón

VR001G VR004C



VR004C

12.000 V.P.M.

Hasta **200 min** de funcionamiento.

(Para una carga completa PDC1200).

Conexión directa alimentado por las baterías de mochila:



PDC01



PDC1200



VR001G

15.500 V.P.M. *Modo turbo*

12.000 V.P.M. *Modo normal*

Hasta **50 min** de funcionamiento.

(Para una carga completa BL4040).

Posibilidad de alimentación a través de las baterías de mochila con el adaptador y protector de batería tipo H:



191N62-4

1910J4-4



BL MOTOR — Alta productividad Motor sin escobillas

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY — Tecnología de protección extrema

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



TECNOLOGÍAS

BL MOTOR Corte más rápido con motor sin escobillas de alta potencia y alto par.

ADT Cambia automáticamente la velocidad de corte según las condiciones de carga para una operación óptima:
- Trabajos ligeros: modo de rotación de alta velocidad.
- Trabajos pesados: modo de alto par.

AFT Tecnología de detección del efecto rebote. Apaga la herramienta para proteger al usuario, si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.

BRAKE Freno eléctrico se activa después de que la herramienta se apague.
Gran palanca de interruptor. Con función de bloqueo La función de bloqueo evita que la palanca del interruptor se accione accidentalmente.
Incluso si la batería está puesta, el motor no arranca cuando el interruptor se desliza a "ON".

AWS Permite un funcionamiento AUTOMÁTICO mediante Bluetooth.
Al conectar una herramienta compatible con el aspirador y dar al interruptor, puede hacerlo funcionar automárticamente.




Equipadas con control automático de velocidad.

ADT

Cambia automáticamente la velocidad de corte ajustándose a la carga de trabajo para una operación óptima.



Función inteligente para minimizar el retroceso.

AFT



Apaga la herramienta para proteger al usuario, si la velocidad de rotación se desacelera repentinamente (por ejemplo, *kick-back*).

XLOCK *Permite cambiar el disco rápidamente, sin herramientas y sin esfuerzo.*









Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA005G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	8.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	410 x 140 x 168 mm

GA005GZ: Disco de desbarbe 125 mm, empuñadura y protector de disco. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico. GA005GM201: Disco de desbarbe 125 mm, empuñadura, protector de disco, 2 baterías BL4040 (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.GA005GU201: Disco de desbarbe 125 mm, empuñadura, protector de disco, 2 baterías BL4040F (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.



Excelente rendimiento en trabajos pesados.

GA013G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	8.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	410 x 140 x 168 mm

GA013GZ: Disco de desbarbe 125 mm, empuñadura y protector de disco. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Alta durabilidad para trabajos sin descanso. Con interruptor de palanca.

GA022G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior de disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	425 x 130 x 168 mm

GA022GZ: Disco de desbarbe acero inoxidable 115 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Rendimiento y eficiencia superiores a las amoladoras eléctricas de 1.000 W.

GA023G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	425 x 140 x 168 mm

GA023GZ: Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

GA023GM201: Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.



Alta potencia y máxima seguridad gracias a la tecnología AFT.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA028G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior de disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	425 x 130 x 168 mm



GA028GZ: Disco de desbarbe acero inoxidable 115 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

GA028GM201: Disco de desbarbe acero inoxidable 115 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Para un uso exigente y profesional. Con interruptor de palanca.

GA029G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	425 x 140 x 168 mm



GA029GZ: Disco de desbarbe 125 mm, empuñadura y protector de disco. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

GA029GM201: Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

Equivalente a una miniamoladora de 1.000 W. Con interruptor de palanca.

GA035G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	9.000
Ø exterior de disco:	150 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	410 x 171 x 168 mm



GA035GZ: Disco de desbarbe 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para trabajos en industria.

GA036G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	8.500
Ø exterior de disco:	150 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	410 x 171 x 168 mm



GA036GZ: Disco de desbarbe 150 mm, empuñadura y protector de disco. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Interruptor de palanca. Ideal para trabajos en industria.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA041G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.600 W
R.p.m.:	9.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	459 x 140 x 163 mm

XGT · XPT · BL MOTOR · AFT · AWS Auto-start Wireless System

CONSTANT SPEED · BRAKE · SOFT START



SAR Sistema Anti-Restart · XLOCK

GA041GZ: Disco para desbarbe X-LOCK, protector de disco y empuñadura. Sin batería, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Equivalente a una miniamoladora de 1.000 W.

GA044G — MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.600 W
R.p.m.:	9.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	433 x 140 x 163 mm

XGT · XPT · BL MOTOR · AFT · AWS

CONSTANT SPEED · BRAKE · SOFT START



SAR Sistema Anti-Restart · XLOCK

GA044GZ: Disco para desbarbe X-LOCK, protector de disco y empuñadura. Sin batería, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Equivalente a una miniamoladora de 1.000 W.

GA038G — AMOLADORA A BATERÍA 230 MM



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	1.700 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	516 x 250 x 176 mm

XGT · BL MOTOR · XPT · AFT · AWS Auto-start Wireless System

BRAKE · SOFT START · makita



GA038GZ: Empuñadura y protector de disco con cierre rápido. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

GA038GT201: Empuñadura y protector de disco con cierre rápido. 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

SAR Sistema Anti-Restart

Cuerpo muy equilibrado. Conectable a un aspirador gracias al sistema AWS.

DGA900 — AMOLADORA A BATERÍA 230 MM



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Potencia:	1.500 W
R.p.m.:	6.000
Ø exterior del disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga	Sí
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	499 x 250 x 158 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT · 18V + 18V 36V

SOFT START · BRAKE



DGA900Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Interruptor de palanca. 230 mm alimentada con 2 baterías 18 V.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N GA056G MINIAMOLADORA CABEZAL PLANO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	2.300 W
R.p.m.:	9.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	483 x 140 x 163 mm



GA056GZ: Disco abrasivo 125 mm, empuñadura, protector de disco y maletín Makpac.

Con cabezal plano y ángulo de acceso de 39° para trabajos profesionales de desbarbe y corte.

N GA055G MINIAMOLADORA CABEZAL PLANO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	2.300 W
R.p.m.:	3.000 - 9.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Dimensiones. (LxAnxAl):	483 x 140 x 136 mm



GA055GZ: Disco abrasivo 125 mm, empuñadura, protector de disco y maletín Makpac.

Con cabezal plano y ángulo de acceso de 39° para cortar y amolar.

GA050G MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	2.300 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	150 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,9 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	410 x 140 x 169 mm



GA050GZ: Disco abrasivo 125 mm, empuñadura auxiliar, protector de disco, tuerca de seguridad y llave de pivotes. Sin batería, sin cargador ni maletín en equipo básico.

125 mm. Alta eficiencia de trabajo.

GA051G MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Potencia:	2.300 W
R.p.m.:	9.000
Ø exterior de disco:	150 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,9 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	410 x 171 x 169 mm



GA051GZ: Disco abrasivo 150 mm y llave de pivotes. Sin batería, sin cargador ni maletín en equipo básico.

150 mm. Función anti-restart, freno eléctrico, interruptor de palanca.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DGA518 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior del disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga	Sí
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	382 x 140 x 151 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT · AWS Auto-start Wireless System

DGA518ZU: Dispositivo AWS, empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Dispositivo AWS. Arranque suave. Motor BL. Interruptor de palanca.



DGA519 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior del disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	396 x 140 x 147 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT

DGA519Z: Empuñadura, protector de disco y disco 125 mm X-LOCK. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico

SAR Sistema Anti-Restart · XLOCK

X-LOCK para un cambio rápido de accesorios. Interruptor de palanca.



DGA517 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior del disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	382 x 140 x 151 mm

LXT · BL MOTOR · AFT · ADT · XPT

DGA517Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Interruptor de palanca. Arranque suave. Velocidad variable. Motor BL.



DGA467 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior del disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	382 x 130 x 151 mm

LXT · BL MOTOR · AFT · ADT · XPT

DGA467Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Interruptor de palanca y freno eléctrico.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DGA513 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior del disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	382 x 140 x 151 mm

DGA513Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DGA513RTJ: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

SAR Sistema Anti-Restart

Nueva gama de miniamoladoras a batería de 18 V con Motor BL de 125 mm.



DGA463 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior del disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga	Sí
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	382 x 130 x 161 mm

DGA463Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Arranque suave, velocidad variable, freno eléctrico e indicador de carga.



DGA511 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	3.000 - 8.500
Ø exterior del disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga	Sí
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	382 x 140 x 145 mm

DGA511Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Arranque suave, velocidad variable e indicador de carga de la batería.



DGA508 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	8.500
Ø exterior del disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga	Sí
Peso:	2,0 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	362 x 140 x 151 mm

DGA508Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Interruptor de palanca. Equipada con control de velocidad automático.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DGA458 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	8.500
Ø exterior del disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga	Sí
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	362 x 130 x 151 mm

LXT · BL MOTOR · AFT · ADT · XPT

DGA458Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

//SAR\\ Sistema Anti-Restart

Interruptor de palanca. Equipada con control de velocidad automático.



DGA504 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	8.500
Ø exterior del disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	362 x 140 x 145 mm

LXT · BL MOTOR · AFT · ADT

DGA504Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DGA504ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DGA504RMJ: Empuñadura auxiliar, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe 2 baterías (4,0 Ah), cargador rápido, maletín Makpac.

XPT

//SAR\\ Sistema Anti-Restart

Trabajos exigentes: modo par motor alto.



DGA454 MINIAMOLADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	8.500
Ø exterior del disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga	Sí
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	362 x 130 x 145 mm

LXT · BL MOTOR · AFT · ADT · XPT

DGA454Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

//SAR\\ Sistema Anti-Restart

Trabajos exigentes: modo par motor alto.



DGA452 MINIAMOLADORA A BATERÍA

430



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia:	660 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior del disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Protector de sobrecarga:	Sí
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	317 x 129 x 126 mm

LXT

DGA452Z: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DGA452RME: Empuñadura, protector de disco, llave de pivotes y disco de desbarbe. 2 baterías (4,0 Ah), cargador y maletín PVC .

//SAR\\ Sistema Anti-Restart

Limitador de corriente electrónico. Sistema anti-restart.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MINIAMOLADORAS

GAMA DE MINI-AMOLADORAS Ø 115 / 125 mm

Diseñadas para soportar...

ALTAS CARGAS / ALTAS TEMPERATURAS



INTERRUPTOR **PALANCA**

//SAR\\ Sistema Anti-Restart · SJSII SUPER JOINT SYSTEM · AFT

N GA4600 MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	850 W
R.p.m.:	2.800 - 11.000
Ø exterior de disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,2 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	298 x 130 x 111 mm



Equipo básico:
Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

//SAR\\ Sistema Anti-Restart. Ideal para trabajos exigentes.

N GA5100 MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	850 W
R.p.m.:	2.800 - 11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,2 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	298 x 140 x 111 mm



Equipo básico:
Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

//SAR\\ Sistema Anti-Restart. Ideal para trabajos exigentes.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA4530R — MINIAMOLADORA ANGULAR

459



Potencia:	720 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	266 x 130 x 108 mm



Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbarbe, protector de disco y empuñadura.

Sistema anti-restart. Potente motor ideal para trabajos con carga.

GA4534 — MINIAMOLADORA ANGULAR

459



Potencia:	720 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	265 x 128 x 103 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 115 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Interruptor de palanca, sin posibilidad de bloquearlo.







GA5030R — MINIAMOLADORA ANGULAR

459



Potencia:	720 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	266 x 140 x 108 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Sistema anti-restart. General de obra. Cómoda y segura.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA5034 MINIAMOLADORA ANGULAR

459



Potencia:	720 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	265 x 139 x 103 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Interruptor de palanca, sin posibilidad de bloquearlo.

9557HNR MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	271 x 139 x 106 mm



9557HNR: Empuñadura, disco de desbaste de 115 mm y protector de disco.

Con sistema SAR. General de obra para trabajos exigentes.

9558HNR MINIAMOLADORA ANGULAR

325



Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,1 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	271 x 140 x 106 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Engranajes más duraderos. General de obra para trabajos exigentes.

9558HPY MINIAMOLADORA ANGULAR

325



Potencia:	840 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	273 x 140 x 106 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Interruptor de palanca, sin posibilidad de dejarlo fijo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA4540RZ — MINIAMOLADORA ANGULAR

325



Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	11.000
Ø de disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 140 x 116 mm



Equipo básico: Empuñadura, llave de pivotes y protector de disco.

Sistema SJS II. Reducimos considerablemente las vibraciones.

GA5040RZ — MINIAMOLADORA ANGULAR

325



Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 140 x 116 mm



Equipo básico: Empuñadura, llave de pivotes y protector de disco.

Sistema SJS II. Reducimos considerablemente las vibraciones.

GA4540C — MINIAMOLADORA ANGULAR

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.800 - 11.000
Ø exterior de disco:	115 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,5 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 130 x 116 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 115 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Sistema SJS II. Reducimos considerablemente las vibraciones.

GA5040C — MINIAMOLADORA ANGULAR

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.800 - 11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 130 x 116 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Sistema SJS II. Reducimos considerablemente las vibraciones.

MINIAMOLADORAS

GA5050R — MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.300 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,5 kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	325 x 140 x 117 mm



Equipo básico: Empuñadura, llave de pivotes y protector de disco.

General de obra, rápido ajuste del ángulo del protector.

GA5080RX02 — MINIAMOLADORA ANGULAR



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	12.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,5 kg
Longitud del cable:	2,5 m
Dimensiones (LxAnxAl):	309 X 141 X 113 mm



GA5080RX02: Disco X-LOCK, protector de disco y empuñadura.

Miniamoladora de 125mm. Cambio de discos sin herramientas adicionales.

9565CR — MINIAMOLADORA ANGULAR

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones. (LxAnxAl):	299 x 139 x 103 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Potente motor para trabajos continuos con alta carga.

9565CVR — MINIAMOLADORA ANGULAR

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.800 - 11.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,2 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones. (LxAnxAl):	299 x 139 x 103 mm



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Sistema de doble laberinto contra el polvo y la suciedad.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

9565PCV — MINIAMOLADORA ANGULAR

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.800 - 12.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	299 x 139 x 103 mm

SJS Super Joint-System



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Interruptor de palanca. Ideal para trabajos continuos.

GA6040C — MINIAMOLADORA ANGULAR

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	4.000 - 9.000
Ø exterior de disco:	150 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,6 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 171 x 116 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

MAKPOWER



//SAR Sistema Anti-Restart

Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 150 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Sistema SJS II. Reducimos considerablemente las vibraciones.

GA5021C — AMOLADORA ANGULAR

253



Potencia:	1.450 W
R.p.m.:	10.000
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,4 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones. (LxAnxAl):	390 x 139 x 120 mm

SJS Super Joint-System

MAKPOWER



//SAR Sistema Anti-Restart

Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Motor más grande para trabajos continuos con alta carga.

GA6021C — AMOLADORA ANGULAR

253



Potencia:	1.450 W
R.p.m.:	10.000
Ø exterior de disco:	150 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones. (LxAnxAl):	390 x 169 x 120 mm

SJS Super Joint-System

MAKPOWER



//SAR Sistema Anti-Restart

Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 150 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Motor más grande para trabajos continuos con alta carga.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



GA5090X01 — MINIAMOLADORA ANGULAR

264

Potencia:	1.900 W
R.p.m.:	2.800 - 11.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	326 x 140 x 130 mm

AFT

SJS II SUPER JOINT SYSTEM





SAR Sistema Anti-Restart

Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Sistema anti-Restart. Ideal para trabajos exigentes.

GA5091X01 — MINIAMOLADORA ANGULAR

264

Potencia:	1.900 W
R.p.m.:	2.800 - 11.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	349 x 140 x 129 mm

AFT

SJS II SUPER JOINT SYSTEM





SAR Sistema Anti-Restart

Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

Interruptor deslizante. Potencia de 1900 W.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA5092X01 MINIAMOLADORA ANGULAR

264



Potencia:	1.900 W
R.p.m.:	2.800 - 11.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	326 x 140 x 123 mm

AFT

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

SAR Sistema Anti-Restart

Sistema anti-Restart. Disco de desbarbe de 125 mm.

GA5093X01 MINIAMOLADORA ANGULAR

264



Potencia:	1.900 W
R.p.m.:	2.800 - 11.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	349 x 140 x 129 mm

AFT

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

SAR Sistema Anti-Restart

Interruptor de palanca. Ideal para trabajos exigentes.

GA5094 MINIAMOLADORA ANGULAR

264



Potencia:	1.900 W
R.p.m.:	11.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	349 x 140 x 129 mm

AFT

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



Equipo básico: Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

SAR Sistema Anti-Restart

Sistema anti-restart. Interruptor de palanca.

GA5095X01 MINIAMOLADORA ANGULAR

264



Potencia:	1.900 W
R.p.m.:	11.500
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	326 x 140 x 123 mm

AFT

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



GA5095X01: Equipo básico:
Empuñadura, disco de desbarbe 125 mm, llave de pivotes y protector de disco.

SAR Sistema Anti-Restart

Sistema anti-restart. Interruptor de palanca.

GA7050 AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	8.500
Ø exterior de disco:	180 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	432 x 200 x 132 mm



Equipo básico:
Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

La más compacta de su clase. Interruptor hombre muerto.

GA9050 AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones. (LxAnxAl):	482 x 250 x 132 mm



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

La más compacta de su clase. Interruptor hombre muerto.



Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas.

GA9050R AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	4,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	455 x 250 x 132 mm



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

La más compacta de su clase. Sistema anti-restart.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA9090N AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,3 Kg
Longitud de cable:	2,0 M
Dimensiones (LxAnxAl):	438 x 250 x 144 mm



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Amoladora angular ligera y compacta de 2.200 W compatible con disco de 230 mm y hasta 6.600 R.p.m.

GA9020 AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,76 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	473 x 249 x 140 mm



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

General de obra. Palanca de hombre muerto.

GA9020R AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,76 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	473 x 250 x 140 mm



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Sistema anti-restart. General de obra.

GA9020RKD AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,76 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	473 x 250 x 140 mm



Equipo básico:
Empuñadura lateral, disco de diamante, protector de disco, llave de pivotes y maletín PVC.

General de obra.

GA9060 AMOLADORA ANGULAR

218



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	450 x 250 x 144 mm



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Especial industrial. Indicada para los trabajos más exigentes.

GA9060R AMOLADORA ANGULAR

218



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	450 x 250 x 144 mm



Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Especial industrial. Indicada para los trabajos más exigentes.

GA9030R AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.400 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	6,26 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	503 x 250 x 140 mm



Equipo básico: Empuñadura, protector de disco y llave de pivotes.

Potente motor para trabajos continuos con carga.

Posibilidad de girar la empuñadura



Pulsa el botón...



y gira 90 grados



Puede girar la empuñadura tanto 90º a izquierda como 90º a derecha.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GA9040R — AMOLADORA ANGULAR

204



Potencia:	2.600 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	6,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	503 x 250 x 140 mm



Equipo básico: Empuñadura, protector de disco y llave de pivotes.

Potente motor para trabajos continuos con carga.

GA9081 — AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.700 W
R.p.m.:	6.000
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,3 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	461 x 250 x 144 mm



Equipo básico: Protector de disco, empuñadura y llave de pivotes. No incluye disco.

Con interruptor de gatillo.

GA9082 — AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.700 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,3 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	461 x 250 x 144 mm



Equipo básico: Protector de disco, empuñadura y llave de pivotes. No incluye disco.

Con interruptor de gatillo sin bloqueo.

GA9070X1 — AMOLADORA ANGULAR



Potencia:	2.800 W
R.p.m.:	6.600
Ø exterior de disco:	230 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	6,3 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	506 x 250 x 146 mm

AFT



Equipo básico: Empuñadura antivibración, llave y protector de disco.

Embrague electrónico. 230 mm con función anti-restart.

PV7000C — PULIDORA

303



Potencia:	900 W
R.p.m.:	600 - 2.100
Ø exterior:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,1 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	225 x 90 x 225 mm



Equipo básico: Plato de velcro 160 mm, lija, llave fija y empuñadura.

Forma de pistola ideal para superficies verticales.

SA7000C — PULIDORA

204



Potencia:	1.600 W
R.p.m.:	0 - 1.500 - 4.000
Ø exterior de disco:	180 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	3,2 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	453 x 170 x 136 mm



Equipo básico: Llave de pivotes, plato de caucho y protector del cabezal.

Muy ligera, reduce la fatiga del operario.

SA5040C — PULIDORA

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	2.000 - 7.800
Ø exterior de disco:	125 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,2 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	315 x 115 x 121 mm



Equipo básico: Lija, protector de plástico, empuñadura rígida y plato de velcro.

Ideal para el acero inoxidable.

9237CB — PULIDORA

303



Potencia:	1.200 W
R.p.m.:	3.200
Ø exterior de disco:	180 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	3,4 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	431 x 198 x 187 mm



Equipo básico: Llave allen 6 mm, boina de lana, casquillo, protectores y plato de velcro.

Potente y versátil, con mayor protección del motor.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GV7000C — LIJADORA DE DISCO

303



Potencia:	900 W
R.p.m.:	2.500 - 4.700
Ø exterior:	180 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,0 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	267 x 86 x 267 mm



Equipo básico: Empuñadura auxiliar, llave fija, llave de pivotes, plato de caucho y lija.

Velocidad variable, máxima versatilidad.

DPV300 — LIJADORA PULIDORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ø del disco (con rosca):	50 mm
Ø del disco (con velcro):	80 mm
Ø de la almohadilla (con rosca):	75 mm
Ø de la almohadilla (con velcro):	46 mm
R.P.M.(pulido):	0 - 2.800
R.P.M. (lijado):	0 - 9.500
Peso:	0,85 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	160 x 79 x 256 mm





DPV300Z: Empuñadura, adaptador plato blando, plato blando 50 mm, plato duro con velcro 75 mm, 2 esponjas lisas de velcro 80 mm y boina de lana de velcro 80 mm. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Solución compacta para una variedad de aplicaciones de pulido y lijado con precisión.



PV301D — LIJADORA PULIDORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ø del disco (con rosca):	50 mm
Ø del disco (con velcro):	80 mm
Ø de la almohadilla (con rosca):	75 mm
Ø de la almohadilla (con velcro):	46 mm
R.P.M.(pulido):	0 - 2.800
R.P.M. (lijado):	0 - 9.500
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	137 x 67 x 231 mm





PV301DSAE: Empuñadura, platos, 2 baterías (2,0 Ah), cargador y bolsa de transporte.

Compacta y eficiente. Gran maniobrabilidad y autonomía.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

AMOLADORAS RECTAS

PW5000CH — PULIDORA PARA PIEDRA CON AGUA

318



Potencia:	900 W
R.p.m.:	2.000 - 4.000
Ø exterior de disco:	100 mm
Ø interior de disco:	22,23 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	2,3 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	303 x 80 x 126 mm



Equipo básico: Llave plana, plato pulidor velcro 100 mm y protector del cabezal 100 mm.

Pulido con agua de todo tipo de mármoles y granito.

DGD800 — AMOLADORA RECTA A BATERÍA

430



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	26.000
Ø Capacidad de pinza:	3, 6, 8 mm
Máximo Ø de muela:	36 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	402 x 82 x 118 mm



DGD800Z: Casquillo 6 mm y 2 llaves planas.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Indicada para desbastar en sitios de difícil acceso.

GD0800C — AMOLADORA RECTA

318



Potencia:	750 W
R.p.m.:	28.000
Ø Capacidad de pinza:	3, 6 y 8 mm
Peso:	1,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	371 x 75 x 75 mm



Equipo básico: Llaves fijas de 13 mm y 19 mm, tuerca de apriete y casquillo 6 mm.

Altas revoluciones para los útiles de pequeños Øs.

GD0801C — AMOLADORA RECTA

318



Potencia:	750 W
R.p.m.:	29.000
Ø Capacidad de pinza:	8 mm
Peso:	2,0 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	390 x 75 x 88 mm



Equipo básico: Llaves fijas de 13 mm y 19 mm, tuerca de apriete y casquillo 6 mm.

Interruptor de palanca, tipo hombre muerto.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



N GD001G AMOLADORA RECTA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	7.000 - 29.000
Ø Capacidad de pinza:	6 mm
Máximo Ø de muela:	32 mm
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	458 x 85 x 134 mm

XGT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · BL MOTOR · AFT



GD001GZ: Llaves fijas de 13 mm y 19 mm, tuerca de apriete y casquillo 6 mm. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ofrece alta eficiencia de trabajo para uso en condiciones exigentes.

N GD002G AMOLADORA RECTA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	7.000 - 29.000
Ø Capacidad de pinza:	6 mm
Máximo Ø de muela:	32 mm
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	452 x 85 x 119 mm

XGT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · BL MOTOR · AFT



GD002GZ: Llaves fijas de 13 mm y 19 mm, tuerca de apriete y casquillo 6 mm. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Interruptor de palanca. Ofrece alta eficiencia de trabajo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

AMOLADORAS RECTAS

GD0810C — AMOLADORA RECTA

318



Potencia:	750 W
R.p.m.:	7.000
Ø Capacidad de pinza:	3, 6 y 8 mm
Peso:	1,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	371 x 75 x 75 mm

SJS Super Joint-System

MAKPOWER



Equipo básico: Llaves fijas de 13 mm y 19 mm, tuerca de apriete y casquillo 6 mm.

Trabajos en metal con accesorios de gran Ø (muelas, cepillos).

GD0811C — AMOLADORA RECTA

318



Potencia:	750 W
R.p.m.:	7.000
Ø Capacidad de pinza:	3, 6 y 8 mm
Peso:	2,0 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	390 x 75 x 88 mm

SJS Super Joint-System

MAKPOWER



Equipo básico: Llaves fijas de 13 mm y 19 mm, tuerca de apriete y casquillo 6 mm.

Interruptor de palanca, tipo hombre muerto.

GD0600 — AMOLADORA RECTA

325



Potencia:	400 W
R.p.m.:	25.000
Ø Capacidad de pinza:	3 y 6 mm
Peso:	1,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	358 x 82 x 82 mm



Equipo básico: Llave fija, tuerca de apriete y casquillo de 6 mm.

Interruptor de palanca.

GD0601 — AMOLADORA RECTA

325



Potencia:	400 W
R.p.m.:	25.000
Ø Capacidad de pinza:	3 y 6 mm
Peso:	1,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	359 x 82 x 82 mms



Equipo básico: 2 llaves fijas, tuerca de apriete y casquillo de 6 mm.

Acabado de trabajos de desbaste y rectificación en metal ligero.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GD0602 AMOLADORA RECTA

325



Potencia:	400 W
R.p.m.:	25.000
Ø Capacidad de pinza:	3, 6 y 8 mm
Peso:	1,4 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	264 x 82 x 82 mm



Equipo básico: 2 llaves planas, tuerca de apriete y casquillo de 6 mm.

Trabajo con precisión.

GD0603 AMOLADORA RECTA

64



Potencia:	240 W
R.p.m.:	28.000
Ø Capacidad de pinza:	6 mm
Peso:	0,97 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	289 x 64 x 67 mm



Equipo básico: 2 llaves fijas, tuerca de apriete, 2 muelas y casquillo de 6 mm.

Punta redondeada para reducir los daños en la pieza de trabajo.

GS6000 AMOLADORA RECTA

204



Potencia:	750 W
R.p.m.:	5.600
Ø exterior de disco:	150 mm
Ø interior de disco:	50 mm
Protector:	De seguridad, tapa frontal
Peso:	5,2 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	590 x 216 x 130 mm



Equipo básico: Protector de disco, llave allen y llave de pivotes.

Potencia en los trabajos de rectificado.

Potente motor de 750 W que desarrolla un alto par motor.
Diseño muy manejable y ergonómica.
Empuñadura con elastómero para mejorar el agarre.



Interruptor de palanca.



Cambio rápido de disco.



Acceso sencillo a las escobillas.



Potente motor.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

Esmeriladoras de banco GB801 y GB602



Luz de trabajo.
Luces de trabajo integradas en las cubiertas de las ruedas.



Función de aumento.
Lupa de trabajo con un protector ocular para el trabajo cercano.







Cajón almacenamiento de agua.

GB602 ESMERILADORA DE BANCO



Potencia:	250 W
R.p.m.:	3.450
Ø de disco (máx.):	150 mm
Ø interior de disco:	16 mm
Peso:	9,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	375 x 205 x 286 mm



Equipo básico:
Llave allen 6 mm, disco esmerilador 150 mm, llave de disco 10- 13 mm, llave allen 8-19 mm.

Esmeriladora de banco, con un Ø de disco de 150 mm.

GB801 ESMERILADORA DE BANCO



Potencia:	550 W
R.p.m.:	3.450
Ø de disco (máx.):	205 mm
Ø interior de disco:	19 mm
Peso:	20,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	395 x 265 x 333 mm



Equipo básico:
Llave de disco 10-13-17 mm, llave de disco 8-24 mm, disco esmerilador 205 mm.

Esmeriladora de banco, con un Ø de disco de 205 mm.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MINIAMOLADORAS



XGT

Modelos			Potencia (W)	R.P.M.	Gatillo	AWS	BL MOTOR	AFT	ADT	XPT	BRAKE	SAR	XLOCK
115 mm	125 mm	150 mm											
-	N GA056G	-	-	3.000 - 9.000	Interruptor	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
-	N GA055G	-	-	3.000 - 9.000	Palanca	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
-	GA050G	-	2.300	11.000	Palanca	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
-	-	GA051G	2.300	9.000	Palanca	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
-	GA041G	-	1.600	3.000-8.500	Interruptor	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
-	GA044G	-	1.600	3.000-8.500	Palanca	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
-	GA005G	GA035G	1.100	8.500	Interruptor	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
-	GA013G	GA036G	1.100	8.500	Palanca	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
GA022G	GA023G	-	1.100	3.000-8.500	Interruptor	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
GA028G	GA029G	-	1.100	3.000-8.500	Palanca	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-



LXT

Modelos		Potencia (W)	R.P.M.	Gatillo	AWS	BL MOTOR	AFT	ADT	XPT	BRAKE	SAR	XLOCK
115 mm	125 mm											
DGA463	DGA513	660	3.000-8.500	Interruptor	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	DGA511	660	3.000-8.500	Interruptor	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
DGA454	DGA504	660	8.500	Interruptor	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
DGA452	-	660	11.000	Interruptor	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	DGA518	660	3.000-8.500	Palanca	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
DGA467	DGA517	660	3.000-8.500	Palanca	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
DGA469	DGA519	660	3.000-8.500	Palanca	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DGA458	DGA508	660	8.500	Palanca	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - MINIAMOLADORAS



Modelos			Potencia (W)	Gatillo	SJS II	SAR Sistema Anti-Restart	Velocidad Variable	BRAKE	Electrónica constante	Arranque suave	XLOCK
115 mm	125 mm	150 mm									
-	GA5093	-	1.900	Palanca	SJS II	✓	-	✓	✓	✓	-
	GA5094										
	GA5095										
-	GA5091	-	1.900	Interruptor	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	GA5090	-	1.900	Interruptor	SJS II	✓	✓	-	✓	✓	-
	GA5092						-				
-	GA5021C	GA6021C	1.450	Gatillo	SJS	✓	-	-	✓	✓	-
GA4540C	GA5040C	GA6040C	1.400	Interruptor	SJS II	✓	✓	-	✓	✓	-
-	9565CVR	-	1.400	Interruptor	SJS	✓	✓	-	✓	✓	-
-	9565CR	-	1.400	Interruptor	SJS	✓	-	-	✓	✓	-
-	9565PCV	-	1.400	Palanca	SJS	-	✓	-	✓	✓	-
-	GA5080R	-	1.400	Interruptor	SJS	✓	-	-	✓	✓	✓
-	GA5050R	-	1.300	Palanca	-	✓	-	-	-	✓	-
GA4540R	GA5040R	-	1.100	Interruptor	SJS II	✓	-	-	-	✓	-
9557HNR	9558HNR	-	840	Interruptor	-	✓	-	-	-	✓	-
-	9558HPY	-	840	Palanca	-	-	-	-	-	-	-
-	GA5030R	-	720	Interruptor	-	✓	-	-	-	✓	-
GA4530	-	-	720	Interruptor	-	-	-	-	-	-	-
GA4534	GA5034	-	720	Palanca	-	-	-	-	-	-	-



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - AMOLADORAS

GA038G



DGA900



GA9070



GA9090



XGT

Modelos		Potencia	R.P.M.	Gatillo	AWS	BL MOTOR	AFT	ADT	XPT	BRAKE	//SAR\\ Sistema Anti-Restart	XLOCK
180 mm	230 mm											
-	GA038G	1.700W	6.600	Gatillo extralargo	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

LXT

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Modelos		Potencia	R.P.M.	Gatillo	AWS	BL MOTOR	AFT	ADT	XPT	BRAKE	//SAR\\ Sistema Anti-Restart	XLOCK
180 mm	230 mm											
-	DGA900	1.500W	6.000	Gatillo extralargo	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Cable

Modelos		Potencia	Gatillo	SJSII SUPER JOINT SYSTEM	//SAR\\ Sistema Anti-Restart	AFT	Electrónica constante	Embrague de seguridad	Arranque suave
180 mm	230 mm								
-	GA9070	2.800W	Gatillo extralargo	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	GA9081	2.700W	Gatillo extralargo	-	✓	-	-	✓	✓
-	GA9082	2.700W	Gatillo extralargo	-	-	-	-	✓	-
GA7040R	GA9040R	2.600W	Gatillo extralargo	-	✓	-	-	✓	✓
-	GA9030R	2.400W	Gatillo extralargo	-	✓	-	-	✓	✓
GA7060R	GA9060R	2.200W	Gatillo extralargo	-	✓	-	-	-	✓
GA9090N	GA9060	2.200W	Gatillo extralargo	-	-	-	-	-	-
-	GA9020	2.200W	Gatillo extralargo	-	-	-	-	-	-
GA7050	GA9050 GA9050R	2.000W	Gatillo extralargo	-	- / ✓	-	-	-	- / ✓

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - AMOLADORAS RECTAS



XGT

Modelos	Potencia	R.P.M.	Gatillo	AWS	BL MOTOR	AFT	ADT	XPT	BRAKE	//SAR\\	Arranque suave
146 mm											
N GD002G	-	29.000	Interruptor	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
N GD001G	-	29.000	Interruptor deslizante	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

LXT

Modelos	Potencia	R.P.M.	Gatillo	AWS	BL MOTOR	AFT	ADT	XPT	BRAKE	//SAR\\	Arranque suave
36 mm											
DGD800	350 W	26.000	Interruptor	-	-	-	-	-	-	✓	-

Modelos		Potencia	R.P.M.	Gatillo	SJSII	//SAR\\	Electrónica constante	Embrague de seguridad	Arranque suave
125 mm	150 mm								
-	GS6000	750 W	5.600	Interruptor	-	-	-	-	-
25 mm	**55 mm**								
GD0800C	-	750 W	7.000 - 28.000	Interruptor	SJS	-	✓	-	✓
GD0801C	-	750 W	7.000 - 29.000	Palanca	SJS	-	✓	-	✓
GD0811C	GD0810C	750 W	1.800 - 7.000	Interruptor	SJS	-	✓	-	✓
19 mm	**38 mm**								
-	GD0600	400 W	25.000	Palanca	-	-	-	-	-
-	GD0601	400 W	25.000	Interruptor	-	-	-	-	-
-	GD0602	400 W	25.000	Interruptor	-	-	-	-	-
GD0603	-	240 W	28.000	Interruptor	-	-	-	-	-

Sistema Anti-Restart

//SAR\\

Evita que la herramienta se ponga en marcha con el Lock-On activado después de un corte de corriente.



1) Anti-restart desactivado, la máquina trabaja normalmente.

2) Anti-restart activado, es necesario rearmar de nuevo la máquina.

SEGURIDAD

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



RECTIFICAR, LIJAR Y PULIR

PV001G — PULIDORA ROTORBITAL A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 2.200
Órbitas por min.(O.p.m.)	
Ø del disco:	165 mm
Ø de órbita:	5,5 mm
Peso:	2,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	530 x 196 x 195 mm

XGT · XPT · BL MOTOR · SAR Sistema Anti-Restart



PV001GZ: Empuñadura, casquillo centrador, llave allen 6 mm, plato de velcro, boina de lana con velcro de 150 mm. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Muy potente, similar a una herramienta de cable.

DPO600 — PULIDORA ROTORBITAL A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	
acabado	0 - 600
normal	0-780
Órbitas por min.(O.p.m.)	
acabado	0 - 5.200
normal	0 - 6.800
Ø del disco:	150 mm
Ø de órbita:	5,5 mm
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	530 x 148 x 134 mm

LXT · XPT · BL MOTOR · SAR Sistema Anti-Restart



DPO600Z: Llave allen.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Muy potente, similar a una herramienta de cable.

PO6000C — PULIDORA ROTORBITAL

318



Potencia:	900 W
R.p.m.:	0 - 780
Órbitas por min.(O.p.m.)	0 - 6.800
Ø del disco:	150 mm
Ø órbita:	5,5 mm
Peso:	2,8 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	451 x 148 x 126 mm



Equipo básico:
Plato de velcro y filtros de protección.

5 modos de velocidad. 2 modos de rotación: orbital y rotorbital.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LIJADORAS ROTORBITALES

BO6050J — LIJADORA ROTORBITAL

326



Potencia:	750 W
Órbitas por min.(O.p.m.)	1.600 - 6.800
V.p.m.:	3.200 - 13.600
R.p.m.:	140 - 600
Ø de la órbita:	5,5 mm
Dimensiones del abrasivo:	150 mm
Peso:	2,6 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	330 x 155 x 145 mm



Equipo básico: Empuñadura, lijas, plato blando, boquilla de aspiración y maletín Makpac.

Tres trabajos con la misma herramienta: lijado fino, pulir y desbastar.



BO6030 — LIJADORA ROTORBITAL

419



Potencia:	310 W
R.p.m.:	4.000 - 10.000
Ø de la órbita:	3,0 mm
Dimensiones del abrasivo:	150 mm
Peso:	2,3 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	309 x 150 x 181 mm

Equipo básico: Bolsa de papel con soporte, papel de lija y llave allen.

Robusta, eficacia de trabajo y buen acabado.

DBO180 — LIJADORA ROTORBITAL A BATERÍA



Batería Litio-Ion	18V
R.p.m.:	7.000 / 9.500 / 11.000
Ø de la órbita:	2,8 mm
Ø del abrasivo:	125 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	175 x 123 x 153 mm



DBO180Z: Cajón de polvo. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

3 velocidades para ajustar las R.p.m. al tipo de trabajo y al material.

BO5041 — LIJADORA ROTORBITAL

64



Potencia:	300 W
R.p.m.:	4.000 - 12.000
Ø de la órbita:	2,8 mm
Dimensiones del abrasivo:	125 mm
Peso:	1,4 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	218 x 123 x 153 mm



Equipo básico: Lija de velcro y cajón recoge polvo.

Robusta y potente. Velocidad variable.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

BO5031 LIJADORA ROTORBITAL

419



Potencia:	300 W
R.p.m.:	4.000 - 12.000
Ø de la órbita:	2,8 mm
Dimensiones del abrasivo:	125 mm
Peso:	1,3 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	153 x 123 x 153 mm



Equipo básico: Lija de velcro y cajón recoge polvo.

Robusta y potente. Velocidad variable.

BO5030 LIJADORA ROTORBITAL

419



Potencia:	300 W
R.p.m.:	12.000
Ø de la órbita:	2,8 mm
Dimensiones del abrasivo:	125 mm
Peso:	1,3 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	153 x 123 x 153 mm



Equipo básico: Lija de velcro y cajón recoge polvo.

Robusta y potente. Calidad en las peores situaciones.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GAMA DE LIJADORAS A BATERÍA









XGT 40Vmax Li-ion

Con un tamaño reducido y un peso ligero, pueden ser usadas durante largos periodos de trabajo.

Eficiencia de trabajo*1	
BO001CG	65 % MAS*2
BO002CG	30 % MAS*2
BO003CG	15 % MAS*2
BO004CG	10 % MAS*2
BO005CG	60 % MAS*2
BO006CG	60 % MAS*2
BO007CG	35 % MAS*2

*1 Comparado al lijar SPF
*2 En comparación con nuestros modelos de 18 V
*3 Comparado con nuestro modelo eléctrico



Excelente maniobrabilidad

El mango de la herramienta está diseñado para estar lo más cerca posible de la superficie de lijado y el centro de gravedad está óptimamente equilibrado para lograr una excelente maniobrabilidad durante los trabajos más precisos.

Altura total reducida



Peso ligero



Lijadora rotorbital a batería

Ø de órbita: 5 mm

BO001CG 125 mm
BO002CG 150 mm

Ø de órbita: 3 mm

BO003CG 125 mm
BO004CG 150 mm



Lijadora orbital a batería

Ø de órbita: 3 mm

BO005CG

La forma de la base se puede cambiar

La base rectangular puede cambiarse por la triangular en función de las aplicaciones.





Lijadora orbital a batería

Ø de órbita: 3 mm

BO006CG

La forma de la base se puede cambiar

La base triangular puede cambiarse por la rectangular en función de las aplicaciones.





Lijadora orbital a batería

Ø de órbita: 2 mm

BO007CG

La base se puede cambiar fácilmente

Entre base de velcro y base de pinza.







Conector de batería

- El adaptador de batería puede conectarse insertando el conector en la herramienta.
- Una palanca facilita la colocación del adaptador.





Adaptador de batería









Ø de órbita

Alta Eficiencia

5 mm | BO001CG BO002CG

3 mm | BO003CG/BO004CG BO005CG/BO006CG

2 mm | BO007CG



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

BO001CG — LIJADORA ROTORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia:	370 W
Órbitas por min.(O.p.m.):	6.000 - 10.000
Tamaño de lija:	125 mm
Diámetro de órbita:	Ø 5,0 mm
Peso:	0,92 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	234 x 123 x 96 mm



BO001CGZ: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Lijadora rotorbital XGT® de 125 mm 40Vmáx con un diámetro de órbita de 5 mm para un lijado rápido y eficaz

BO002CG — LIJADORA ROTORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia:	370 W
Órbitas por min. (O.p.m.):	6.000 - 10.000
Tamaño de lija:	150 mm
Diámetro de órbita:	Ø 5,0 mm
Peso:	0,98 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	247 x 148 x 96 mm



BO002CGZ: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Lijadora rotorbital XGT® de 150 mm 40Vmáx con un diámetro de órbita de 5 mm para un lijado rápido y eficaz.

BO003CG — LIJADORA ROTORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia:	370 W
Órbitas por min. (O.p.m.):	6.000 - 10.000
Tamaño de lija:	125 mm
Diámetro de órbita:	Ø 3,0 mm
Peso:	0,91 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	233 x 123 x 96 mm



BO003CGZ: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Lijadora rotorbital XGT® de 125 mm 40Vmáx con un diámetro de órbita de 3 mm para un lijado rápido y eficaz.

BO004CG — LIJADORA ROTORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia:	370 W
Oscilaciones por min.:	6.000 - 10.000
Tamaño de lija:	150 mm
Diámetro de órbita:	Ø 3,0 mm
Peso:	0,96 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	246 x 148 x 96 mm



BO004CGZ: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Lijadora rotorbital XGT® de 150 mm 40Vmáx con un diámetro de órbita de 3 mm para un lijado rápido y eficaz.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

BO005CG — LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia:	200 W
Órbitas por min. (O.p.m.):	6.000 - 10.000
Tamaño de lija:	80 x 130 mm
Diámetro de órbita:	Ø 3,0 mm
Peso:	0,93 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	236 x 80 x 99 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS



BO005CGZ: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Lijadora orbital XGT® de 80 x 130 mm 40Vmáx óptimamente equilibrada con un diámetro de órbita de 3 mm para un acabado de lijado fino.

BO006CG — LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia:	370 W
Órbitas por min. (O.p.m.):	6.000 - 10.000
Tamaño de lija:	130 / 150 mm
Diámetro de órbita:	Ø 3,0 mm
Peso:	0,93 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	263 x 100 x 99 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS



BO006CGZ: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Lijadora orbital XGT® de 80 x 130 mm 40Vmáx óptimamente equilibrada con un diámetro de órbita de 3 mm para un acabado de lijado fino.

BO007CG — LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Órbitas por min. (O.p.m.):	6.000 - 12.000
Tamaño de lija:	185 mm
Diámetro de órbita:	Ø 2,0 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	263 x 92 x 106 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS



BO007CGZ: Brazalete, lija de malla 93 x 185 mm, bolsa para polvo y protector de base. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Lijadora orbital XGT® de 93 x 185 mm 40Vmáx con un diámetro de órbita de 2 mm para un acabado de lijado muy fino.

MOTOR BL SIN ESCOBILLAS

Control de la velocidad constante

El control de velocidad constante suprime la fluctuación de rotación para proporcionar un lijado estable.



Protector de lija para reducir el desgaste

- La frecuencia de sustitución de la lija por desgaste, se ve reducida colocando un protector de lija reemplazable entre la base y el disco o lija abrasiva.
- El protector se puede colocar sobre la base con el sistema hook and loop.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DBO484 LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Vibraciones por min. (V.p.m.):	11.000 - 14.000
Órbitas por min. (O.p.m.):	22.000 - 28.000
Dimensiones del abrasivo velcro:	140 x 114 mm
Dimensiones del abrasivo velcro + pinzas:	114 x 102 mm
Dimensiones de la base:	112 x 102 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	171 x 112 x 151 mm



DBO484Z: Base cuadrada con velcro y pinzas. Sin baterías ni cargador en equipo básico. Cajón para polvo y conjunto de bolsas de papel.

Alta potencia para una mayor eficiencia de corte.

DBO482 LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Vibraciones por min. (V.p.m.):	11.000 - 14.000
Órbitas por min. (O.p.m.)	22.000 - 28.000
Dimensiones del abrasivo velcro:	114 x 102 mm
Dimensiones de la base:	112 x 102 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	171 x 112 x 150 mm



DBO482Z: Sin batería y sin cargador en equipo básico. Base rectangular de aluminio con pinzas.

Lijadora de orbital con base de aluminio con pinzas.

DBO481 LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Vibraciones por min. (V.p.m.):	11.000 - 14.000
Órbitas por min. (O.p.m.):	22.000 - 28.000
Dimensiones del abrasivo:	114 x 190 mm
Dimensiones de la base:	112 x 102 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	171 x 112 x 151 mm



DBO481Z: Base rectangular con velcro y pinzas. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Base rectangular con velcro y pinzas.

DBO480 LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Potencia:	200 W
Vibraciones por min. (V.p.m.):	11.000 - 14.000
Órbitas por min. (O.p.m.):	22.000 - 28.000
Dimensiones del abrasivo:	114 x 190 mm
Dimensiones de la base:	112 x 102 mm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	171 x 112 x 151 mm



DBO480Z: Base rectangular con velcro y pinzas. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Base rectangular con velcro y pinzas.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

Lijadoras orbitales a batería con motor BL y empuñadura frontal desmontable.







La empuñadura frontal es desmontable sin herramientas para poder lijar esquinas.

Las palancas de sujeción son grandes y de goma para una instalación rápida y sencilla del papel.

Control de velocidad eléctrico, mediante pulsador de 3 etapas
4.000 / 8.000 / 12.000 R.p.m.





Conectable a aspiradores Makita sin necesidad de un adaptador.
Bolsa de polvo de alta capacidad con adaptador de aspiración incorporado para una mejor recolección del polvo.





DBO380 LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Potencia:	200 W
Vibraciones por min. (V.p.m.):	4.000-12.00
Órbitas por min. (O.p.m.):	8.000 - 24.000
Dimensiones del abrasivo:	93 x 228 mm
Dimensiones de la base:	93 x 185 mm
R.p.m.:	4.000 - 12.000 Rpm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	336 x 92 x 169 mm



DBO380Z: Papel de lija 93x228 mm, cajón para el polvo, protector para batería y placa perforadora. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Lijadora orbital a batería con motor BL y empuñadura frontal desmontable.

DBO382 LIJADORA ORBITAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Potencia:	200 W
Vibraciones por min. (V.p.m.):	8.000-12.000
Órbitas por min. (O.p.m.):	4.000 - 12.000
Dimensiones del abrasivo:	93 x 228 mm
Dimensiones de la base:	93 x 185 mm
R.p.m.:	0 - 12.000
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	336 x 92 x 169 mm



DBO382Z: 2 baterías 18V (5,0 Ah) cargador rápido, cajón para polvo, maletín Makpac3.

Lijadora orbital con 3 velocidades.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

9046 LIJADORA ORBITAL

419



Potencia:	600 W
R.p.m.:	12.000
Vibraciones por min. (V.p.m.):	6.000
Órbitas por min.(O.p.m.):	6.000
Ø de la órbita:	5,0 mm
Dimensiones de la base:	115 x 229 mm
Dimensiones del abrasivo:	115 x 280 mm
Dimensiones abrasivo velcro:	115 x 232 mm
Peso:	3,0 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	283 x 115 x 219 mm



Equipo básico: Set de lijas de papel y bolsa de papel con soporte.

Muy potente y eficaz.

BO4901 LIJADORA ORBITAL

419



Potencia:	330 W
R.p.m.:	20.000
Vibraciones por min. (V.p.m.):	10.000
Órbitas por min. (O.p.m.):	10.000
Ø de la órbita:	2,6 mm
Dimensiones del abrasivo:	115 x 280 mm
Peso:	2,8 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	82 x 90 x 199 mm



Equipo básico: Papel de lija.

Potente, baja vibración.

BO3711 LIJADORA ORBITAL

64



Potencia:	190 W
R.p.m.:	8.000 - 22.000
Órbitas por min. (O.p.m.):	4.000 - 11.000
Vibraciones por min. (V.p.m.):	8.000 - 11.000
Ø órbita:	2,0 mm
Dimensiones base:	93 x 185 mm
Dimensiones del abrasivo:	93 x 228 mm
Peso:	1,6 Kg
Longitud de cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	253 x 92 x 154 mm



Equipo básico: Papel de lija, placa perforadora y cajón recoge polvo.

Mayor rendimiento de trabajo. Velcro opcional.

BO4556K LIJADORA ORBITAL

419



Potencia:	200 W
R.p.m.:	28.000
Órbitas por min. (O.p.m.):	14.000
Vibraciones por min. (V.p.m.):	14.000
Ø de la órbita:	1,5 mm
Dimensiones de la base:	112 x 102 mm
Dimensiones del abrasivo:	114 x 140 mm
Peso:	1,1 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	131 x 112 x 141 mm



Equipo básico: 6 lijas abrasivas, placa perforadora, cajón recoge polvo y maletín PVC.

Muy pequeña y manejable.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LIJADORAS ORBITALES

BO4565K — LIJADORA ORBITAL

419



Potencia:	200 W
R.p.m.:	28.000
Vibraciones por min. (V.p.m.):	14.000
Ø de la órbita:	1,5 mm
Dimensiones de la base:	112 x 190 mm
Dimensiones del abrasivo:	114 x 102 mm
Dimensiones del triángulo:	96 x 96 x 96 mm
Peso:	1,1 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	219 x 112 x 139 mm



Equipo básico:
6 lijas, cajón recoge polvo y maletín PVC.

Base triangular para trabajar mejor los rincones.

BO4566K — LIJADORA ORBITAL

419



Potencia:	200 W
R.p.m.:	28.000
Vibraciones por min. (V.p.m.):	14.000
Ø de la órbita:	1,5 mm
Dimensiones de la base:	100 x 164 mm
Dimensiones del abrasivo:	102 x 166 mm
Peso:	1,1 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	197 x 100 x 137 mm





Equipo básico:
Cajón recoge polvo.

Ideal para lugares de difícil acceso.

DSL801 — LIJADORA DE PARED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	1.000 - 1.800
Dimensiones del abrasivo:	225 mm
Ø de la base:	210 mm
Peso:	4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.120 - 1.540 x 278 x 273 mm





DSL801ZU: Plato 210 mm blando para jirafa de 225 mm G120, dispositivo AWS y bolsa de transporte. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Nuevo cabezal circular y alta capacidad de recolección de polvo.







Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N BS002G — LIJADORA DE BANDA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Velocidad de la banda:	190 - 810 m/min
Dimensiones de la banda:	40 x 760 mm
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	592 x 198 x 359 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



BS002GZ: Set de lijas
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico

Ofrece un lijado y pulido potente y controlado, incluso en superficies curvas.

BS001G — LIJADORA DE BANDA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Velocidad de la banda:	120 - 470 m/min
Dimensiones de la banda:	76 x 533 mm
Peso:	3,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	440 x 148 x 165 mm

XGT · BL MOTOR · AWS · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



BS001GZ: Dos bandas de 76 x 533 mm. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

La herramienta tiene una alta resistencia al agua con protección XPT y es compatible con AWS para una alta gestión del polvo.

DBS180 — LIJADORA DE BANDA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Velocidad de la banda:	600 - 1.700 m/min
Dimensiones de la banda:	9 x 533 mm
Peso:	1,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	500 x 245 x 126 mm

LXT · BL MOTOR



DBS180Z: Dos bandas de 9x533 mm. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con motor BL sin escobillas. Ideal para carpinteros y trabajadores de metal.

9031 — LIJADORA DE BANDA

411



Potencia:	550 W
Velocidad de la banda:	200 - 1.000 m/min
Dimensiones de la banda:	30 x 533 mm
Peso:	2,1 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	380 x 170 x 90 mm



Equipo básico:
Set de lijas y empuñadura auxiliar.

Para lugares de difícil acceso. Ideal para metal, cristal, madera...

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LIJADORAS DE BANDA

9032 LIJADORA DE BANDA

411



Potencia:	500 W
Velocidad de la banda:	300 - 1.700 m/min
Dimensiones de la banda:	9 x 533 mm
(opcional)	6 x 533 mm
(opcional)	13 x 533 mm
Peso:	1,5 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	420 x 158 x 78 mm



Equipo básico: Set de lijas, adaptador y boquilla de aspiración.

Especial para lugares de difícil acceso (9 mm de ancho).

9910 LIJADORA DE BANDA

411



Potencia:	650 W
Velocidad de la banda:	270 m/min
Dimensiones de la banda:	76 x 457 mm
Peso:	2,7 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	267 x 86 x 267 mm



Equipo básico: Bolsa de aspiración, placa metálica y lija de papel.

76 mm de ancho de banda.

9911 LIJADORA DE BANDA

411



Potencia:	650 W
Velocidad de la banda:	75 - 270 m /min
Dimensiones de la banda:	76 x 457 mm
Peso:	2,7 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	262 x 130 x 130 mm



Equipo básico: Bolsa de aspiración, placa metálica y lija de papel.

Posibilidad de invertirla. Se pueden colocar gatos de apriete.

9403 LIJADORA DE BANDA

303



Potencia:	1.200 W
Velocidad de la banda:	210 - 500 m /min
Dimensiones de la banda:	100 x 610 mm
Peso:	5,7 Kg
Longitud del cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	296 x 143 x 157 mm



Equipo básico: Bolsa de aspiración, placa metálica y lija de papel.

100 mm de ancho de banda. Mayor potencia y velocidad.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

9920 LIJADORA DE BANDA

303

Potencia:	1.010 W
Velocidad de la banda:	210 - 440 m/min
Dimensiones de la banda:	76 x 533 mm
Peso:	4,5 Kg
Longitud del cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	334 x 143 x 157 mm





Equipo básico: Bolsa de aspiración, placa de corcho, placa grafitada y lija de papel.

Potente y polivalente.

9404 LIJADORA DE BANDA

303

Potencia:	1.010 W
Velocidad de la banda:	210 - 440 m/min
Dimensiones de la banda:	100 x 610 mm
Peso:	4,8 Kg
Longitud del cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	334 x 143 x 157 mm





Equipo básico: Bolsa de aspiración, placa de corcho, placa grafitada y lija de papel.

100 mm de ancho de banda.

9903 LIJADORA DE BANDA

303

Potencia:	1.010 W
Velocidad de la banda:	440 m/min
Dimensiones de la banda:	76 x 533 mm
Peso:	4,3 Kg
Longitud del cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	350 x 140 x 200 mm





Equipo básico: Bolsa de aspiración, placa de corcho, placa grafitada y lija de papel.

76 mm de ancho de banda.

N9741 LIJADORA DE CEPILLO

100

Potencia:	860 W
R.p.m.:	3.500
Dimensiones rodillo:	100 x 120 mm
Peso:	4,2 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	310 x 185 x 182 mm





Equipo básico: 2 llaves allen 6 mm, adaptador de aspiración y rodillo de nylon.

Múltiples rodillos para diferentes materiales y acabados.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - LIJADORAS

LIJADORAS ROTORBITALES



	BO001CG	BO002CG	BO003CG	BO004CG	DBO180	BO6050J	BO6030	BO5041	BO5031	BO5030
Alimentación	XGT	XGT	XGT	XGT	LXT					
O.P.M.	6.000 - 10.000	6.000 - 10.000	6.000 - 10.000	6.000 - 10.000	7.000 / 9.500 / 11.000	1.600 - 6.800	4.000 - 10.000	4.000 - 12.000	4.000 - 12.000	12.000
Ø de la órbita	5 mm	5 mm	3 mm	3 mm	2,8 mm	5,5 mm	3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Dimensiones abrasivo	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	125 mm Ø	125 mm Ø	125 mm Ø
Peso	0,92 kg	0,98 kg	0,91 kg	0,96 kg	1,7 Kg	2,6 Kg	2,3 Kg	1,4 Kg	1,3 Kg	1,3 Kg
Velocidad variable	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
Anclaje	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro	Velcro
Lijas	-	-	-	-	-	G40 - G400	G40 - G400	G40 - G400	G40 - G400	G40 - G400

LIJADORAS DE BANDA



	BS001G	DBS180	9031	9032	9910	9911	9403	9920	9404	9903
Alimentación	XGT	LXT								
Velocidad de banda	120 - 470 m/min	600 - 1.700 m/min	200-1.000 m/min	300-1.700 m/min	270 m/min	75-270 m/ min	500 m/min	210-440 m/ min	210-440 m/ min	210-440 m/ min
Dimensiones de la banda	76 x 533 mm	9 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	76 x 457 mm	76 x 457 mm	100 x 610 mm	76 x 610 mm	100 x 610 mm	76 x 533 mm
Peso	3,8 kg	1,4 Kg	2,1 Kg	1,5 Kg	2,7 Kg	2,7 Kg	5,7 Kg	4,5 Kg	4,8 Kg	4,3 Kg





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - LIJADORAS

LIJADORAS ORBITALES



	B0005CG	B0006CG	B0007CG	DBO484	DBO482	DBO481	DBO480	DBO380	DBO382
Alimentación	XGT			LXT					
O.P.M.	6.000 - 10.000	6.000 - 10.000	6.000 - 12.000	22.000 / 28.000	22.000 / 28.000	22.000 / 28.000	22.000 / 28.000	4.000 / 8.000 / 12.000	4.000 / 8.000 / 12.000
Ø de la órbita	3 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm
Dimensiones abrasivo	80 x 130 mm	100 x 150 mm	93 x 228 mm	114 x 102 mm 140 x 114 mm	140 x 114 mm	140 x 114 mm	114 x 102 mm 140 x 114mm	93 x 228 mm	93 x 228 mm
Peso	0,93 kg	0,93 kg	1,1 kg	1,1 Kg	1,1 Kg	1,1 Kg	1,2 Kg	1,2 Kg	1,2 Kg
Velocidad variable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anclaje	Velcro	Velcro	Velcro / Pinza	Velcro / Pinza	Pinza	Pinza	Velcro / Pinza	Pinza	Pinza
Lijas	-	-	-	-	-	-	-	G40 - G240 Perforada G40 N- G150 Sin perforar	-

LIJADORAS ORBITALES



	9046	B04901	B03711	B04556	B04565	B04566
Alimentación						
O.P.M.	6.000	10.000	4.000 - 11.000	14.000	14.000	14.000
Ø de la órbita	5,0 mm	2,6 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Dimensiones abrasivo	115 x 280 mm	115 x 280 mm	93 x 228 mm	114 x 140 mm	114 x 102 mm + "triángulo" 96 x 96 x 96 mm	102 x 166 mm
Peso	3 Kg	2,8 Kg	1,6 Kg	1,1 Kg	1,1 Kg	1,1 Kg
Velocidad variable	-	-	✓	-	-	-
Anclaje	Velcro / Pinzas	Pinzas	Velcro / Pinzas	Pinzas	Velcro	Velcro
Lijas	G40 - G240 Perforada	G40 - G240 Perforada G40 N- G150 Sin perforar	G40 - G240 Perforada G40 N- G150 Sin perforar	G40 N- G150 Sin perforar	G40 - G240 Perforada G40 N- G150 Sin perforar	G40 - G240 Perforada G40 N- G150 Sin perforar

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



DCC501 CORTADOR DE DIAMANTE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	8.800
Diámetro exterior del disco:	125 mm
Diámetro interior del disco:	20 mm
Max capacidad de corte:	
90°	40 mm
45°	27 mm
Peso:	2,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	283 x 163 x 172 mm

LXT · BL MOTOR · AWS · XPT · ADT





DCC501ZJ: Botella de agua, manguera, protector de disco, protector de disco transparente conectable a un aspirador y maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Capaz de cortar tanto en húmedo como en seco cambiando el protector.

Cortador de diamante DCC501, capaz de cortar tanto en húmedo como en seco.



Set cubierta para recolección de polvo rotable 360°

Accesorio de suministro de agua con una capacidad de 500 mL





Luz LED integrada con característica de apagado demorado ilumina el área de corte para visibilidad incrementada

Sistema de entrega de agua integrado con ajuste de flujo de agua para un suministro continuado.





Se puede utilizar un disco de diamante de hasta 125 mm de diámetro.
Cortes en piedra, mampostería, baldosas, hormigón y más.



Capacidad de profundidad de corte ajustable de hasta 1-9/16" a 99°; cortes de bisel 45°



AWS



Auto-start Wireless System (AWS) utiliza la tecnología Bluethooth para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre herramienta y extractor de polvo (el transmisor se vende por separado)

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CC301D — CORTADOR DE DIAMANTE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	1.600
Diámetro exterior del disco:	85 mm
Diámetro interior del disco:	15 mm
Max capacidad de corte:	
90°	25,5 mm
45°	16,5 mm
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	313 x 170 x 125 mm

CC301DZ: Disco de diamante.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

CC301DSAE: Disco de diamante especial vidrio.
2 baterías (2,0 Ah) y cargador rápido.



Ideal para llevar a la obra para cortar azulejos, cristal, mármol, granito, etc...

4100KB — CORTADOR DE DIAMANTE

303



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	12.200
Ø exterior disco:	125 mm
Ø interior disco:	20 mm
Capacidad de corte:	40 mm
Peso:	3 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	231 x 220 x 179 mm

Equipo básico: Llave allen, llave fija, disco de diamante y bolsa de polvo.



Doble aislamiento eléctrico. Evita arranque accidental.



Profundidad de corte ajustable



Interruptor de seguridad





4101RH — CORTADOR DE DIAMANTE (CON AGUA)

303



Potencia:	860 W
R.p.m.:	12.000
Ø exterior disco:	125 mm
Ø interior disco:	20 mm
Capacidad de corte:	
90°	41,5 mm
45° (con disco de 110 mm)	21 mm
Peso:	2,9 Kg
Longitud de cable:	3 M
Dimensiones (LxAnxAl):	236 x 223 x 158 mm

Equipo básico: Llave exagonal, llave fija y disco de diamante para construcción.



Gran calidad de corte tanto en construcción como en cristal.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CS002G — CORTADOR DE METAL A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	3.500
Diámetro del disco:	185 mm
Capacidad máx. de corte:	67 mm
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	350 x 232 x 270 mm

XGT · BL MOTOR · XPT

SOFT START · BRAKE · CONSTANT SPEED



CS002GZ: Guía paralela, llave allen 5 mm, gafas de seguridad y disco efficut para metal. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

//SAR\\

Velocidad corte un 20% mayor que modelos anteriores

DCS553 — CORTADOR DE METAL A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	4.200
Diámetro exterior del disco:	150 mm
Diámetro interior de disco:	20 mm
Capacidad máx. de corte:	57,5 mm
Peso:	2,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	267 x 186 x 250 mm

LXT · XPT · BL MOTOR · ADT

SOFT START · BRAKE · MAKPAC



DCS553Z: Disco HM metal.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DCS553ZJ: Disco HM metal y maletín Makpac.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Cortador de metal a batería 150 mm. Motor BL sin escobillas. Diseño compacto.

4131 — CORTADOR DE METAL

303



Potencia:	1.100 W
R.p.m.:	3.500
Ø exterior disco:	185 mm
Ø interior disco:	30 mm
Capacidad máxima de corte:	63 mm
Peso:	4,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	280 x 273 x 358 mm



Equipo básico: Llave allen, gafas protectoras y disco de cermet.

Corte en frío de metal ideal para montaje en exterior.

DMC300 — CORTADOR DE DISCO



Diámetro de la cuchilla:	76 mm Ø
Orificio:	9,5 / 10 mm
R.p.m.:	20.000
Máx. Profundidad de corte:	16 mm
Peso:	0,82 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	271 x 104 x 182 mm

LXT · XPT · AFT · BL MOTOR

CONSTANT SPEED · BRAKE · MAKPAC



DMC300RTJ: Disco abrasivo, disco de carburo de tungsteno, disco de diamante, colector de polvo, 2 Baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac2.
DMC300Z: Disco abrasivo, disco de carburo de tungsteno, disco de diamante y colector de polvo. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

//SAR\\

Potente cortador de disco LXT® para trabajos de corte versátiles.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CORTADOR MULTIMATERIAL
DMC300



*Integrado con las tecnologías que caracterizan a nuestras herramientas como el **motor BL** sin escobillas, la **tecnología AFT** de detección del efecto rebote, **tecnología XPT** de protección contra polvo y agua y el **sistema Anti-Restart**.*



***Peso ligero y pequeño tamaño** permite realizar los trabajos más delicados en piezas pequeñas.*



***Luz de trabajo que ilumina** la superficie de corte para una mayor precisión en cortes rápidos.*



*Diseñado para **todo tipo de trabajos profesionales.** Conectable a aspiradores Makita.*



Motor BL sin escobillas



Interruptor de bloqueo de posición



Boton de rotación reversible



Ajuste de altura



Filtro de polvo incorporado

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - CORTADORES

Cortadores de diamante






	DCC501	CC301	4100KB	4101RH
Alimentación	LXT	CXT		
R.P.M.	8.800	1.600	12.200	12.000
Ø exterior del disco	125 mm	85 mm	125 mm	125 mm
Ø interior del disco	20,0 mm	15,0 mm	20 mm	20,0 mm
Capacidad máxima de corte	40 mm	25,5 mm	40 mm	41,5 mm
Peso	2,4 Kg	1,5 Kg	3 Kg	2,9 Kg




Cortadores de metal





	CS002G	DCS553	4131
Alimentación	XGT	LXT	
R.P.M.	3.500	4.200	3.500
Ø exterior del disco	185 mm	150 mm	185 mm
Ø interior del disco	30 mm	20 mm	30 mm
Capacidad máxima de corte	67 mm	57,5 mm	63 mm
Peso	2,6 Kg	2,4 Kg	4,8 Kg

Cortador multimaterial



DMC300
LXT
20.000
76 mm
10 mm
16 mm
0,82 kg



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DLW140 TRONZADOR DE DISCO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	3.800
Diámetro exterior de disco:	355 mm
Diámetro interior de disco:	25,4 mm
Capacidad máxima:	
tubo 90° / 45°	0 - 127 mm
90° (rectángulo)	119 x 119 mm
45° (rectángulo)	106 x 106 mm
Peso:	16,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	537 x 290 x 640 mm

DLW140Z: Disco de corte abrasivo.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

La primera tronzadora a batería portátil del mundo. 18Vx2.





Cambio rápido del disco abrasivo



Tornillo de banco de liberación rápida

Asa para un fácil transporte



Protector de chispas



Indicador de estado de carga



A medida que aumenta la carga del motor, aumenta en el indicador luminoso.

Ajuste de placa de guía sin herramientas adicionales



Permite un fácil ajuste de la placa guía.
- Cambio de posición de 3 etapas.
- Ajuste de ángulo de 0 a 45 grados.

Bloqueo del cabezal de la sierra mediante pasador



Facilita el bloqueo del cabezal de la sierra para su almacenamiento y transporte.

LW1400 TRONZADOR DE DISCO

203



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	3.800
Ø exterior disco:	355 mm
Ø interior disco:	25,4 mm
Capacidad máxima corte:	
90°	115 mm
	119 x 119 mm
	194 x 102 mm
45°	106 x 106 mm
	127 mm
Peso :	18,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	530 x 295 x 640 mm

Equipo básico: Disco abrasivo.

Fácil sustitución de disco de corte sin necesidad de herramientas.



LC1230N TRONZADOR DE DISCO

203



Potencia:	1.750 W
R.p.m.:	1.300
Ø exterior de disco:	305 mm
Ø interior de disco:	25,4 mm
Capacidad máxima corte:	
90°	115 mm
	100 x 100 mm
	150 x 75 mm
45°	85 x 85 mm
	90 mm
Peso:	19,0 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	516 x 306 x 603 mm

Equipo básico: Llave de tubo y disco de HM.

Corte en frío de todo tipo de metales.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CE003G CORTADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	6.600
Diámetro ext. disco:	230 mm
Diámetro int. disco:	22,23 mm
Máx. grosor de corte:	4 mm
Capacidad máx. de corte:	88 mm
Peso:	5,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	603 x 240 x 350 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · XPT



CE003GZ02: Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.
Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Cortador a batería 40Vmax XGT® con disco de 230 mm de diámetro. Capacidad de corte máxima 88 mm.



AFT Tecnología de detección del efecto rebote.

Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.



Equipado con carcasa antivibración

Con resorte incorporado para absorber la vibración del corte en la empuñadura delantera y trasera.

XGT X2 80Vmax



Freno eléctrico BRAKE



Luz indicadora de sobrecarga.

Tecnología de Protección Extrema XPT

Tecnología perfecta para proteger las máquinas en aplicaciones exteriores o condiciones climatológicas adversas.

WG WET GUARD

La alta resistencia al agua permite a la máquina operar aunque esté mojada.



Luz LED de trabajo y botón on/off de la luz LED.





CE001G CORTADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx X2
R.p.m.:	5.300
Diámetro ext. disco:	355 mm
Diámetro int. disco:	25,4 mm
Máx. grosor de corte:	5 mm
Capacidad máx. de corte:	127 mm
Peso:	10,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	786 x 272 x 433 mm

XGT X2 80Vmax · BL MOTOR · XPT · AFT



CE001GZ: Toma de agua. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Disco de 355 mm y freno eléctrico.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CE004G — CORTADOR A BATERÍA



*Disco no incluido

Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	5.000
Diámetro ext. disco:	350 mm
Diámetro int. disco:	25,40 mm
Máx. grosor de corte:	4 mm
Capacidad máx. de corte:	121 mm
Peso:	5,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	663 x 240 x 406 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · XPT



CE004GZ: Toma de agua. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Cortador 40Vmax XGT® con disco de 305 mm de diámetro y capacidad de corte máxima 121 mm.

DCE090 — CORTADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	6.600
Capacidad de corte:	88 mm
Diámetro exterior del disco:	230 mm
Diámetro interior del disco:	22,23/20 mm
Máx. grosor del disco:	3 mm
Peso:	4,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	554 x 241 x 283 mm

LXT · BL MOTOR · AFT · XPT · 18V + 18V = 36V



DCE090ZX1: Disco abrasivo acero inox. 230 mm, kit de agua y conector de manguera. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Máxima profundidad de corte 88 mm, cortes más seguros.

Perfecto para cortes en hormigón con refrigeración por agua. Cortes sin polvo.

El Motor BL sin escobillas funciona con dos baterías LXT de 18V, eliminando el arranque con fuerza.



Tecnología de detección del efecto rebote (AFT). Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.

Realiza cortes de hasta 88 mm de profundidad de una pasada en mampostería, hormigón y metal.



Indicador de sobrecarga integrado; Alerta de la descarga excesiva de potencia de batería.

Sistema de agua integrado con regulador de flujo para trabajos de corte de hormigón.

18Vx2. Toda la potencia de las baterías Makita en tus manos.

Luz LED integrada con un interruptor de encendido / apagado para una mejor visibilidad.

TRONZADORES



	DLW140	LW1400	LC1230N
Alimentación	LXT		
Potencia	1.300 W	2.200 W	1.750 W
R.P.M.	3.800	3.800	1.300
Ø exterior del disco	355 mm	355 mm	305 mm
Ø interior del disco	25,4 mm	25,4 mm	
Capacidad máxima de corte 90° ●	127 mm	127 mm	115 mm
Capacidad máxima de corte 90° ■	119 x 119 mm	119 x 119 mm	100 x 100 mm
Capacidad máxima de corte 90° ▬	194 x 102 mm	194 x 102 mm	150 x 75 mm
Capacidad máxima de corte 45° ●	127 mm	127 mm	90 mm
Capacidad máxima de corte 45° ■	106 x 106 mm	106 x 106 mm	85 x 85 mm
Capacidad máxima de corte 45° ▬	115 x 103 mm	115 x 103 mm	-
Peso	16,5 kg	18,7 kg	19 Kg

Leyenda: ● *Corte de tubo* ■ *Corte en cuadrado* ▬ *Corte en rectángulo*



Fácil sustitución del disco de corte sin herramientas.



Bloqueo del eje para una fácil extracción del disco de corte.



Cambio del dispositivo de bloqueo de la cabeza de la sierra.



Ajuste rápido para una fijación de la pieza de trabajo.

CORTADORAS



	CE001GZ	CE004GZ	CE003GZ	DCE090
Alimentación	XGT			LXT
R.P.M.	5.300	5.000	6.600	6.600
Ø exterior del disco	355 mm	305 mm	230 mm	230 mm
Ø interior del disco	25,4 mm	25,4 mm	22,23 mm	22,23 mm
Capacidad máxima de corte	127 mm	121 mm	88 mm	88 mm
Peso	10,3 Kg	5,8 kg	5,5 kg	4,9 Kg

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

SG1251J — ROZADORA

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	10.000
Ø exterior disco:	125 mm
Ø interior disco:	22,23 mm
Profundidad de corte:	0 - 30 mm
Ancho de corte:	6 - 30 mm
Peso:	4,3 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	350 x 151 x 178 mm

SJS Super Joint-System



Equipo básico: 2 discos de diamante 125 mm, llave allen, llave de pivotes y maletín Makpac.

Mayor seguridad con buena visión de la pieza de trabajo.

SG150 — ROZADORA

B45872



Potencia:	1.800 W
R.p.m.:	7.800
Ø exterior disco:	150 mm
Ø interior disco:	22,23 mm
Profundidad de corte:	7 - 45 mm
Ancho de corte:	7 - 35 mm
Peso:	5,6 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	410 x 150 x 200 mm



Equipo básico: Llave fija 13 - 17, barra bloqueo discos y maletín metálico.

Gran estabilidad de corte.

CA5000XJ — FRESADORA DE PLACAS

174



Potencia:	1.300 W
R.p.m.:	2.600 - 6.400
Ø interior de disco:	20 mm
Ø exterior de disco:	118 mm
Peso:	5,1 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	346 x 250 x 250 mm



Equipo básico: Disco TCT 90º, llave allen y maletín Makpac.

Ideal para materiales compuestos de aluminio.
Compatible con discos para madera de 165 mm.

CP100D — MULTI-CORTADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	300
Capacidad máx. corte:	6 mm
Peso:	0,51 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	272 x 66 x 120 mm

CXT



CP100DZ: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
CP100DSA: Batería (2,0 Ah), cargador rápido y maletín de tela.

Sistema de auto-afiilado de la cuchilla.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DPB183 SIERRA DE BANDA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Velocidad de la banda:	0 - 3,2 m/s
Capacidad máx. de corte:	66 x 66 mm
Longitud de la sierra de banda:	835 mm
Ancho de la banda:	13 mm
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	392 x 174 x 242 mm

LXT · BL MOTOR · CONSTANT SPEED · BRAKE · LED



DPB183Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para corte seguro de metal en una sola pasada y sin chispas.





Carcasa de aluminio fundido de gran durabilidad.





Luz LED



Gatillo de velocidad



Indicador de batería

- Ajuste exterior que permite la colocación precisa de la sierra.
- Gancho retráctil para mayor seguridad cuando no está en uso.
- Placa de tope para un apoyo mejorado en trabajos de corte al ras.
- Interruptor de gatillo con fijador de doble acción para puesta en marcha.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N SC001G CORTADOR DE VARILLA DE ACERO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx.
Tiempo de corte	1,7 s
Capacidad de corte Acero dulce:	3 - 16 mm
Capacidad de corte en acero inox.:	3 - 16 mm
Peso:	5,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	321 x 103 x 285 mm

XGT · BL MOTOR



SC001GZK: Llave hexagonal M3, llave hexagonal 3 mm, llave hexagonal M14 llave hexagonal 4 mm y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Motor BL. Corte rápido y potente de varillas de acero de 16 mm.

DSC251 CORTADOR DE VARILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	2.200
Ø cuchilla:	110 mm
Espesor disco:	1,5 mm
Capacidad de corte:	10 – 25 mm
Altura de corte:	3,3 mm
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	471 x 137 x 139 mm

LXT · BL MOTOR · ADT



DSC251ZK: Disco HM metal, llave hexagonal, bolsa colectora y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico PVC.

Cortador de varilla con motor BL mediante un disco de corte en frío.

DSC102 CORTADOR DE VARILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	Acero M10
	Acero e inoxidable M6 - M8
Cantidad de trabajo (BL1860B):	
Acero inox M8.	1.900 cortes
Acero M8	2.300 cortes
Acero M10	1.600 cortes
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	199 x 103 x 308 mm

LXT · BL MOTOR



DSC102Z: Cuchilla M8, llave allen y tope de profundidad. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cortes limpios y sin rebabas.

SC103D CORTADOR DE VARILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Capacidad de corte:	Acero M10
	Acero e inoxidable M8
Cantidad de trabajo (BL1041B):	
Acero inox M8.	550 cortes
Acero M8	700 cortes
Acero M10	550 cortes
Peso:	2,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	180 x 81 x 270 mm

CXT · BL MOTOR



SC103DZ: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cortes sin rebabas. La tuerca rosca directamente.

DJS161 CIZALLA A BATERÍA

430



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por min.:	4.300
Capacidad máx.:	
en acero hasta 400N/mm²	1,6 mm
en acero hasta 600N/mm²	1,2 mm
en aluminio hasta 200N/mm²	2,5 mm
Radio min. de corte interior:	250 mm
Peso:	1,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	362 x 78 x 118 mm



DJS161Z: Llave allen. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Perfecta para cortes rectos de hasta 1,6 mm.

DJS131 CIZALLA A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Carreras por min.:	0 - 3.000 Cpm
Cap. acero de 400N/mm²:	1,3 mm
Cap. acero de 600N/mm²:	1,0 mm
Peso:	1,7 Kg
Radio mínimo de corte interior:	250 mm
Dimensiones plegado (LxAnxAl):	332 x 79 x 252 mm



DJS131Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Perfecta para cortes curvos de hasta 1,3 mm.

DJS200 CIZALLA DE METAL A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Carreras por min.:	0 - 3.000 Cpm
Capacidad máx. acero:	2 mm
Capacidad máx acero inox.:	1,6 mm
Peso:	1,8 Kg
Dimensiones plegado (LxAnxAl):	345 x 79 x 207 mm



DJS200Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Capaz de cortar hasta 2,0 mm en plancha de acero. Cabezal giratorio 360°.

DJS800 CIZALLA DE FIBROCEMENTO A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Carreras por min.:	0 - 3.000
Capacidad máx. fibrocemento:	13 mm
Peso:	1,8 Kg
Dimensiones plegado (LxAnxAl):	379 x 79 x 216 mm



DJS800Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Capaz de cortar hasta 13 mm en fibrocemento. Cabezal giratorio 360°.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

JS1000 CIZALLA

459



Potencia:	380 W
R.p.m.:	4.500
Capacidad máxima de corte:	
aluminio 200 N/mm²	2,5 mm
acero 800 N/mm²	0,5 mm
acero 600 N/mm²	0,7 mm
acero 400 N/mm²	1,0 mm
Radio mínimo de corte:	30 mm
Longitud total:	322 mm
Peso:	1,4 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	322 x 70 x 78 mm



Equipo básico: Llave allen.

Especialmente diseñada para curvas cerradas, hasta 1 mm de espesor en hierro dulce.

JS1601 CIZALLA

459



Potencia:	380 W
Carreras por minuto:	4.500
Radio mínimo de corte interior:	250 mm
Capacidad máxima de corte:	
acero 800n/mm²	0,8 mm
acero 600n/mm²	1,2 mm
acero 400n/mm²	1,6 mm
aluminio 200 n/mm²	2,5 mm
Longitud total:	320 mm
Peso:	1,4 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	320 x 70 x 78 mm



Equipo básico: Llave allen.

Especialmente diseñada para cortes rectos, hasta 1,6 mm en hierro dulce.

JS1602 CIZALLA

459



Potencia:	380 W
Carreras por minuto:	4.000
Capacidad máxima:	
en aluminio hasta 200 N/mm²	2,5 mm
en acero hasta 400 N/mm²	1,6 mm
en acero hasta 600 N/mm²	1,2 mm
en acero hasta 800 N/mm²	0,8 mm
Radio min. De corte interior:	30 mm
Peso:	1,6 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	255 x 74 x 146 mm



Equipo básico: Llave allen.

Cuerpo del motor más estrecho que ofrece mayor comodidad y mejor agarre.

JS3201J CIZALLA DE FIBROCEMENTO

303



Potencia:	710 W
Carreras por minuto:	1.600
Radio mínimo de corte interior:	50 mm
Capacidad máxima de corte:	
aluminio hasta 200 N/mm²	4,0 mm
acero hasta 400 N/mm²	3,2 mm
acero hasta 600 N/mm²	2,5 mm
acero hasta 800 N/mm²	1,5 mm
Peso:	3,4 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	213 x 90 x 239 mm



Equipo básico:
Llave allen, juego de galgas, juego de cuchillas y maletín Makpac.

Cizalla de 3,2 mm. Incluye maletín apilable MakPac.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

JS8000 — CIZALLA DE FIBROCEMENTO

419



Potencia:	570 W
Carreras por minuto:	2.500
Capacidad de corte:	8 mm (fibrocemento)
Peso:	2,1 Kg
Longitud del cable:	2,1 M
Dimensiones (LxAnxAl):	346 x 70 x 223 mm



Equipo básico: Llave allen y maletín PVC.

Robusto cabezal en aluminio para una mayor durabilidad.

DJN161 — ROEDORA A BATERÍA

430



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por min.:	1.900
Capacidad máx.:	
en aluminio hasta 200 N/mm²	2,5 mm
en acero hasta 400 N/mm²	1,6 mm
en acero hasta 600 N/mm²	1,2 mm
Radio min. de corte interior:	45 mm
Radio min. de corte exterior:	50 mm
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	313 x 78 x 189 mm



DJN161Z: Llaves. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Muy manejable. Cuerpo del motor muy cómodo en el agarre.

JN1601 — ROEDORA

411



Potencia:	550 W
Carreras por minuto:	2.200
Radio mínimo de corte interior:	45 mm
Radio mínimo de corte exterior:	50 mm
Capacidad máxima de corte:	
acero 800 n/mm²	0,8 mm
acero 600 n/mm²	1,2 mm
acero 400 n/mm²	1,6 mm
aluminio 200 n/mm²	2,5 mm
Peso:	1,6 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	261 x 75 x 177 mm



Equipo básico: Llave allen y llave de media luna.

Ideal para cortar chapa lisa y ondulada.

JN3201J — ROEDORA

303



Potencia:	710 W
Carreras por minuto:	1.300
Radio mínimo de corte interior:	120 mm
Radio mínimo de corte exterior:	128 mm
Capacidad máxima de corte:	
acero 800 n/mm²	1,0 mm
acero 600 n/mm²	2,5 mm
acero 400 n/mm²	3,2 mm
aluminio 200 n/mm²	3,5 mm
Peso:	3,4 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	225 x 90 x 254 mm



Equipo básico: Llave allen, llave de media luna, 2 suplementos y maletín Makpac.

Roedora de 3,2 mm con un motor más potente que el modelo predecesor.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - CIZALLAS



		DJS161	DJS131	DJS200	DJS800	JS1601	JS1000	JS1602	JS3201J	JS8000
Alimentación		LXT								
Carreras por min (cpm)		4.300	0 - 3.000	0 - 3.000	0 - 3.000	4.500	4.500	4.000	1.600	2.500
Radio mínimo de corte interior		250 mm	250 mm	-	-	250 mm	30 mm	30 mm	50 mm	-
Capacidad máxima de corte	aluminio de 200 N/mm²	2,5 mm	-	-	-	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	4 mm	-
	acero de 400 N/mm ²	1,6 mm	1,3 mm	2 mm	-	1,6 mm	1 mm	1,6 mm	3,2 mm	-
	acero de 600 N/mm ²	1,2 mm	1 mm	1,6 mm	-	1,2 mm	0,7 mm	1,2 mm	2,5 mm	-
	acero de 800 N/mm ²	-	-	-	-	0,8 mm	0,5 mm	0,8 mm	1,5 mm	-
	fibrocemento	-	-	-	13 mm	-	-	-	-	8 mm
Peso		1,4 Kg	1,7 Kg	1,8 Kg	1,8 Kg	1,4 Kg	1,4 Kg	1,6 Kg	3,4 Kg	2,1 Kg



TABLA COMPARATIVA - ROEDORAS



		DJN161	JN1601	JN3201J
Alimentación		LXT		
Carreras por min (C.p.m.)		1.900	2.200	1.300
Radio mínimo de corte interior		45 mm	50 mm	120 mm
Radio mínimo de corte exterior		50 mm	45 mm	128 mm
Capacidad máxima de corte	aluminio de 200 N/mm ²	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm
	acero de 400 N/mm ²	1,6 mm	1,6 mm	3,2 mm
	acero de 600 N/mm ²	1,2 mm	1,2 mm	2,5 mm
	acero de 800 N/mm ²	-	0,8 mm	1 mm
Carreras por min (C.p.m.)		1,6 Kg	1,6 Kg	3,4 Kg



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

PP001G — PUNZONADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad máxima (diámetro):	20 mm
Profundidad máx. de cuello:	40 mm
Grosor máximo:	
acero	20 mm
acero inoxidable	20 mm
Peso:	10,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	398 x 129 x 315 mm

XGT · BL MOTOR



PP001GZK: empuñadura, llave hexagonal M14, barra de sujeción de tuerca, punzón redondo, tope redondo y maletín PVC. Sin baterías, sin cargador.

La punzonadora PP001G XGT® permite perforar agujeros con gran eficacia en diversos materiales de acero.

Retorno automático del punzón

Una vez finalizado un ciclo de punzonado, la presión hidráulica retira automáticamente el punzón de la pieza y lo devuelve a la posición inicial para permitir un eficaz punzonado de manera continuada.





DPP200 — PUNZONADORA HIDRÁULICA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad máxima (diámetro):	20 mm
Profundidad máx. de cuello:	40 mm
Grosor máximo:	
acero	8 mm
acero inoxidable	6 mm
Peso:	9,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	417 x 127 x 315 mm

LXT



DPP200ZK: Punzón 12 mm, tope, empuñadura, aceite hidráulico, llaves Allen 3, 4 y 5 mm, llave fija 8 - 10, palanca de extracción de husillo y maletín PVC. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Alta velocidad de perforación ahora a batería.



Palanca de retorno. Permite que el perforador se retraiga durante la operación.

Guía de profundidad ajustable. Permite el ajuste de localización de la perforación de hasta 40mm desde el borde de la pieza de trabajo.

Mango lateral para soporte adicional.

Engranaje y carcasa de engranaje de metal para máxima durabilidad en el sitio de trabajo.

Luz LED integrada. Ilumina el área de trabajo.

El mango gira 360° para permitir un óptimo posicionamiento en una variedad de espacios.

Mango tipo pistola con agarre ergonómico. Proporciona una comodidad incrementada en el trabajo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N DTC303 CRIMPADORA



Tensión de la batería:	18 V
Fuerza de salida:	60 kN
Capacidad de prens. Cu:	ø17,5 mm (300 mm²)
Capacidad de prens. Al:	ø17,5 mm (300 mm²)
Peso:	5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	398 x x 81 x 348 mm



DTC303ZK: Accesorio cable K14. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Crimpadora LXT® de 18V con capacidad máxima de prensado de ø17,5 mm.

Capaces de crimpar cables eléctricos de gran diámetro



DTC301
Longitud de carrera: 31 mm



DTC302
Longitud de carrera: 42 mm



Capacidad de crimpado	DTC301	DTC302
Acero	ø19,5 mm (300 mm²)	ø22,5 mm (400 mm²)
Aluminio	ø19,5 mm (300 mm²)	ø19,5 mm (300 mm²)

DTC302 CRIMPADORA



Tensión de la batería:	18 V
Fuerza de salida:	120 kN
Longitud de carrera:	42 mm
Capacidad de prens. Cu:	ø22,5 mm (400 mm²)
Capacidad de prens. Al:	ø19,5 mm (300 mm²)
Peso:	7,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	437 x 94 x 349 mm

DTC302ZK: Accesorio cable K14. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Crimpadora LXT® de 18V con capacidad máxima de prensado de ø22,5 mm.

DTC301 CRIMPADORA



Tensión de la batería:	18 V
Fuerza de salida:	120 kN
Longitud de carrera:	31 mm
Capacidad de prens. Cu:	ø19,5 mm (300 mm²)
Capacidad de prens. Al:	ø19,5 mm (300 mm²)
Peso:	6,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	415 x 92 x 346 mm



DTC301ZK: Accesorio cable K14. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Crimpadora LXT® de 18V con capacidad máxima de prensado de ø19,5 mm.



GAMA CORTADORAS DE CABLE

18V LITIO-ION LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Fácil manejo

Desarrollada especialmente para operaciones de corte, lo que permite un diseño ligero para proporcionar una excelente maniobrabilidad.

DTC100



- Anchura máxima de apertura: 50 mm
- Corte cerrado. Para cortes de precisión.
- Para cortar cables de Al / Cu

DTC101



- Anchura máxima de apertura: 50 mm
- Corte de tipo abierto.
- Para cortar cables de Al / Cu

DTC102



- Anchura máxima de apertura: 65 mm
- Corte cerrado.
- Para cortar cables de Al / Cu

DTC103



Estos cables están formados por cordones de acero galvanizado utilizados como refuerzo y conductores de aluminio macizo enrollados alrededor del núcleo.

- Anchura máxima de apertura: 54 mm
- Corte cerrado.
- Para cortar cables Conductores de acero reforzado.

N DTC104 CORTADOR DE CABLE A BATERÍA

Tensión de la batería:	18 V
Fuerza de salida:	120 kN
Máx. Espesor de cable:	105 mm
Capacidad máxima de corte:	72 - 105 mm
Peso:	9,8 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	670 x 120 x 270 mm

LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA





DTC104ZK : Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Diseñado para un uso intensivo y capacidad de corte máxima de 105 mm.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DTC103 CORTADOR DE CABLE A BATERÍA



Tensión de batería:	18V
Máx. Espesor de cable:	54 mm
Capacidad máxima de corte:	54 mm
Peso:	4,9 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	116 x 240 x 401 mm



DTC103ZK: Maletín PVC. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Cortador de cables LXT® de tipo cerrado para el corte de cable ACSR.

DTC100 CORTADOR DE CABLE A BATERÍA



Tensión de batería:	18V
Máx. Espesor de cable:	50 mm
Capacidad máxima de corte:	35 - 47 mm
Peso:	2,3 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	116 x 197 x 363 mm



DTC100ZK: Maletín PVC. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Cortador de cables LXT® de tipo cerrado para cortar cable de aluminio y cobre.

DTC101 CORTADOR DE CABLE A BATERÍA



Tensión de batería:	18V
Máx. Espesor de cable:	50 mm
Capacidad máxima de corte:	35 - 47 mm
Peso:	3 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	116 x 190 x 430 mm



DTC101ZK: Maletín PVC. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Cortador de cables LXT® de tipo abierto para cortar cables de aluminio y cobalto.

DTC102 CORTADOR DE CABLE A BATERÍA



Tensión de batería:	18V
Máx. Espesor de cable:	65 mm
Capacidad máxima de corte:	65 mm
Peso:	2,9 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	116 x 240 x 401 mm



DTC102ZK: Maletín PVC. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Cortador de cables LXT® de tipo cerrado para cortar cables no ferrosos de aluminio y cobre.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - CORTADORAS DE CABLE



	DTC104	DTC103	DTC102	DTC101	DTC100
Alimentación	LXT				
Máx. Espesor de cable	105 mm	54 mm	65 mm	50 mm	50 mm
Capacidad máxima de corte	72 - 105 mm	54 mm	65 mm	35 - 47 mm	35 - 47 mm
Clase	Corte abierto	Corte cerrado	Corte abierto	Corte cerrado	Corte cerrado
Peso	9,8 kg	4,9 kg	2,9 kg	3 kg	2,3 kg







TABLA COMPARATIVA - CRIMPADORAS





	DTC301	DTC302	DTC303
Alimentación	LXT		
Fuerza de salida	120 kN	120 kN	60 kN
Longitud de carrera	31 mm	42 mm	31,5 mm
Capacidad de crimpado Acero	ø19,5 (300 mm^2) mm	ø22,5 (400 mm^2) mm	ø17.5 mm (240 mm^2)
Capacidad de crimpado Aluminio	ø19,5 (300 mm^2) mm	ø19,5 (300 mm^2) mm	ø17.5 mm (240 mm^2)
Peso	6,4 Kg	7,1 Kg	5 kg

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



LS003G — INGLETADORA TELESCÓPICA A BATERÍA



Batería:	40Vmáx
R.p.m.:	3.600
Ø exterior de disco:	305 mm
Ø interior de disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	92 x 382 mm
a 45°	61 x 382 mm
Máximo rango inglete:	60 - 60°
Peso:	28,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	898 x 690 x 725 mm

LS003GZ01: Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Mayor capacidad con 305 mm.

LS004G — INGLETADORA TELESCÓPICA A BATERÍA



Batería:	40Vmáx
R.p.m.:	3.600
Ø exterior de disco:	260 mm
Ø interior de disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	68 x 310 mm
a 45°	42 x 310 mm
Máximo rango inglete:	60 - 60°
Peso:	25,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	805x 644x 660 mm

LS004GZ01: Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Con tecnología AWS y disco de 260 mm.

LS002G — INGLETADORA TELESCÓPICA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	4.800
Ø exterior del disco:	216 mm
Ø interior de disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	70 x 312 mm
a 45°	50 x 312 mm
Máximo rango inglete:	48 - 48°
Peso:	15,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	702 x 551 x 557 mm

LS002GZ01: Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Alta precisión por su sistema de doble barra.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DLS211 INGLETADORA TELESCÓPICA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	4.400
Diámetro exterior del disco:	305 mm
Diámetro interior del disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	92 x 382 mm
a 45°	92 x 268 mm
Máximo rango inglete:	0 - 60°
Peso:	29,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	898 x 690 x 725 mm

LXT · AWS · BL MOTOR · ADT · DXT · 18V + 18V = 36V

DLS211ZU: Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Alta potencia similar a una ingletadora eléctrica.



DLS111 INGLETADORA TELESCÓPICA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	4.400
Diámetro exterior del disco:	260 mm
Diámetro interior de disco:	30 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	68 x 301 mm
a 45°	68 x 218 mm
Máximo rango inglete:	0 - 60°
Peso:	25,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	805 x 644 x 660 mm

LXT · AWS · BL MOTOR · ADT · DXT · 18V + 18V = 36V

DLS111ZU: Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Diseño de guía telescópica de doble deslizamiento.



DLS600 INGLETADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	5.000
Diámetro exterior del disco:	165 mm
Diámetro interior de disco:	20 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	46 x 92 mm
a 45°	45 x 65 mm
Máximo rango inglete:	0 - 47°
Peso:	5,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	340 x 400 x 440 mm

LXT · BL MOTOR · ADT · DXT

DLS600Z: Incluye mordaza, bolsa para polvo y disco HM 165.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Disco de 165 mm. Ideal para cortar rodapiés y molduras.



LS1040N INGLETADORA

153



Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	4.600
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	90,5 x 95 mm
a 45°	90 x 67 mm
Máximo rango inglete:	45 - 52°
Peso:	12,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	350 x 476 x 532 mm

Equipo básico:
Disco HM 255, llave de tubo, 2 soportes laterales, escuadra, mordaza y bolsa para polvo.

Cabezal basculante de 0° a 45° hacia la izquierda.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LS1219L — INGLETADORA TELESCÓPICA

153



Potencia:	1.800 W
R.p.m.:	3.200
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	305 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	92 x 382 mm
a 45°	92 x 268 mm
Máximo rango inglete:	60 - 60°
Peso:	29,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	898 x 664 x 725 mm

DXT



Equipo básico:
Disco HM 305, llave allen, 2 soportes laterales, escuadra, mordaza y bolsa para polvo.

Compacta y ligera. Fácil transporte.

LS1019L — INGLETADORA TELESCÓPICA

153



Potencia:	1.510 W
R.p.m.:	3.200
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	68 x 310 mm
a 45°	68 x 218 mm
Máximo rango inglete:	60 - 60°
Peso:	26,3 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	805 x 644 x 660 m

DXT



Equipo básico:
Disco HM, llave allen, 2 soportes laterales, escuadra, mordaza y bolsa para polvo.

Láser y bolsa recoge polvo.

LS1018LN — INGLETADORA TELESCÓPICA

JM23000123



Potencia:	1.430 W
R.p.m.:	4.300
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	91 x 310 mm
a 45°	91 x 215 mm
Máximo rango inglete:	47 - 60°
Peso:	19,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	285 x 536 x 633 mm

DXT



Equipo básico:
Disco HM 260, llave de tubo, 2 soportes laterales, escuadra, mordaza y bolsa para polvo.

Ligera, ideal para llevar a la obra.

LS0816F — INGLETADORA TELESCÓPICA

JM23500117



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	5.000
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	216 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	65 x 305 mm
a 45°	65 x 215 mm
Máximo rango inglete:	45 - 90°
Peso:	13,9 Kg
Longitud de cable:	2,0 M
Dimensiones (LxAnxAl):	705 x 476 x 521 mm



Equipo básico:
Disco HM 216, llave allen 6 mm, 2 soportes laterales, escuadra, mordaza y bolsa para polvo.

Grandes prestaciones. Alta capacidad de corte.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LS1110F — INGLETADORA TELESCÓPICA

JM23000123



Potencia:	1.450 W
R.p.m.:	4.500
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	91 x 310 mm
a 45°	91 x 220 mm
Máximo rango inglete:	47 - 47°
Peso:	16,4 Kg
Longitud de cable:	2,0 M
Dimensiones (LxAnxAl):	745 x 497 x 565 mm



Equipo básico:
Disco HM 260 mm, llave hexagonal 6 mm y bolsa para polvo.

Eficaz sierra ingletadora de gran capacidad para cortes rápidos y precisos.

LH1201FL — INGLETADORA CON MESA

JM23000123



Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	3.800
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	305 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	62 x 200 mm
a 45°	62 x 135 mm
Máximo rango inglete:	47 - 52°
Peso:	20,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	610 x 535 x 692 mm



Equipo básico:
Disco HM 260, llave de tubo, 2 soportes laterales, escuadra, mordaza, guía para mesa, palo de empuje y deflector.

Sistema de cambio de altura. Muy polivalente. Mesa superior de corte.

N LH001G — INGLETADORA CON MESA A BATERÍA



Potencia:	40Vmáx.
R.p.m.:	4.300
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte:	
a 90°	69 x 130 mm
a 45°	69 x 85 mm
Máximo rango inglete:	0 - 45°
Peso:	14,1 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	545 x 476 x 585 mm



LH001GZ: Disco HM 260 mm, llave de tubo, soporte lateral, bolsa para polvo,tope lateral superior y palo de empuje.

Ideal para uso exigente. Mesa superior de corte.

LH1040F — INGLETADORA CON MESA

153



Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	4.800
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte a inglete:	
90°	69 x 130 mm
45°	35 x 130 mm
con mesa	40 mm
Máximo rango inglete:	0 - 45°
Peso:	13,7 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	530 x 476 x 535 mm



Equipo básico:
Disco HM 260, llave de tubo, soporte lateral, bolsa para polvo, tope lateral superior y palo de empuje.

Muy polivalente, con mesa superior de corte.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LF1000 SIERRA REVERSIBLE

153



Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	2.700
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte a inglete:	
Sierra ingletadora:	
45°	50 x 150 mm
90°	68 x 155 mm
Sierra de mesa:	
90°	70 mm
45°	(bisel) 48 mm
Peso:	32 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	660 x 650 x 1.220 mm



Equipo básico: Disco HM 260, guías, escuadra, bolsa para polvo, palo de empuje y deflector.

Pasa de ingletadora a sierra de mesa con un solo giro.

2704N SIERRA DE MESA

153



Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	5.200
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte:	
90°	93 mm
45°	64 mm
Máximo rango inglete:	-0,5 - 50°
Peso:	35,2 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	715 x 753 x 483 mm

Gran precisión



Equipo básico:
Disco HM 260, guía paralela, guía de inglete, llave allen, 2 llaves fijas, extensión trasera y palo de empuje.

Gran base de apoyo gracias a sus brazos extensibles.

MLT100N SIERRA DE MESA

JM23000183



Potencia:	1.500 W
R.p.m.:	4.300
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	260 mm
Capacidad de corte:	
90°	93 mm
45°	64 mm
Máximo rango inglete:	0 - 45°
Peso:	34,8 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	726 x 984 x 473 mm

Corte básico



Equipo básico:
Disco HM 260, guía paralela, guía de inglete, 2 llaves fijas y palo de empuje.

Compacta y extensible.

2712 SIERRA DE MESA



Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	2.950
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	315 mm
Capacidad máxima:	
90° (rectángulo)	85 mm
45°	58 mm
Máximo rango inglete:	0 - 45°
Peso:	52,9 Kg
Longitud de cable:	3,0 M
Dimensiones (LxAnxAl):	1.670 x 700 x 810 mm



Equipo básico:
Disco HM 315, guía paralela, guía de inglete, protector de disco, mesa lateral de apoyo, kit de herramientas, bloque de empuje y palo de empuje.

Para el trabajo diario.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - INGLETADORAS



	LS003G	LS004G	LS002G	LH001G	DLS211	DLS111	DLS600
Batería	XGT				LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA		
R.P.M	3.600	3.600	4.800	4.300	4.400	4.400	5.000
Ø exterior del disco	305 mm	260 mm	216 mm	260 mm	305 mm	260 mm	165 mm
Ø interior del disco	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	20 mm
Peso	28,9 Kg	25,1 Kg	15,3 Kg	14,1 Kg	29,1 Kg	25,1 Kg	5,7 Kg
Observaciones	DXT Luz	DXT Luz	DXT Luz	Luz Mesa superior	DXT Láser	DXT Láser	Luz
Capacidad de corte – Corte recto	92 x 382 mm 107 x 363 mm	68 x 310 mm 91 x 279 mm	70 x 312 mm	69 x 130 mm 93 x 95 mm	92 x 382 mm 107 x 363 mm	Láser	46 x 92 mm
Corte a inglete	92 x 268 mm 107 x 255 mm	68 x 218 mm 91 x 197 mm	70 x 220 mm	69 x 85 mm 93 x 67 mm	92 x 268 mm 107 x 255 mm	68 x 218 mm 91 x 197 mm	46 x 65 mm
Corte a bisel 45° Dcha	44 x 382 mm 54 x 363 mm	29 x 305 mm 43 x 279 mm	30 x 312 mm	-	44 x 382 mm 54 x 363 mm	29 x 305 mm 43 x 279 mm	15 x 92 mm
Corte a bisel 45° Izq.	61 x 382 mm 71 x 363 mm	42 x 310 mm 58 x 279 mm	50 x 312 mm	35 x 130 mm 53 x 95 mm	61 x 382 mm 71 x 363 mm	42 x 310 mm 58 x 279 mm	30 x 92 mm
Corte compuesto Bisel 45° Dcha	44 x 268 mm 54 x 255 mm	29 x 215 mm 43 x 197 mm	30 x 220 mm	-	44 x 268 mm 54 x 255 mm	29 x 215 mm 43 x 197 mm	15 x 65 mm
Corte compuesto Bisel 45° Izq.	61 x 268 mm 71 x 255 mm	42 x 218 mm 58 x 197 mm	50 x 220 mm	dcha. 35 x 91 mm 49 x 67 mm izq. 35 x 65 mm 49 x 42 mm	61 x 268 mm 71 x 255 mm	42 x 218 mm 58 x 197 mm	30 x 65 mm
Corte inclinado	Corte vertical 203 mm. Corte horizontal 320 mm.	Corte vertical 168 mm. Corte horizontal 248 mm.	-	-	Corte vertical 203 mm. Corte horizontal 320 mm.	Corte vertical 168 mm. Corte horizontal 248 mm.	-
Corte moldura	Corte vertical 171 mm. Corte horizontal 416 mm.	Corte vertical 133 mm. Corte horizontal 305 mm.	-	-	Corte vertical 171 mm. Corte horizontal 416 mm.	Corte vertical 133 mm. Corte horizontal 305 mm.	-
Corte superior	-	-	-	40 mm	-	-	-

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - INGLETADORAS



LS1219L	LS1019L	LS1018LN	LS1110F	LS1040N	LS0816F	LH1201FL	LH1040F	LF1000
3.200	3.200	4.300	4.500	4.600	5.000	3.800	4.800	2.700
305 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	216 mm	305 mm	260 mm	260 mm
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
29,5 kg	26,3 kg	19,9 kg	16,4 kg	12,6 kg	13,9 kg	20,9 kg	13,7 kg	32 kg
DXT Láser	DXT Láser	Láser	Luz	-	-	Láser Luz Mesa superior	Luz Mesa superior	Sierra de mesa reversible
92 x 382 mm 107 x 363 mm	63 x 310 mm 91 x 279 mm	91 x 310 mm	91 x 310mm	90,5 x 95 mm 69 x 130 mm	65 x 305 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	69 x 130 mm 93 x 95 mm	20 x 210 mm 68 x 155 mm
92 x 268 mm 107 x 255	68 x 218 mm 91 x 197	91 x 220 mm	91 x 220 mm	90,5 x 67 mm 69x 92 mm	65 x 215 mm	95 x 110 mm 62 x 135 mm	69 x 85 mm 93 x 67 mm	50 x 150 mm
44 x 382 mm 54 x 363 mm.	29 x 305 mm 43 x 279 mm.	31 x 310 mm	50 x 220 mm	-	36 x 305 mm	-	-	-
61 x 382 mm 71 x 363 mm	42 x 310 mm 58 x 279 mm	50 x 310 mm	50 x 310 mm	48 x 95 mm 35 x 135 mm	36 x 305 mm	64 x 155 mm 40 x 200 mm	35 x 130 mm 53 x 95 mm	-
44 x 268 mm. 54 x 255 mm.	29 x 215 mm. 43 x 197 mm.	31 x 220 mm	-	-	36 x 215 mm	-	-	-
61 x 268 mm. 71 x 255 mm.	42 x 218 mm. 58 x 197 mm.	50 x 220 mm	50 x 220 mm	izq. 48 x 67 mm 35 x 92 mm	36 x 215 mm	dcha. 64 x 65 mm 40 x 85 mm izq. 64 x 65 mm 40 x 85 mm	dcha. 35 x 91 mm 49 x 67 mm izq. 35 x 65 mm 49 x 42 mm	-
Corte vertical 203 mm. Corte horizontal 320 mm.	Corte vertical 168 mm. Corte horizontal 248 mm.	-	85 x 310 mm 85 x 305 mm	-	-	-	-	-
Corte vertical 171 mm. Corte horizontal 416 mm.	Corte vertical 133 mm. Corte horizontal 305 mm.	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	52 mm	40 mm	70 mm

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

XGT 40V max Li-ion

Nueva sierra circular 415 mm para aplicaciones exigentes.



HS013G SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx.
R.p.m.:	2.100
Diámetro exterior del disco:	415 mm
Diámetro interior de disco:	30 mm
Capacidad máxima de corte	
90° (rectángulo)	158 mm
45°	106 mm
Peso:	10,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	606 x 233 x 476 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · AWS · XPT

HS013GZ: Disco de corte 415 mm, llave hexagonal 6 mm, adaptador de aspiración y stand de sierra circular. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Con motor sin escobillas, posee la mayor capacidad de la gama.

HS011G SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	3.500
Diámetro exterior de disco:	270 mm
Diámetro interior de disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
90°:	101 mm
45°:	71 mm
60°:	51 mm
Peso:	4,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	453 X 196 X 336 mm

XGT · XPT · BL MOTOR · AWS

HS011GZ: Llave hexagonal 6 mm, guía paralela, disco HM 270 y toma de aspiración. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Excelente equilibrio. Muy potente y ligera.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HS009G — SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	4.000
Diámetro exterior de disco:	235 mm
Diámetro interior de disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
90º:	85 mm
45º:	61 mm
60º:	44 mm
Peso:	4,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	413 x 196 x 316 mm

HS009GZ: Llave hexagonal 6 mm, guía paralela y disco HM 235.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Excelente equilibrio. Muy potente y ligera.



HS004G — SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	6.000
Diámetro exterior de disco:	190 / 185 mm
Diámetro interior de disco:	15,88 / 20 / 30 mm
Capacidad máxima:	
90º:	62,5 / 60 mm
45º:	44,5 / 43 mm
48º:	42 / 41 mm
Peso:	3,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	337 x 210 x 290 mm

HS004GZ01: Llave hexagonal 6 mm, guía paralela, disco HM 190, toma de aspiración y dispositivo AWS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Excelente equilibrio. Muy potente y ligera.



HS012G — SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	5.200
Diámetro exterior de disco:	165 mm
Diámetro interior de disco:	20 mm
Capacidad máxima:	
0º:	57 mm
45º:	41 mm
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	359 x 157 x 246 mm

HS012GZ: Disco TCT Efficut 165 mm, guía de carril, boquilla para polvo y llave allen 5 mm.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín batería en equipo básico.

Freno eléctrico, arranque suave y doble LED.



RS001G — SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	6.400
Diámetro exterior de disco:	185 mm
Capacidad máxima:	
90º:	65 mm
45º:	45 mm
Peso:	4,3 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	446 x 196 x 270 mm

RS001GZ: Disco de sierra Efficut 185 mm.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sierra circular muy robusta para aplicaciones exigentes.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHS900 SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	4.500
Diámetro exterior del disco:	235 mm
Diámetro interior del disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
90°	85 mm
45°	61 mm
60°	44 mm
Peso:	4,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	413 x 196 x 316 mm

LXT · BL MOTOR · ADT · XPT · AWS · 18v + 18v = 36v

DHS900Z: Llave hexagonal 6 mm, guía paralela y disco HM 190.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

235 mm. Dispositivo AWS. Compatible con carril guía sin necesidad de adaptador.



DHS783 SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	6.000
Diámetro exterior del disco:	190 mm
Diámetro interior del disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
90°	62,5 mm
45°	43 mm
48°	41 mm
Peso:	3,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	348 x 210 x 290 mm

LXT · BL MOTOR · ADT · XPT · AWS · 18v + 18v = 36v

DHS783ZU: Llave hexagonal 6 mm, guía paralela, disco HM 190, toma de aspiración y dispositivo AWS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Dispositivo AWS. Sierra compatible con carril guía sin necesidad de adaptador.



DHS782 SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	6.000
Diámetro exterior del disco:	190 mm
Diámetro interior del disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
90°	62,5 mm
45°	43 mm
48°	41 mm
Peso:	3,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	348 x 210 x 290 m

LXT · BL MOTOR · ADT · XPT · 18v + 18v = 36v

DHS782Z: Llave hexagonal 6 mm, guía paralela, disco HM 190 y toma de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sierra circular compatible con carril guía sin necesidad de adaptador.



DHS710 SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

442



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	4.800
Diámetro exterior del disco:	190 mm
Diámetro interior del disco:	25,4 mm
Capacidad máxima:	
90°	68,5 mm
45°	49 mm
50°	44 mm
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	356 x 217 x 298 mm

LXT · 18v + 18v = 36v

DHS710Z: Llave hexagonal 5 mm, guía paralela, disco HM 190 y toma de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Compacta y ligera. Conectable a un aspirador.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHS680 SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	5.000
Diámetro exterior del disco:	165 mm
Diámetro interior del disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
90°	57 mm
45°	41 mm
50°	37 mm
Peso:	2,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	350 x 170 x 238 mm

DHS680Z: Llave hexagonal 5 mm, guía paralela, disco HM 165 y toma de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Motor BL sin escobillas. Base y carcasa de magnesio, más ligera.

DHS660 SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	5.000
Diámetro exterior del disco:	165 mm
Diámetro interior del disco:	20 mm
Capacidad máxima:	
90°	57 mm
45°	41 mm
50°	37 mm
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	270 x 186 x 250 mm

DHS660Z: Llave hexagonal 5 mm, guía paralela, disco HM 165 y toma de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Diseño compacto y ligero. Motor BL sin escobillas.

DSS610 SIERRA CIRCULAR A BATERÍA

441



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	3.700
Diámetro exterior del disco:	165 mm
Diámetro interior del disco:	20 mm
Capacidad máxima:	
90°	57 mm
45°	40 mm
50°	36 mm
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	347 x 202 x 228 mm

DSS610Z: Llave hexagonal 5 mm, guía paralela, disco HM 165.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DSS610ZJ: Llave hexagonal 5mm, guía paralela, disco HM 165 y maletín Makpac.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.



Corte limpio y poderoso, gracias a sus 3.700 Rpm. Toma de aspiración.

HS301D SIERRA CIRCULAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
R.p.m.:	1.500
Diámetro exterior del disco:	85 mm
Diámetro interior de disco:	15 mm
Capacidad máxima:	
90° (rectángulo)	25,5 mm
45°	16,5 mm
Peso:	1,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	313 x 170 x 155 mm

HS301DZ: Llave hexagonal 4 mm, disco HM 85 y toma de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

HS301DSAE: Llave hexagonal 4 mm, disco HM 85, toma de aspiración.
2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.



Función de soplado que mejora la visibilidad de corte.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

5143R SIERRA CIRCULAR

203



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	2.700
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	355 mm
Capacidad máxima:	
90°	130 mm
45°	90 mm
Peso:	12,5 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	607 x 323 x 416 mm

SJS Super Joint-System

Equipo básico:
Disco HM 355, guía paralela, toma de aspiración y llave hexagonal 6 mm.



Máxima capacidad de corte en trabajos exigentes.

HS0600 SIERRA CIRCULAR

153



Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	4.300
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	270 mm
Capacidad máxima:	
90°	101 mm
45°	71 mm
Peso:	6,9 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	418 x 273 x 324 mm

MAGNESIO

Equipo básico:
Disco HM 270, guía paralela, toma de aspiración y llave hexagonal 6 mm.



Movimiento más suave en el material. Mejor manejo y precisión.

5903R SIERRA CIRCULAR

203



Potencia:	2.000 W
R.p.m.:	4.500
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	235 mm
Capacidad máxima:	
90°	85 mm
45°	64 mm
Peso:	7,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	400 x 235 x 286 mm

Equipo básico:
Disco HM 235, guía paralela, toma de aspiración y llave hexagonal 6 mm.



Amplia base de aluminio para mayor precisión en el corte.

5008MG SIERRA CIRCULAR

153



Potencia:	1.800 W
R.p.m.:	5.200
Ø interior de disco:	30 mm
Ø exterior de disco:	210 mm
Capacidad máxima:	
0°	75,5 mm
45°	57 mm
50°	51,5 mm
Peso:	4,8 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	332 x 243 x 277 mm

MAGNESIO

Equipo básico:
Disco HM 210, guía paralela, toma de aspiración y llave hexagonal 6 mm.



Muy ligera. Con carcasa de magnesio.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HS7611 SIERRA CIRCULAR

303



Potencia:	1.600 W
R.p.m.:	5.500
Ø exterior de disco:	190 mm
Ø interior de disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
0°	65 mm
45°	45 mm
Peso:	3,9 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	311 x 240 x 261

MAGNESIO

Equipo básico:
Disco HM 190, guía paralela, toma de aspiración y llave hexagonal 5mm.



Muy ergonómica. Empuñaduras antideslizantes.

HS7100 SIERRA CIRCULAR

174



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	5.500
Ø exterior de disco:	190 mm
Ø interior de disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
0°	67 mm
45°	48,5 mm
50°	43,5 mm
Peso:	3,7 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	310 x 246 x 258 mm

MAGNESIO

Equipo básico:
Disco HM 190, guía paralela, toma de aspiración y llave hexagonal 6mm.



Muy ligera. Con carcasa de magnesio.

HS7601 SIERRA CIRCULAR

303



Potencia:	1.200 W
R.p.m.:	5.200
Ø exterior de disco:	190 mm
Ø interior de disco:	20 mm
Capacidad máxima:	
0°	66 mm
45°	46 mm
Peso:	3,8 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	309 x 232 x 255 mm

Equipo básico:
Disco HM 190, guía paralela, toma de aspiración y llave hexagonal 5 mm.



Sustituye a 5704R. Diseño más compacto y ligero.

HS6601 SIERRA CIRCULAR

303



Potencia:	1.050 W
R.p.m.:	5.200
Ø exterior de disco:	165 mm
Ø interior de disco:	30 mm
Capacidad máxima:	
0°	54,5 mm
45°	37,5 mm
Peso:	3,4 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	296 x 232 x 243 m

Equipo básico:
Disco HM 165, guía paralela, toma de aspiración y llave hexagonal 5 mm.



Diseño compacto y ligero. Compatible con guías de carril.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - SIERRAS CIRCULARES



	HS013G	HS011G	HS009G	HS004G	HS012G	RS001G	DHS900	DHS783	DHS782	DHS710	DHS680	DHS660	DSS610
Alimentación	XGT	XGT	XGT	XGT	XGT	XGT	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Ø exterior	415 mm	270 mm	235 mm	190 / 185 mm	165 mm	185 mm	235 mm	190 mm	190 mm	190 mm	165 mm	165 mm	165 mm
Ø interior	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	20 mm
R.P.M.	2.100	4.000	4.000	6.000	5.200	6.400	4.500	6.000	6.000	4.800	5.000	5.000	3.700
Peso neto	10,5 kg	4,8 kg	4,4 kg	3,7 kg	2,5 kg	4,3 kg	4,6 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,4 kg	2,7 kg	2,5 kg	2,6 kg
XPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
BL MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Posibilidad de guía de carril	Sí	Incl. en equipo básico	Incl. en equipo básico	Incl. en equipo básico	Incl. en equipo básico	Sí	Sí	Sí	Sí	Con adapt. 197252-3	Con adapt. 196953-0	Con adapt. 199232-5	No
Características especiales	AFT AWS BRAKE	AWS BRAKE	AWS BRAKE	ADT AWS BRAKE	AWS BRAKE	ADT BRAKE	ADT AWS BRAKE	ADT AWS BRAKE	ADT BRAKE	BRAKE	BRAKE	ADT BRAKE	BRAKE
Capacidad (mm)	158 / 106	101 / 71	85 / 61	62,5 / 60 — 44,5 / 43	65 / 45	65 / 45	85 / 61	62,5 / 44,5	62,5 / 44,5	68,5 / 49	57 / 41	57 / 41	57 / 40



Leyenda: Capacidad máx. 90° | Capacidad máx. 45°

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - SIERRAS CIRCULARES



HS301D	5143R	HS0600	5008MG	HS7611	HS7100	HS7601	HS6601
CXT							
85 mm	355 mm	270 mm	210 mm	190 mm	190 mm	190 mm	165 mm
20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	20 mm
1.500	2.700	4.100	5.200	5.500	5.500	5.200	5.200
1,4 kg	12,5 kg	6,9 kg	4,8 kg	3,9 kg	3,7 kg	3,8 kg	3,4 kg
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
No	No	No	No	Con adaptador 195839-5	Con adaptador 197252-3	Con adaptador 197005-0	Con adaptador 197462-2
-	SJS Super Joint-System BRAKE	MAGNESIO	MAGNESIO	MAGNESIO	MAGNESIO	-	-
25,5 / 16,5	130 / 95	97 / 68	75,5 / 57	65 / 45	67 / 48,5	66 / 46	54,5 / 39,5

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

SP001G — SIERRA DE INCISIÓN A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmax
R.p.m:	2.500 - 4.900
Diámetro exterior del disco:	165 mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo):	56 mm
Capacidad de corte 45:	40 mm
Peso:	3,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	347 x 221 x 271 mm

XGT · BL MOTOR · XPT · AWS



SP001GZ03: Disco de sierra HM 165 mm x 20 mm x 56T, llave hexagonal y dispositivo AWS. Con maletín Makpac y plástico interior. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Sierra de incisión a batería 40Vmáx XGT. Rapidez y estabilidad.



- Se puede acoplar al carril guía (opcional) sin necesidad de adaptador
- Batería 40Vmax Litio-ion
- Motor BL sin escobillas
- Disco de sierra EFFICUT

Rendimiento de corte
Corte de tablero de 40 x 600 mm (madera laminada). Ángulo de bisel: 0º

150 cortes
Con una única carga de batería BL4040

DSP600 — SIERRA DE INCISIÓN A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	2-500 - 6.300
Diámetro exterior del disco:	165 mm
Diámetro interior del disco:	20 mm
Capacidad máxima:	
90º	56 mm
45º	40 mm
48º	38 mm
Peso:	3,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	346 x 241 x 272 mm

LXT · BL MOTOR · ADT · 18V + 18V = 36V



DSP600ZJ: Llave allen, disco Efficut y maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Cortes limpios y sin astillas, base de magnesio.



Ajuste perfecto de la inclinación del corte para realizar trabajos de una precisión máxima.

DSP601. Sistema que permite conectar la sierra a un aspirador compatible mediante Bluetooth.

Velocidad variable mediante dial. Para realizar un trabajo óptimo con cada tipo de material.

Palanca anticaída al cortar en bisel (para guía).

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

SP6000J — SIERRA DE INCISIÓN

303



Potencia:	1.300 W
R.p.m.:	2.200 - 6.400
Ø interior de disco:	20 mm
Ø exterior de disco:	165 mm
Capacidad máxima:	
90°	56 mm
45°	40 mm
48°	38 mm
Peso:	4,1 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	341 x 225 x 250 mm



Equipo básico: Llave allen, disco de HM y maletín Makpac.

Alta precisión de corte.

Acabados perfectos. Máximas prestaciones.



Precorte de profundidad, evita astillamiento en la pieza de trabajo.



Tope prefijado a 45° y 48°
Palanca para bisel.



Tope prefijado a 22,5°.
Corte en bisel
desde -1° hasta 48°.



La palanca anticaída, permite que la herramienta no se caiga al cortar en bisel.



LB1200F — SIERRA DE CINTA CON BASTIDOR



Potencia:	900 W
Velocidad de corte:	
alta	800 m/min
baja	400 m/min
Capacidad de corte:	305 mm
Espesor de corte:	105 mm
Peso:	81,2 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	615 x 775 x 1.660 mm



Equipo básico: 4 sierras de cinta, guía paralela, 2 llaves, protector y guía.

Con bastidor. Gran capacidad de corte.

XGT 40Vmax Li-ion

JV001G
JV002G



JV001G



JV002G



JV001G — SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Carreras por minuto:	800 - 3.500
Longitud de carrera:	26 mm
Capacidad máxima 90°:	
madera	135 mm
aluminio	20 mm
acero	10 mm
Máx. rango de inglete:	0° - 45°
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	298 x 84 x 189 mm

XGT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD · XPT





JV001GZ: Hojas de sierra, conector de polvo, placa antiastillamiento y llave hexagonal. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Sierra de calar con 3 ajustes orbitales para corte más recto.

JV002G — SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Carreras por minuto:	800 - 3.500
Longitud de carrera:	26 mm
Capacidad máxima 90°:	
madera	135 mm
aluminio	20 mm
acero	10 mm
Máx. rango de inglete:	0° - 45°
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	298 x 84 x 189 mm

XGT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD · XPT





JV002GZ: Hojas de sierra, conector de polvo, placa antiastillamiento y llave hexagonal. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Velocidad variable y alta potencia, con freno eléctrico para incrementar la productividad. Menor balanceo al cortar.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DJV182 SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	800 - 3.500
Longitud de carrera:	26 mm
Capacidad máxima 90º:	
madera	135 mm
aluminio	20 mm
acero	10 mm
Máx. rango de inglete:	±45°
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	266 x 77 x 208 mm

LXT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD

DJV182Z: Hojas de sierra.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cambio rápido de las hojas sin herramientas. Motor BL sin escobillas.



DJV181 SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	800 - 3.500
Longitud de carrera:	26 mm
Capacidad máxima 90º:	
madera	135 mm
aluminio	20 mm
metal	10 mm
Máx. rango de inglete:	+45° -45°
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	298 x 77 x 189 mm

LXT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD

DJV181Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para realizar cortes de forma inversa.



DJV180 SIERRA DE CALAR A BATERÍA

303



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	0 - 2.600
Longitud de carrera:	26 mm
Capacidad máxima 90º:	
madera	135 mm
aluminio	20 mm
acero	10 mm
Máx. rango de inglete:	+45° - 45°
Peso:	2,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	257 x 73 x 208 mm

LXT

DJV180ZX: Sin batería ni cargador en equipo básico.

Buen acabado de corte y baja vibración.



DJV184 SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	0 - 3.000
Longitud de carrera:	23 mm
Capacidad máxima 90º:	
madera	135 mm
aluminio	20 mm
acero	10 mm
Máx. rango de inglete:	0° - 45°
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	259 x 77 x 205 mm

LXT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD · XPT

DJV184Z: Sierra y llave allen.
Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Buen acabado de corte y baja vibración.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DJV185 SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	800 - 3.000
Longitud de carrera:	23 mm
Capacidad máxima 90°:	
madera	135 mm
aluminio	20 mm
acero	10 mm
Máx. rango de inglete:	0° - 45°
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	259 x 77 x 183 mm

LXT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD · XPT





DJV185Z: Hojas de sierra.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sierra de calar con 3 ajustes orbitales para corte más recto.
Diseño en forma de pomo para mayor control.



JV103D SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Carreras por min.:	800 – 3.000
Longitud de carrera:	23 mm
Capacidad máxima:	
metal	10 mm
madera	90 mm
aluminio	20 mm
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	237 x 76 x 206 mm

CXT · BL MOTOR · SOFT NO LOAD





JV103DZ: Hojas de sierra.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Diseño más compacto y ligero.

JV101D SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Carreras por min.:	0 – 2.900
Longitud de carrera:	18 mm
Capacidad máxima:	
acero	2 mm
madera	65 mm
aluminio	4 mm
Peso:	1,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	232 x 76 x 196 mm

CXT





JV101DZ: Hojas de sierra.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Diseño más compacto y ligero.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N DJV186 SIERRA DE CALAR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	0 - 2.900
Longitud de carrera:	23 mm
Capacidad máxima 90°:	
madera	65 mm
aluminio	10 mm
acero	6 mm
Máx. rango de inglete:	0° - 45°
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	287 x 81 x 196 mm

DJV186Z: Hojas de sierra. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DJV186WVE: Base de apoyo, llave hexagonal 3mm, hojas de sierra y maletín PVC .



Sierra de calar con 3 ajustes orbitales para corte más recto.

4350CT SIERRA DE CALAR



Potencia:	720 W
Carreras por minuto:	800 - 2.800
Longitud de carrera:	26 mm
Capacidad de corte:	
madera	135 mm
acero	10 mm
aluminio	20 mm
Peso:	2,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	236 x 73 x 207 mm

Equipo básico:
Hojas de sierra, llave allen, protector, placa antiastillamiento y maletín PVC.



Potente y robusto, buen acabado y baja vibración.

4350FCT SIERRA DE CALAR

419



Potencia:	720 W
Carreras por minuto:	800 - 2.800
Longitud carrera:	26 mm
Capacidad de corte:	
madera	135 mm
acero	10 mm
aluminio	20 mm
Peso:	2,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	236 x 73 x 207 mm

Equipo básico:
Hojas de sierra, llave allen, protector, placa antiastillamiento y maletín PVC.



Potente y robusto. Ideal para realizar cortes de forma inversa.

4351FCT SIERRA DE CALAR

419



Potencia:	720 W
Carreras por minuto:	800 - 2.800
Longitud carrera:	26 mm
Capacidad de corte:	
madera	135 mm
acero	10 mm
aluminio	20 mm
Peso:	2,5 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	271 x 73 x 187 mm

Equipo básico:
Hojas de sierra, llave allen, protector, placa antiastillamiento y maletín PVC.



Cambio de hoja sin herramientas y velocidad ajustable.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

JV0600K SIERRA DE CALAR

64



Potencia:	650W
Carreras por minuto:	500 - 3.100
Longitud de carrera:	23 mm
Máxima capacidad de corte:	
madera	90 mm
acero	10 mm
aluminio	20 mm
Peso:	2,4 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	236 x 77 x 199 mm

Equipo básico:
Hojas de sierra, llave allen y maletín PVC.



Potente, duradera y manejable.

4326 SIERRA DE CALAR

64



Potencia:	450 W
Carreras por minuto:	3.100
Longitud de carrera:	18 mm
Capacidad de corte:	
madera	65 mm
acero	6 mm
aluminio	10 mm
Peso:	1,9 Kg
Longitud de cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	224 x 77 x 197 mm

Equipo básico:
Llave allen y sierra de corte.



Polivalente.

4328 SIERRA DE CALAR

64



Potencia:	450 W
Carreras por minuto:	500 - 3.100
Longitud carrera:	18 mm
Capacidad de corte:	
madera	65 mm
acero	6 mm
aluminio	10 mm
Peso:	1,8 Kg
Longitud de cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	217 x 77 x 197 mm

Equipo básico:
Hojas de sierra y llave allen.



Polivalente, con velocidad variable y sistema de penduleo.

4329K SIERRA DE CALAR

64



Potencia:	450 W
Carreras por minuto:	500 - 3.100
Longitud de carrera:	18 mm
Capacidad de corte:	
madera	65 mm
acero	6 mm
aluminio	10 mm
Peso:	1,9 Kg
Longitud de cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	223 x 77 x 197 mm

Equipo básico:
Hojas de sierra, llave allen y maletín PVC.



Polivalente. Velocidad variable, sist. de penduleo y base de aluminio.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - SIERRAS DE CALAR



	JV002G	JV001G	DJV182	DJV181	DJV180	DJV184	DJV185	DJV186	JV103D	JV101D	4350CT	4350FCT	4351FCT	JV0600K	4326	4328	4329K
Alimentación	XGT		LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGÍA						CXT		Cable						
Longitud de carrera	26 mm		26 mm	26 mm	26 mm	23 mm	23 mm	18 mm	23 mm	18 mm	26 mm			23 mm	18 mm		
C.P.M.	0 - 3.500	800 - 3.500	800 - 3.500	800 - 3.500	0 - 2.600	0 - 3.000	800 - 3.000	0 - 2.900	800- 3.000	0 - 2.900	800 - 2.800			500 - 3.100	3.100	500 - 3.100	
Peso neto	2 kg	1,9 kg	2 kg	1,9 kg	2,2 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,4 kg	2,5 kg			2,4 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,9 kg
XPT	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BL MOTOR	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Máx. rango de inglete	0 - 45°		0 - 45 °					45 - 45 °	45 - 45 °		45 - 45 °						
Características especiales	3 ajustes orbitales + corte recto	SOFT NO LOAD 3 ajustes orbitales + corte recto	SOFT NO LOAD 3+1 posiciones pendulares	SOFT NO LOAD Base de aluminio conectable a aspirador	Velocidad variable 3+1 posiciones pendulares	SOFT NO LOAD 3+1 posiciones pendulares		Compatible con baterías y cargadores LXT y LXT Basic	5 posiciones pendulares conectable a aspirador	Velocidad variable 3+1 posiciones pendulares	Conectable a aspirador 3 posiciones pendulares Base de aluminio			Conectable a aspirador	Conectable a aspirador 3 posiciones pendulares	Conectable a aspirador 3 posiciones pendulares Base de aluminio	



Leyenda:

Máx. capacidad en madera | Máx. capacidad en aluminio | Máx. capacidad en metal



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N JR003G SIERRA DE SABLE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Carreras por minuto:	0 - 2.200
Longitud de carrera:	26 mm
Capacidad máxima:	
madera 90°	255 mm
tubo 90°	220 mm
Peso:	3,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	583 x 103 x 152 mm

XGT

BL MOTOR

XPT



JR003GZ: 3 hojas de sierra, mango delantero, empuñadura en forma de "D", llave hex. 4 mm, mordaza y maletín PVC. Sin batería y sin cargador.

Tecnología XGT. Potencia manejable y alta velocidad de trabajo.





Alta resistencia al agua y tornillo de banco de cadena



Fijación rápida y sencilla



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

JR001G — SIERRA DE SABLE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Carreras por minuto:	0 - 3.000 / 0 - 2.300
Longitud de carrera:	32 mm
Capacidad máxima:	
madera 90°	225 mm
tubo 90°	130 mm
Peso:	3,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	472 x 88 x 239 mm



JR001GZ: Set de 3 sierras S-EXPRESS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Nuevo cambio rápido de la hoja.

JR002G — SIERRA DE SABLE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
C.p.m.:	0 - 3.000
Longitud de carrera:	32 mm
Capacidad máxima:	
madera 90°	225 mm
tubo 90°	130 mm
Peso:	3,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	451 x 97 x 256 mm



JR002GZ: Set de 3 sierras S-EXPRESS.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sistema AVT. Motor horizontal. Con control de velocidad constante.

DJR360 — SIERRA DE SABLE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Carreras por minuto:	0 - 3.000 / 0 - 2.300
Longitud de carrera:	32 mm
Capacidad máxima:	
madera 90°	255 mm
Capacidad máxima	
tubo 90°	130 mm
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	449 x 116 x 243 mm



DJR360Z: 2 sierras bimetales.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Estructura del cigüeñal en forma vertical, mayor rendimiento.

DJR187 — SIERRA DE SABLE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	
alta	0 - 3.000
baja	0 - 2.300
Longitud de carrera:	32 mm
Capacidad máxima:	
madera 90°	255 mm
Capacidad máxima:	
tubo 90°	130 mm
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	439 x 83 x 231 mm



DJR187Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DJR187RTE: 2 sierras bimetálicas.
2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Estructura del cigüeñal en forma vertical, consiguiendo un mayor rendimiento.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DJR186 SIERRA DE SABLE A BATERÍA

441



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	0 - 2.800
Longitud de carrera:	32 mm
Capacidad máxima: madera 90°	255 mm
Capacidad máxima: tubo 90°	130 mm
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	486 x 81 x 223 mm



DJR186Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DJR186RTE: 2 sierras bimetálicas. 2 baterías (5,0 Ah), cargador rápido, maletín PVC.



Estructura del cigüeñal en forma vertical, consiguiendo un mayor rendimiento.

JR103D — SIERRA DE SABLE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Carreras por min.:	0 – 3.300
Longitud de carrera:	13 mm
Capacidad máxima:	
madera	50 mm
tubo	50 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	376 x 66 x 186 mm



JR103DZ: Sierra para metal, sierra para madera.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

JR103DSAE: Sierra para metal, sierra para madera.
2 baterías (2,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Inserción de una sola acción. Ideal para cortes en lugares de difícil acceso.

JR3061T — SIERRA DE SABLE

303



Potencia:	1.250 W
Longitud de carrera:	32 mm
Carreras por minuto:	0 - 3.000
Capacidad máxima de corte:	
tubo	130 mm
madera	255 mm
Peso:	3,8 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	487 x 95 x 177 mm





Equipo básico:
Sierra de sable Super Express Metal, sierra de sable Super Express Universal, sierra de sable Super Express Madera y maletín PVC.

Estructura del cigüeñal en forma vertical.

JR3070CT — SIERRA DE SABLE

303



Potencia:	1.510 W
Capacidad máxima de corte:	
tubo	130 mm
madera	255 mm
Longitud de carrera:	32 mm
Carreras por minuto:	0 - 2.800
Peso:	4,4 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	485 x 99 x 181 mm





Equipo básico:
3 hojas de sierra y maletín PVC.

Robusta, potente y cómoda (AVT). También para palets.

JR3051TK — SIERRA DE SABLE

303



Potencia:	1.200 W
Longitud de carrera:	30 mm
Carreras por minuto:	0 - 3.000
Capacidad máxima de corte:	
tubo	130 mm
madera	255 mm
Peso:	3,3 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	447 x 97 x 176 mm





Equipo básico:
Sierra de sable Super Express Metal, sierra de sable Super Express Universal, sierra de sable Super Express Madera y maletín PVC.

Más compacta y potente que su predecesora.

DSD180 CORTADOR DE TABIQUERÍA SECA



Batería Litio-Ion:	18V
Carreras por minuto:	0 - 6.000
Longitud de carrera:	6 mm
Capacidad máxima:	
tabiquería	30 mm
madera	15 mm
Tamaño máximo de la hoja	
tabiquería	55 x 18 x 0,55 mm
madera	53 x 18 x 0,55 mm
Peso:	1,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	263 x 79 x 291 mm

DSD180Z: Llave allen y cuchilla para tabiquería seca.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Cortador de tabiquería seca a batería ideal para realizar cajeados.

Cortador para tabiquería seca a batería de 18V, ideal para realizar cajeados. Válidos también para cortes en madera.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - SIERRAS DE SABLE



	JR001G	JR002G	JR003G	DJR360	DJR187	DJR186	DJR189	DJR188	DJR183	JR103D	JR3061T	JR3070CT	JR3051T
Alimentación	XGT	XGT	XGT	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA	CXT	Cable	Cable	Cable
Longitud de carrera	32 mm	32 mm	26 mm	32 mm	32 mm	32 mm	22 mm	20 mm	13 mm	13 mm	32 mm	32 mm	30 mm
C.P.M.	0 - 3.000 / 0 - 2.300	0 - 3.000	0 -2.200	0 - 3.000 / 0 - 2.300	0 - 3.000 / 0 - 2.300	0 - 2.800	0 - 3.100	0 - 3.000	0 - 3.000	0 - 3.300	0 - 3.000	0 - 2.800	0 - 3.000
Peso neto	3,5 kg	3,9 kg	3,9 kg	3,3 kg	3,1 kg	3,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	1,2 kg	1,1 kg	3,8 kg	4,4 kg	3,3 kg
XPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
BL MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Características especiales	Velocidad variable, freno eléctrico y protección contra descargas profundas	Velocidad variable, freno eléctrico y tecnología antivi-bración AVT	Velocidad variable, freno eléctrico y velocidad constante	Velocidad variable y freno eléctrico						Velocidad variable y freno eléctrico	Velocidad variable	3 posiciones pendulares y AVT	Velocidad variable
Capacidad	225 mm	130 mm	225 mm / 220 mm	225 mm / 130 mm	225 mm / 130 mm	225 mm / 130 mm	225 mm / 130 mm	225 mm / 130 mm	50 mm / 50 mm	50 mm / 50 mm	225 mm	130 mm	

Leyenda:

Máx. capacidad en madera

Máx. capacidad en tubo







Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DPJ180 ENGALLETADORA A BATERÍA

430



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	6.500
Diámetro exterior de disco:	100 mm
Diámetro interior de disco:	22 mm
Capacidad máx.:	20 mm
Peso	2,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	351 x 139 x 149 mm

LXT



CEPILLOS



KP001G — CEPILLO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
R.p.m.:	15.000
Potencia máx. salida:	1.100 W
Ancho de cepillado:	82 mm
Profundidad de cepillado:	0 - 4 mm
Profundidad de galce:	0 - 25 mm
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	385 x 156 x 166 mm

XGT · BL MOTOR · XPT · AWS



KP001GZ: Guía de profundidad, guía paralela tipo D, llave de tubo 9 mm.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

82 mm. Motor BL sin escobillas. Sistema AWS.



Rueda reguladora en posiciones
Proporciona un ajuste de profundidad de cepillado preciso mediante una perilla de ajuste de goma con topes de clic y una escala fácil de leer.





Pie de apoyo
Protege la pieza de trabajo y la hoja de rayones y posibles daños incluso si la máquina se coloca sobre la pieza de trabajo antes de que el motor se detenga por completo.

Base frontal con 3 ranuras biseladas
Fácil biselado alineando la ranura con el borde de la pieza de trabajo. Se proporcionan 3 ranuras diferentes.



3 mm aprox. · 1,4 mm aprox. · 4 mm aprox.



DKP181 — CEPILLO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	12.000
Potencia máx. salida:	710 W
Anchura de cepillado:	82 mm
Profundidad máxima de cepillado:	0 - 3 mm
Profundidad de galce:	0 - 25 mm
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	366 x 156 x 166 mm

LXT · BL MOTOR · ADT · AWS Auto-start Wireless System



DKP181Z: Guía de profundidad, guía paralela, calibrador y llave de tubo.
Sin baterías ni cargador en equipo básico

Ajuste preciso de la profundidad mediante pomo con escala.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CEPILLOS

DKP180 CEPILLO A BATERÍA

441



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	15.000
Anchura de cepillado:	82 mm
Profundidad máxima de cepillado:	0 - 2 mm
Profundidad de galce:	0 - 9 mm
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	333 x 157 x 160 mm



DKP180Z: Minicuchillas, calibrador, guía paralela.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

DKP180ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ideal para ajustes en instalaciones de puertas y ventanas.

KP0800 CEPILLO

411



Potencia:	620 W
R.p.m.:	17.000
Anchura de cepillado:	82 mm
Profundidad de corte:	0 - 2,5 mm
Profundidad de galce:	0 - 9 mm
Peso:	2,6 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	285 x 158 x 158 mm



Equipo básico:
Mini-cuchillas, calibrador de cuchillas y llave hexagonal.

Ligero y polivalente.

KP0810C CEPILLO

132



Potencia:	1.050 W
R.p.m.:	12.000
Anchura de cepillado:	82 mm
Profundidad de corte:	0 - 4 mm
Profundidad de galce:	0 - 25 mm
Peso:	3,4 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	290 x 168 x 176 mm



Equipo básico:
Llave de tubo, guía paralela, mini-cuchillas y calibrador de cuchillas.

Potente, con sistema de electrónica constante.

1806B CEPILLO

153



Potencia:	1.200 W
R.p.m.:	15.000
Anchura de cepillado:	170 mm
Profundidad de corte:	0 - 2 mm
Longitud de la base:	529 mm
Peso:	8,8 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	529 x 232 x 152 mm



Equipo básico:
Llave allen, guía paralela, cuchillas HSS, escuadra de ajuste, maestro de afilado, boquilla de aspiración y caja de madera.

Base amplia para un mayor control del cepillado.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

KP312S — CEPILLO

203



Potencia:	2.200 W
R.p.m.:	12.000
Anchura cepillado:	312 mm
Profundidad de corte:	
0 - 150 mm.	3,5 mm
150 - 240 mm.	2,0 mm
240 - 312 mm.	1,5 mm
Peso:	18,4 Kg
Longitud de cable:	10 M
Dimensiones (LxAnxAl):	551 x 425 x 219 mm

Equipo básico:
Llave allen de 4 mm, desviador de viruta, minicuchillas HSS, escuadra de ajuste y boquilla de aspiración.



Ideal para el cepillado de vigas.

2012NB — CEPILLO DE REGRUESO

153



Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	8.500
Velocidad avance:	8,5 m/min
Capacidad de corte:	
Tableros hasta 150 mm. ancho	3 mm
Tableros 150 mm. hasta 240 mm.	1,5 mm
Tableros más de 240 mm. ancho	1 mm
Capacidad máx altura:	155 mm
Tamaño mesa (a. x l.):	304 x 771 mm
Peso:	27 Kg
Longitud de cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	483 x 771 x 401 mm

Equipo básico:
Llave 9 mm, desviador de viruta, minicuchillas HSS, llave allen e imanes.



Fácil de transportar.

PC5001C — DESBASTADORA DE DIAMANTE

253



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	10.000
Ø exterior disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	5,1 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones. (LxAnxAl):	479 x 182 x 195 mm

Equipo básico:
Llave de pivotes, disco continuo, bolsa de polvo y maletín metálico.



Rebaja hormigón, ideal para juntas de encofrado.

PC5010C — DESBASTADORA DE DIAMANTE

318



Potencia:	1.400 W
R.p.m.:	4.000 - 9.000
Ø exterior disco:	125 mm
Rosca del husillo:	M14
Peso:	3,6 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones. (LxAnxAl):	350 x 231 x 179 mm

Equipo básico:
Llave de pivotes, protector, empuñadura en "D" y maletín metálico.



Compacta y ligera para trabajos de alta producción.

DCO181 FRESADORA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	32.000
Diámetro de pinza:	3 - 3,18 - 6 - 6,35 mm
Profundidad máx. de corte:	9,2 - 31 mm
Peso:	1 Kg
Dimensiones. LxAnxAl:	311 x 79 x 117 mm

LXT · BL MOTOR · AWS Auto-start Wireless System · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DCO181Z: Dos fresas para tabiquería seca 3,18 mm, llave hex. y toma de aspiración. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para tabiquería seca. Ahora con motor BL y sistema AWS.

DCO180 FRESADORA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA

430



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	30.000
Diámetro de pinza opcional:	3,18 - 6,35 mm
Profundidad máx. de corte:	11,5 - 31 mm
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	296 x 77 x 118 mm

LXT



DCO180Z: Casquillo 3,18 mm y fresa para tabiquería seca x2. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Ideal para tabiquería seca y cajeados eléctricos. Muy ligera.

RT001G FRESADORA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
R.p.m:	10.000 - 31.000
Máx. profundidad de fresado:	40 mm
Capacidad de la pinza:	8 / 6 mm Ø
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	141 x 90 x 251 mm

XGT · BL MOTOR · AWS · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



RT001GZ14: Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, guía recta, llaves de 22 y 13 mm y casquillo cónico 8 mm. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Fresadora multifunción con arranque suave y AWS.

RT0702C FRESADORA MULTIFUNCIÓN

411



Potencia:	710W
R.p.m.:	10.000 - 34.000
Capacidad de la pinza:	8 / 6 mm Ø
Máx. profundidad de fresado:	35 mm
Longitud total:	200 mm
Peso:	1,8 Kg
Longitud del cable:	2,5 m
Dimensiones (LxAnxAl):	89 x 89 x 210 mm



Equipo básico: Adaptador de aspiración, casquillo cónico 8 mm y 6 mm, llave para amoladoras rectas de 13 mm, llave fija 22, guía paralela, base recta y tuerca de apriete. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Fresadora multifunción con sistema anti-restart y velocidad variable.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DRT50 — FRESADORA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	10.000 - 30.000
Diámetro de pinza:	6 / 8 mm
Profundidad máxima de corte:	0 - 35 mm
Peso:	1,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	134 x 89 x 226 mm

LXT · BL MOTOR

SOFT START · CONSTANT SPEED



DRT50Z: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ligera y manejable con capacidad de pinza de 6 mm y 8 mm.

DRT52 — FRESADORA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	30.000
Diámetro de pinza:	6 mm
Profundidad máxima de corte:	0 - 42 mm
Peso:	0,95 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	134 x 90 x 220 mm

LXT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · BL MOTOR

SOFT START



DRT52Z: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DRT52SF: Batería 18V (3,0 Ah), cargador y maletín PVC.

Fresadora ligera con motor BL sin escobillas para carpintería.



Accesorios opcionales válidos para DRT50 y RT0702

3711 — FRESADORA MULTIFUNCIÓN

411



Potencia:	530 W
R.p.m.:	32.000
Capacidad de la pinza:	6 mm Ø
Máx. profundidad de fresado:	42 mm
Peso:	1,5 Kg
Longitud del cable:	2,5 m
Dimensiones (LxAnxAl):	82 x 90 x 211 mm

SOFT START



Equipo básico:
Guía, llaves. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

Fresadora eléctrica de base recta de 6 mm.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

FRESADORAS



FRESADORAS PROFESIONALES
con función anti-restart y arranque suave.

3712 FRESADORA DE CANTOS

411



Potencia:	530 W
R.p.m.:	32.000
Capacidad de la pinza:	6 mm Ø
Máx. profundidad de fresado:	42 mm
Peso:	1,7 Kg
Longitud del cable:	2,5 m
Dimensiones (LxAnxAl):	102 x 122 x 314 mm



Equipo básico:
Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Fresadora de cantos eléctrica de 6 mm diámetro con base inclinable.

RP0900 FRESADORA DE SUPERFICIE

106



Potencia:	900 W
R.p.m.:	27.000
Capacidad de la pinza:	6 / 8 mm Ø
Máx. profundidad de fresado:	35 mm
Peso:	2,7 Kg
Longitud del cable:	2,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	256 x 110 x 217 mm



Equipo básico:
2 llaves fijas, guía paralela, casquillo de 6 y 8 mm y adaptador de aspiración.

Precisión para trabajos con dos manos.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

RP001G — FRESADORA DE SUPERFICIE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	8.000 - 25.000
Capacidad de la pinza:	6 / 8 / 12 mm Ø
Máx. profundidad de fresado:	0 - 60 mm
Dimensiones de la base:	150 x 130 mm
Peso:	3,3 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	135 x 275 x 288 mm

XGT · BL MOTOR · AWS · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



RP001GZ: Llave fija, guía recta, casquillo de 8 mm y adaptador de aspiración.
Sin baterías sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Presentamos la fresadora XGT® 40Vmax: la solución definitiva para tareas de fresado de precisión.

RP001G

Esta fresadora se puede conectar a los aspiradores Makita con la boquilla de polvo para un entorno de trabajo más limpio.

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales.





RP1802X — FRESADORA DE SUPERFICIE

203



Potencia:	1.850 W
R.p.m.:	23.000
Máx. profundidad de fresado:	70 mm
Capacidad de la pinza:	12/8/6 mm Ø
Peso:	6,2 Kg
Longitud del cable:	4 m
Dimensiones (LxAnxAl):	155 x 294 x 312 mm



RP1802X01: Llave fija, casquillo de 6-12 y 8 mm y adaptador de aspiración.

Fresadora de superficie con capacidad de inmersión de 70 mm.

RP2303FC07 — FRESADORA DE SUPERFICIE

203



Potencia:	2.100 W
R.p.m.:	9.000 - 23.000
Máx. profundidad de fresado:	70 mm
Capacidad de la pinza:	12/10/8/6 mm Ø
Peso:	6,2 Kg
Longitud del cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	155 x 294 x 327 mm



Equipo básico:
Llave fija, guía paralela con regulación milimétrica, casquillo de 6 y 8 mm, adaptador de aspiración y maletín Makpac4.

//SAR\\ Sistema Anti-Restart

Más potente y precisa.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - FRESADORAS

FRESADORAS ELÉCTRICAS



	RT0702C	3711	3712	RP2303	RP1802X	RP0900
Alimentación						
Potencia	710 W	530 W	530 W	2.300 W	1.850 W	900 W
R.P.M.	10.000 - 34.000	32.000	32.000	9.000 - 22.000	23.000	27.000
Ø de pinza	8 / 6 mm	6 mm	6 mm	12 / 8 / 6 mm	12 / 8 / 6 mm	8 / 6 mm
Máx. profundidad de fresado	35 mm	42 mm	42 mm	70 mm	70 mm	35 mm
Peso neto	1,8 kg	1,5 kg	1,7 kg	6,2 kg	6,2 kg	2,7 kg
Características especiales	//SAR\\ Sistema Anti-Restart	//SAR\\ Sistema Anti-Restart	Sistema de arranque suave Base transparente	Velocidad variable //SAR\\ Sistema Anti-Restart	Conectable a aspirador //SAR\\ Sistema Anti-Restart	Carcasa superior plana Conectable a aspirador

FRESADORAS A BATERÍA



	RP001G	RT001G	DRT52	DRT50	DC0181	DC0180
Alimentación	XGT		LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA			
R.P.M.	8.000 - 25.000	10.000 - 31.000	30.000	10.000 - 30.000	32.000	30.000
Ø de pinza	6 / 8 / 12 mm	8 / 6 mm	6 mm	8/6 mm	3 - 6,35 mm	3,18 - 6,35 mm
Máx. profundidad de fresado	60 mm	40 mm	42 mm	0 - 35 mm	9,2 - 31 mm	7,5 - 31,5 mm
Peso neto	3,3 kg	1,1 kg	0,95 kg	1,4 kg	1 kg	1,2 kg
Características especiales	BL MOTOR AWS XPT	BL MOTOR AWS //SAR\\ Sistema Anti-Restart XPT	BL MOTOR XPT	BL MOTOR	BL MOTOR AWS //SAR\\ Sistema Anti-Restart XPT	//SAR\\ Sistema Anti-Restart

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

7104L ESCOPLEADORA DE CADENA

153



Potencia:	1.140 W
R.p.m.:	3.200
Ancho de corte:	130 mm
Profundidad de corte:	155 mm
Peso:	17 Kg
Longitud del cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	512 x 298 x 513 mm

Equipo básico:
Cadena 16,5 mm, llave hexagonal y aceite 10 cl.



Ideal para el cajeado en viga. Base adaptable al ancho de viga.

TM001G MULTIHERRAMIENTA A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Oscilaciones por min.(O.p.m.):	10.000 - 20.000
Ángulo de oscilación:	1,8 mm (3,6 mm total)
Peso:	1,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	332 x 92 x 138 mm



TM001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Multiherramienta sin escobillas XGT® para aplicaciones de trabajo pesado.

DTM52 MULTIHERRAMIENTA A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Oscilaciones por min.(O.p.m.):	10.000 - 20.000
Ángulo de oscilación:	1,8 mm (3,6 mm total)
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	322 x 95 x 126 mm



DTM52Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico

Bajas vibraciones. Compatible con STARLOCK, STARLOCK PLUS y MAX.

DTM51 MULTIHERRAMIENTA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Oscilaciones por min.(O.p.m.):	6.000 - 20.000
Ángulo de oscilación:	1,6 mm (3,2 mm total)
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	340 x 80 x 122 mm



DTM51Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DTM51ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Cambio rápido de accesorios. Gran variedad para múltiples aplicaciones.

N DTM53 — MULTIHERRAMIENTA A BATERÍA



Tensión de la batería:	18V
Oscilaciones por min.(O.p.m.):	6.000 – 20.000
Ángulo de oscilación:	1,6 mm (3,2 mm total)
Peso:	1,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	329 x 80 x 120 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · STARLOCK · OIS



DTM53Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico

Diseño de agarre optimizado en 65 mm para un control superior. Compatible con STARLOCK.

TM30D — MULTIHERRAMIENTA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Oscilaciones por min.(O.p.m.):	6.000 - 20.000
Ángulo de oscilación:	1,6 mm (3,2 mm total)
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	277 x 65 x 98 mm

CXT · OIS



TM30DZ: Llave allen.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

SAR Sistema Anti-Restart

Multiherramienta muy manejable y ligera.

TM3010CX6 — MULTIHERRAMIENTA

459



Potencia:	320 W
Oscilaciones por min.(O.p.m.):	6.000 – 20.000
Ángulo de oscilación:	1,6 mm (3,2 mm total)
Peso:	1,6 Kg
Longitud de cable:	5,0 M
Dimensiones (LxAnxAl):	283 x 68 x 87 mm

OIS



CAMBIO RÁPIDO



Equipo básico: Accesorios TMA006, TMA009, plato de lija, adaptador universal, kit de aspiración, caja porta accesorios y maletín PVC.

Cambio rápido de accesorios sin necesidad de herramientas.

TM3000CX1 — MULTIHERRAMIENTA

459



Potencia:	320 W
Oscilaciones por min.(O.p.m.):	6.000 – 20.000
Ángulo de oscilación:	1,6 mm (3,2 mm total)
Peso:	1,4 Kg
Longitud de cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	275 x 64 x 92 mm

OIS



Equipo básico: Accesorios TMA006, TMA009, plato de lija, adaptador universal, kit de aspiración, caja porta accesorios y maletín PVC.

Precisión en los trabajos de acabado.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DRV150 REMACHADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Altura del centro:	26 mm
Longitud de carrera:	25 mm
Fuerza de tracción máxima:	10 kN
Rango diámetro de remache:	2,4 - 4,8 mm
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	313 x 80 x 287 mm



DRV150Z: Boquillas de 2,4 - 3,2 - 4,0 y 4,8 mm, grasa y gancho.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Remachadora a batería, alta potencia de asentamiento hasta 10 kN.

DRV250 REMACHADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Altura del centro:	26 mm
Longitud de carrera:	30 mm
Fuerza de tracción máxima:	20 kN
Rango diámetro de remache:	2,4 - 6,4 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	323 x 80 x 287 mm

*No válido para remaches de acero inoxidable de 6 y 6,4mm.



DRV250Z: Boquillas de 4,8 - 6 - 6,4 mm, grasa y gancho.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Remachadora a batería, alta potencia de asentamiento hasta 20 kN.







DTR181 ATADORA FERRALLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Diámetro de alambre:	0,8 mm
Diámetro de barra:	16 x 16 mm
Atados de bobina:	120
Atados por carga de batería:	6.000
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	317 x 93 x 318 mm

LXT XPT BL MOTOR



DTR181ZJ: Maletín Makpac.
Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Perfecta para ferrallistas, instaladores de mallazo y estructuras reticulares.



Dos modos de selección:
1- Acción sola.
2- Acción continua.



Refuerzos de amarre.
De acuerdo con la condición del material de atado, la resistencia de atado se puede ajustar en 6 etapas.



Empuje la palanca de liberación.



Pon un carrete y pasa el alambre por el agujero.



Suelte la palanca de bloqueo.

Diseño compacto y ligero.

Adecuado para áreas estrechas.
Modo de accionamiento continuo.
Sostenga el gatillo y tire de la placa de contacto contra las barras.

DTR180 ATADORA DE FERRALLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Diámetro de alambre:	0,8 mm
Diámetro de barra:	10 x 10 - 13 x 13 mm
Atados de bobina:	120
Atados por carga de batería:	6.000
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	304 x 93 x 318 mm

LXT XPT BL MOTOR



DTR180ZJ: Maletín Makpac.
Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Perfecta para ferrallistas, instaladores de mallazo y estructuras reticulares.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



FN001G — CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Tipo de clavo:	1,2 mm
Longitud del clavo:	15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Número de clavos por carga:	5.000 pzas.
Capacidad de carga:	100 pzas.
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	291 x 86 x 263 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



FN001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para clavar clavos de hasta 40 mm de largo rápidamente.

PT001G — CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de carga	100 pzas.
Nº de clavos por carga de batería	6.000 pzas.
Longitud del clavo:	15, 18, 25, 30, 35 mm
Peso:	1,7 Kg
Diámetro del clavo:	0,6 mm
Dimensiones (LxAnxAl):	271 x 86 x 232 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



PT001GZ: Llave 3 mm, gancho para cinturón.
Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.

N BN001G — CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40V
Diámetro del clavo:	2,9 - 3,3 mm
Longitud del clavo:	50 - 90 mm
Capacidad de carga:	58 pzas.
Peso:	4,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	326 x 186 x 358 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



BN001GZ: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Clavo cabeza recortada. Potencia manejable y alta velocidad de trabajo.

N BN002G CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx.
Diámetro del clavo:	2,9 - 3,8 mm
Longitud del clavo:	50 - 90 mm
Capacidad de carga:	36 - 41 pzas.
Peso:	4,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	389 x 189 x 358 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



BN002GZ: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Clavo cabeza redondeada.
Disparo rápido de hasta 4 clavos por segundo.

DBN901 CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Diámetro del clavo:	2,9 - 3,8 mm
Longitud del clavo:	50 - 90 mm
Número de clavos por carga:	800 pzas.
Capacidad de carga:	110 pzas.
Peso:	4,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	389 x 189 x 358 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DBN901ZK: Gancho, tornillo m5x12, adaptador, llave hexagonal y maletín PVC.

Clavadora para marcos LXT® de 18V para clavar clavos de hasta 90 mm.

DBN900 CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Diámetro del clavo:	2,9 - 3,8 mm
Longitud del clavo:	50 - 90 mm
Número de clavos por carga:	800 pzas.
Capacidad de carga:	110 pzas.
Peso:	4,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	389 x 189 x 358 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DBN900ZK: Gancho, tornillo m5x12, adaptador, llave hexagonal y maletín PVC.

Clavadora para marcos LXT® de 18V para clavar clavos de hasta 90 mm.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N DBN501 CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Tipo de clavo:	1,2 mm
Longitud del clavo:	15 - 50 mm
Peso:	2,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	246 x 96 x 301 mm

LXT · BL MOTOR · XPT

DBN501Z: Gafas de seguridad y gancho.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Es capaz de clavar de forma fiable clavos de calibre 18 de hasta 50 mm en maderas duras.



DBN500 CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Tipo de clavo:	1,2 mm
Longitud del clavo:	15 - 50 mm
Número de clavos por carga:	1.300 pzas.
Capacidad de carga:	110 pzas.
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	294 x 97 x 318 mm

LXT

DBN500Z: Gancho.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Para clavo de 1,2 mm. Sin necesidad de gas.



DFN350 CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Tipo de clavo:	1,2 mm
Longitud del clavo:	15, 20, 25, 30, 35 mm
Número de clavos por carga:	4.000 pzas.
Capacidad de carga:	110 pzas.
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	257 x 79 x 228 mm

LXT · XPT

DFN350Z: Gancho.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Compacto y liviano.



DPT353 CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de carga:	120 Clavos
Tipo de Pin sin cabeza:	
Diámetro:	0,6 mm
Longitud:	15, 18, 25, 30, 35 mm
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	257 x 79 x 226 mm

LXT

DPT353Z: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Clavo tipo pin 0,6 mm de diámetro.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

PT354D — CLAVADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Diámetro del clavo:	0,6 mm
Longitud del clavo:	15, 18, 25, 30, 35 mm
Capacidad de carga:	120 pzas.
Peso:	1,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	231 x 60 x 226 mm

CXT



PT354DZ: Gancho y gafas de protección.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Clavos de hasta 35 mm de largo con 0,6 mm de diámetro.

AN902 — CLAVADORA NEUMÁTICA



Diámetro del clavo:	2,5 - 3,8 mm
Longitud del clavo:	45 - 90 mm
Capacidad de carga:	150 - 300 pzas.
Presión de trabajo:	4,5 - 8,5 bar
Peso:	3,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	281 x 129 x 362 mm





Equipo básico:
Gafas de seguridad, llave allen, bote de aceite para clavadoras y maletín PVC.

Filtro de entrada. Para estructuras de madera.

AF506 — CLAVADORA NEUMÁTICA



Diámetro de clavo:	1,2 mm
Longitud del clavo:	15 - 50 mm
Capacidad de carga:	100 pzas.
Presión de trabajo:	4 - 8 bar
Peso:	1,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	250 × 70 × 256 mm





Equipo básico:
Bote de aceite, gancho y maletín PVC.

Con salida de aire para limpiar la zona de trabajo.

GN420CLSE — CLAVADORA DE GAS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	7,2V
Diámetro del clavo:	2,6 – 3,1 mm
Longitud del clavo:	15 – 40 mm
Capacidad del cargador:	40 pzas.
Clavos por batería:	4.000
Clavos por bote de gas:	1.200
Peso:	3,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	315 x 108 x 390 mm





Equipo básico: Llave allen, gafas protectoras.
2 baterías (1,0 Ah), cargador y maletín PVC.

Primera clavadora a gas válida para la fijación en hormigón, acero...

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GN900SE — CLAVADORA DE GAS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	7,2V
Tipo de Cabeza:	Redonda recortada
Diámetro:	2,9 - 3,3 mm
Longitud:	50 - 90 mm
Capacidad de carga:	44 pzas.
Angulo del clavo:	34°
Clavos / Batería:	4.000 pzas. (aprox)
Clavos / Gas:	1.200 pzas. (aprox)
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	321 x 108 x 368 mm



Equipo básico: Llave hexagonal, gafas protectoras. 2 baterías (1,0 Ah), cargador y maletín PVC.

Estructura en madera. Sin mangueras.

DST630 — GRAPADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ancho de la grapa:	5,7 - 6,35 mm
Longitud de la grapa:	9,5 - 38 mm
Capacidad de carga:	110 pzas.
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	246 x 96 x 282 mm



DST630Z: Gancho.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con un mecanismo de muelle neumático, es capaz de clavar grapas de de calibre 18 de forma fiable.

DST221 — GRAPADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ancho de la grapa:	10 mm
Longitud de la grapa:	10, 13, 16, 19, 22 mm
Capacidad de carga:	98 pzas.
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	251 x 91 x 212 mm



DST221Z: Gancho.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Posibilidad de ajustar la profundidad de la grapa por ruleta.

DST112 — GRAPADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ancho de la grapa:	10 mm
Longitud de la grapa:	7, 10 mm
Capacidad de carga:	150 pzas.
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	235 x 94 x 165 mm



DST112Z: Gafas de seguridad.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Modo de disparo continuo. Diseño compacto y reducido.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - CLAVADORAS



	BN002G	BN001G	FN001G	PT001G	DBN901	DBN900	DBN501	DBN500	DFN350	DPT353
Alimentación	XGT				LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA					
Ø de clavo	2,9 - 3,8 mm	2,9 - 3,3 mm	1,2 mm	0,6 mm	2,9 - 3,8 mm	2,9 - 3,3 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	0,6 mm
Longitud de clavo	50 - 90 mm	50 - 90 mm	15 - 40 mm	15 - 35 mm	50 - 90 mm	50 - 90 mm	15 - 50 mm	15 - 50 mm	15 - 35 mm	18 - 35 mm
Capacidad de carga	36 - 41 pzas.	51 - 58 pzas.	100 pzas.	100 pzas.	36 - 41 pzas.	51 - 58 pzas.	110 pzas.	110 pzas.	110 pzas.	120 pzas.
Nº de clavos por carga de batería	1.020 pzas.	1.020 pzas.	5.000 pzas.	6.000 pzas.	1.000 pzas.	1.000 pzas.	1.700 pzas.	1.000 pzas.	4.000 pzas.	6.400 pzas.
Presión de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso neto	4,7 kg	4,6 kg	2 kg	1,7 kg	4,7 kg	4,6 kg	2,3 kg	2,9 kg	1,7 kg	1,7 kg





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - CLAVADORAS







PT354	AN902	AF506	GN900	GN420
CXT	Neumáticas		LITIO-ION	
0,6 mm	2,5 - 3,8 mm	1,2 mm	2,9 - 3,3 mm	2,6 - 3,1 mm
15 - 35 mm	45 - 90 mm	15 - 50 mm	50 - 90 mm	15 - 40 mm
120 pzas.	150 - 300 pzas.	100 pzas.	44 pzas.	40 pzas.
1.000 pzas.	-	-	4.000 pzas. a batería 1.200 pzas. a gas	4.000 pzas. a batería 1.200 pzas. a gas
-	4,9 - 8,3 bar	4,9 - 8,3 bar	-	-
1,4 kg	3,5 kg	1,3 kg	3,3 kg	3,6 kg





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TRATAMIENTOS DE POLVO



VC006GM — ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	3,7 m³/min
Volumen del depósito:	Seco 40 / Líquidos 30 L
Máx. sellado de succión:	18 kPa
Peso:	17 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	586 x 385 x 598 mm

XGT X2 80Vmax · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · GYUPPA! · AWS

VC006GMZ01: Pie de aspiración plano seco 38 mm, tubo flexible (x2), bolsa para polvo, tubo extensible de aluminio 38 mm, tubo curvo aluminio 38 mm, boquilla para esquina 38 mm, adaptador 22 mm, adaptador 24 mm, dispositivo AWS. Sin cargador ni baterías en equipo básico.



Aspirador 80Vmáx con clase de filtrado “M”.

VC007GL — ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	3,7 m³/min
Volumen del depósito:	Seco 40 / Líquidos 30 L
Máx. sellado de succión:	18 kPa
Peso:	16,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	586 x 385 x 598 mm

XGT X2 80Vmax · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · GYUPPA! · AWS

VC007GLZ01: Pie de aspiración plano seco 38 mm, tubo flexible (x2), set 10 bolsas plástico, tubo extensible de aluminio 38 mm, tubo curvo de aluminio 38 mm, boquilla para esquina 38 mm, adaptador 22 mm, adaptador 24 mm, dispositivo AWS. Sin cargador ni baterías en equipo básico.



Aspirador 80Vmáx válido para seco y húmedo.



Un aspirador versátil que funciona con dos baterías XGT®, lo que permite un caudal de aire elevado similar al de los modelos con cable. Corresponde a la clase de filtro L HEPA . El gran depósito tiene una capacidad de 40 L, lo que permite un trabajo de limpieza continuo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

VC003GL — ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	3,2 m³/min
Volumen del depósito:	Seco 15 / Líquidos 12 L
Máx. sellado de succión:	23 kPa
Peso:	7,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	366 x 334 x 475 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



VC003GLZ: Pie de aspiración, bolsa de plástico, boquilla recta, tubo telescópico de aluminio. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Alta potencia igual que los aspiradores a cable.

VC005GL — ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	2,8 m³/min
Volumen del depósito:	8 L en seco
Máx. sellado de succión:	23 kPa
Peso:	7,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	366 x 334 x 397 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



VC005GLZ: Tubo telescópico 28 mm, pie de aspiración para suelo, bolsas de plástico (10 pzas.), boquilla para ranuras larga, tubo flexible 32 mm, tubo curvo con cierre. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Alta potencia igual que los aspiradores a cable.

VC004GL — ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	1,8 m³/min
Volumen del depósito:	15 L en seco
Máx. sellado de succión:	23 kPa
Peso:	7,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	366 x 334 x 475 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS · HEPA filter · GYUPPA!



VC004GLZ01: Pie de aspiración plano 28 mm, bolsas de plástico (10pzas.), boquilla para esquina 38 mm, tubo curvo de aluminio 38 mm, tubo flexible (x2), tubo extensible, adaptador 24 mm y adaptador 22 mm. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Alta potencia igual que los aspiradores a cable con volumen del depósito de 15 L.

AWS

Función de activación inalámbrica (VC004G)

Al conectar una herramienta compatible con el aspirador y dar al interruptor, puede hacerlo funcionar automáticamente.



Bluetooth



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DVC155L — ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Volumen de aire:	2,1 m³/min
Volumen de depósito seco / húmedo:	15 L / 12 L
Máx. sellado de succión:	11 kPa
Peso:	6,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	366 x 334 x 421 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18v + 18v 36v



DVC155LZX2: 10 bolsas de plástico , tubo telescópico aluminio, tubo curvo, tubo flexible, pie de aspiración, boquilla para esquinas. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Para seco/húmedo. Hasta 15 L de capacidad.

- *Diseñado para funcionar de manera estable gracias a los rodillos que evitan el volcado del aspirador.*
- *Emisión de bajo ruido mediante el resideño de los conductos de ventilación y las vías de aire.*



HEPA filter



18v + 18v 36v



DVC155L

VC2012L — ASPIRADOR



Push & clean

Potencia:	1.000 W
Potencia máxima:	2.600 W
Volumen de aire:	3,6 m³/min
Volumen de depósito seco / húmedo:	15 L / 12 L
Máx. sellado de succión:	21 kPa
Peso:	8,5 Kg
Longitud de cable:	7,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	375 x 390 x 505 mm

Clase L



Equipo básico:
Bolsa de plástico, bolsa de fieltro, 2 tubos rectos, tubo curvo, tubo flexible, pie de aspiración, boquilla para ranuras, boquilla para alfombras, adaptador para máquinas y filtro PET.

1.000W. 12 L de capacidad. Sistema de limpieza "Push & Clean".

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

VC2512L — ASPIRADOR



Push & clean

Potencia:	1.000 W
Potencia máxima:	2.600 W
Volumen de aire:	3,6 m³/min
Capacidad del depósito:	25 L
Máx. sellado de succión:	21 kPa
Peso:	7 Kg
Longitud del cable:	5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	390 x 390 x 530 mm

Clase L



Equipo básico:
Bolsa de plástico, bolsa de fieltro, 2 tubos rectos, tubo curvo, tubo flexible, pie de aspiración, boquilla para ranuras, boquilla para alfombras, adaptador para máquinas y filtro PET.

1.000W. 25L de capacidad. Sistema de limpieza “Push & Clean”.

VC3011L — ASPIRADOR



Push & clean

Potencia:	1.000 W
Potencia máxima:	2.600 W
Volumen de aire:	3,6 m³/min
Volumen de depósito seco / húmedo:	26 L / 23 L
Máx. sellado de succión:	21 kPa
Peso:	9 Kg
Longitud del cable:	7,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	390 x 400 x 635 mm

Clase L



Equipo básico:
Bolsa de plástico, bolsa de fieltro, 2 tubos rectos, tubo curvo, tubo flexible, pie de aspiración, boquilla para ranuras, boquilla para alfombras, adaptador para máquinas y filtro PET.

1.000W. 30L de capacidad. Sistema de limpieza “Push & Clean”.

VC3012L — ASPIRADOR



Push & clean

Potencia:	1.200 W
Potencia máxima:	3.600 W
Volumen de aire:	3,7 m³/min
Volumen de depósito seco / húmedo:	24 L / 19 L
Máx. sellado de succión:	25 kPa
Peso:	11 Kg
Longitud del cable:	7,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	450 x 380 x 595 mm

Clase L



Equipo básico:
Tubo flexible, tubo curvo, tubo recto, filtro PET, bolsa de papel, saco de plástico, adaptador, pie de aspiración, pinza para sujeción de tubo, y gancho para colgar tubo.

Autolimpiable. Ideal para la construcción.

VC4210LX — ASPIRADOR

W49625



Potencia:	1.200 W
Potencia máxima:	2.400 W
Volumen de aire:	4,5 m³/min
Volumen de depósito seco / húmedo:	42 L / 30 L
Clase:	“ L “
Tipo de filtrado:	Automático
Máx. sellado de succión:	25 kPa
Peso:	16 Kg
Longitud de cable:	7,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	565 x 385 x 605 mm

Clase L



Equipo básico:
Tubo flexible, 3 tubos rectos, tubo curvo, pie de aspiración (seco) boquilla para ranuras, saco de plástico, bolsa de tela y adaptador manguera.

Limpieza de filtro automático. Parte superior para transportar Makpac.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

VC4210M — ASPIRADOR



Potencia:	1.200 W
Potencia máxima:	2.400 W
Volumen de aire:	4,5 m³/min
Volumen de depósito seco / húmedo:	42 L / 34 L
Máx. sellado de succión:	25 kPa
Peso:	16 Kg
Longitud de cable:	7,5 M
Dimensiones (LxAnxAl):	565 x 385 x 605 mm

Clase M



Equipo básico:
Bolsa de tela, saco de plástico, tubo flexible, set tubos rectos de aluminio (3 pzas.), tubo curvo de aluminio, 2 adaptadores, pie de aspiración y boquilla para ranuras.

Aspirador de clase M de 42 L, para húmedo y seco.



DVC560 — ASPIRADOR VERTICAL A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Volumen de aire:	1,9 m³/min
Volumen de depósito:	5 L
Peso:	7,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	326 x 318 x 1.146 mm

LXT · BL MOTOR · HEPA filter · 18v + 18v = 36v



DVC560Z: Bolsa de tela para polvo 5 L, filtro HEPA, boquilla de esquina y cepillo redondo.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sólo para seco. Ideal para la limpieza de moquetas y alfombras.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



Modo Bajo ruido 57 dB(A)



Alta tasa de recogida de polvo



Dos motores BL diferentes

ASPIRADOR VERTICAL

Ideal para limpieza de moquetas y alfombras



Manguera extensible más tubo de aluminio extraíble con asa integrada

Botón de selección de un solo toque.



Panel de indicación



Sistema de filtración:
Bolsa de papel para polvo
(Tipo de tela no tejida)

Capacidad de polvo: 5 L

HEPA filter

Cuerpo principal capaz de inclinarse hasta 90 grados

Cepillo lateral

Parachoques delantero

Luz de trabajo LED

VC010G — ASPIRADOR VERTICAL A BATERÍA

Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	1,8 m³/min
Volumen de depósito:	5 L
Peso:	7,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	326 x 381 x 1.146 mm

XGT

BL MOTOR

HEPA filter





VC010GZ: Bolsa de filtro, 10 uds., filtro HEPA, boquilla de esquina y cepillo redondo.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Aspirador vertical con cepillo giratorio en la boquilla que limpia eficazmente las alfombras.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

Capaz de capturar 99,97% de partículas tan pequeñas como 0,3 - 1 µm.

HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.

El aire de escape es tan limpio como el del filtro de aire.





VC011G — ASPIRADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	2,4 m³/min
Volumen del depósito:	6L seco / 5,5L húmedo
Trabajo continuo BL4050F	
Vel. 1	260 min
Vel. 2	130 min
Vel. 3	75 min
Vel. 4	40 min
Máx. sellado de succión:	20 kPa
Peso:	5,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	301 x 185 x 526 mm

XGT · BL MOTOR · HEPA filter

VC011GZ: Manguera y boquillas.
Sin batería sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Mecanismo autolimpiable. Diseño de mochila mejorado para reducir la fatiga del operario.

VC008G — ASPIRADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	2,4 m³/min
Volumen del depósito:	8 L en seco
Trabajo continuo BL4050F	
Vel. 1	110 min
Vel. 2	55 min
Vel. 3	30 min
Vel. 4	14 min
Máx. sellado de succión:	18 kPa
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	233 x 150 x 375 mm

XGT · BL MOTOR · HEPA filter

VC008GZ: Sin baterías ni cargador en equipo básico. Tubo curvo con cierre 28 mm, tubo telescópico aluminio 28 mm, tubo flexible 32 mm, bolsa de nylon 2 L (10 pzas.), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.



4 Modos. Misma alta potencia que los aspiradores con cable.

DVC665 — ASPIRADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Volumen de aire:	1,8 m³/min
Volumen de depósito:	6 L
Trabajo continuo con 2 baterías BL1860B	
alta	40 min
normal	75 min
Máx. sellado de succión:	11 kPa
Peso:	5,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	297 x 174 x 523 mm

LXT · BL MOTOR · AWS · HEPA filter · 18V + 18V = 36V

DVC665Z: Dispositivo AWS, manguera y boquillas.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



6 litros de capacidad. Conectable mediante Bluetooth. Filtro HEPA.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

AWS
Auto - start Wireless System

El sistema AWS conecta la máquina a través de Bluetooth.

Ahora el aspirador se puede activar de forma inalámbrica por las herramientas, gracias a nuestra nuevo sistema AWS. El modo de activación inalámbrica permite un funcionamiento limpio y cómodo. Al conectar una herramienta compatible al aspirador, puede encenderlo automáticamente al activar la herramienta a través de su interruptor.



La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Makita utiliza dichas marcas bajo licencia.
Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

DVC660 — ASPIRADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Volumen de aire:	2,2 m³/min
Volumen de depósito:	6 L
Trabajo continuo con 2 baterías BL1860B	
alta	40 min
normal	75 min
baja	140 min
Máx. sellado de succión:	11 kPa
Peso:	5,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	297 x 174 x 523 mm

LXT · BL MOTOR · HEPA filter · 18v + 18v = 36v



DVC660Z: Manguera y boquillas.
Sin batería sin cargador y sin maletín en equipo básico.

6 litros de capacidad. Filtro HEPA. 3 velocidades.



DVC261 — ASPIRADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Volumen de aire:	2,2 m³/min
Trabajo continuo con 2 baterías BL1850	
alta	40 min
baja	75 min
normal	140 min
Volumen del depósito:	2 L
Máx. sellado de succión:	11 kPa
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	230 x 152 x 373 mm

LXT · BL MOTOR · HEPA filter · 18v + 18v = 36v



DVC261Z: Tubo flexible de ø 28 mm, tubo recto telescópico, tubo curvo, pie de aspiración, boquilla de aspiración y bolsa de papel 2 L. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Mayor capacidad de succión para una mejor recolección de polvo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DRC300 ROBOT ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Máxima área de limpieza:	600 m²
Volumen del depósito:	3,0 L
Función de aspiración:	Mapeado / Libre
Trabajo continuo 2x(BL1860B):	240 min
Peso:	9,3 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	500 x 500 x 204 mm

LXT · BL MOTOR · HEPA filter · CONSTANT SPEED · LED



DRC300Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Robot aspirador con función de retorno, y capaz de memorizar 5 salas.

SENSOR LiDAR

Mapeo bidimensional de las habitaciones con un medidor de desplazamiento láser giratorio.





SENSOR DE CÁMARA

Capta la forma característica de techos y paredes y los memoriza relacionándolos con la ubicación del robot para aumentar la precisión del mapeo.

Vuelve automáticamente al punto de inicio

Puede memorizar hasta 5 habitaciones distintas



Tiempo de trabajo continuo con una sola carga de batería. 240 min

Reparabilidad mejorada



Cepillo inferior y cepillos laterales extraíbles sin herramientas.





Se puede desmontar desde la parte superior de la máquina.



Asa de transporte grande

DRC200 ROBOT ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Máxima área de limpieza:	500 m²
Volumen del depósito:	2,5 L
Función de aspiración:	Aleatorio / Patrón
Trabajo continuo 2x(BL1850):	200 min
Peso:	6,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	460 x 460 x 180 mm

LXT · BL MOTOR · RoboPRO



DRC200Z: Mando a distancia y cinta de marcaje (15 m).
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

2 modos de limpieza automática, modo aleatorio y modo patrón.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N CL004G — ASPIRADOR DE MANO A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia de succión:	20 - 110 W
Volumen de aire:	1,0 m³/min
Descripción:	Boquilla 28 mm
Volumen de depósito:	0,25 L
Máx. sellado de succión:	20 kPa
Función de aspiración:	Seco
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.109 x 243 x 192 mm

XGT · BL MOTOR · HEPA filter · 4



CL004GZ: Tubo recto, boquilla para esquinas y pie de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

El cepillo giratorio eléctrico con función de detección de suelos limpia eficazmente las alfombras.

CL001G — ASPIRADOR DE MANO A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia de succión:	125 W
Volumen de aire:	1,2 m³/min
Descripción:	Boquilla 28 mm
Volumen de depósito:	0,73 L
Máx. sellado de succión:	21 kPa
Función de aspiración:	Seco
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.100 x 113 x 162 mm

XGT · BL MOTOR · 4



CL001GZ04: Tubo recto, boquilla para esquinas y pie de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

4 modos. Depósito sin bolsa, la solución XGT contra el polvo.

CL002G — ASPIRADOR DE MANO A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia de succión:	125 W
Volumen de aire:	1,2 m³/min
Descripción:	Boquilla 28 mm
Volumen de depósito:	0,73 L
Máx. sellado de succión:	21 kPa
Función de aspiración:	Seco
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.081 x 114 x 158 mm

XGT · BL MOTOR · 4



CL002GZ03: Tubo recto, boquilla para esquinas y pie de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

4 modos. Depósito con bolsa de papel o tela.

CL003G — ASPIRADOR DE MANO



Tensión de la batería:	40Vmáx
Potencia de succión:	100 W
Descripción:	Boquilla 28 mm
Volumen del depósito:	0,25 L
Máx. sellado de succión:	20 kPa
Volumen de aire:	1,0 m³/min
Función de aspiración:	Seco
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.121 x 113 x 177 mm

XGT · BL MOTOR · 4



CL003GZ04: Pie de aspiración, boquilla para ranuras.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

CL003GD202: Pie de aspiración, boquilla para ranuras,
2 baterías (2,5 Ah), protector de baterías y cargador rápido.

Alta potencia y bajo ruido, la solución XGT contra el polvo.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DCL284F — ASPIRADOR DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia de succión:	125 W
Volumen de aire:	1,2 m³/min
Capacidad:	0,73 L
Uso continuo máxima / alta / normal:	7 / 13 / 20 min
Máx. sellado de succión:	18 kPa
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.066 x 113 x 153 mm



DCL284FZ: Sin batería ni cargador en equipo básico. Pie de aspiración suelo, boquilla corta de ranuras, tubo recto, soporte.

Aspirador de mano 18V con 4 velocidades.

DCL286F — ASPIRADOR DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia de succión:	100 W
Volumen de aire:	1,0 m³/min
Capacidad:	0,25 L
Uso continuo máxima / alta / normal:	8 / 15 / 20 min
Máx. sellado de succión:	18 kPa
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.106 x 113 x 177 mm



DCL286FZ: Sin batería ni cargador en equipo básico. Pie de aspiración suelo, boquilla corta de ranuras, tubo recto, soporte .
DCL286FRF: Batería (3,0 Ah), cargador rápido, tubo recto, boquilla corta de ranuras,soporte

Aspirador de mano 18V con 4 velocidades y luz LED.

Alta potencia de succión y bajo nivel de ruido.





Gracias al rediseño del las ranuras de salida de aire se consigue un trabajo mucho más silencioso.

Nivel de ruido	
DCL284F	DCL286F
65 [Modo 4] dB(A)	66 [Modo 4] dB(A)

Pie de aspiración para alfombras rediseñado.

Gracias a el nuevo diseño de la estructura del pie se consigue un menor roce con la alfrombra y un funcionamiento más fluido.

DCL284F



Depósito tipo cápsula



Selector de modo y encendido



HEPA filter

DCL286F



Unidad ciclónica integrada



Selector de modo y encendido



HEPA filter

DCL281F — ASPIRADOR DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia de succión:	60 W
Volumen de aire:	1,5 m³/min
Capacidad:	750 ml
Uso continuo máxima / alta / normal:	15 / 20 / 50 min
Máx. sellado de succión:	8,2 kPa
Peso:	0,90 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.016 x 113 x 155 mm



DCL281FRF: Boquilla para ranuras, pie de aspiración, batería 18V (3,0 Ah) y cargador rápido. Sin maletín en equipo básico.

Gran poder de succión. Puede convertirse en un aspirador de mano.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DCL180 — ASPIRADOR DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia de succión:	30 W
Volumen de aire:	1,3 m³/min
Capacidad:	650 ml
Uso continuo:	20 min
Máx. sellado de succión:	4,2 kPa
Peso:	0,82 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	999 x 114 x 152 mm

LXT



DCL180ZB: Boquilla para ranuras y pie de aspiración.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Gran poder de succión. Puede convertirse en un aspirador de mano.

CL108FD — ASPIRADOR DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Potencia de succión:	30 W
Volumen de aire:	1,2 m³/min
Duración de la batería en vacío:	25 min
Volumen de depósito:	0,6 L
Máx. sellado de succión:	4,4 kPa
Peso:	0,79 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	956 x 110 x 150 mm

CXT

3



CL108FDZ: Tubo recto, accesorio de aspiración fino y pie de aspiración.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Se puede convertir en un aspirador de mano. Aspirador sin bolsa.

CL117FD — ASPIRADOR CON BATERÍA INTERNA



Batería:	Interna 12V
Potencia de succión:	29 / 15 / 3 W
Volumen de aire:	1,0 m³/min
Volumen del depósito:	0,65 L
Máx. sellado de succión:	5,0 kPa
Peso:	1,0 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	992 x 110 x 136 mm

CXT

3



CL117FDX2: Tubo telescópico completo, boquilla para ranuras corta, boquilla para suelos/alfombras.

Aspirador de mano con luz LED incorporada y batería interna.

N VC014GL — ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Volumen de aire:	2,0 m³/min
Volumen del depósito:	Seco 7,5 / Líquidos 4,5 L
Máx. sellado de succión:	15 kPa
Peso:	4,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	400 x 251 x 282 mm

XGT
BL MOTOR
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
HEPA filter



VC014GLZ: Manguera completa, boquilla ancha, boquilla de guillotina, correa de hombro, amortiguador, prefiltro, bolsa de filtro, conjunto de unidad inalámbrica, conjunto de filtro de papel y filtro húmedo.

Aspirador portátil a batería XGT para húmedo y seco.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DVC750L — ASPIRADOR / SOPLADOR PORTÁTIL A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia de succión:	50 W
Volumen de aire:	1,6 m³/min
Trabajo con BL1850B alta / baja:	30 / 60 min
Volumen de depósito seco / húmedo:	7,5 L / 4,5 L
Máx. sellado de succión:	6,7 kPa
Peso:	3,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	418 x 251 x 278 mm

LXT · XPT · BL MOTOR · HEPA filter



DVC750LZ: Tubo flexible y varias boquillas de aspiración.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Compacto y silencioso.

DCL184 — ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Potencia de succión:	38 W
Volumen de aire:	1,4 m³/min
Trabajo con BL1830 alta / media / baja:	20 / 30 / 80 min
Volumen del depósito:	500 ml
Máx. velocidad de aire (soplado)	100 m/seg
Máx. volumen de aire (soplado)	0,4 m³/min
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	365 x 138 x 202 mm

LXT



DCL184Z: Boquilla de goma, correa de sujeción, boquilla para alfombrilla, boquilla especial asiento, boquilla especial salpicadero, cepillo suave, accesorio soplador y bolsa de papel (5 pzas.).
Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Ideal coche. Muy ligero con función soplador. Tres velocidades.

CL121D — ASPIRADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmax
Potencia de succión:	28 W
Volumen de aire:	1,3 m³/min
Trabajo con BL1041B alta / media / baja:	27 / 32 / 67 min
Volumen del depósito:	500 ml
Máx. velocidad de aire (soplado)	76 m/seg
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	359 x 138 x 202 mm

CXT



CL121DZ: Boquilla de goma, correa de sujeción, boquilla para alfombrilla, boquilla especial asiento, boquilla especial salpicadero, cepillo suave, accesorio soplador y bolsa de papel (5 pzas.)
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal coche. Muy ligero con función soplador. Tres velocidades.

DUB185 — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 18.000
Volumen de aire:	0 - 3,2 m³/min
Velocidad del aire:	98 m/seg
Peso:	1,1 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	517 x 156 x 210 mm

LXT



DUB185Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Potencia de soplado drásticamente mejorada.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

AS001G — PISTOLA DE SOPLADO



Tensión de la batería:	40Vmáx
Volumen de aire:	0 - 1,1 m³/min
Velocidad del aire:	200 m/seg
Peso:	0,83 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	180 X 94 X 300 mm

AS001GZ: Boquilla ancha, boquilla para lugares estrechos boquilla limpieza filtros,boquilla soplado 13 mm , boquilla inflado y bolsa de tela. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

AS001GA101:: Batería (2,0 Ah), cargador rápido. Boquilla ancha, boquilla para lugares estrechos, boquilla limpieza filtros, boquilla soplado 13 mm , boquilla inflado, bolsa de tela y bolsa de transporte.



Pistola de soplado de alta potencia, apta para distintos trabajos gracias a su variedad de boquillas.

DAS180 — PISTOLA DE SOPLADO



Tensión de la batería:	18V
Volumen de aire:	0 - 1,1 m³/min
Velocidad del aire:	200 m/seg
Máx. sellado de succión:	10,3 kPa
Fuerza de soplado:	0 - 2,8 N
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	173 x 92 x 297 mm

DAS180Z: Boquilla ancha, boquilla para lugares estrechos, boquilla limpieza filtros, boquilla soplado 13 mm , boquilla inflado y bolsa de tela. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.



Pistola de soplado de alta potencia, apta para distintos trabajos gracias a su variedad de boquillas.

UB100D — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmax
R.p.m.:	0 - 15.800
Volumen de aire:	2,6 m³/min
Velocidad del aire:	75 / 62 m/seg
Peso:	1,2 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	508 x 155 x 184 mm

UB100DZ: Tobera. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



Para un soplado eficaz, con función de aspiración.

UB1103 — SOPLADOR



Potencia:	600 W
R.P.M.:	0 - 16.000
Máximo volumen de aire:	4,1 m³/min
Peso:	2 Kg
Longitud de cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	479 x 185 x 178 mm

Equipo básico: Tobera de 220 mm.



Posibilidad de utilizarlo esporádicamente como aspirador.

PS001G — FREGADORA PULIDORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	150 / 350 / 600
Altura del cabezal:	189 mm
Peso:	3,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.435 x 204 x 361 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



PS001GZ: protector anti-salpicaduras sets de esponjas 200 mm, soporte de cepillo, plato medio 190 mm y bolsa para accesorios. Sin baterías, sin cargador.

La fregadora pulidora a batería PS001G 40Vmax XGT® está diseñada para ofrecer versatilidad y facilidad de uso.

XGT 40Vmax Li-ion

El funcionamiento estable está garantizado por el control de velocidad constante y una estructura antibalanceo.

Tubo telescópico ajustable con una palanca

- La longitud de la pértiga puede ajustarse en función de la tarea y de la altura del operador. (Longitud total: 1.081 - 1.435 mm).
- La pértiga puede fijarse en la posición que se desee.

Empuñadura ajustable y de fácil agarre

Diseño del asa para facilitar el empuje aplicando fuerza.

Longitud total 354 mm



Limpieza en baños



Limpieza en cocinas



Limpieza de suelos exteriores



Pulido de cera de resina



Limpieza y eliminación con cera de resina

Cepillo/almohadilla reemplazable con un toque.

Al utilizar la protección contra salpicaduras.



Instalación de cepillos

Presione ligeramente el cepillo contra el suelo y apriete el gatillo del interruptor.

Interruptor principal.



Retirado de cepillos

Presione ligeramente el cepillo contra el suelo y apriete el gatillo del interruptor.

Botón de extracción de accesorios.



Cabezal flexible

Al aflojar las dos palancas, se reduce el balanceo.

Protección antisalpicaduras elástica

El uso del protector contra salpicaduras con el cepillo o la almohadilla evita que el agua o el producto de limpieza salpiquen.

Alta potencia

Motor sin escobillas BL MOTOR







Control de velocidad constante

Permite operaciones de pulido uniformes y reduce las inconsistencias en la limpieza.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - ASPIRADORES DE MOCHILA



	VC011G	VC008G	DVC660	DVC665	DVC261
Alimentación	XGT		LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA		
Volumen de aire	2,4 m³/min	2,4 m³/min	2,2 m³/min	1,8 m³/min	2,2 m³/min
Potencia de succión	25 - 195 W	25 - 195 W	95 W	85 W	85 W
Máx. sellado de succión	20 kPa	18 kPa	11 kPa	11 kPa	11 kPa
Volumen de depósito	6 L	2 L	6 L	6 L	2 L
Función de aspiración	Seco		Seco		
Clase de filtrado	HEPA		HEPA		
Dimensiones de boquilla	32 mm		28 mm		
Peso neto	6,4 kg	3,4 kg	5,4 Kg	5,4 Kg	3,2 Kg

TABLA COMPARATIVA - ASPIRADORES DE MANO



	CL004G	CL001G	CL002G	CL003G	DCL284F	DCL286F	DCL281F	DCL180	CL108FD	CL117FD	
Alimentación	XGT				LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA				CXT		
Volumen de aire	1,0 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,5 m³/min	1,3 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min	
Potencia de succión	20 - 110 W	20 - 125 W	20 - 125 W	15 - 100 W	20 - 125 W	15 - 100 W	60 W	30 W	30 W	3-29 W	
Máx. sellado de succión	20 kPa	21 kPa	21 kPa	20 kPa	18 kPa	18 kPa	8,2 kPa	4,2 kPa	4,4 kPa	5,0 kPa	
Volumen de depósito	0,25 L	0,73 L	0,50 L	0,25 L	0,73 L	0,25 L	0,75 L	0,65 L	0,60 L	0,65 L	
Función de aspiración	Seco				Seco				Seco		
Dimensiones de boquilla	28 mm				28 mm				28 mm		
Peso neto	1,5 kg	0,99 kg	1,8 kg	1,2 kg	0,9 kg	1,2 kg	0,9 kg	0,82 kg	0,79 kg	1 kg	

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - ASPIRADORES



	VC006GM	VC007GL	VC003GL	VC005GL	VC014G	VC004GL	DVC155L
Alimentación	XGT						LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA. Con posibilidad de conectarlo a la red eléctrica.
Volumen de aire	3,7 m³/min	3,7 m³/min	3,2 m³/min	2,8 m³/min	2,0 m³/min	1,8 m³/min	2,1 m³/min
Máx. sellado de succión	18 kPa	18 kPa	23 kPa	23 kPa	15 kPa	23 kPa	11 kPa
Volumen de depósito máx. de polvo	40 L	40 L	15 L	8 L	15 L	15 L	15 L
Volumen de depósito máx. de líquido	30L	30L	12 L	-	-	-	12 L
Función de aspiración	Seco / húmedo	Seco / húmedo	Seco / húmedo	Seco	Seco / húmedo	Seco	Seco / Húmedo
Clase de filtrado	GYUPPA! Automático	GYUPPA! Automático	-	-	-	Automático	-
Dimensiones de boquilla	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	38 mm	28/38 mm
Peso neto	17 kg	16,9 kg	7,7 kg	7,2 kg	4,3 kg	7,9 kg	6,6 kg





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TABLA COMPARATIVA - ASPIRADORES



VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210LX	VC4210M	VC010G	DVC560
						XGT	LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA
3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m³/min	4,5 m³/min	4,5 m³/min	1,8 m³/min	1,9 m³/min
21 kPa	21 kPa	21 kPa	25 kPa	25 kPa	25 kPa	15 kPa	12 kPa
15 L	21 L	26 L	24 L	34 L	34 L	5 L	5 L
12 L	18 L	23 L	19 L	30 L	30 L	-	-
Seco / Húmedo	Seco / Húmedo	Seco / Húmedo	Seco / Húmedo	Seco / Húmedo	Seco / Húmedo	Seco Especial moqueta	Seco Especial moqueta
Push & Clean	Push & Clean	Push & Clean	Push & Clean	Automático	Automático	HEPA filter	HEPA filter
						-	-
7 kg	7 kg	9 kg	11 kg	16 kg	16 kg	6,8 kg	7,7 kg





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MEDICIÓN NIVELACIÓN



SKR200Z — NIVEL LÁSER ROTATIVO



Rango con detector:	200 m
Tolerancia de medición:	(a 10m) ± 1 mm
Clase de láser:	II
Tipo de láser:	635 nm
Clase de protección:	IP54
R.p.m:	0 - 300 / 450 / 600
Baterías:	Tipo AA 1,5V (2x)
Duración de las baterías:	60 horas
Temperatura máxima:	-10° / 40°
Autonivelante:	Sí
Rosca para trípode:	Sí
Peso:	1,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	156 x 154 x 197 mm

Equipo básico:
Receptor, mando, soporte de pared, tarjeta magnética, gafas, pilas y maletín PVC.



Nivel láser rotativo autonivelante. Diseño más robusto.





SK209GD — NIVEL LÁSER EN CRUZ A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Tolerancia de medición	(a 10m) ± 1 mm
Clase de láser:	II
Temperatura máxima:	-10° / 40°
Dimensiones (LxAnxAl):	122 x 110 x 225 mm
Peso:	1,3 Kg

SK209GDZ: Maletín de aluminio, gafas especiales y correa de transporte.



Para trabajos de nivelación mediante líneas horizontales, verticales y plomada.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

SK40GD — NIVEL LÁSER MULTILÍNEA



Batería Litio-Ion:	12V
Precisión de nivel:	(a 10m) ± 1 mm
Nº de líneas de láser:	5
Tipo de láser:	515 nm
Temperatura máxima:	-10° / 40°
Color de línea:	verde
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	223 mm (alto) 98 mm Ø



SK40GDZ: Maletín de transporte y gafas verdes. Sin batería ni cargador en equipo básico.

Práctico y preciso láser con 4 líneas verticales y 1 horizontal.

SK10GD — NIVEL LÁSER MULTILÍNEA



Batería Litio-Ion:	12V
Precisión de nivel:	(a 10m) ± 1 mm
Nº de líneas de láser:	2
Tipo de láser:	515 nm
Temperatura máxima:	-10° / 40°
Color de línea:	verde
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	223 mm (alto) 98mm Ø



SK10GDZ: Maletín de transporte y gafas verdes. Sin batería ni cargador en equipo básico.

Práctico y preciso láser con 1 línea vertical y 1 horizontal.





Alta visibilidad
Visibilidad superior de rayo verde comparado con rayos láser rojos.

SK700GD — NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS



Tolerancia de medición:	± 2mm - 10 m mm
Clase de protección:	IP54
Temperatura máx.:	-10 / 50°
Clase de láser:	II
Tipo de láser:	510 - 530 nm
Color de línea:	verde
Número de lineas:	8
Duración de las baterías:	14 H
Peso:	0,78 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	168 x 104 x 153 mm



SK700GD: Tarjeta magnética, soporte imantado, estuche de tela y CD manual + guía rápida. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Nivél láser capaz de proyectar líneas 360° de color verde.

SKR001 — NIVEL LÁSER ROTATIVO



Rango con detector:	800 m
Tolerancia de medición:	(a 10m) ± 0,5-0,75 mm
Clase de láser:	II
Clase de protección:	IP67
Velocidad de rotación:	0 - 150 / 300 / 600
Duración de las baterías:	55 horas
Autonivelante:	Sí
Rosca para trípode:	Sí
Peso:	4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	250 x 250 x 309 mm

XGT · LXT · CXT · XPT



SKR001Z: Receptor, mando, soporte de pared, tarjeta magnética, gafas, pilas y maletín PVC.

Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde la colocación de cimientos para casas hasta obras de construcción a gran escala, etc.

LÁSER ROTATIVO SKR001G

XGT · LXT · CXT



Precisión: **± 0.75 mm / 10 m** - Longitud de onda: **520 nm** - Uso continuado: **160 horas***.



Mando a distancia RC1
Alcance: **Hasta 100 metros.**



Receptor láser digital LDX2
Precisión de detección: **±0,5 mm.**



Bordes de goma, alta resistencia a caídas y golpes.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

SK700D — NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS



Tolerancia de medición:	± 2mm - 10 m mm
Clase de protección:	IP54
Temperatura máx.:	-10 / 50°
Clase de láser:	II
Color de línea:	rojo
Duración de las baterías:	Máx. 22 h
Peso:	0,78 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	168 x 104 x 153 mm

SK700D: Tarjeta magnética, soporte imantado, estuche de tela y CD manual + guía rápida. Sin batería ni cargador en equipo básico.

Nivel láser capaz de proyectar líneas 360° de color rojo.



SK700GD — NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS



Tolerancia de medición:	± 2mm - 10 m mm
Clase de protección:	IP54
Temperatura máx.:	-10 / 50°
Clase de láser:	II
Tipo de láser:	510 - 530 nm
Color de línea:	verde
Número de lineas:	8
Duración de las baterías:	Máx. 14 H
Peso:	0,78 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	168 x 104 x 153 mm

SK700GD: Tarjeta magnética, soporte imantado, estuche de tela y CD manual + guía rápida. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Nivel láser capaz de proyectar líneas 360° de color verde.



SK106GD — NIVEL LÁSER EN CRUZ A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Rango de visib.:	30 m
Rango de detec.:	60 m
Precisión de nivel:	+/- 3 mm a 10 m
N° de líneas de láser:	2
N° de puntos de láser:	0 / 4
Color de línea:	verde
Peso:	0,69 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	157 x 64 x 102 mm

SK106GDZ: Tarjeta magnética, soporte imantado, estuche de tela y CD manual + guía rápida. Sin batería ni cargador en equipo básico.

Práctico y preciso láser de 4 puntos con bloqueo de péndulo.



SK105D — NIVEL LÁSER EN CRUZ A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Rango de visib.:	20 m
Rango de detec.:	50 m
Línea recta:	horizontal 180° / vertical 160°
N° de líneas de láser:	2
N° de puntos:	0 / 4
Color de línea:	rojo
Peso:	0,46 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	138 x 64 x 102 mm

SK105DZ: Tarjeta magnética, soporte imantado, estuche de tela y manual + guía rápida. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Con bloqueo de péndulo que permite aplicaciones de inclinación.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MEDIDORES LÁSER

LD080PI — MEDIDOR LÁSER 80 M + PENDIENTE



Medición de pendiente

Tolerancia de medición:	± 1,5 mm
Alcance máximo:	80 m
Alcance condición desfavorable:	35 m
Tipo de láser:	635 nm, 1mW
Clase de protección:	IP54
Tipo de pilas:	2 x AAA
Duración de las pilas:	3.000 mediciones
Peso:	0,14 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	117 x 57 x 32 mm

Equipo básico:
Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.



Función de inclinación a diferencia del modelo LD080P.

LD080P — MEDIDOR LÁSER 80 M



Tolerancia de medición:	± 1,5 mm
Alcance máximo:	80 m
Alcance condición desfavorable:	35 m
Tipo de láser:	635 nm, 1mW
Clase de protección:	IP54
Tipo de pilas:	2 x AAA
Duración de las pilas:	5.000 mediciones
Peso:	0,14 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	117 x 57 x 32 mm

Equipo básico:
Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.



Sencillo cálculo de áreas, volúmenes, sumas y restas.

LD050P — MEDIDOR LÁSER 50 M



Tolerancia de medición:	± 1,5 mm
Alcance máximo:	50 m
Alcance condición desfavorable:	35 m
Tipo de láser:	635 nm, 1 mW
Clase de protección:	IP54
Tipo de pilas:	2 x AAA
Duración de las pilas:	3.000 mediciones
Peso:	0,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	116 x 45 x 29 mm

Equipo básico:
Funda protectora, cinta para la muñeca y 2 pilas AAA.



Muy cómodo de llevar y usar.

LD030P — MEDIDOR LÁSER 30 M



Tolerancia de medición:	± 2,0 mm
Alcance máximo:	30 m
Alcance condición desfavorable:	0,2 m
Tipo de láser:	635 nm, 1 mW
Clase de protección:	IP54
Tipo de pilas:	2 x AAA
Duración de las pilas:	5.000 mediciones
Peso:	0,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	115 x 53 x 25 mm

Equipo básico:
2 pilas AAA.



Medición con precisión hasta 30 m.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GAMA DE EXTERIORES
OUTDOORS



GAMA DE RADIOS y ALTAVOCES a batería XGT / LXT


XGT / LXT / CTX


Entrada USB


Pantalla luminosa


Entrada USB


Conexión a la red


Altavoz de Ø89mm

*Disponible en los modelos MR003G y MR004G.

*Disponible en los modelos DMR300 y DMR108N.

Tecnología Digital Audio Broadcasting

Gracias a esta innovadora tecnología podrás escuchar las emisoras de radio a mucha mayor calidad, equiparable a la de un CD de audio.*



Posibilidad de conectarse a red*

Estos modelos tienen la posibilidad de conectarse mediante cable a la red eléctrica, lo que carga su propia batería y prolonga su uso continuo en gran medida.

Conexión Bluetooth 5.0 con SBC / ACC

La conexión bluetooth permite conectar a nuestras radios cualquier tipo de dispositivo móvil para poder reproducir cualquier tipo de audio a través de sus altavoces.*



Compatibles con tres tipos de baterías

En nuestras radios podrás usar cualquier tipo de batería dentro del catálogo Makita. Desde las baterías de 12V hasta las de 40V. Sólo variará el tiempo de uso continuado.*

*Disponible en los modelos MR004G, DMR300 y DMR108N.

*Baterías de XGT sólo compatibles con los modelos MR003G y MR004G.

MR007G — RADIO BLUETOOTH A BATERÍA



Tensión de la batería:	12 - 14,4 - 18 - 40Vmáx
Tipo de batería:	CXT / LXT / XGT
Bluetooth®:	5.0
Dimensiones (LxAnxAl):	285 x 172 x 305 mm
Peso:	5,3 kg

MR007GZ: Adaptador de corriente AC. Sin batería, sin cargador.

Con Bluetooth®. Fuentes de alimentación duales: CA o baterías Makita.



N MR014G — ALTAVOZ BLUETOOTH A BATERÍA



Tensión de la batería:	12 - 14,4 - 18 - 40Vmáx
Tipo de batería:	CXT / LXT / XGT
Bluetooth®:	5.0
Duración: 18 V / 5,0 Ah	30h
Duración 18V / 6.0 Ah	36h
Potencia de salida de altavoz:	20W
Dimensiones (LxAnxAl):	243 x 236 x 205 mm
Peso:	3,8 kg

MR0014GZ: Adaptador de corriente AC. Sin batería, sin cargador.

Altavoz Bluetooth® a batería compacto y potente para el trabajo y el ocio.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MR014G

• Equipado con un conector de micrófono dedicado para su uso como megáfono.

• Mejor audibilidad en un radio de 30 m, audible hasta 100 m.



El altavoz Bluetooth® eleva tu lista de reproducción al nivel acústico más alto. Funciona con baterías XGT, LXT o con conexión a la red eléctrica.







• Toma de carga USB para cargar dispositivos móviles.

• Se pueden conectar en cadena hasta 10 altavoces.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MR004G — RADIO BLUETOOTH A BATERÍA



Tensión de la batería:	12 - 18 - 40Vmáx
Tipo de batería:	CXT / LXT / XGT
Bluetooth®:	5.0
Tensión de red:	220 V
Dimensiones (LxAnxAl):	280 x 171 x 298 mm
Peso:	4,2 kg

XGT · LXT · CXT · dab+ · Bluetooth



MR004GZ: Adaptador de corriente AC. Sin batería, sin cargador.

Radio de trabajo con Bluetooth® para baterías XGT, LXT, CXT.



DMR300 — RADIO - CARGADOR A BATERÍA



Tensión de la batería:	12 - 18 V
Tipo de batería:	CXT / LXT
Bluetooth®:	5.0
Tensión de red:	220 V
Peso:	5,9 Kg
Clase de protección:	IP64
Dimensiones (LxAnxAl):	268 x 185 x 305 mm

LXT · CXT · Bluetooth



DMR300: Adaptador de red.

Carga la batería cuando se encuentra conectada a la red.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.







DMR203 — ALTAVOZ BLUETOOTH A BATERÍA



Tensión de la batería:	12 - 18V
Tensión de red:	220 V
Peso:	2,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	217 x 206 x 199 mm

LXT · CXT · Bluetooth



DMR203: Adaptador AC. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Tecnología True Wireless Stereo (TWS).

DMR200 — ALTAVOZ BLUETOOTH A BATERÍA / AC



Tensión de la batería:	12 - 18 V
Tensión de red:	220 V
Peso:	2,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	211 x 203 x 199 mm

LXT · CXT · Bluetooth



DMR200: Adaptador AC. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Altavoz muy resistente con Bluetooth.

MR052 — RADIO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Sintonización/entradas:	FM, AM, Aux
Altavoces:	Ø 32 mm 2.0 W x2
Input Jack:	Aux in 3,5 mm
Peso:	0,35 Kg
Dimensiones (LxAxAn):	169 x 73 x 74 mm

CXT



MR052: Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Diseño compacto, ligero y resistente.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MR010G — LÁMPARA DE CAMPING



Tensión de la batería:	40Vmáx
Tipo de batería:	XGT
Luminiscencia (modo linterna):	1.000 Lx
Luminiscencia (modo farol):	145Lx
Nivel de iluminación (modo linterna):	200 Lm
Nivel de iluminación (modo farol):	310 Lm
Peso:	0,99 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	126 x 147 x 295 mm

XGT · XPT · Bluetooth



MR010GZ: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico..

Múltiples funciones: Radio FM, linterna, puerto de salida USB, altavoz Bluetooth.

DMR057 — LÁMPARA DE CAMPING



Tensión de la batería:	14,4V - 18V
Tipo de batería:	LXT
Luminiscencia (modo linterna):	1.000 Lx
Luminiscencia (modo farol):	145Lx
Nivel de iluminación (modo linterna):	200 Lm
Nivel de iluminación (modo farol):	310 Lm
Peso:	0,98 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	126 x 129 x 289 mm

LXT · XPT · Bluetooth



DMR057: Gancho. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Múltiples funciones: Radio FM, linterna, puerto de salida USB, altavoz Bluetooth.

Lámparas de camping MR010 DMR057



Con 3 tipos de temperatura de luz

Luz cálida	Aprox. 2.500 K
Luz neutral	Aprox. 3.500 K
Luz fría	Aprox. 5.000 K



Multifunción

- Lámpara
- Linterna de foco
- Radio FM (con 9 ajustes de guardado)
- Puerto de carga USB

Bluetooth

Distintos tipos de funciones

1- Dos modos de brillo
2- Botón ON / OFF
3- Modos de temperatura de luz



Puerto USB

- Puerto USB de carga con función de apagado automático
- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A



Linterna de foco superior

- Potente haz de luz frontal
- Dos modos de brillo posibles



Gancho plegable

Gracias a la correa con gancho, la lámpara se puede colgar boca abajo sin necesidad de sujetarla con la mano.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CF003G — VENTILADOR A BATERÍA



Tensión de la batería:	40VMáx
Velocidad del aire:	96-300 m/min
Volumen de aire:	38-120 m³/min
Peso:	7,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	343 x 633 x 770 mm

ø 450 mm









CF003GZ: Adaptador AC. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico

Ventilador XGT / LXT de 45 cm de diámetro.

DCF102 — VENTILADOR A BATERÍA / AC



Batería Litio-Ion:	18 V
Velocidad del aire:	180 / 150 / 120 m/min
Volumen de aire:	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Uso continuo con BL1860B:	
Alta	560 min
Media	685 min
Normal	1.210 min
Peso:	1,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	185 x 272 x 284 mm

ø 180 mm







DCF102Z: Adaptador AC. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Balancea automáticamente 45° a izquierda y derecha. 3 Velocidades.

DCF203 — VENTILADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Velocidad del aire:	190 / 150 / 120 m/min
Volumen de aire:	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	140 x 333 x 447 mm

ø 235 mm







DCF203Z: Adaptador AC. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Fácil transporte. Utilízalo donde quieras.

DCF301 — VENTILADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18 V
Velocidad del aire:	240 / 170 / 120 m/min
Volumen de aire:	21 / 15 / 10 m³/min
Uso continuo con BL1860B:	
Alta	560 min
Media	685 min
Normal	1210 min
Peso:	3,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	269 x 439 x 602 mm

ø 330mm







DCF301Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Perfecto para los entornos más calurosos, gracias al tamaño de su ventilador; 330 mm.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CW002G NEVERA A BATERÍA FRÍO / CALOR



Batería Litio-Ion:	18V / 40Vmáx.
Longitud del cable	2 m
Capacidad de enfriamiento	-18 / -10 / 0 / 5 / 10 °C
Capacidad de calentamiento	55 / 60 °C
Corriente (AC/DC)	230 / 12V-24V
Peso:	25,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	867 x 465 x 476 mm

LXT · XGT · USB



CW002GZ01: Adaptador de corriente. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Nevera y calentador con capacidad hasta 50 litros.



N CW003G NEVERA A BATERÍA FRÍO / CALOR



Batería Litio-Ion:	18V / 40Vmáx.
Longitud del cable	2,5 m
Capacidad de enfriamiento	-18 / -15 / 0 / 5 / 10 °C
Capacidad de calentamiento	55 / 60 °C
Corriente (AC/DC)	230 / 12V-24V
Peso:	7,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	456 x 245 x 308 mm

LXT · XGT · USB



CW003GZ01: Sin batería y sin cargador en equipo básico.
Adaptador 12-24 V, correa para el hombro y adaptador 220 V .

Funcionamiento por compresor, con capacidad hasta 7 litros.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

GAMA DE NEVERAS A BATERÍA

Neveras de frío/calor

Las neveras de Makita cumplen la función de congelador y calentador para almacenar o transportar alimentos y bebidas. Mantienen su comida caliente hasta 6 horas o las bebidas frías hasta 24,5 horas con 2 baterías XGT. También se puede utilizar a través del encendedor del coche o de la red eléctrica.

Ofrece siete temperaturas de refrigeración de -18 a 10°C. Y siete ajustes de calentamiento de 30 a 60°C.

La nevera y el calentador son fáciles de transportar a cualquier lugar, ya que tienen grandes ruedas, asas de transporte, un asa y una correa para el hombro.

CW002G 50L

CW003G 7L

PRÓXIMAMENTE

29L CW005G







Compatible con 40V y 18V



Alta resistencia al agua



Gran portabilidad



Conectable a corriente



Abrebotellas integrado

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

MW001G — MICROONDAS A BATERÍA



Batería:	40Vmax
Potencia:	350 - 500 W
Capacidad:	8 L
Tiempo de uso contínuo:	22 min (BL4050x2)
Peso:	8,9 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	255 x 249 x 120 mm

XGT



MW001GZ: Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500 W de potencia



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

KT001G — HERVIDOR DE AGUA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
Capacidad tanque de agua:	800 ml
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	233 x 322 x 307 mm

XGT



KT001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hervidor de agua con 800 ml de capacidad del tanque de agua.

DKT360 — HERVIDOR DE AGUA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad tanque de agua:	800 ml
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	233 x 276 x 307 mm

LXT — 18V + 18V = 36V



DKT360Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hervidor de agua con 800 ml de capacidad del tanque de agua.

Hervidores a batería. Agua caliente en cualquier lugar y en cualquier momento.



XGT 40Vmax Li-ion

Con espacio para dos baterías, funcionando una tras acabarse la carga de la anterior

18V + 18V = 36V

Funciona con dos baterías al mismo tiempo.

800 ml de capacidad



Fácil de transportar



El hervidor se puede mover fácilmente con el soporte sujetando el asa de transporte.

Estructura térmica



El interior fabricado de acero inoxidable y el exterior de plástico (con una capa de aire entre ambos materiales) permiten una buena conservación del calor interior y evitan que este se transfiera a su carcasa exterior.

Tapa desmontable



Desmontable para facilitar el llenado de agua y la limpieza.

Botón de bloqueo antiderrame



Provisto para minimizar el derrame de agua caliente incluso si el hervidor se cae.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



DCM501 — CAFETERA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12 - 14,4 - 18 V
Capacidad tanque de agua:	240 ml
Compatible con cápsulas:	60 mm
Peso:	1,5 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	243 x 187 x 218 mm

LXT
CXT



DCM501Z: Taza. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cafetera compatible con cápsulas Senseo y café molido. Gran capacidad.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DCJ205 CHAQUETA CALEFACTADA A BATERÍA



Batería Litio-Ion: 14,4V / 18V
Diseñada especialmente para trabajos en ambientes fríos y duros.
5 zonas de calor y 3 modos de calor.
Tejido lavable 100% poliéster.
Tela impermeable, forro polar interior y cremallera principal de apertura bidireccional.
Indicador LED de encendido / apagado.
Incluye 5 bolsillos.

DCJ205ZM: Tamaño M.
DCJ205ZL: Tamaño L.
DCJ205ZXL: Tamaño XL.
Todos los modelos se suministran sin batería y sin cargador en equipo básico.



5 zonas de calor y 3 modos.

DCV202 CHALECO CALEFACTABLE A BATERÍA



Batería Litio-Ion: 14,4V / 18V
Diseñada especialmente para trabajos en ambientes fríos y duros.
4 zonas de calor y 3 modos de calor.
Tejido lavable 100%, forro polar interior.
Indicador LED de encendido / apagado.
Incluye 4 bolsillos.

DCV202ZM: Tamaño M.
DCV202ZL: Tamaño L.
Todos los modelos se suministran sin batería y sin cargador en equipo básico.



Diseñado especialmente para trabajos en ambientes fríos y duros.







MP001G — INFLADOR A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
Presión máxima de aire:	11,1 bar
Capacidad de inflado:	24 L/min
Longitud de manguera:	65 cm
Peso:	2,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAn):	351 x 108 x 231 mm

XGT · XPT



MP001GZ: Boquilla para inflar ruedas de coche/moto (Americano), boquilla para ruedas de bicicleta (Británico), boquilla para rueda de bicicleta de carreras (Francés), boquilla para balón y boquilla para pelota de playa. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

La bomba de aire MP001G 40Vmax XGT® deja de inyectar automáticamente cuando se alcanza el nivel de presión de aire preseleccionado.

DMP181 — INFLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Presión máxima de aire:	11,1 bar
Capacidad de inflado::	22 L/ min
Longitud de manguera:	65 cm
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAn):	316 x 108 x 231 mm

LXT · XPT



DMP181Z: Boquilla para inflar ruedas de coche/moto (Americano), boquilla para ruedas de bicicleta (Británico), boquilla para rueda de bicicleta de carreras (Francés), boquilla para balón. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

Aumentamos la potencia. Reduce drásticamente el tiempo de inflado.

DMP180 — INFLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Presión máxima de aire:	8,3 bar
Capacidad de inflado:	12 L/min
Longitud de manguera:	65 cm
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAn):	266 x 80 x 174 mm

LXT



DMP180Z: Boquilla para inflar ruedas de coche/moto (Americano), boquilla para ruedas de bicicleta (Británico), boquilla para rueda de bicicleta de carreras (Francés), boquilla para balón y boquilla para pelota de playa. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para neumáticos de coche, bicicletas, balones... Barómetro digital.

MP100D — INFLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Máxima presión de aire:	8,3 bar
Capacidad de inflado:	10 L/min
Longitud de manguera:	65 cm
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAn):	235 x 74 x 173 mm

CXT



MP100DZ: Adaptadores. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Manómetro digital. Muy compacto. Varios tipos de medidas.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



ML010G — LINTERNA DE AREA



Batería Litio-ión:	40Vmáx / 18V / 14,4 / AC
Nivel de iluminación (Lx):	150 / 300 / 550
Luminiscencia (Lm):	1.500 / 3.000 / 5.500
Tiempo de uso continuo (con BL4040x2):	21 h
Peso:	14 Kg
Dimensiones (LxAnxAn):	490 x 490 x 814 mm

XGT · LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



ML010G: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con un diseño autoadrizable; no se caerá aunque se incline hasta 80°.

Linterna de área / boya



Su forma de boya hace que recupere su posición en caso de golpes.
202 luces LED blancas, similar a la luz natural e ideal para espacios de trabajo.
Control del ángulo de luz: 180º izq/der y 360º.
Cable de alimentación de AC desmontable.

XGT · LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Capacidad para baterías XGT y LXT

Autoadrizable, no se caerá si es golpeada

Panel de control intuitivo

Posibilidad de concetar hasta 8 unidades en serie

ML009GX — FOCO DE TRABAJO



Batería Litio-ión:	40Vmáx / 18V
Nivel de iluminación (Lx):	1.000 / 1.900 / 4.300
Luminiscencia (Lm):	2.000 / 4.000 / 10.000
Tiempo de uso continuo (con BL4040x2):	2,4 h
Peso:	6,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAn):	248 x 386 x 305 mm

XGT · LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA



ML009GX: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

96 LED blancos superluminosos con luz diurna.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

ML003G — FOCO DE TRABAJO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	18V / 40Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	1.900 / 800
Luminiscencia (Lm):	450 / 1.100
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	10 h
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	249 x 298 x 280 mm

ML003GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Función de memoria en la configuración de brillo.



DEADML809 — FOCO DE TRABAJO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	14,4V / 18V
Nivel de iluminación (Lx):	800 / 1.500 / 3.800
Luminiscencia (Lm):	2.000 / 4.000 / 10.000
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	1,4 h
Peso:	5,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	249 x 370 x 278 mm

DEADML809: Con conector de red.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Resistencia al polvo y al agua con certificación IP65.



ML001G — LINTERNA A BATERÍA



Batería Litio-ión:	40Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	3.000
Luminiscencia (Lm):	160
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	55 h
Peso:	0,28 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	287 x 88 x 136 mm

ML001G: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.



DEBDML808 — LINTERNA A BATERÍA



Batería Litio-ión:	14.4 V / 18V
Nivel de iluminación (Lx):	4.500
Luminiscencia (Lm):	190
Tiempo de uso continuo (con BL1860B):	32 h
Peso:	0,43 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	280 x 79 x 119 mm

DEBDML808: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DEBDML802 — LINTERNA A BATERÍA



Batería Litio-ión:	18 / 14,4V
Nivel de iluminación (Lx):	4.000
Luminiscencia (Lm):	180
Tiempo de uso continuo (con BL1850B):	23 h
Peso:	0,33 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	272 x 79 x 116 mm

DEBDML802: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hasta 12 posiciones de cabezal.



DEBDML815 — LINTERNA A BATERÍA



Batería Litio-ión:	18 / 14,4V
Nivel de iluminación (Lx):	3.000
Luminiscencia (Lm):	160
Tiempo de uso continuo (con BL1850B):	45 h
Peso:	0,26 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	272 x 79 x 116 mm

DEBDML815: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hasta 12 posiciones de cabezal.



DEAML106 — LINTERNA A BATERÍA



Batería Litio-ión:	12Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	170 / 4.500
Luminiscencia (Lm):	190
Tiempo de uso continuo (con BL1041B):	12 h
Peso:	0,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	290 x 66 x 93 mm

DEAML106: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Reflector multifacético que se ilumina uniformemente.
Función zoom que ajusta el rango de iluminación.



DEBML105 — LINTERNA A BATERÍA



Batería Litio-ión:	12Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	5.500
Luminiscencia (Lm):	190
Tiempo de uso continuo (con BL1041B):	14 h
Peso:	0,33 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	268 x 66 x 93 mm

DEBML105: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Multirreflector, que controla la dirección.
Cabezal compacto fabricado en aluminio.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



ML012G - DML818

Plegable

- La barra de luces LED se puede plegar por la mitad, lo que permite una iluminación de doble cara cuando está plegada.
- Compacta para su transporte o almacenamiento.



Ajuste del ángulo de iluminación mediante el LED giratorio

Girando la barra de luz LED un máximo de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o un máximo de 180 grados en el sentido contrario, el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos.



Gancho telescópico

- El clip de cada extremo del gancho sujeta firmemente la sección de la barra de luces LED.
- El gancho telescópico permite al usuario fijar el aparato al capó, la puerta trasera, etc. de los vehículos, por lo que es ideal para utilizarlo como luz de trabajo en talleres de automoción.



Ajuste del ángulo de iluminación con gancho telescópico





ML012G — LUZ DE BARRA



Batería Litio-ión:	40Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	450 / 800 / 2.000
Luminiscencia (Lm):	400 / 800 / 1.700
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	7 / 15 / 32 h
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	685 x 85 x 173 mm

XGT

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



ML012GZ:Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación.

DML818 — LUZ DE BARRA



Batería Litio-ión:	14,4V / 18V
Nivel de iluminación (Lx):	450 / 800 / 2.000
Luminiscencia (Lm):	400 / 800 / 1.700
Tiempo de uso continuo (con BL1830):	4 / 9,5 / 19 h
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	677 x 80 x 152 mm

LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DML818: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.





ML007G — FOCO DE MANO



Batería Litio-ión:	40Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	520 / 60.000 / 82.000
Luminiscencia (Lm):	600 / 1.000 / 1.250
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	10 h
Peso:	0,95 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	330 x 120 x 133 mm

XGT

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



ML007G: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con 4 modos de iluminación.

DEBDML812 — FOCO DE MANO



Batería Litio-ión:	14.4 V / 18V
Nivel de iluminación (Lx):	500 / 51.000 / 71.000
Luminiscencia (Lm):	600 / 1.000 / 1.250
Tiempo de uso continuo (con BL1860B):	10 h
Peso:	0,89 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	313 x 119 x 115 mm

LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DEBDML812: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

4 modos: proyector, fijo, mixto y estroboscópico.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LINTERNAS ADAPTABLES A CADA SITUACIÓN



ML013G

Máxima versatilidad lumínica con fijación magnética de alta potencia.

Gracias a su cabezal LED giratorio y plegable, ofrece un ajuste de ángulo preciso de 300º en horizontal y 180º en vertical, facilita su colocación en los lugares más difíciles.



N ML013G — LINTERNA MAGNÉTICA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	700 / 1.150 / 1.750
Luminiscencia (Lm):	500 / 800 / 1.200
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	12 / 18 / 29 h
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	196 x 91 x 284 mm

XGT — XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ML013G: Sujeción de trípode.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Linterna compacta y ligera con 3 ajustes de brillo.



N DML819 — LINTERNA MAGNÉTICA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Nivel de iluminación (Lx):	700 / 1.150 / 1.750
Luminiscencia (Lm):	500 / 800 / 1.200
Tiempo de uso continuo (con BL1830):	4 / 6,5 / 10 h
Peso:	0,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	178 x 91 x 161 mm

LXT Litio-Ion EXTREMA TECNOLOGIA — XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DML819Z: Sujeción de trípode.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Linterna compacta y ligera con 3 ajustes de brillo.



DEBDML806 — LINTERNA DE TUBO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	18 / 14,4V
Nivel de iluminación (Lx):	280 / 310 / 2.100
Luminiscencia (Lm):	90 / 310 / 620
Tiempo de uso continuo (con BL1850B):	21 h
Peso:	0,40 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	365 x 78 x 119 mm

LXT Litio-Ion EXTREMA TECNOLOGIA

DEBDML806: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

3 opciones de uso: modo 360º, modo 180º y modo linterna.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



ML002G

Adecuada para su uso para la iluminación general en obras y para las tareas diarias. Proporciona 340 lm a media luz y 710 lm a plena luz.

La iluminación de 180° - 360° permite al usuario seleccionar entre todo el área de trabajo o la iluminación de una tarea específica.

ML002G — LINTERNA DE TUBO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	40Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	310 / 340 / 1.900
Luminiscencia (Lm):	130 / 340 / 710
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	16 h
Peso:	0,46 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	431 x 86 x 175 mm

XGT · SOFT START · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · USB



ML002G: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Interruptor con función de apagado automático. Puerto USB integrado.

ML006GX — LINTERNA DE FARO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	40Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	180 / 400 / 800
Luminiscencia (Lm):	100 / 250 / 500
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	20 h
Peso:	0,42 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	408 x 85 x 114 mm

XGT



ML006GX:Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cabezal con 7 posiciones. Gancho retráctil para ser colgada.

DEAML104 — LINTERNA DE TUBO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	12Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	190 / 340 / 1.900
Luminiscencia (Lm):	130 / 190 / 710
Tiempo de uso continuo (con BL1041B):	17 h
Peso:	0,41 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	414 x 66 x 132 mm

CXT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · USB



DEAML104: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Puerto USB integrado. Gancho retráctil para ser colgada. Accesorio magnético opcional.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DML816X — LINTERNA DE FARO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	18V
Nivel de iluminación (Lx):	180 / 400 / 800
Luminiscencia (Lm):	100 / 250 / 500
Tiempo de uso continuo (con BL1860B):	17 h
Peso:	0,41 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	400 x 79 x 127 mm

LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA



DML816X:Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

7 posiciones del cabezal que gira a izquierda y derecha.

ML011G — LINTERNA DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	40Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	190 / 190 / 240
Luminiscencia (Lm):	150 / 150 / 300
Tiempo de uso continuo (con BL4040):	37 / 64 h
Peso:	0,19 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	123 x 77 x 96 mm

XGT

USB



ML011G: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Dispone de 3 modos de iluminación y función de memoria de modos.

DML817 — LINTERNA DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	18 / 14,4V
Nivel de iluminación (Lx):	190 / 190 / 240
Luminiscencia (Lm):	150 / 150 / 300
Tiempo de uso continuo (con BL1860B):	49 h
Peso:	0,21 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	123 x 77 x 96 mm

LXT Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

USB



DML817: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con modo de iluminación lateral o iluminación ascendente.
Función de memoria de modo.

DEBML103 — LINTERNA DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	12Vmáx
Nivel de iluminación (Lx):	240
Luminiscencia (Lm):	100
Tiempo de uso continuo (con BL1041B):	28 h
Peso:	0,06 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	87 x 64 x 54 mm

CXT



DEBML103:Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con un diseño y peso compacto para usar en sitios de reducido espacio.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DML814 — TRÍPODE REGULABLE



Batería Litio-ión:	14.4 V / 18V
Nivel de iluminación (Lx):	400 / 750 / 1.250
Luminiscencia (Lm):	900 / 1.700 / 3.000
Tiempo de uso continuo (con BL1860B):	3 h
Peso:	7,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	260 x 216 x 1.000 mm



DML814: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Plegable para un almacenamiento y transporte sencillo.



DEBDML186 — LINTERNA DE MANO A BATERÍA



Batería Litio-ión:	18V
Nivel de iluminación (Lx):	500
Tiempo de uso continuo (con BL1830):	50 h
Peso:	0,19 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	151 x 81 x 78 mm



DEBDML186: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Linterna compacta con 6 LEDs de alta eficiencia.

DEBDML800 — LINTERNA PARA CABEZA A BATERÍA



Batería Litio-ión:	18 / 14,4V
Nivel de iluminación (Lx):	2.000
Luminiscencia (Lm):	100
Tiempo de uso continuo (con BL1830B):	20 h
Peso:	0,26 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	151 x 76 x 88 mm



DEBDML800:Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

7 posiciones pivotantes.



Modelo	ML010G	ML003G	DEBDML812	ML007G	DML814	ML009GX	DEADML809	ML012G
XGT	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓
LXT	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
CXT	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓	-	-	-	-	-	✓	-
Modos / iluminación	alto / medio / bajo 5.500 / 3.000 / 1.500 Lm	alto / bajo 1.100 / 450 Lm	Proyector / Lupa / Mixto 600 / 1.000 / 1.250 Lm	Proyector/ Lupa / Mixto/ Estroboscópico 600 / 1.000 / 1250 Lm	alto / medio / bajo 3.000 / 1.700 / 900 Lm	alto / medio / bajo 10.000 / 4.000 / 2.000 Lm	alto / medio / bajo 10.000 / 4.000 / 2.000 Lm	alto / medio / bajo 1.700 / 800 / 400 Lm
Modos / luminancia	alto / medio / bajo 550 / 300 / 150 Lx a 1 m de distancia	alto / bajo 500 / 200 Lx a 1 m de distancia	Proyector / Lupa / Mixto 71.000 / 520 / 51.000 Lx a 1 m de distancia	Proyector / Lupa / Mixto / Estroboscópico 82.000 / 520 /60.000 Lx	alto / medio / bajo 1250 / 750 / 400 Lx a 1 m de distancia	alto / medio / bajo 4.300 / 1.900 / 1.000 Lx a 1m de distancia	alto / medio / bajo 3.800 / 1.500L / 800 Lx a 1 m de distancia	alto / medio / bajo 2000 / 800 / 450 Lx

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

Linternas de mano

Modelo	ML011G	DML817	DEBML103	DEBDML186
XGT	✓	-	-	-
LXT	-	✓	-	✓
CXT	-	-	✓	-
	-	-	-	-
Modos / iluminación	alto / medio / bajo 300 / 150 / 150 Lm	alto / bajo 300 / 150 Lm	100 Lm	-
Modos / iluminancia	alto / medio / bajo 240 / 190 / 190 Lx	alto / bajo 240 / 190Lx	240 Lx	500 Lx



DML818	ML013G	DML819	ML001G	DEBD-ML815	DEBD-ML802	DEAML106	DEBD-ML808	DEBML105	ML002G	DEAML104	DEBD-ML806	ML006GX	DML816X
-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓
-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alto / medio / bajo 1.700 / 800 / 400 Lm	alto / medio / bajo 1.200 / 800 / 500 Lm	alto / medio / bajo 1.200 / 800 / 500 Lm	160 Lm	160 Lm	180 Lm	190 Lm	190 Lm	190 Lm	360° / 180° / linterna 710 / 340 / 130 Lm	Luz principal / secundaria 710 / 130Lm	Luz principal / secundaria 620 / 310 Lm	alto / medio / bajo 500 / 250 / 100 Lm	alto / medio / bajo 500 / 250 / 100 Lm
alto / medio / bajo 2000 / 800 / 450 Lx	alto / medio / bajo 1.750 / 1.150 / 700 Lx	alto / medio / bajo 1.750 / 1.150 / 700 Lx	3.000 Lx a 1 m de distancia	3.000 Lx a 1 m de distancia	4.000 Lx a 1 m de distancia	zoom 170 / 4.500 Lx a 1 m de distancia	zoom 170 / 4.500 Lx a 1 m de distancia	5.500 Lx a 1 m de distancia	360° / 180° / linterna 340 / 310 / 1.900 Lx a 50 cm de distancia	Luz principal / secundaria 1.900 / 340 Lx	Luz principal / secundaria 310 / 280 Lx	alto / medio / bajo 800 / 400 / 180 Lx a 1 metro de distancia	alto / medio / bajo 800 / 400 / 180 Lx a 1 metro de distancia

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N GP001G — ENGRASADORA



Batería Litio-Ion:	40V
Máx. Presión	690 bar
Velocidad del caudal (automático)	290 ml/min
Velocidad del caudal (baja)	145 ml/min
Capacidad del cartucho	410 / 455 g
Peso:	4,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	395 x 112 x 245 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



GP001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para maquinaria agrícola y equipos pesados.

DGP180 — ENGRASADORA



Batería Litio-Ion:	18V
Máx. Presión	690 bar
Velocidad del caudal (automático)	290 ml/min
Velocidad del caudal (baja)	145 ml/min
Capacidad del cartucho	410 / 450 g
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	449 x 114 x 245 mm

LXT



DGP180Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DGP180RT: Correa de sujeción, batería (5,0 Ah), cargador rápido y maletín PVC.

Engrase automático, rápido y de alta presión.

DCG180 — SELLADOR DE SILICONA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Fuerza máx. de empuje:	5.000 N
Capacidad del cartucho:	300 / 600 / 800 ml
Velocidad de alimentación:	0 - 28 mm/seg
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	404 x 108 x 281 mm

LXT



DCG180Z: Set de sujeción 300 ml.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con sistema antigoteo. Velocidad variable en el gatillo.

CG100D — SELLADOR DE SILICONA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12Vmáx.
Fuerza máx. de empuje:	5.000 N
Capacidad del cartucho:	300 / 600 / 800 ml
Peso:	1,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	404 x 108 x 267 mm

CXT



CG100DZA: Accesorio para tubo de 300 ml.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Con sistema antigoteo. 5 velocidades controladas por dial.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DVP181 BOMBA DE VACÍO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Máx. sellado de succión:	0,03 kPa
Volumen de aire:	1,9 L/seg
R.p.m:	3.200
Depósito de aceite:	300 ml
Peso:	6,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	383 x 193 x 210 mm



DVP181ZK: Maletín PVC. Sin baterías y sin cargador.

Electroválvula con corte automático.

DVP180 BOMBA DE VACÍO A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Máx. sellado de succión:	0,02 kPa
Volumen de aire:	50 L/min
R.p.m:	3.840
Depósito de aceite:	115 ml
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	265 x 93 x 175 mm



DVP180Z: Boquilla de conexión y aceite 150 ml.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para el vacío de las instalaciones de aire acondicionado.

DWD181 ESCÁNER DE PARED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	14,4 / 18V
Máx. profundidad de detección :	
metal:	180 mm
tubo de plástico:	120 mm
cableado:	120 mm
madera:	25 mm
Presión de detección:	+/- 5
Mínima distancia detectable:	40 mm
Tamaño de la pantalla:	4,1”
Temperatura operable:	-10 a 40°C
Temperatura de almacenamiento:	-20 a 50°C
Peso:	1 kg
Dimensiones (LxAnxAl):	306 x 118 x 124 mm



DWD181ZJ: Maletín Makpac. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Alta precisión de detección a mayor profundidad.

- Profundidad del objeto/material incrustado.
- Selector de modo. (foto: hormigón seco)
- Modo de escaneado. (foto: modo de detección simple)
- Escala de profundidad.
- Marca del objeto detectado.



- Indicador de sonido de señal (on / off).
- DWD181.
- Superficie de la pared.
- Linea central del sensor.
- Resultados del escaneo en tamaño real.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N HG001G DECAPADOR DE AIRE CALIENTE



Potencia:	40V
Temperatura máxima	600° C
Caudal de aire:	200 L/min
Peso:	0,80 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	191 x 86 x 272 mm

XGT



HG001G: Boquilla de protección de vidrio, reflectora de ranura ancha. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para conectar tubos termorretráctiles e instalar láminas adhesivas de vinilo.



DHG181 DECAPADOR DE AIRE CALIENTE



Batería Litio-Ion:	18V
Temperatura máxima:	550 °C
Caudal de aire:	70 - 110 L/min
Peso:	0,70 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	173 x 79 x 255 mm

LXT



DHG181ZJ: Sin batería y sin cargador en equipo básico. Maletín Makpac, boquilla reductora, boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora y boquilla decapadora.

Volumen y temperatura del aire controlada por dial. Boquilla de 34,5 mm de diámetro.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HG5030K — DECAPADOR DE AIRE CALIENTE



Potencia:	1.600 W
Temperatura máxima	500° C
Caudal de aire:	300 / 500 L/min
Peso:	0,56 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	233 x 80 x 208 mm



Equipo básico: Maletín PVC.

Ideal para eliminar pintura o barniz, descongelar tubos, moldear plásticos, etc.

HG6031VK — DECAPADOR DE AIRE CALIENTE



Potencia:	1.800 W
Temperatura máxima:	600° C
Caudal de aire:	250 / 500 L/min
Peso:	0,67 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	257 x 85 x 206 mm



Equipo básico: Boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora, boquilla de reducción, boquilla de ranura ancha y maletín PVC.

Dial para 9 niveles de ajuste de temperatura.
Dos velocidades para cambiar el caudal del aire.

HG6531CK — DECAPADOR DE AIRE CALIENTE



Potencia:	2.000 W
Temperatura máxima:	650° C
Caudal de aire:	200 / 550 L/min
Peso:	0,71 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	257 x 85 x 206 mm





Equipo básico: Boquilla de protección de vidrio, boquilla reflectora, boquilla de reducción, boquilla de ranura ancha, rodillo de presión y maletín PVC.

El más potente de la gama. Control electrónico de temperatura independiente del caudal de aire.

MAC210Q — COMPRESOR DE AIRE



Potencia:	650 W
Presión:	9,3 bar
Rendimiento:	48 L/min
Capacidad:	7,6 L
Dimensiones (LxAnxAl):	457 x 441 x 350 mm
Peso:	22 kg



El fiable compresor de 650 W está equipado con un depósito de 7,6 litros y produce hasta 56,6 litros de aire por minuto.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

AC001G — COMPRESOR DE AIRE A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.P.M.:	6.000
Presión:	9,3 bar
Rendimiento:	34 L/min
Capacidad:	7,6 L
Dimensiones (LxAnxAl):	302 x 434 x 382 mm
Peso:	10,9 kg

XGT

BL MOTOR



AC001GZ: Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



XGT

40V Li-ion max



POTENCIA SIN LÍMITES



N UC031G SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	25 cm
Velocidad de cadena:	24,0 m/s
Paso de cadena:	0,325” b.p
Depósito de aceite:	0,15 L
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	525 x 188 x 203 mm

XGT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · BL MOTOR



UC030GZ: cadena 25 cm, barra de 25 cm y llave fija.
Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Compacta, eficiente y ligera para reducir la fatiga del operador.

N UC030G SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de cadena:	29,0 m/s
Paso de cadena:	0,325” b.p
Depósito de aceite:	0,26 L
Peso:	4,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	449 x 232 x 280 mm

XGT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · BL MOTOR



UC030GE101: Batería (8,0 Ah), cargador rápido, cadena 50 cm, barra de 50 cm, lima redonda de Ø 4,8 mm y llave.

UC030GZ: cadena 50 cm, barra de 50 cm, lima redonda de Ø 4,8 mm y llave.
Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Ideal para un corte eficiente y preciso en todas las condiciones.

Equipado con filtro de aire.



Con tuercas antipérdidas.



Con recogedor de cadena.



Con visor de nivel de aceite.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UC026G — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de cadena:	0 - 25,5 m/s
Paso de cadena:	0,325”
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	430 x 219 x 271 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



UC026GZ: Cadena 0,325” (1,1 mm), barra de 40 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Eficaz sierra de cadena sin escobillas con una alta velocidad de cadena para uso intensivo.

UC025G — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	35 cm
Velocidad de cadena:	0 - 25,5 m/s
Paso de cadena:	0,325”
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	430 x 225 x 271 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



UC025GZ: Cadena 0,325” (1,1 mm), barra de 35 cm, protector de espada y llave. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Excelente capacidad de reinicio y aceleración con gran sensación de tenacidad.

UC012G — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de cadena:	0 - 25,5 m/s
Paso de cadena:	0,325”
Depósito de aceite:	0,23 L
Peso:	4,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	446 x 233 x 274 mm

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD



UC012GZ: Cadena 0,325” (1,1 mm), barra de 40 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Tala de árboles con un diámetro de 300 mm aprox.

UC011G — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	35 cm
Velocidad de cadena:	0 - 25 m/s
Paso de cadena:	0,325”
Depósito de aceite:	0,26 L
Peso:	4,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	445 x 230 x 275 mm

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD



UC011GZ: Cadena 0,325” (1,1 mm), barra de 35 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Tala de árboles con un diámetro de 300 mm aproximadamente.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUC355 SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad de corte:	35 cm
Velocidad de cadena:	0-20 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	200 ml
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	743 x 211 x 235 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18v + 18v = 36v



DUC355Z: Cadena 3/8" b.p (1,1 mm), barra de 35 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Muy potente. Equiparable a una motosierra de 30 cc.

DUC357 SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	35 cm
Velocidad de cadena:	7,7 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,15 L
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	428 x 214 x 234 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DUC357Z: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90PX. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DUC357RT: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90PX. Con batería (5,0 Ah) y cargador rápido.

Muy potente. Equiparable a una motosierra de 30 cc.

DUC407 SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de cadena:	7,7 m/s
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,15 L
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	704 x 214 x 234 mm

LXT · BL MOTOR · XPT



DUC407Z: Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90PX. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Motor BL con alto rendimiento de corte. Equivalente a una motosierra de 30cc.

UC004G SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	35 cm
Velocidad de cadena:	0-25 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	260 ml
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	266 x 194 x 227 mm

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD



UC004GZ: Cadena 3/8" b.p (1,1 mm), barra de 35 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Excelente rendimiento de corte equivalente a las sierras de clase 30 c.c.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UC003G — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	30 cm
Velocidad de cadena:	0-24,8 m/s
Paso de cadena:	3/8”
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	266 x 194 x 243 mm

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD

UC003GM101: Batería (4,0 Ah), cargador rápido, Cadena 3/8” b.p (1,1 mm), barra de 30 cm, protector de espada y llave.

UC003GZ: Cadena 3/8” b.p (1,1 mm), barra de 30 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.



El motor BL ofrece una velocidad de cadena 25m/s para un corte rápido.

UC002G — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	25 cm
Velocidad de cadena:	0-24,8 m/s
Paso de cadena:	3/8” b.p
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	266 x 194 x 243 mm

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD

UC002GM101: Batería (4,0 Ah), cargador rápido, Cadena 3/8” b.p (1,1 mm), barra de 25 cm, protector de espada y llave.

UC002GZ: Cadena 3/8” b.p (1,1 mm), barra de 25 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.



Perfecta para trabajos de poda. Con sistema de accionamiento directo.

UC006G — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	25 cm
Velocidad de cadena:	0-24,8 m/s
Paso de cadena:	1/4” b.p
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	266 x 194 x 243 mm

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD

UC006GZ: Cadena 1/4” (1,3 mm), barra de 25 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.



Espada carving. Con sistema de accionamiento directo.

DUC406 — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	2x18V
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de cadena:	0 - 20 m/s
Paso de cadena:	3/8” b.p
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	270 x 206 x 232 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18V + 18V = 36V

DUC406Z: Cadena 3/8” b.p (1,1 mm), barra de 40 cm, protector de espada y llave. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.



Motor BL con alto rendimiento de corte. Equivalente a una motosierra de 30cc.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUC306 SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad de corte:	30 cm
Velocidad de cadena:	0 - 20 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	270 x 205 x 232 mm



DUC306Z: Cadena 3/8" b.p (1,1 mm), barra de 30 cm, protector de espada y llave.
Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Motor BL con alto rendimiento de corte. Equivalente a una motosierra de 30 cc.

DUC256 SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad de corte:	25 cm
Velocidad de cadena:	0 - 20 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	270 x 205 x 232 mm



DUC256Z: Cadena 3/8" b.p (1,1 mm), barra de 25 cm, protector de espada y llave.
Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Motor BL con alto rendimiento de corte. Equivalente a una motosierra de 30 cc.

DUC256C SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad de corte:	25 cm
Velocidad de cadena:	0 - 20 m/seg
Paso de cadena:	1/4"
Depósito de aceite:	0,20 L
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	270 x 205 x 232 mm



DUC256CZ: Cadena 1/4" (1,3 mm), barra de 25 cm, protector de espada y llave.
Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Carving. Motor BL con alto rendimiento de corte. Equivalente a una motosierra de 30 cc.

DUC254 SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	25 cm
Velocidad de cadena:	0 - 24 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,14 L
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	258 x 184 x 191 mm



DUC254Z: Cadena 3/8" b.p (1,1 mm), barra de 25 cm, protector de espada y llave.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sin cambios de aceite, limpieza de filtro y drenaje de combustible.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUC254C — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	25 cm
Velocidad de cadena:	0 - 22,5 m/seg
Paso de cadena:	1/4”
Depósito de aceite:	0,14 L
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	258 x 184 x 191 mm



DUC254CZ: Cadena 1/4” (1,3 mm), barra de 25 cm, protector de espada y llave.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Carving. Sin cambios de aceite, limpieza de filtro y drenaje de combustible.





DUC252 — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad de corte:	25 cm
Velocidad de cadena:	8,3 m/seg
Paso de cadena:	3/8” b.p
Depósito de aceite:	85 ml
Peso:	2,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	545 x 234 x 198 mm





DUC252Z: Cadena 3/8” b.p (1,3 mm), barra de 25 cm, protector de espada y llave.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para poda.

DUC122 — SIERRA DE CADENA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	11,5 cm
Velocidad de cadena:	5 m/seg
Paso de cadena:	1/4”
Peso:	2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	422 x 195 x 215 mm





DUC122Z: Barra guía y cadena 1/4 “(1,3 mm) de 15 cm.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Potente motor y gran velocidad de corte ideal para la poda de frutales.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

XGT 40V Li-ion max

Sierra de poda a batería
UC029G



Alta potencia para tareas de poda y corte en madera.



Espada de 15 cm

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UC029G — SIERRA DE PODA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
Capacidad de corte:	15 cm
Velocidad de cadena:	8,0 m/s
Paso de cadena:	0,325”
Depósito de aceite:	55 ml
Peso:	1,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	485 x 95 x 257 mm



UC029GZ: Sin baterías, sin cargador ni maletín equipo básico.
Cadena 80TXL, barra guía 15 cm, bote de aceite, lima redonda.

Sierra de poda sin escobillas XGT® para cortar matorrales y ramas.

DUC150 — SIERRA DE PODA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	15 cm
Velocidad de cadena:	8,0 m/s
Paso de cadena:	0,325”
Depósito de aceite:	55 ml
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	459 x 90 x 249 mm



DUC150Z:Sin baterías, sin cargador ni maletín equipo básico.
Cadena 80TXL, barra guía 15 cm , funda protectora y juego de limas redondas y guías.

DUC150RT: Batería 18V (5,0 Ah) y cargador rápido.
Cadena 80TXL, barra guía 15 cm , funda protectora y juego de limas redondas y guías.

Sierra de cadena ligera y manejable, especial poda.

DUC101 — SIERRA DE PODA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	10 cm
Velocidad de cadena:	8,0 m/s
Paso de cadena:	0,325”
Depósito de aceite:	55 ml
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	408 x 90 x 249 mm



DUC101Z: Sin baterías, sin cargador ni maletín equipo básico.
Cadena 80TXL, barra guía 10 cm, bote de aceite, lima redonda.

DUC101SF: Batería (3,0 Ah), cargador, cadena 80TXL, barra guía 10 cm, bote de aceite, lima redonda.

**Sierra de cadena con ajuste de cadena sin herramientas.
Especial poda.**

UC100D — SIERRA DE PODA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	12V
Capacidad de corte:	10 cm
Velocidad de cadena:	8,0 m/s
Paso de cadena:	0,325”
Depósito de aceite:	55 ml
Peso:	1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	383 x 90 x 220 mm



UC100DZ: Sin baterías ni cargador en equipo básico.
Cadena 80TXL, barra guía 10 cm, bote de aceite, lima redonda.
UC100DWA: Batería (2,0 Ah), cargador.
Cadena 80TXL, barra guía 10cm, bote de aceite, lima redonda.

Sierra de poda con engrase automático, especial poda.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UA003G — SIERRA DE PODA EN ALTURA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	30 cm
Velocidad de cadena:	20,0 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,16 L
Peso:	4,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	2230 - 2526 x 156 x 187 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · WG WET GUARD



UA003GZ: Arnés profesional Makita, protector de sierra, cadena 3/8" b.p (1,1 mm), y espada 30 cm. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

Sierra de cadena de 30 cm para trabajos en altura. Con la potencia XGT.

UA004G — SIERRA DE PODA EN ALTURA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Capacidad de corte:	30 cm
Velocidad de cadena:	20,0 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,16 L
Peso:	6,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	2.812 - 4.044 x 156 x 187 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · WG WET GUARD



UA004GZ: Arnés profesional Makita, protector de sierra, cadena 3/8" b.p (1,1 mm), y espada 30 cm. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

Con extensión telescópica de hasta 4 M de altura.

DUA200 — SIERRA DE PODA EN ALTURA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad de corte:	20 cm
Velocidad de cadena:	6 m/seg
Paso de cadena:	0,325" b.p
Depósito de aceite:	0,055 L
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	2.520 x 85 x 134 mm

LXT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUA200Z: Barra guía 20 cm, protector barra guía, cadena 20 cm y correa al hombro. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

Sierra de cadena LXT® para una poda eficaz y sencilla de ramas altas.



Cabezal ajustable

- El ángulo del cabezal de la herramienta se puede ajustar en 9 etapas entre 60° hacia arriba y 60° hacia abajo.
- El ajuste del ángulo se puede bloquear/desbloquear con un solo toque.





Lubricación automática de la cadena.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUA300 SIERRA DE PODA EN ALTURA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad de corte:	300 mm
Velocidad de cadena:	20,0 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,16 L
Peso:	4,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	2.238 x 155 x 191 mm

LXT · BL MOTOR · AFT · XPT · 18v + 18v 36v

DUA300Z: Arnés profesional Makita, protector de sierra, cadena 3/8" b.p (1,1 mm), y espada 3 cm. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

Sierra de cadena de 30 cm para trabajos en altura.



DUA301 SIERRA DE PODA EN ALTURA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad de corte:	300 mm
Velocidad de cadena:	20,0 m/seg
Paso de cadena:	3/8" b.p
Depósito de aceite:	0,16 L
Peso:	6,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	2.826 - 4.058 x 155 x 191 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · AFT · 18v + 18v 36v

DUA301Z: Arnés profesional Makita, protector de sierra, Cadena 3/8" b.p (1,1 mm), y espada 30 cm. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

Extensión telescópica hasta 3,8 m.



UC4041A SIERRA DE CADENA

132



Potencia:	1.800 W
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de la cadena:	14,5 m/seg
Tipo de cadena:	3/8" b.p
Longitud del cable:	0,3 M
Peso:	4,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	455 x 245 x 200 mm

Equipo básico: Cadena 3/8" b.p (1,3 mm), barra 40 cm y protector de espada.

Tensado de cadena sin herramientas.



UC4050A SIERRA DE CADENA

155



Potencia:	2.000 W
Capacidad de corte:	40 cm
Velocidad de la cadena:	13,3 m/seg
Tipo de cadena:	3/8" b.p
Longitud del cable:	0,3 M
Peso:	5,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	505 x 196 x 220 mm

UC4050A: Cadena 3/8" b.p (1,3 mm), barra 40 cm y protector de espada.

UC4050AKX: Cofre metálico, cadena 3/8" b.p (1,3 mm) extra, barra 35 cm, protector de espada, aceite, gafas, guantes, funda de espada y kit de afilado.

Sistema de tuercas anti-pérdida.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

SIERRAS DE CADENA

COMPARATIVA - Sierras de cadena

	Modelo	Batería	Motor BL	Longitud de espada	Velocidad de corte	Paso de cadena	Cadena	Peso neto	Potencia sonora
XGT	N UC030G	40Vmáx	✓	500 mm	0 - 29 m/s	0,325 "	82 eslab.	4,5 Kg	103 dB(A)
	UC025G	40Vmáx	✓	350 mm	0 - 25,5 m/s	0,325 "	59 eslab.	3,4 Kg	93 dB(A)
	UC026G	40Vmáx	✓	400 mm	0 - 25,5 m/s	0,325 "	64 eslab.	3,4 Kg	93 dB(A)
	UC011G	40Vmáx	✓	350 mm	0 - 25,5 m/s	3/8" b.p.	52 eslab.	4,5 Kg	102 dB(A)
	UC012G	40Vmáx	✓	400 mm	0 - 25,5 m/s	3/8" b.p.	56 eslab.	4,5 Kg	102 dB(A)
LXT	DUC355	18Vx2	✓	350 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	52 eslab.	3,3 Kg	98,7 dB(A)
	DUC407	18V	✓	400 mm	0 - 7,7 m/s	3/8" b.p.	56 eslab.	2,9 Kg	97 dB(A)
	DUC357	18V	✓	350 mm	0 - 7,7 m/s	3/8" b.p.	52 eslab.	2,9 Kg	97 dB(A)
	N UC031G	40Vmáx	✓	250 mm	0 - 24 m/s	0,325 "	46 eslab.	4,5 Kg	-
XGT	UC002G	40Vmáx	✓	250 mm	0 - 24,8 m/s	3/8" b.p.	40 eslab.	2,6 Kg	-
	UC003G	40Vmáx	✓	300 mm	0 - 24,8 m/s	3/8"	40 eslab.	2,6 Kg	-
	UC004G	40Vmáx	✓	350 mm	0 - 24,8 m/s	3/8" b.p.	52 eslab.	2,6 Kg	-
	UC006G	40Vmáx	✓	250 mm	0 - 24,8 m/s	1/4"	60 eslab.	2,6 Kg	-
LXT	DUC406	18Vx2	✓	400 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	56 eslab.	2,8 Kg	103 dB(A)
	DUC306	18Vx2	✓	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	2,8 Kg	103 dB(A)
	DUC256	18Vx2	✓	250 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	40 eslab.	2,8 Kg	103 dB(A)
	DUC256C	18Vx2	✓	250 mm	0 - 20 m/s	1/4"	60 eslab.	2,8 Kg	103 dB(A)
	DUC254	18V	✓	250 mm	0 - 24 m/s	3/8" b.p.	40 eslab.	2 Kg	103,2 dB(A)
	DUC254C	18V	✓	250 mm	0 - 22,5 m/s	1/4"	60 eslab.	2 Kg	103,2 dB(A)
	DUC252	18Vx2	-	250 mm	8,3 m/s	3/8" b.p.	40 eslab.	2,9 Kg	95,4 dB(A)
	DUC122	18V	-	115 mm	5 m/s	1/4"	42 eslab.	2 Kg	92,7 dB(A)
XGT	UC029G	40Vmáx	✓	150 mm	8,0 m/s	0,325 "	32 eslab.	1,3 Kg	89,00 dB(A)
LXT	DUC150	18V	✓	150 mm	8,0 m/s	0,325 "	32 eslab.	1,1 Kg	87,00 dB(A)
	DUC101	18V	✓	100 mm	8,0 m/s	0,325"	26 eslab.	1,1	87 dB(A)
CXT	UC100D	12V	✓	100 mm	8,0 m/s	0,325"	26 eslab.	1 Kg	87 dB(A)

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

COMPARATIVA - Sierras de cadena

	Modelo	Batería	Motor BL	Longitud de espada	Velocidad de corte	Paso de cadena	Cadena	Peso neto	Potencia sonora
XGT	UA004G	40Vmáx	✓	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	6,5 Kg	104 dB(A)
	UA003G	40Vmáx	✓	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	4,8 Kg	104 dB(A)
LXT	DUA301	18Vx2	✓	300 mm	0 - 10 m/s	3/8"	46 eslab.	6,5 Kg	92,7 dB(A)
	DUA300	18Vx2	✓	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" b.p.	46 eslab.	4,9 Kg	103 dB(A)
	DUA200	18V	✓	200 mm	6,7 m/s	0,325 "	38 eslab.	2,5 Kg	87 dB(A)

CAPACIDAD DE CORTE - Sierras de cadena

Alimentación	Modelo	Cortes en madera
BL4025	UC029G	Madera de ciprés de 50x50mm: 30 cortes
BL4050F	UC026G	Madera de cedro de 300x300mm: 30 cortes
	UC025G	Madera de cedro de 300x300mm: 30 cortes
BL4080H	N UC030G	Tronco de cedro: 28 cortes
Alimentación	**Modelo**	**Cortes en madera de cedro de 100x100mm**
BL4040 / BL4020	UC012G	160 / 80 cortes
	UC011G	160 / 80 cortes
	UC003G	160 / 80 cortes
	UC002G	160 / 80 cortes
BL4050F / BL4040	UC004G	35 / 26 cortes
	UC006G	35 / 26 cortes
BL4025	N UC031G	85 cortes
BL1860x2	DUC355	650 cortes
	DUC406	500 cortes
	DUC306	500 cortes
	DUC256	500 cortes
	DUC256C	500 cortes
BL1860	DUC357	130 cortes
	DUC407	130 cortes
	DUC254	190 cortes
	DUC254C	190 cortes
BL1860x2	DUC252	675 cortes
BL1860	DUC122	380 cortes
	DUC150	290 cortes
	DUC101	290 cortes
Batería	**Modelo**	**Cortes en madera de cedro de 50x50mm**
BL1021B	UC100D	100 cortes







Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UX01G — MOTOR MULTIFUNCIÓN A BATERÍA

318



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
R.p.m.:	
alta	0 - 9.700
media	0 - 8.200
baja	0 - 5.700
Tipo de asa:	Tipo D
Peso:	3,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.001 x 320 x 209 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AFT · WG WET GUARD



UX01GZ: Bolsa de accesorios y correa de sujeción.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

8 herramientas en 1. Sistema de giro reversible y tres velocidades eléctricas.

DUX60 — MOTOR MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	
alta	0 – 9.700
media	0 – 8.200
baja	0 – 5.700
Tipo de asa:	Tipo D
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.011 x 320 x 216 mm

LXT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V + 18V = 36V · AFT



DUX60Z: Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cambio fácil de accesorios. Sistema de enganche rápido.

DUX18 — MOTOR MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	
alta	0 - 9.700
baja	0 - 6.800
Tipo de asa:	Tipo D
Peso:	2,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	983 x 318 x 175 mm

LXT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AFT



DUX18Z: Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

8 herramientas en 1. Sistema de giro reversible y dos velocidades eléctricas.

BL MOTOR



AFT

Tecnología de detección del efecto rebote.
Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.





WG WET GUARD **Wet Guard (modelo XGT)**

Alta resistencia al agua que permite trabajar con la herramienta bajo la lluvia.

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



Fácilmente intercambiable

Un sistema de bloqueo de palanca permite un fácil y rápido cambio de los distintos accesorios de la máquina.



Mayor portabilidad

Con el sistema de eje dividido se consigue un fácil transporte de la herramienta.



Reversible (UX01G / DUX60)

Interruptor reversible para despejar las malezas y hierbas enredadas en el cabezal de corte.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



ACCESORIO	Código Descripción	UX01G	DUX60	DUX18	Tiempo de uso con DUX60 y batería BL1860B x2
Desbrozador	198768-1 Cabezal de nylon de 420mm Ø2,0	✓	✓	*	60 - 29 - 19 min.
Recortabordes	198768-1 300mm Ø2,0	✓	✓	✓	-
Corte rotativo	191M56-3 Set completo	✓	✓	✓	46 - 36 - 33 min.
	191M75-9 Sólo cabezal	✓	✓	✓	46 - 36 - 33 min.
Sierra de cadena	191T38-7 Longitud de corte: 250mm	✓	✓	✓	35 - 20 - 18 min. *1
Cortasetos de altura	196345-3 Ángulo ajustable	✓	✓	✓	59 - 32 - 23 min.
	197750-7 Recto	✓	✓	✓	97 - 57 - 37 min.
Cortasetos	1912T0-4 De ángulo ajustable	✓	✓	✓	78 - 49 - 37 min.
Cultivador	195717-9 220mm	✓	✓	✓	55 - 32 - 24 min.
Barredor	199318-5	✓	✓	✓	45 - 30 - 25 min.*2
Rodillo de limpieza	199339-7	✓	✓	✓	33 - 18 - 16 min.
Soplador	191P72-3 Ruido reducido	✓	✓	✓	41 - 17 - 14 min.
Cortabordes	196752-0	✓	✓	✓	-
Bomba sumergible	DEAPF400MP	✓	✓	✓	-
Segadora	1913C9-3	✓	✓	✓	-
Quitahierbas	1913P8-6	✓	✓	✓	90 / 105 / 150 min.
Quitanieves	SN400MP	✓	✓	✓	-

Los datos de tiempo mostrados en esta tabla son estimaciones. El tiempo de trabajo dependerá de las condiciones de carga de trabajo, la densidad de la hierba, el tipo de suelo, grosor de la rama o del desgaste del cabezal/disco o batería equipada.
**1 Corte de rama de 20 mm de diámetro. *2 Limpieza en hormigón.*

* Se recomienda cambiar el cabezal por uno de menor tamaño.

UH021G CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Longitud del corte:	60 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.200
Longitud entre dientes:	30 mm
Peso:	2,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	929 x 207 x 185 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



UH021GZ: Sin batería ni cargador en equipo básico.
UH021GD101: Batería (2,5 Ah) y cargador rápido.

Cortasetos XGT® compacto y sin escobillas para un recorte suave y eficaz.

Palanca rediseñada y fácil de pulsar

Se puede accionar sin necesidad de agarrar la empuñadura delantera con firmeza.



Mecanismo de cigüeñal gran durabilidad

Mayor grosor para reducir la posibilidad de caída de la hoja.



Tipo de hoja

Hoja de doble filo con dientes oblicuamente angulados y con un afilado triple.





UH013G CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Longitud del corte:	60 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	2.000 - 5.000
Longitud entre dientes:	35 mm
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.085 x 270 x 150 mm

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD



UH013GZ: Sin batería ni cargador en equipo básico.
UH013GM101: Batería (4,0 Ah) y cargador rápido.

Con sistema de rotación inversa y mayor velocidad de corte.

UH014G CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Longitud del corte:	75 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	2.000 - 5.000
Longitud entre dientes:	35 mm
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.225 x 270 x 150 mm

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD



UH014GZ: Sin batería ni cargador en equipo básico.
UH014GM101: Batería (4,0 Ah) y cargador rápido.

Con sistema de rotación inversa y mayor velocidad de corte.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UH006G — CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Longitud del corte:	60 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.000 / 3.000 / 2.00
Longitud entre dientes:	38 mm
Peso:	3,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.120 x 223 x 191 mm

XGT · BL MOTOR · WG WETGUARD



UH006GZ: Protector de peine.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Capaz de cortar las ramas más gruesas.

UH007G — CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Longitud del corte:	75 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.000 / 3.000 / 2.000
Longitud entre dientes:	38 mm
Peso:	3,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1,274 x 223 x 214 mm

XGT · BL MOTOR · WG WETGUARD



UH007GZ: Protector de peine.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cortasetos a batería de 75 cm de corte ancho para las ramas más gruesas.

UH004G — CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Longitud del corte:	60 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	5.000 / 3.600 / 2.000
Longitud entre dientes:	35 mm
Peso:	3,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.120 x 223 x 191 mm

XGT · BL MOTOR · WG WETGUARD



UH004GZ: Protector de peine. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cortasetos e gran potencia y excelente rendimiento de corte.

UH005G — CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Longitud del corte:	75 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	5.000 / 3.600 / 2.000
Longitud entre dientes:	35 mm
Peso:	3,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.263 x 223 x 191 mm

XGT · BL MOTOR · WG WETGUARD



UH005GZ: Protector de peine.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos de forma suave y eficaz.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUH601 CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Longitud del corte:	60 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.400 / 3.600 / 2.000
Longitud entre dientes:	35 mm
Peso:	3,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.121 x 225 x 192 mm



DUH601Z: Protector de peine.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Estructura antivibración. Asidero regulable 45° y 90° a izq. y dcha.



DUH751 CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Longitud del corte:	75 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.400 / 3.600 / 2.000
Longitud entre dientes:	38 mm
Peso:	3,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.261 x 255 x 192 mm



DUH751Z: Protector de peine.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Estructura antivibración. Asidero regulable 45° y 90° a izq. y dcha.



DUH506 CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-ion:	18V
Longitud de corte:	50 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.000
Longitud entre dientes:	30 mm
Peso:	2,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	897 x 207 x 185 mm

DUH506Z: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.
DUH506RT: Batería (5,0 Ah) y cargador rápido.

Compacto y ligero con tecnología XPT.



DUH507 CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Longitud del corte:	50 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	2.700
Longitud entre dientes:	28 mm
Peso:	2,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	925 x 209 x 188 mm

DUH507Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico. Protector de cuchilla 50 cm.
DUH507RT: Batería (5,0 Ah) y cargador rápido. Protector de cuchilla 50 cm.

Cortasetos 18V LXT, 50 cm de peine.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUH606 CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Longitud del corte:	60 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.000
Longitud entre dientes:	30 mm
Peso:	2,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.016 x 207 x 185 mm



DUH606Z: Sin batería ni cargador en equipo básico

Peine doble.

DUH607 CORTASETOS A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Longitud del corte:	60 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	2.700
Longitud entre dientes:	28 mm
Peso:	2,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.029 x 209 x 188 mm



DUH607Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico. Protector de cuchilla 60 cm .
DUH607RT: Batería (5,0 Ah) y cargador rápido. Protector de cuchilla 60 cm.

Cortasetos 18V LXT, 60 cm de peine doble.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

BL MOTOR
SIN ESCOBILLAS





Alta resistencia al agua que permite trabajar con la herramienta bajo la lluvia.





Forma de la hoja óptima para el corte.
Hoja curva de borde afilado.
Parte superior...curvada hacia abajo.
Parte inferior...curvada hacia arriba.



Las ramas se atrapan y se cortan fácilmente



Sistema de rotación reversible para liberar la hoja cuando se quede atascada por ramas gruesas.

Estructura anti-vibración
Gracias a los amortiguadores silentblock situados entre la parte del motor y la del mango, que absorben la vibración ocasionada en la parte de la hoja y la del motor.





DUH604S — CORTASETOS A BATERÍA

Batería Litio-Ion:	18V
Longitud del corte:	60 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.400 / 3.600 / 2.000
Longitud entre dientes:	35 mm
Peso:	3,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.061 x 282 x 143 mm



LXT Litio-Ion XTREMA TECNOLOGIA
BL MOTOR
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY





DUH604SZ: Protector de peine.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Estructura antivibración. Asidero regulable 45° y 90° a izda. y dcha.

DUH754S — CORTASETOS A BATERÍA

419

Batería Litio-Ion:	18V
Longitud del corte:	75 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.400 / 3.600 / 2.000
Longitud entre dientes:	35 mm
Peso:	3,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.200 x 282 x 143 mm



LXT Litio-Ion XTREMA TECNOLOGIA
BL MOTOR
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY





DUH754SZ: Peine 75 cm y pala para ramaje.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico

Ideal para la jardinería profesional. Tres hojas para un corte firme y suave.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.





UH6580 CORTASETOS

419



Potencia absorbida:	670W
Carreras por min.(C.p.m.):	1.500
Longitud de corte:	65 cm
Espesor máximo de corte:	18 mm
Longitud entre dientes:	28 mm
Longitud de cable:	0,3 M
Peso:	4,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.049 x 223 x 206 mm



Equipo básico:
Seguro de prolongador, sistema antidesconexión cortasetos, funda protectora y cuchilla.

Profesional. Muy robusto y potente.

UH4861 CORTASETOS

419



Potencia:	400 W
Carreras por min.(C.p.m.):	1.600
Longitud de corte:	48 cm
Espesor máximo de corte:	18 mm
Longitud entre dientes:	28 mm
Longitud de cable:	0,3 M
Peso:	3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	871 x 194 x 194 mm



Equipo básico:
Seguro de prolongador, sistema antidesconexión cortasetos, funda protectora y cuchilla.

Uso particular. Perfilar y recortar.

UH5570 CORTASETOS

419



Potencia:	550W
Carreras por min.(C.p.m.):	1.600
Longitud de corte:	55 cm
Espesor máximo de corte:	21 mm
Longitud entre dientes:	28 mm
Longitud de cable:	0,3 M
Peso:	3,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	970 x 223 x 206 mm



Equipo básico:
Seguro de prolongador, sistema antidesconexión cortasetos, funda protectora y cuchilla.

3 interruptores para mayor seguridad.

UN001G — CORTASETOS DE ALTURA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Longitud de corte:	60 cm
Máx. Espesor de rama:	25 mm
Espacio entre dientes:	28 mm
Impactos por min.:	2.000 / 3.000 / 4.000 cpm
Peso:	4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	2.268 x 100 x 148 mm

XGT · BL MOTOR · XPT



UN001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cortasetos de altura alimentado por baterías XGT.



Diseño ligero y capaz de cortar ramas gruesas.
La herramienta es capaz de cortar ramas de mayor grosor gracias a la mayor potencia obtenida por la batería XGT y las cuchillas de la cizalla mejoradas. Comodidad aumentada reduciendo el peso de la herramienta en comparación con los modelos de gasolina.

Máximo diámetro de rama*1	Máximo diámetro de corte*2	Grosor de la cuchilla
25 mm	20 mm	2,4 mm



*1 Indica el diámetro máximo de una rama que puede encajarse entre dos dientes de la cuchilla.
*2 El grosor de una rama que puede cortarse presionando las cuchillas de la cizalla contra ella durante dos segundos.

BL MOTOR SIN ESCOBILLAS



Función reversible para eliminar atascos
El sistema de rotación inversa libera las cuchillas cuando se atascan con ramas gruesas.



Al añadir una palanca de bloqueo a la palanca de encendido, se ha reducido el tiempo de apagado automático, lo que mejora la eficacia del trabajo.





Mayor durabilidad de la sección de ajuste angular.

DUN500W — CORTASETOS DE ALTURA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Longitud de corte:	50 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	4.400 / 3.600 / 2.000
Ø máximo de rama:	23,5 mm
Espacio entre dientes:	35 mm
Peso:	3,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	2.115 x 97 x 137 mm

LXT · XPT · BL MOTOR



DUN500WZ: Protector de peine y correa de sujeción. Sin batería ni cargador en equipo básico.

Muy ligero, solo 4,3 Kg. Motor BL sin escobillas. 50 cm.

DUN461W — CORTASETOS DE ALTURA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Espacio entre dientes:	28 mm
Carreras por min. (C.p.m.):	3.600
Longitud de corte:	46 mm
Peso:	2,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm

LXT · XPT



DUN461WZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DUN461WSF: Incluye cargador y batería (3,0 Ah)

Capaz de llegar a los setos más altos y difíciles.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N UH023G — CORTASETOS A BATERÍA



Tensión:	40Vmáx.
Longitud de corte:	20 cm
Carreras por min. (C.p.m.):	3.600
Max diámetro de rama:	8 mm
Distancia entre dientes:	19 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	571 x 80 x 137 mm



UH023GZ: Peine cortasetos 20 cm.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Moto BL. Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador.

DUM604 — TIJERA DE HIERBA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Anchura de corte:	16 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	2.500
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	337 x 117 x 131 mm



DUM604Z: Peine cortahierbas. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Ideal para hacer recortes y remates en el césped.

UH201D — TIJERA DE HIERBA A BATERÍA



Tensión:	10,8V
Longitud de corte:	20 cm
Carreras por min.(C.p.m.):	2.500
Max diámetro de rama:	8 mm
Distancia entre dientes:	26 mm
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	504 x 120 x 131 mm



UH201DZ: Peine cortasetos 20 cm.
Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Ideal para remates en el seto de su jardín.

Ideal para hacer recortes y remates en el césped.



Ajuste de profundidad de corte:
15/ 20/ 25 mm



Mango largo con distintas posiciones (opcional) 195187-2
Facilita el uso de la herramienta en una postura de pie más cómoda.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CORTASETOS

COMPARATIVA - Cortasetos y cortasetos de altura

	Modelo	Batería	Motor BL	Largo de peine	Distancia entre dientes	Empuñadura giratoria	Peso neto	Potencia sonora	Nivel de vibración
XGT	UH004G	40Vmáx	✓	60 cm	35 mm	✓	3,6 Kg	96 dB(A)	2,9 m/s²
	UH005G	40Vmáx	✓	75 cm	35 mm	✓	3,8 Kg	97 dB(A)	2,7 m/s²
	UH006G	40Vmáx	✓	60 cm	38 mm	✓	3,7 Kg	92 dB(A)	3,0 m/s²
	UH007G	40Vmáx	✓	75 cm	38 mm	✓	3,9 Kg	92 dB(A)	3,4 m/s²
	UH013G	40Vmáx	✓	60 cm	35 mm	-	3,2 Kg	91 dB(A)	2,5 m/s²
	UH014G	40Vmáx	✓	75 cm	35 mm	-	3,4 Kg	92 dB(A)	3,2 m/s²
	UH021G	40Vmáx	✓	60 cm	30 mm	✓	2,4 Kg	91 dB(A)	1,5 m/s²
	UN001G	40Vmáx	✓	60 cm	38 mm	-	4 Kg	93 dB(A)	4,9 m/s²
LXT	DUH601	18V	✓	60 cm	35 mm	✓	3,6 Kg	95 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH751	18V	✓	75 cm	35 mm	✓	3,8 Kg	97 dB(A)	2,5 m/s²
	DUH754S	18V	✓	75 cm	35 mm	-	3,3 Kg	91,6 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH604S	18V	✓	60 cm	35 mm	-	3,1 Kg	90,3 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH606	18V	✓	60 cm	30 mm	-	2,3 Kg	90,0 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH506	18V	✓	50 cm	30 mm	-	2,2 Kg	90,0 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUH607	18V	-	60 cm	28 mm	-	2,4 Kg	85,0 dB(A	3,0 m/s² o menos
	DUH507	18V	-	50 cm	28 mm	-	2,3 Kg	84,0 dB(A	3,0 m/s² o menos
	DUN461W	18V	-	46 cm	28 mm	-	2,6 Kg	74 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUN500W	18V	✓	50 cm	35 mm	-	3,6 Kg	92,5 dB(A)	4,7 m/s²

Tiempos de uso - Cortasetos

	Modelo	Tiempo de trabajo con una sola carga de batería		
		Baja	Media	Alta
XGT	UH004G con BL4040	370 min.	160 min.	85 min.
	UH005G con BL4040	365 min.	155 min.	80 min.
	UH006G con BL4040	195 min.	110 min.	65 min.
	UH007G con BL4040	185 min.	105 min.	65 min.
	UH013G con BL4040	390 min.	160 min.	85 min.
	UH014G con BL4040	380 min.	155 min.	80 min.
	UH021G con BL4040	105 min		
	UN001G con BL4040	65 min		
LXT	DUH601 con BL1860B	200 min.	80 min.	55 min.
	DUH651 con BL1840B x2	-	100 min.	65 min.
	DUH751 con BL1860B	160 min.	70 min.	45 min.
	DUH754S con BL1860B	190 min.	80 min.	65 min.
	DUH604S con BL1860B	70 min.	90 min.	200 min.
	DUH606 con BL1860B	70 min.		
	DUH506 con BL1860B	75 min.		
	DUH607 con BL1860B	60 min.		
	DUH507 con BL1860B	77 min.		
	DUN461W con BL1850B	122 min. (vel. alta)		
	DUN500W con BL1860B	39 min. (vel. alta)		



Los datos de tiempo mostrados en esta tabla son estimaciones. El tiempo de trabajo dependerá de las condiciones de trabajo, la densidad de los setos o del desgaste de la batería.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CORTASETOS

COMPARATIVA - Cortasetos eléctricos

Modelo		Batería	Motor BL	Largo de peine	Distancia entre dientes	Empuñadura giratoria	Peso neto	Potencia sonora	Nivel de vibración
	UH6580 	670 W	-	65 cm	18 mm	-	4,3 Kg	94,50 dB(A)	4,40 m/seg²
	UH4861 	400 W	-	48 cm	15 mm	-	3 Kg	93,00 dB(A)	1,5 m/seg²
	UH5570 	550 W	-	55 cm	18 mm	-	3,6 Kg	97,90 dB(A)	1,5 m/seg²

COMPARATIVA - Tijeras de hierba / Cortasetos

Modelo		Batería	Motor BL	Capacidad de corte (peine / cortasetos)	Ajuste de altura	2 en 1	Peso neto	Potencia sonora	Nivel de vibración
XGT	N UH023G 	40Vmáx	-	200 mm	-	✓	1,1 Kg	82,1 dB(A)	1,5 m/s² o menos
LXT	DUM604 	18V	-	160 mm	15, 20, 25 mm	✓	1,1 Kg	80,00 dB(A)	2,5 m/s² o menos
CXT	UH201D 	12Vmáx	-	160 / 200 mm	-	✓	1,1 Kg	80,00 dB(A)	2,5 m/s² o menos

Tiempos de uso - Tijeras de hierba

Modelo	Tiempo de trabajo con una sola carga de batería		
	Baja	Media	Alta
DUM604 con BL1860B	250 min. (vel. baja)		
UH201D con BL1041B	90 min.	45 min.	35 min.

Los datos de tiempo mostrados en esta tabla son estimaciones.
El tiempo de trabajo dependerá de las condiciones de carga de trabajo, la densidad de la hierba o del desgaste o la batería equipada.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UR012G — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vx2
Diámetro de corte	480 mm
Tipo de asa	Tipo U
R.p.m.:	0 - 6.800 / 5.000 / 3.500
Peso:	6,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.790 x 680 x 590 mm

XGT X2 80Vmax · BL MOTOR · AFT · ADT · WG WETGUARD



UR012GZ06: Bolsa para accesorios, cabezal de nylon, cabezal de policut, protector, disco de corte, llave de tubo, arnés. Sin cargador, sin baterías y sin maletín en equipo básico.

Desbrozadora con motor BL sin escobillas de la gama XGT. Es la más potente de la gama.

UR013G — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
Diámetro de corte	450 mm
Tipo de asa	Tipo U
R.p.m.:	3.500 - 6.700
Peso:	4,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.922 x 690 x 546 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · WG WETGUARD



UR013GZ01: Sin baterías ni cargador en equipo básico. Llave allen 4 y 5 mm, arnés profesional, cuchilla de corte.

Dezbrozador 40Vmáx XGT, con sistema AFT y mango tipo "U".

UR014G — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
Diámetro de corte	450 mm
Tipo de asa	Tipo D
R.p.m.:	4.000 - 5.000
Peso:	4,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.914 x 330 x 304 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · WG WETGUARD



UR014GZ: Bolsa para accesorios, cabezal de nylon, cabezal de policut, protector, disco de corte, llave de tubo, arnés. Sin cargador, sin baterías y sin maletín en equipo básico.

Desbrozador con motor BL sin escobillas. Especial giro derecha-izquierda.

UR006G — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería:	40Vmax
Ø de corte:	430 mm
Tipo de asa:	Tipo U
R.p.m.:	0 - 7.000 / 5.500 / 4.600
Rosca:	M10 x 1.25 LH
Peso:	4,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.815 x 677 x 540mm

XGT · AFT · ADT · BL MOTOR · WG WETGUARD



UR006GZ06: Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon, llave de tubo de 17 mm y llave allen de 4mm y correaje. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Desbrozador con sistema ADT, regula la potencia según el terreno.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UR007G — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería:	40Vmax
Ø de corte:	430 mm
Tipo de asa:	Tipo D
R.p.m.:	0 - 7.000 / 5.500 / 4.600
Rosca:	M10 x 1.25 LH
Peso:	4,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.815 x 396 x 266 mm

XGT · AFT · ADT · BL MOTOR · WG WET GUARD



UR007GZ01: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Los nuevos desbrozadores más potentes de la gama 40Vmax XGT.

UR002G — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Ø de corte:	350 mm
Tipo de asa:	Tipo U
R.p.m.:	6.500 / 5.300 / 3.500
Rosca:	10 x 1,25
Peso:	4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.829 x 630 x 500 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · ADT · XPT



UR002GZ01: Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco de metal 4 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

WG WET GUARD

Comparable al modelo DUR368 de dos baterías LXT, con menor peso.



BL MOTOR

Alta productividad. Motor sin escobillas



El motor situado en el extremo trasero hace que la herramienta se equilibre de manera similar a los modelos de gasolina.

AFT

Tecnología de detección del efecto rebote.



Apaga la herramienta para proteger al usuario si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.

XPT

Tecnología de protección extrema

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



WG WET GUARD

Alta resistencia al agua que permite trabajar con la herramienta bajo la lluvia.

ADT

Control automático de velocidad

Cambia automáticamente la velocidad del corte según la densidad del césped.
Condiciones para un funcionamiento óptimo:
- Trabajo ligero: modo de rotación de alta velocidad.
- Trabajo pesado: modo de alto par





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UR003G — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería:	40Vmax
Ø de corte:	350 mm
Tipo de asa:	Tipo D
R.p.m.:	0 - 6.500 / 5.300 / 3.500
Rosca:	M10 x 1.25 LH
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.760 x 355 x 230 mm

XGT · AFT · ADT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



UR003GZ01: Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco de metal 4 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Comparable al modelo DUR368 de dos baterías LXT, con menor peso.

UR016G — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
Diámetro de corte	330 mm
Tipo de asa	Tipo U
R.p.m.:	0 - 6.500 / 5.300 / 3.500
Peso:	4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.792 x 625 x 537 mm

XGT · BL MOTOR · AFT · ADT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



UR016GZ: Sin baterías ni cargador en equipo básico. Llave de tubo 16-17 mm, llave allen 4 mm, correa al hombro, cabezal policut 255 mm.

Desbrozador 40Vmáx XGT de 3 velocidades, mango tipo "U".







UR201C — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
Ø de corte:	430 mm
Tipo de asa:	Tipo D
R.p.m.:	0 - 7.000 / 5.500 / 4.600
Rosca:	10 x 1,25 LH
Peso:	4,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.795 x 400 x 269 mm

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · ADT · AFT · WG WET GUARD



UR201CZ: Cabezal de nylon, disco, protector, bandolera y bolsa de herramientas. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Posibilidad trabajar con la mochila portabaterías PDC1200, que ofrece hasta 2,8 veces más de tiempo de trabajo que la mochila anterior.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUR369A — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ø de corte:	430 mm
Tipo de asa:	Tipo U
R.p.m.:	0 - 7.000 / 5.500 / 4.600
Rosca:	10 x 1,25 LH
Peso:	5,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.846 x 628 x 530 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · ADT · AFT · 18V + 18V = 36V



DUR369AZ: Bolsa de accesorios con bandolera, disco de metal 2 puntas, cabezal policut y cabezal de nylon. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Los desbrozadores más potentes de la gama.

BACO1 — CONVERTIDOR DE CORRIENTE DC/AC

GRAN VARIEDAD DE OPCIONES DE CARGA EN UN SOLO DISPOSITIVO



Convierte la corriente continua en corriente alterna y es óptimo para una amplia gama de aplicaciones, como la carga de la batería o el uso de herramientas con cable en lugares de trabajo al aire libre donde la toma de CA no está disponible.

Funciones y beneficios

- Tensión nominal de la batería: 36V.
- Potencia nominal continua / Potencia máxima: 1.400W / 2.800W.
- Compatible con aparatos que requieren una potencia de arranque superior a la potencia nominal en funcionamiento, como muchos aparatos accionados por motor de 18Vx2 LXT (con BL1860Bx2).



Panel de control
Indicación de potencia en 7 niveles mediante luces LED.



Múltiples salidas
2x CA, 2x USB tipo A, 2x USB tipo C y 1x DC12V.



Asas laterales
Óptimo para llevar y transportar.



Sistema MAKPAC
Diseñado para conectarse al sistema Makpac para transportarlo fácilmente.

Compatible con:



PDC01
18V/36V
432 Wh



PDC1200
40Vmáx
1.200 Wh



DUR369L — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ø de corte:	430 mm
Tipo de asa:	Tipo D
R.p.m.:	0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600
Rosca:	10 x 1,25 LH
Peso:	5,0 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.842 x 400 x 269 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · ADT · AFT · 18v + 18v = 36v

DUR369LZ: Bolsa de accesorios con bandolera, disco de metal 2 puntas, cabezal policut y cabezal de nylon. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Los desbrozadores más potentes de la gama.



DUR368A — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ø de corte:	350 mm
Tipo de asa:	Tipo U
R.p.m.:	3.500 / 6.500
Rosca:	10 x 1.25 LH
Peso:	3,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.758 x 615 x 442 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · ADT · AFT · 18v + 18v = 36v

DUR368AZ: Bandolera, llave allen, disco de 4 puntas, cabezal policut y cabezal de nylon. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Transmisión directa en el cabezal mediante motor BL sin escobillas.



DUR368L — DESBROZADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ø de corte:	350 mm
Tipo de asa:	Tipo U
R.p.m.:	3.500 / 6.500
Rosca:	10 x 1.25 LH
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.758 x 615 x 442 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · ADT · AFT · 18v + 18v = 36v

DUR368LZ: Bandolera, llave allen, disco de 4 puntas, cabezal policut y cabezal de nylon. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Transmisión directa en el cabezal mediante motor BL sin escobillas.



DUR189 — CORTABORDES A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ø de corte:	300 mm
Tipo de asa:	Tipo D
R.p.m.:	6.000 / 5.000 / 4.000
Rosca:	M8 x 1,25 lzq.
Peso:	3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.618 x 258 x 396 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · ADT

DUR189Z: Protector, arnés y cabezal de nylon. Sin batería ni cargador en equipo básico.

Más ligero. Mayor maniobrabilidad.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUR190U — CORTABORDES A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ø de corte:	300 mm
Tipo de asa:	Tipo U
R.p.m.:	6.000 / 5.100 / 3.500
Rosca:	10 x 1,25 LH
Peso:	2,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.836 x 610 x 473 mm

DUR190UZX3: Cabezal de nylon, protector de disco, arnés y bolsa de herramientas. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Peso ligero para un excelente control durante el trabajo.



DUR190L — CORTABORDES A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ø de corte:	300 mm
Tipo de asa:	Tipo D
R.p.m.:	6.000 / 5.100 / 3.500
Rosca:	10 x 1,25 LH
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.836 x 348 x 236 mm

DUR190LZX3: Cabezal de nylon, protector de disco, arnés y bolsa de herramientas. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Peso ligero para un excelente control durante el trabajo.



DUR194 — CORTABORDES A BATERÍA



Tensión de la batería	18V
R.p.m.:	4.500 - 6.000
Diámetro de corte:	280 mm
Tipo de Asa:	Tipo D
Peso:	2,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.630 x 288 x 236 mm

DUR194SFX2: Batería (3,0 Ah), cargador, cabezal de nylon, protector, llave de tubo y correa de sujeción

Cortabordes con cabezal de nylon.



DUR193 — CORTABORDES A BATERÍA



Tensión de la batería	18V
R.p.m.:	7.800
Diámetro de corte:	260 mm
Tipo de Asa:	Tipo D
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.248 - 1.436 x 265 x 358 mm

DUR193Z: Cabezal de nylon y llave allen. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

DUR193RF: Batería (3,0 Ah), cargador rápido, cabezal de nylon y llave allen.

Con eje telescópico. Peso reducido y mayor maniobrabilidad.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

COMPARATIVA - Desbrozadores y cortabordes

	Modelo	Batería	Motor BL	Manillar	Ancho de corte			Peso neto	Potencia sonora
					Cabezal de nylon	Cabezal policut	Disco metal		
XGT	UR012G	40Vmáx x2	✓	Mango tipo U	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	6,3 Kg	97,7 dB(A)
XGT	UR016G	40Vmáx	✓	Mango tipo U	330 mm	255 mm	230 mm	4,0 Kg	90,5 dB(A)
XGT	UR014G	40Vmáx	✓	Asa tipo D	430 mm	-	-	4,5 Kg	91,3 dB(A)
XGT	UR013G	40Vmáx	✓	Mango tipo U	450 mm	305 mm	255 mm	4,9 Kg	95,6 dB(A)
XGT	UR006G	40Vmáx	✓	Mango tipo U	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	4,9 Kg	99,2 dB(A)
XGT	UR007G	40Vmáx	✓	Asa tipo D	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	4,5 Kg	99,2 dB(A)
XGT	UR002G	40Vmáx	✓	Mango tipo U	350 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 / 255 mm	4 Kg	89,7 dB(A)
XGT	UR003G	40Vmáx	✓	Asa tipo D	350 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 / 255 mm	3,4 Kg	87,6 dB(A)
	UR201C	40Vmáx Conexión directa	✓	Asa tipo D	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	4,7 Kg	97,6 dB(A)
LXT	DUR369A	18Vx2	✓	Mango tipo U	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	5,2 Kg	97,0 dB(A)
LXT	DUR369L	18Vx2	✓	Asa tipo D	430 mm [ø2,4 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	5 Kg	97,0 dB(A)
LXT	DUR368A	18Vx2	✓	Mango tipo U	350 mm [ø2,0 mm]	255 / 305 mm	230 / 255 mm	3,4 Kg	89,2 dB(A)
LXT	DUR368L	18Vx2	✓	Asa tipo D	350 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 / 255 mm	3,2 Kg	89,2 dB(A)
LXT	DUR190U	18V	✓	Mango tipo U	300 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 mm	2,7 Kg	91,6 dB(A)
LXT	DUR190L	18V	✓	Asa tipo D	300 mm [ø2,0 mm]	255 mm	230 mm	2,5 Kg	91,6 dB(A)
LXT	DUR189	18V	✓	Asa tipo D	300 mm [ø2,0 mm]	255 mm	-	3 Kg	91,0 dB(A)
LXT	DUR194	18V	-	Asa tipo D	280 mm [ø2,0 mm]	230 mm	200 mm	2,2 Kg	85,3 dB(A)
LXT	DUR193	18V	✓	Asa tipo D	260 mm [ø1,65 mm]	-	-	1,9 Kg	83,1 dB(A)

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TIEMPOS DE USO - Desbrozadores y cortabordes			Tiempo de trabajo con una sola carga de batería		
Modelo		Cabezal (mm)	Baja	Media	Alta
XGT	UR012G con BL4050F x 2	Disco de metal	126 min.	84 min.	56 min.
		Nylon	57 min.	22 min.	14 min.
	UR016G con BL4040	Disco de metal ø230 2D	40 min.	29 min.	21 min.
		Nylon ø330	60 min.	30 min.	17 min.
		Policut ø255	45 min.	35 min.	20 min.
	UR014G con BL4050F	Nylon ø450	51 min.	-	18 min.
	UR013G con BL4050F	Disco de metal ø255 2D	47 min.	-	30 min.
		Nylon ø450	21 min.	-	7 min.
		Policut ø305	32 min.	-	25 min.
	UR006G UR007G con BL4050F	Disco de metal ø255 2D	32 min.	20 min.	16 min.
		Nylon ø430	30 min.	10 min.	7 min.
		Policut ø255	37 min.	21 min.	16 min.
	UR002G UR003G con BL4050F	Disco de metal ø230 4D	105 min.	76 min.	55 min.
		Nylon ø305	92 min.	53 min.	31 min.
		Policut ø255	88 min.	57 min.	43 min.
	UR201C con PDC01 (BL1860B x4)	Disco de metal ø255 2D	76 min.	56 min.	48 min.
		Nylon ø430	34 min.	24 min.	18 min.
		Policut ø255	66 min.	48 min.	36 min.
LXT	DUR369A DUR369L con BL1860B x2	Disco de metal ø255 2D	30 min.	25 min.	20 min.
		Nylon ø430	12 min.	8 min.	5 min.
		Policut ø255	27 min.	20 min.	15 min.
	DUR368A DUR368L con BL1860B x2	Disco de metal ø230 4D	126 min.	92 min.	67 min.
		Nylon ø430	111 min.	64 min.	38 min.
		Policut ø255	106 min.	69 min.	52 min.
	DUR194 con BL1860B	Disco de metal ø200 8D	-	69 min.	39 min.
		Nylon ø280	-	61 min.	32 min.
		Policut ø230	-	61 min.	30 min.
	DUR193 con BL1830B	Nylon ø430	-	45 min.	25 min.
	DUR190U DUR190L con BL1860B	Disco de metal ø230	70 min.	40 min.	34 min.
		Nylon ø300	67 min.	45 min.	35 min.
	DUR189 con BL1860B	Nylon ø300	124 min.	54 min.	46 min.
		Policut ø255	115 min.	75 min.	38 min.

Los datos de tiempo mostrados en esta tabla son estimaciones.
El tiempo de trabajo dependerá de las condiciones de carga de trabajo, la densidad de la hierba o del desgaste del cabezal / disco o batería equipada.





Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UB004C — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	PDC1500
R.p.m.:	0 - 23.800
Volumen de aire:	0 - 20,9 m³/min
Fuerza de soplado:	28 N
Velocidad máxima de aire:	80,7 m/seg
Peso:	7,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.013 x 178 x 298 mm



UB004CZ: .Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Soplador de mochila de alta potencia con un rendimiento superior y control de velocidad variable.



UB002C — SOPLADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	PDC1200
R.p.m.:	0 - 22.000
Volumen de aire:	0 - 17,9 m³/min
Fuerza de soplado:	22,0 N
Velocidad máxima de aire:	76 m/seg
Peso:	6,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1,368 x 694 x 715 mm



UB002CZ: Tubo adaptador, boquilla plana, boquilla de extensión.
Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Conectable a la batería de mochila PDC1200.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

N UB003G SOPLADOR A BATERÍA



Tensión de la batería:	40V
Volumen de aire:	0 - 13,8 m³/min
Max. Velocidad del aire:	68 m/s
Fuerza de soplado:	16 N
Nivel de potencia sonora:	96,9 dB
Peso:	3,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	699 - 1112 x 201 - 554 x 400 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

VT · CONSTANT SPEED · BRAKE



UB003GZ: Boquilla plana, kit de aspirador y correa al hombro. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Potente soplador a batería XGT® con función de aspiración optimizada para facilita la recogida de hojas.



UB002G SOPLADOR A BATERÍA



Tensión de la batería:	40V
R.p.m.:	0 - 18.000
Volumen de aire:	0 - 3,6 m³/min
Max. Velocidad del aire:	99 m/s
Fuerza de soplado:	3 - 3,2 N
Nivel de potencia sonora:	91 dB
Peso:	1,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	516 - 860 x 156 x 237 - 240 mm

XGT · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

VT · 3



UB002GZ01: Con tobera y tobera larga. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Soplador compacto a batería XGT® con dial de 3 velocidades variables.



El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad.



3 ajustes de volumen de aire (alto/medio/bajo).

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

Sopladores UB001C, UB003G y UB001G. Más tiempo de trabajo y menos fatiga.



UB001C — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	PDC1200 / PDC01
R.p.m.:	0 - 24.000
Fuerza de soplado:	0 - 15,0 N
Volumen de aire:	17,6 m³/min
Velocidad máxima de aire	70 m/s
Peso:	2,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	960 - 1.060 x 295 x 180 mm



UB001CZ: Boquilla de salida larga , boquilla plana y tobera telescópica. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Diseñado para conectar con batería de mochila. Alta potencia de soplado.

UB003C — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	PDC1200 / PDC1500
R.p.m.:	0 - 22.100
Volumen de aire:	0 - 17,6 m³/min
Fuerza de soplado:	24,0 N
Velocidad máxima de aire:	86 m/seg
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.013 x 178 x 298 mm



UB003CZ: Bandolera .Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Diseñado para conectar con batería de mochila.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UB001G — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
R.p.m.:	0 - 23.000
Volumen de aire:	16,0 m³/min
Fuerza de soplado:	0 - 12,0 N
Velocidad máxima de aire:	64 m/s
Peso:	2,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.017 x 167 x 297 mm



UB001GZ: Boquilla de salida larga , boquilla plana y tobera telescópica.
Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Ligero y de alta potencia. Con modo turbo.

DUB363 — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 7.850
Volumen de aire:	13,4 m³/min
Velocidad del aire:	65/54 m/seg
Peso:	3,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.396 x 604 x 415 mm



DUB363ZV: Bolsa de polvo, tubo telescópico, extensor y correa de sujeción.
Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Incluye set aspiración.

DUB362 — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	11.400 - 21.500
Volumen de aire:	13,4 m³/min
Velocidad del aire:	27/54 m/seg
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	930 x 205 x 295 mm



DUB362Z: Tobera de soplado. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

El soplador a batería más potente. Comparable con los de gasolina.

DUB361 — SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	10.000 / 17.000
Volumen de aire:	4,4 / 2,6 m³/min
Velocidad del aire:	57/93 m/seg
Peso:	1,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	905 x 141 x 194 mm



DUB361Z: Tobera de soplado. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Ideal para espacios públicos por su bajo nivel de ruido.

DUB184 SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 18.000
Volumen de aire:	13 m³/min
Velocidad del aire:	52,1 m/seg
Peso:	2,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	825 x 160 x 285 mm



DUB184Z: Tobera de soplado. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Soplador de mano ligero y potente.

DUB187 SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	9.000 - 13.500
Volumen de aire:	6,1 m³/min
Velocidad del aire:	64 m/seg
Máx. sellado de succión:	3,3 kPa
Volumen depósito:	25 L
Peso:	3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.108 x 164 x 416 mm



DUB187Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico. Bolsa de polvo y correa al hombro .
DUB187T001: Batería 18V (5,0 Ah) y cargador rápido.
Tobera, bolsa de polvo, correa al hombro y ruedas.

Versátil soplador aspirador con control de velocidad y control crucero.



Motor BL sin escobillas

Tecnología de protección extrema

Resistencia al polvo y al agua mejorada para un funcionamiento óptimo incluso en malas condiciones ambientales.



Velocidad variable controlada por gatillo + bloqueo de gatillo.



Cambio rápido de soplador a aspirador mediante un selector de palanca.



2 funciones en 1: Aspirador y triturador de hojas; soplador de hojas.



DUB186 SOPLADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	0 - 18.000
Volumen de aire:	0 - 3,2 m³/min
Velocidad de aire:	98 m/seg
Emisión de vibración:	2,50 m/seg²
Incertidumbre de vibración:	1,50 m/seg²
Peso:	1,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	861 x 156 x 210 mm



DUB186SF: Batería (3,0 Ah), cargador y tobera larga especial jardín.
Sin maletín en equipo básico.

Ideal para la limpieza de hojas en jardines, caminos y parques.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

SOPLADORES

COMPARATIVA - Sopladores

Modelo		Batería	Motor BL	Fuerza de soplado	Volumen máx. de aire	Velocidad máx. de aire	Modo aspiración	Peso neto	Potencia sonora	Nivel de vibración
	UB001C 	Conexión directa	✓	0 - 15 N Modo turbo: 20 N	0 - 15 m³/min Modo turbo: 17,6 m³/min	0 - 60 m/s Modo turbo: 70 m/s"	-	2,5 Kg	91,4 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	UB002C 	Conexión directa	✓	0 - 15 N Modo turbo: 0 - 22 N	0 - 17,9 m³/min Modo turbo: 19,0 m³/min	0 - 71,7 m/s Modo turbo: 76 m/s	-	6,9 Kg	95,5 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	UB003C 	Conexión directa	✓	0,7 - 24 N	2,9 - 17,6 m³/min	86,0 m/s	-	2,8 Kg	93,1 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	UB004C 	Conexión directa	✓	5 - 28 N	0 - 20,9 m³/min	33,2 - 80,7 m/s	-	7,6 Kg	94,1 dB(A)	2,5 m/s² o menos
XGT	UB001G 	40Vmáx	✓	0 - 12 N Modo turbo: 17 N	0 - 13,5 m³/min Modo turbo: 16 m³/min	0 - 53 m/s M odo turbo: 64 m/s	-	2,3 Kg	94,1 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	UB002G 	40Vmáx	-	3,0 - 3,2 N	0 - 3,6 m³/min	98 - 99 m/s	✓	1,2 Kg	91 dB(A)	2,5 m/s² o menos
LXT	DUB363 	18Vx2	✓	0 - 14,4 N	0 - 13,4 m³/min	0 - 65 m/s	✓	3,5 Kg	94,9 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUB362 	18Vx2	✓	-	0 - 13,4 m³/min	0 - 54 m/s	-	2,8 Kg	93,5 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUB361 	18Vx2	-	-	2,6 - 4,4 m³/min	57 - 93 m/s	-	1,9 Kg	94,7 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUB187 	18V	✓	-	4,2 - 6,1 m³/min	64 m/s	✓	3 Kg	94,32 dB(A)	2,5 m/s² o menos
	DUB184 	18V	✓	0 - 10,9 N	0 - 13,0 m³/min	0 - 52,1 m/s	-	2,1 Kg	93,5 dB(A)	2,5 m/s² o menos"
	DUB186 	18V	-	0 - 2,5 N	0 - 3,2 m³/min	0 - 68 m/s	*	1,1 Kg	92,4 dB(A)	2,5 m/s² o menos

Tiempos de uso - Sopladores

Modelo		Tiempo de trabajo con una sola carga de batería		
		Baja	Media	Alta
XGT	UB001G con BL4050F	15 min. (vel. alta) / 8 min. (modo turbo)		
	UB002G con BL4025	120 min.	60 min.	20 min.
	UB001C	con PDC01 (BL1860Bx4): 28 min. (vel. alta) / 17 min. (modo turbo) con PDC1200: 90 min. (vel. alta) / 60 min. (modo turbo)		
	UB002C	con PDC1200: 78 min. (boquilla de extensión) / 45 min. (boquilla plana)		
	UB003C	60 min. (modo turbo)		
	UB004C	55 - 200 min.		
LXT	DUB363 con BL1860Bx2	75 min.	30 min.	9,5 min.
	DUB362 con BL1860B x2	90 min.	23 min.	13 min.
	DUB361 con BL1840B x2	110 min.	-	36 min.
	DUB187 con BL1860B	14 min		
	DUB184 con BL1860B	50 min.	-	12 min.
	DUB186 con BL1860B	155 min.	55 min.	20 min.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

LM001C — CORTACÉSPED A BATERÍA DE CONEXIÓN DIRECTA



Batería Litio-Ion:	PDC1500 / PDC1200 / PDC01
Ancho de corte:	53,4 cm
Altura de corte:	20 - 100 mm
Capacidad del saco:	70L
Superficie recomendada	2.300 - 6.900 m²
Peso:	37,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.715 x 590 x 1.095 mm



LM001CZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Hasta 150 minutos de trabajo continuado con una sola carga de batería de mochila PDC1200A01 (opcional).



Panel de control.

3 modos de corte:
- Normal.
- Modo Soft no load.
- Reducción de ruido.

Interruptor de encendido.

Área recomendada (sin tracción) LM001C+PDC1200



LM001C+PDC01









Con tracción. Velocidad: 2,5-5,0 km/h.



Indicador de capacidad del saco.



Mayor rendimiento. La hoja está diseñada de manera que previene el corte en la misma zona, reduciendo el consumo.



Un diseño óptimo y más aerodinámico de la hoja hace que se reduzca la pérdida de velocidad de rotación de la misma.

LM002G — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Ancho de corte:	53 cm
Altura de corte:	20 - 100 mm
Capacidad del saco:	70 L
Superficie recomendada	3.400 m²
Peso:	28,0 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.740 x 1.810 x 970 mm



LM002GZ: Sin baterías ni cargador en equipo básico.
LM002GT201: 2 baterías (5,0 Ah) y cargador rápido.

Cortacésped con sistema de tracción y un ancho de corte de 53 cm.

LM001G — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Ancho de corte:	48 cm
Altura de corte:	20 - 100 mm
Capacidad del saco:	62 L
Superficie recomendada	3.200 m²
Peso:	26,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1,745 x 550 x 965 mm



LM001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cortacésped con sistema de tracción y un ancho de corte de 48 cm.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



LM004G - 430 mm
Cubierta de plástico
sobre **780 m²**



LM003G - 380mm
Cubierta de plástico
sobre **830 m²**



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Palancas de bloqueo de la empuñadura fáciles de accionar.
- Cada lado del mango puede bloquearse/desbloquearse con una sola acción sin necesidad de herramientas.
- Permite plegar más fácilmente el mango al guardar el cortacésped.







Ajuste más sencillo de la altura de corte.
Palanca superior en forma de huevo. Muescas en forma de U



Mayor rendimiento de siega
- La cuchilla está diseñada para inclinarse hacia la parte delantera del cortacésped cuando está acoplada, lo que minimiza el doble corte para reducir la carga de la máquina y reducir el consumo de energía. Mejor sensación de corte y mayor rendimiento de recogida de hierba.



LM004G — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Ancho de corte:	43 cm
Altura de corte:	20 - 75 mm
Capacidad del saco:	50 L
Superficie recomendada	830 m²
Peso:	14,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.440x460x1.020 mm

XGT

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



LM004GM103: Cuchilla especial para mulching, batería 4,0 Ah y cargador rápido.

Maniobrabilidad mejorada y un tamaño compacto.

LM003G — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Ancho de corte:	38 cm
Altura de corte:	20 - 75 mm
Capacidad del saco:	40 L
Superficie recomendada	780 m²
Peso:	13,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.370x450x1.020 mm

XGT

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



LM003GM103: Cuchilla especial para mulching, batería 4,0 Ah y cargador rápido.

Maniobrabilidad mejorada y un tamaño compacto.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CORTACÉSPEDES

DLM539 CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	53 cm
Altura de corte:	20 – 100 mm
Superficie recomendada:	700 m² con tracción 800 m² sin tracción
Carcasa:	Plástico
Capacidad del saco:	70 L
Peso:	27,0 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.870 x 580 x 1.040 mm



DLM539Z: Sin batería y sin cargador en equipo básico.
DLM539CT2: 2 baterías 5,0 Ah, multicargador 2 puertos, accesorio mulching, llave de tubo 17 mm.

Cortacésped con tracción, carcasa de plástico y alojamiento para 4 baterías.



Indicador de nivel de césped



Agarre para fácil transporte



Plegable para su almacenamiento



DLM537 CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	53 cm
Altura de corte:	20 – 100 mm
Carcasa:	Aluminio
Capacidad del saco:	70 L
Superficie recomendada:	1.700-2.300 m²
Peso:	41,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.740 x 590 x 1.100 mm



DLM537Z: Sin batería ni cargador en equipo básico.

Carcasa de aluminio.

DLM533 CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	53 cm
Altura de corte:	20 – 100 mm
Superficie recomendada:	1.700-1.400 / 2.300-1.900 m²
Carcasa	Aluminio
Capacidad del saco:	70 L
Peso:	41,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.740 x 590 x 1.100 mm



DLM533Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
DLM533ZX2: Cuchilla especial para mulching. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

Con tracción, carcasa de aluminio y alojamiento para 4 baterías.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DLM536 — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	53 cm
Altura de corte:	20 – 100 mm
Superficie recomendada:	1.700 m² con tracción 2.300 m² sin tracción
Carcasa:	Acero
Capacidad del saco:	60 L
Peso:	37,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.715 x 590 x 1.095 mm

DLM536Z: Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Cortacésped BL 36V con sistema de tracción.



N DLM466 — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	46 cm
Altura de corte:	20 - 75 mm
Superficie recomendada:	900 m²
Carcasa:	Acero
Capacidad del saco:	60 L
Peso:	20,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.270 - 1.440 x 535 x 915 - 1.110 mm

DLM466Z: Llave de vaso 17 mm.
Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Con tracción y cuerpo de acero



DLM465 — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	46 cm
Altura de corte:	20 – 100 mm
Superficie recomendada:	1.400 m² con tracción 1.900 m² sin tracción
Carcasa:	Acero
Capacidad del saco:	60 L
Peso:	33,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.610 - 1.690 x 535 x 980 - 1.095 mm

DLM465Z: Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Con tracción y cuerpo de acero.



DLM463 — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	46 cm
Altura de corte:	20 - 75 mm
Superficie recomendada:	800 m²
Capacidad del saco:	60 L
Peso:	24,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.518 x 532 x 1.138 mm

DLM463Z: Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

Perfecto para el jardín doméstico, donde se requiere la capacidad de girar en un radio pequeño.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CORTACÉSPEDES

DLM462 — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	46 cm
Altura de corte:	20 – 100 mm
Superficie recomendada:	1.400 m² con tracción 1.900 m² sin tracción
Carcasa:	Acero
Capacidad del saco:	60 L
Peso:	33,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.610 - 1.690 x 535 x 980 - 1.095 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD · 18V + 18V = 36V

BRAKE · 2 · CONSTANT SPEED · SOFT START



DLM462Z: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Cortacésped con tracción y alojamiento para 4 baterías.

DLM432 — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Ancho de corte:	43 cm
Altura de corte:	20 – 75 mm
Superficie recomendada:	575 m²
Capacidad del saco:	40 L
Peso:	14,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.435 - 1.490 x 460 x 1005 - 1.045 mm

LXT · XPT · SOFT NO LOAD · 18V + 18V = 36V

BRAKE · SOFT START



DLM432CT2: 2 baterías (5,0 Ah) y cargador 2 puertos. Sin maletín en equipo básico.
DLM432PT2: 2 baterías (5,0 Ah) y cargador 2 puertos. Cuchilla cortacésped y llave de vaso.

3 en 1 corte de césped / recolección de hierba / mulching.

DLM330 — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Ancho de corte:	33 cm
Altura de corte:	20 – 75 mm
Superficie recomendada:	270m²
Carcasa:	Plástico
Capacidad del saco:	30 L
Peso:	10,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.380 - 1.410 x 450 x 985 - 1.005 mm

LXT · XPT · SOFT NO LOAD

BRAKE · SOFT START



DLM330Z: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

3 en 1 corte de césped / recolección de hierba / mulching.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CORTACÉSPEDES



Funciona con una única batería de 64V.





IPX4
Resistencia al agua.





Diseño óptimo para evitar la reducción de la velocidad de rotación de la hoja.



10 ajustes de altura de corte de 20 mm a 100 mm

LM004J — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	64Vmáx
Ancho de corte:	53 cm
Altura de corte:	20 - 100 mm
Capacidad del saco:	70 L
Superficie recomendada	3.800 m²
Peso:	28,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080 mm

64V Li-ion max · SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

2 · BRAKE · CONSTANT SPEED



LM004JB101: Batería 64V (10,0 Ah), cargador.

Cortacésped 64Vmáx, con sistema de tracción de 53 cm.

LM001J — CORTACÉSPED A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	64Vmáx
Ancho de corte:	48 cm
Altura de corte:	20 - 100 mm
Capacidad del saco:	62 L
Superficie recomendada	1.400 m²
Peso:	22 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1610 - 1690 x 530 x 930 - 1050 mm

64V Li-ion max · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD

BRAKE · 2 · CONSTANT SPEED



LM001JM101: Batería (4,0 Ah - 64V) y cargador en equipo básico.

4 en 1: corte / recolección de césped / mulching / descarga trasera.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CORTACÉSPEDES

COMPARATIVA - Cortacéspedes

Modelo		Batería	Motor BL	Tracción	Ancho de corte	Ajuste de altura (palanca)	Superficie recomendada (m²)	Mulching	Cap. del saco	Carcasa	Peso neto	Potencia sonora
	LM001C	Conexión directa	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	6.900 - 5.400 / 5.100 - 4.200	✓	70 L	Acero	37,4 Kg	91,2 dB(A)
64V Li-ion max	LM004J	64Vmax	✓	1,5 - 6,5 km/h	53 cm	20 - 100mm	2.700 - 3.700	✓	70 L	Acero	28,2 Kg	94 dB(A)
	LM001J	64Vmax	✓	-	48 cm	20 - 100 mm	1.400	✓	62 L	Plástico	22 Kg	92,5 dB(A)
XGT	LM003G	40vmax	-	-	38 cm	20 - 75mm	780	✓	40 L	Plástico	13,7 Kg	91,4 dB(A)
	LM004G	40vmax	-	-	43 cm	20 - 75mm	830	✓	50 L	Plástico	14,4 Kg	92,0 dB(A)
	LM002G	40vmax	✓	1,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	3.400	✓	70 L	Acero	28 Kg	91 dB(A)
	LM001G	40Vmáx	✓	1,5 - 5,0 km/h	48 cm	20 - 100 mm	3.200	✓	62 L	Acero	26,9 Kg	81 dB(A)
LXT	DLM536	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	1.700 - 2.300	✓	60 L	Acero	37,1 Kg	90,4 dB(A)
	DLM537	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	1.700 - 2.300	✓	70 L	Acero	41,7 Kg	92 dB(A)
	DLM465	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	46 cm	20 - 100 mm	1.400 - 1.900	✓	60 L	Acero	33,5 Kg	90,9 dB(A)
	DLM462	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	46 cm	20 - 100 mm	1.900 - 1.400	✓	60 L	Acero	33,5 Kg	90,9 dB(A)
	DLM533	18Vx2	✓	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	1.700	✓	70 L	Aluminio	41,7 Kg	87,7 dB(A)
	DLM463	18Vx2	✓	-	46 cm	20 - 75 mm	800	✓	60 L	Acero	24,2 Kg	91 dB(A)
	DLM539	18Vx2	-	2,5 - 5,0 km/h	53 cm	20 - 100 mm	700 - 800	✓	70 L	Plástico	27 Kg	96 dB(A)
	DLM432	18Vx2	-	-	43 cm	20 - 75 mm	575	✓	50 L	Plástico	14,3 Kg	92 dB(A)
	DLM330	18V	-	-	33 cm	20 - 75 mm	270	✓	30 L	Plástico	10,1 Kg	90 dB(A)

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

TIEMPOS DE USO - Cortacéspedes	
Modelo	Tiempo de trabajo con una sola carga de batería
LM001C	con PDC01 con tracción: 40 min. con PDC01 sin tracción: 50 min. con PDC1200 con tracción: 120 min. con PDC1200 sin tracción: 150 min.
LM004J con BL64100	55 min. / con tracción: 66 min.
LM001J con BL6440	34 min
LM004G con BL4080F	52min
LM003G con BL4080F	49min
LM002G con BL4080F x2	95 min. / con tracción: 66 min.
LM001G con BL4080F x2	68 min. / con tracción: 55 min.
DLM533 con BL1860B x4	con tracción: 40 min.
DLM536 con BL1860Bx4	54min. / con tracción: 40 min.
DLM537 con BL1860Bx4	54min. / con tracción: 40 min.
DLM465 con BL1860Bx4	51 min. / con tracción: 40 min.
DLM462 con BL1860B x4	51 min. / con tracción: 40 min.
DLM463 con BL1860B	21 min.
DLM539 con BL1860Bx4	25 min. / con tracción: 22 min.
DLM432 con BL1860B x2	36 min.
DLM330 con BL1840B	14 min.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

UV001G — ESCARIFICADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Ancho de corte:	38 cm
Profundidad de corte:	-12 a 5 mm
Capacidad del saco:	50 L
Superficie recomendada	510 m²
Peso:	16,5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.240 x 680 x 1.155 mm

XGT · BL MOTOR · XPT (EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY)



UV001GZ: Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Para eliminar la hierba depositada sobre el césped y las raíces.









Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUV320 ESCARIFICADOR A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18 V
Ancho de corte:	32 cm
Profundidad de corte:	-8 a 4 mm
Capacidad del saco:	30 L
Peso:	9,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.035 x 565 x 995 mm

LXT Litio-Ion EXTREMA TECNOLOGÍA · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUV320Z: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Escarificador a batería de 18V LXT® ligero y muy maniobrable.





Para cortar raíces viejas y favorecer la salud del césped y cortar céspedes y suelos para mejorar la penetración del agua y el aire.

También se puede utilizar para quitar la paja, pero la cantidad de paja que elimina es menor en comparación con la cuchilla dethatching.

1. Corta las hierbas que crecen lateralmente para mejorar el aspecto del césped.

2. Elimina las capas de recortes de césped, musgo generado, etc.

3. Corta los estolones y las raíces para que el césped crezca sano.

4. Afloja la capa dura y compacta del suelo.

5. Corta la hierba que crece lateralmente para que el césped tenga mejor aspecto.



Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.



Plataforma lavable.



Empuñadura plegable sin herramientas.

Cuchilla escarificadora

Para cortar raíces con el fin de favorecer la salud del césped y mejorar la penetración del agua y el aire.



Capacidad del depósito: 30L



Luz de aviso

Se activa cuando la batería está agotándose.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

RM350D ROBOT CORTACÉSPED



Batería Litio-Ion:	18V
R.p.m.:	2.300
Anchura de corte:	24 cm
Altura de corte:	20 - 60 mm
Peso:	13,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	700 x 560 x 270 mm



RM350D: Estación de carga.

Robot cortacésped de carga rápida y gran superficie operativa.









Cuando la capacidad de la batería se agota, el robot cortacésped regresa automáticamente a la estación de carga por el cable delimitador o los cables guía.



Cable guía

Para guiar el desplazamiento del robot.

Corte y carga automática

Reducen la mano de obra necesaria para el mantenimiento del césped.

Cable delimitador

Para especificar el área de trabajo del robot.



Lavable con agua

• La cubierta se puede quitar para lavar toda la máquina (no se puede lavar con agua de alta presión).

• Reduce la carga del mantenimiento fuera de temporada.



Máx. pendiente de subida: 26°

Corta incluso en césped ondulado gracias a su alto rendimiento de desplazamiento en pendientes.



Corte en espiral

El cortacésped detecta de manera automática la hierba alta/densa y se mueve lentamente en espiral para cortar gradualmente la hierba con una superficie mínima sin cortar.



Antirrobo

Se puede configurar un PIN y poner una alarma para impedir que lo roben



Detección automática de colisión

Cuando el robot detecta colisiones a 360°, se separa de los obstáculos, y cuando se detecta elevación, se para automáticamente.



3 hojas basculantes

Elimina los efectos al encontrar piedras,etc.



Programable

La siega se puede programar como el usuario desee, con los días y horas de la semana.



Ajuste de la posición inicial de segado

• Se pueden ajustar hasta 5 posiciones de inicio.
• Si la posición de ajuste no se encuentra en la estación, el robot cortacésped se desplaza a lo largo de los cables y comienza a cortar en modo aleatorio.
• Es posible controlar la variación de la frecuencia de corte en las zonas donde el corte es menos frecuente, como al final de las zonas estrechas.

Elige el rango de altura de corte

Diferencias de 5 mm / 9 alturas

20 - 60 mm

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

VS001G — BARREDORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmáx
Ancho del cepillo:	48 cm
Capacidad del saco:	24 L
Peso:	29,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	830 x 677 x 1.146 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · HEPA filter



VS001GZ: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Carretilla LXT® de gran potencia, con capacidad de carga de hasta 300 Kg.





Velocidad de rotación del cepillo regulable (Principal / Lateral)





Velocidad de rotación del cepillo principal/ lateral regulable (estándar/ silenciosa) en función del entorno de trabajo.

Modo Estándar:
Para barrer una gran cantidad de polvo y residuos.

Modo Silencioso:
Para lugares en los que se espera silencio, como zonas interiores, o una pequeña cantidad de polvo y residuos.



Selector de la altura del cepillo principal.

Rango de ajuste: aprox. 20 mm



Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)

El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

HEPA filter





TIJERAS DE PODA

DUP362 TIJERA DE PODA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Capacidad máx. de corte:	33 mm
Cortes por carga:	8.000
Peso:	0,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	305 x 43 x 106 mm

LXT · XPT · 18V + 18V 36V



DUP362Z: Mochila de transporte, bote de aceite, cuchillas, llave allen 4 mm y lima de diamante. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Incrementamos el par motor en un 35% aprox.

N DUP181 TIJERA DE PODA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad máx. de corte:	30 mm
Cortes por carga:	8.000
Peso:	0,76 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	300 x 75 x 113 mm

LXT · XPT · BL MOTOR · BRAKE · S



DUP181Z: Llave de vaso 13 mm, llave hex. 4 mm y llave hex. 2,5 mm. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Corte excepcional, precisión y comodidad para trabajos profesionales de poda y horticultura.

DUP180 TIJERA DE PODA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad máx. de corte:	30 mm
Cortes por carga:	8.000
Peso:	0,68 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	296 x 40 x 99 mm

LXT · XPT · BL MOTOR · BRAKE · S



DUP180Z: Bote de aceite lubricante, llaves allen y piedra de afilar. Sin baterías, sin cargador ni maletín en equipo básico.

Con ancho de corte ajustable y limitador de par. Peso ligero.



Capacidad para cortar

8.000

ramas de viñas de ø15 mm (con BL1850B)







DUP181



DUP180





ø 30 mm - Diseño delgado y ligero - Motor BL sin escobillas.
Las cuchillas funcionan suavemente junto con el gatillo gracias al sensor del motor.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DG001G — AHOYADORA A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 1.500 / 0 - 400
Par máx. apriete:	136 / 55 Nm
Capacidad portabrocas:	2 - 13 mm
Capacidad máxima.	
suelo arenoso:	200 mm
suelo arcilloso:	150 mm
Peso:	6,4 Kg
Dimensiones. LxAnxAl:	863 x 605 x 199 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · ADT



DG001GZ05: Adaptador para barrena y adaptador para barrena estirado. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Portabrocas manual. Ahoyadora 40Vmáx XGT con motor BL.

DG002G — AHOYADORA A BATERÍA



Tensión de la batería:	40Vmáx
R.p.m.:	0 - 1.500 / 0 - 400
Par máx. apriete:	136 / 55 Nm
Capacidad portabrocas:	2 - 13 mm
Capacidad máxima.	
Suelo arenoso:	200 mm
Suelo arcilloso:	150 mm
Peso:	6,1 Kg
Dimensiones. LxAnxAl:	842 x 605 x 194 mm

XGT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · ADT



DG002GZ: Set de mango y llave hexagonal. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Inserción directa. Ahoyadora 40Vmáx XGT con motor BL.

DDG461 — AHOYADORA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
R.p.m.:	0 - 1.400 / 0 - 350
Máx. par de apriete:	136 / 48 Nm
Capacidad portabrocas:	2 - 13 mm
Capacidad máxima	
suelo arenoso:	200 mm
suelo arcilloso:	150 mm
Peso:	6,3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	840 x 607 x 223 mm

LXT · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · ADT · 18v + 18v = 36v



DDG461Z: Set de mango y llave hexagonal. Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Potente ahoyadora alimentada por dos baterías 18V LXT.







Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DCU601 CARRETILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Vel. de aceleración (máx. Km/h)	5/1,5 km/h
Capacidad de inclinación:	12°
Capacidad máx. de carga (en llano):	300 Kg
Capacidad máx. de carga (con pendiente):	180 Kg
Peso:	143 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.400 x 730 x 820 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18v + 18v = 36v

DCU601Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico.
Plataforma de transporte automática.

La capacidad de carga máxima en llano (0 - 3°) es de 300 Kg y en terreno variable (3 - 12°) de 180 Kg.



DCU602 CARRETILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Vel. de aceleración (máx. Km/h)	5/1,5 km/h
Capacidad de inclinación:	12°
Capacidad máx. de carga (en llano):	300 Kg
Capacidad máx. de carga (con pendiente):	180 Kg
Peso:	144 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.480 x 730 x 820 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18v + 18v = 36v

DCU602Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico.
Plataforma basculante y cuba basculante.

La cuba de la carretilla se descarga de manera automática.



DCU603 CARRETILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Vel. de aceleración (máx. Km/h)	5/1,5 km/h
Capacidad de inclinación:	12°
Capacidad máx. de carga (en llano):	300 Kg
Capacidad máx. de carga (con pendiente):	180 Kg
Peso:	121 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.430 x 730 x 820 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18v + 18v = 36v

DCU603Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico.
Plataforma basculante y cuba basculante.

Carretilla a batería 18Vx2 (36V), con capacidad para transportar 300 Kg.



DCU604 CARRETILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Vel. de aceleración (máx. Km/h)	5/1,5 km/h
Capacidad de inclinación:	12°
Capacidad máx. de carga (en llano):	300 Kg
Capacidad máx. de carga (con pendiente):	180 Kg
Peso:	117 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.450 x 1.600 x 730 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18v + 18v = 36v

DCU604Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico.
Plataforma basculante y plataforma de transporte.

Carretilla a batería 18Vx2 (36V), con una capacidad máxima de 12°.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DCU605 CARRETILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18Vx2
Vel. de aceleración (máx. Km/h)	5/1,5 km/h
Capacidad de inclinación :	12º
Capacidad máx. de carga (en llano):	300 Kg
Capacidad máx. de carga (con pendiente):	180 Kg
Peso:	103 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.140 x 730 x 820 mm

LXT · BL MOTOR · XPT · 18v + 18v = 36v



DCU605Z: Sin baterías ni cargador en equipo básico. Depósito.

Carretilla a batería 18Vx2 (36V), con 3 velocidades.

DCU180 CARRETILLA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Vel. de aceleración (máx. Km/h)	0 - 3,5 / 0 - 1,5 km/h
Capacidad máx. de carga	Hasta 130 Kg
Peso:	32,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	1.110 - 1.310 x 820 x 820 - 900 mm

LXT · BL MOTOR · XPT

Cuba y plataforma no incluidas.





DCU180Z: Patas, ruedas traseras pivotantes, llave de contacto, llaves fijas y llave allen. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

Uso en construcción urbana, jardinería, ganaderías, cultivos...



Compartimento para dos baterías. Se puede elegir qué batería usar a través del botón de selección.



Dos faros LED incorporados.



Mando centralizado y de fácil acceso. Llave de bloqueo.



Manillar plegable para un mejor transporte.





Sin consumo de gasolina, mínimas vibraciones y bajo ruido. Transporta toda clase de carga pesada (máximo: 300 Kg). Con plataforma de transporte o con cubeta.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUS158 FUMIGADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad del tanque pulverizador:	15 L
Presión máx.:	5 bar
Longitud de la manguera:	1,7 M
Peso:	5,1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	317 x 237 x 517 mm



DUS158Z: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Estilo mochila con un cómodo arnés con correas acolchadas para los hombros.

DUS108 FUMIGADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad del tanque pulverizador:	10 L
Presión máx.:	5 bar
Longitud de la manguera:	1,7 m
Peso:	4,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	317 x 237 x 437 mm



DUS108Z: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Fumigador de jardín con depósito de 10 L.

PM001G ATOMIZADOR DE MOCHILA A BATERÍA



Batería Litio-Ion:	40Vmax
Capacidad del tanque pulverizador:	15 L
Fuerza de soplado:	5,4 - 15 N
Volumen de aire:	9 - 14,3 m³/min
Peso:	11,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	330 x 600 x 690 mm



PM001GZ01: Sin baterías y sin cargador en equipo básico.

Fumigador de mochila para jardín 40Vmáx XGT.





Válvula de interruptor con mecanismo de cierre automático

La operación de apertura/cierre de la válvula del depósito se acciona a la vez que se pulsa el gatillo, cerrándose cuando este se suelta. De esta manera se evita el goteo de líquido cuando no está accionada la herramienta.

Máxima distancia de dispersión: ***14 m***



3 modos de dispersión

- Selector de modo a través de botón
- Con función de memoria modo

Modo	Uso
Velocidad alta	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión
Velocidad media	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión
Velocidad baja	



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DUS054 FUMIGADOR DE JARDÍN



Batería Litio-Ion:	18V
Capacidad del tanque pulverizador:	5 L
Presión máx.:	3 bar
Longitud de la manguera:	1,7 M
Peso:	2,8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	343 x 182 x 368 mm



DUS054Z: Correa, boquilla en forma de H, gancho y varilla.
Sin cargador, sin baterías y sin maletín en equipo básico.

Fumigador de jardín con capacidad de 5 litros y boquilla de doble cabezal.





La pulverización de doble cabezal permite la pulverización de áreas amplias.

El compartimento de la batería se abre para quitarla fácilmente simplemente empujando la palanca de la batería.





Ambos lados están curvados ergonómicamente para adaptarse al cuerpo del usuario cuando la herramienta cuelga del hombro.





El modo a presión es óptimo para regar o fertilizar plantas, como árboles, ubicadas un poco lejos del usuario.

UD2500 BIOTRITURADORA ELÉCTRICA



Potencia:	2.500 W
Tensión de red:	230 V
R.p.m. del motor:	40
Máx. diámetro de rama (astilladora):	45 mm
Capacidad del saco:	67 L
Peso:	27,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	650 x 500 x 880 mm



Equipo básico: Sin equipo básico.

Ligero y moderno diseño que combina un potente motor.







PF0300 BOMBA SUMERGIBLE



Potencia:	300 W
Caudal máximo:	140 l/min
Altura máx. de bombeo:	7,0 M
Profundidad máx. de inmersión:	5,0 M
Tamaño máx. de partículas:	5 mm
Nivel mínimo de agua:	20 mm
Temperatura máx. del líquido:	35°
Boquilla de conexión:	1 ½
Longitud del cable:	10 M
Peso:	4,2 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	160 x 168 x 305 mm

Equipo básico: Boquilla de conexión.



Cuerpo rígido de plástico. Para aguas limpias.

PF0403 BOMBA SUMERGIBLE



Potencia:	400 W
Caudal máximo:	120 l/min
Altura máx. de bombeo:	6,5 M
Profundidad máx. de inmersión:	5 M
Tamaño máx. de partículas:	5 mm
Nivel mínimo de agua:	25 mm
Temperatura máx. del líquido:	35°
Boquilla de conexión:	1 ¼"
Longitud del cable:	10 M
Peso:	4,4 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	150 x 150 x 260 mm

Equipo básico: Boquilla de conexión.



Con cuerpo inoxidable. Para aguas limpias.

PF1010 BOMBA SUMERGIBLE



Potencia:	1.100 W
Caudal máximo:	240 l/min
Altura máx. de bombeo:	10 M
Profundidad máx. de inmersión:	5 M
Tamaño máx. de partículas:	35 mm
Nivel mínimo de agua:	40 mm
Temperatura máx. del líquido:	35°
Boquilla de conexión:	1 ½
Longitud del cable:	10 M
Peso:	6,6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	160 x 168 x 380 mm

Equipo básico: Boquilla de conexión.



Cuerpo rígido de plástico. Para aguas sucias.

PF1110 BOMBA SUMERGIBLE



Potencia:	1.100 W
Caudal máximo:	250 l/min
Altura máx. de bombeo:	10 M
Profundidad máx. de inmersión:	5 M
Tamaño máx. de partículas:	35 mm
Nivel mínimo de agua:	50 mm
Temperatura máx. del líquido:	35°
Boquilla de conexión:	1 ¼"
Longitud del cable:	10 M
Peso:	7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	160 x 185 x 355 mm

Equipo básico: Boquilla de conexión.



Bomba sumergible profesional para aguas sucias o muy sucias.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

DHW180 PISTOLA HIDROLIMPIADORA A BATERÍA



Tensión de batería:	18V
Potencia de salida:	250 W
Tiempo de trabajo continuo:	30 / 83 min
Caudal máx.:	5,3 L/min
Altura de aspiración máx.:	2 m
Presión de funcionamiento:	8 - 24 bar
Peso:	2Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	419 x 99 x 239 mm

LXT

XPT



DHW180Z: Adaptador de depósito, tubo de extensión, filtros de manguera, boquillas y manguera. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Pistola hidrolimpiadora LXT® para tareas de lavado ligeras en obras y para uso doméstico.



Con una altura máxima de aspiración de 2 metros y un nivel mínimo de agua de solo 25 mm.



Boquilla 5 en 1.
Permite cambiar fácilmente de modo girando el cabezal de la boquilla.





Con una presión de descarga de **2,4 MPa**, es adecuada para trabajos ligeros de eliminación de barro y lavado de artículos de uso diario, coches, bicicletas, etc.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HW001G — HIDROLIMPIADORA A BATERÍA



Tensión de batería:	40Vmáx
Tiempo de trabajo continuo:	60 / 30 min
R.p.m.:	3.350 / 2.580 / 1.870
Flujo máx.:	420 L/h
Presión boquilla plana:	85 / 55 / 30 bar
Longitud de la manguera:	5 M
Dimensiones. LxAnxAl:	344 x 383 x 520 mm
Peso:	8,5 Kg

XGT · BL MOTOR · WG WET GUARD · CONSTANT SPEED 3



HW001GZ: Manguera de alta presión, juego de filtros, pistola, juego de mangueras autoaspirantes, boquilla para jabón, boquilla turbo, boquilla de extensión y conector. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sin necesidad de conectar a toma de agua.

XGT 40v max Li-ion







- Compatible con sistema WetGuard/IPX5.
- 3 modos; puede adaptarse al grado de suciedad del objeto que se va a limpiar.
- Asa telescópica para facilitar su transporte.
- Función de autocebado.
- Asa telescópica.

DHW080 — HIDROLIMPIADORA A BATERÍA



Tensión de batería:	18Vx2
Tiempo de trabajo continuo:	34 / 15 min
R.p.m.:	3.450 / 2.390
Flujo máx.:	380 L/h
Presión boquilla plana:	55 / 30 bar
Longitud de la manguera:	5 M
Dimensiones. LxAnxAl:	438 x 218 x 269 mm
Peso:	6,4 Kg

LXT · BL MOTOR · WG WET GUARD · 2 · 18v + 18v = 36v



DHW080ZK: Tanque de agua, pistola metálica (cobre), lanza plana, lanza turbo, manguera de alta presión, manguera con filtro autoaspirante y adaptador. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Sin necesidad de conectar a toma de agua.

- Bomba autoaspirante (con una altura máxima de 1 m). - Ajuste de presión continua fácil de operar.
- Amplia variedad de accesorios; Compatible con los accesorios de los modelos HW1200 / HW1300.
- Selección de 2 presiones: alta / baja. - Se ha conseguido una presión máxima 80 bar, tan alta como los modelos eléctricos mediante el uso de un motor BL sin escobillas de alta potencia y una bomba original de Makita.


Pistolas.


Lanza.


Desatascadora.


Lanza turbo.


Cepillo triangular.


Lanza curva.


Cepillo rotativo.


Depósitos para detergente y detergente neutro.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

HW151 HIDROLIMPIADORA



Potencia:	2.500 W
Motor:	Inducción
Presión máxima:	150 bar.
Flujo máximo:	500 L/Hr
Máxima temperatura del agua:	50° C
Longitud de manguera:	10 M
Longitud del cable:	5 M
Peso:	26,9 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	370 x 360 x 880 mm





Equipo básico: Pistola. lanza chorro plano, lanza rotopower, manguera de alta presión 10 m y 2 recipientes para detergente integrados en la máquina.

Uso diario, con sistema "Total Stop".

HW1300 HIDROLIMPIADORA



Potencia:	1.800 W
Motor:	Inducción
Presión máxima:	130 bar.
Flujo máximo:	450 L/Hr
Máxima temperatura del agua:	40° C
Longitud de manguera:	10 M
Longitud del cable:	5 M
Peso:	12,7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	292 x 358 x 830 mm





Equipo básico: Pistola, lanza con regulador de presión, lanza turbo, boquilla para detergente, aguja de limpieza, adaptador de nariz de grifo y conector rápido gárdena.

Función de autoabastecimiento desde manguera, cubeta o tanque.

HW1200 HIDROLIMPIADORA



Potencia:	1.800 W
Motor:	Inducción
Presión máxima:	120 bar.
Flujo máximo:	420 L/Hr
Máxima temperatura del agua:	40° C
Longitud de manguera:	10 M
Longitud del cable:	5 M
Peso:	11 Kg
Dimensiones (LxAnxAl):	292 x 358 x 830 mm





Equipo básico: Pistola, manguera 10 m, lanza con regulador de presión, lanza turbo, boquilla para detergente, aguja de limpieza, adaptador y conector rápido tipo gárdena.

Función de autoabastecimiento desde manguera, cubeta o tanque.









Gran variedad de trabajos y aplicaciones

HIDROLIMPIADORAS



	HW001G	DHW080	DHW180	HW151	HW1300	HW1200
Batería	XGT	LXT				
Motor	✓	✓	-	Inducción	Inducción	Inducción
Presión máxima	115 bar	80 bar	24 bar	150 bar	130 bar	120 bar
Flujo máximo	420 L/h	380 L/h	318 L/h	500 L/h	450 L/h	420 L/h
Máxima temperatura del agua	40 °C	40 °C	40 °C	50 °C	40 °C	40 °C
Longitud de manguera	5 m	5 m	6 m	10 m	10 m	10 m
Peso	8,5 Kg	6,4 Kg	2 Kg	26,9 Kg	12,7 Kg	11 Kg











Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.



ÍNDICE

Cepillo	M1901B	347	Taladro percutor	M8101B	346
Tronzador de disco abrasivo	M2401B	347	Taladro percutor	M8104B	346
Fresadora	M3601B	349	Martillo ligero	M8701B	345
Fresadora	M3602B	349	Lijadora orbital	M9203B	348
Fresadora de cantos	M3702B	349	Lijadora rotorbital	M9204B	348
Soplador eléctrico	M4000B	348	Lijadora de banda	M9400B	348
Sierra de calar	M4301B	347	Miniamoladora	M9502RB	346
Sierra circular	M5802B	347			

M8701B MARTILLO LIGERO

CB-459



Potencia:	800 W
R.p.m.:	0 – 1.200
G.p.m.:	0 – 4.500
Capacidad:	
Corona:	68 mm
Corona de diamante:	80 mm
Metal:	13 mm
Madera:	32 mm
Hormigón:	26 mm
Energía de impacto:	2,3 J
Peso:	2,7 Kg
Longitud de cable:	4 M
Dimensiones (LxAnxAl):	362 x 71 x 194 mm

SDS-PLUS

3 MODOS



Equipo básico:
Empuñadura, tope de profundidad y maletín de PVC.

Inserción SDS-PLUS. Carcasa monoblock. Velocidad variable.

Potente motor de 800 W.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

M8101B TALADRO PERCUTOR

CB-85



Potencia:	710 W
R.p.m.:	0 – 3.200
G.p.m.:	0 – 48.000
Cap. de portabrocas:	1,5 – 13 mm
Capacidad:	
Ladrillo:	16 mm
Metal:	13 mm
Madera:	30 mm
Peso:	2 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	295 x 77 x 202 mm

Equipo básico:
Empuñadura auxiliar y tope de profundidad.



Potente y ligero para una variedad de taladrado en madera, acero y el hormigón,

M8104B TALADRO PERCUTOR

CB-85



Potencia:	430 W
R.p.m.:	0 – 3.000
G.p.m.:	0 – 33.000
Cap. de portabrocas:	1,5 – 13 mm
Capacidad:	
Ladrillo:	13 mm
Metal:	13 mm
Madera:	18 mm
Peso:	1,7 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	358 x 72x 193 mm

Equipo básico:
Empuñadura, llave de portabrocas, y tope de profundidad.





Portabrocas automático, para un ajuste de las brocas más cómodo.



Con portabrocas automático y asa lateral giratoria 360º.



Botón de bloqueo para uso continuo.



Gatillo grande de dos dedos.

M9502RB MINIAMOLADORA

411



Potencia:	570 W
R.p.m.:	11.000
Diámetro del disco:	115 mm
Agarre lateral:	Sí
Protección eléctrica:	Doble aislamiento
Peso:	2,1 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	281 x 130 x 110 mm

Equipo básico:
Protector de disco, llave de pivotes y empuñadura auxiliar.





Diseño mejorado para mayor manejabilidad. Piñón y corona helicoidales.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

M5802B SIERRA CIRCULAR

303



Potencia:	1.050 W
R.p.m.:	49.000
Máximo rango de inglete:	0-45°
Capacidad de corte:	
0°	68 mm
45°	46 mm
Peso:	3,8 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	297 x 232 x 255 mm



Equipo básico:
Guía paralela y toma de aspiración (disco no incluido).

Carcasa de aluminio y base de acero. Empuñadura con elastómero.

M2401B TRONZADOR DE DISCO ABRASIVO



Potencia:	2.000 W
Diámetro exterior del disco:	355 mm
R.p.m.:	3.900
Longitud del cable:	2,5 m
Dimensiones (LxAnxAl):	500 x 280 x 620 mm
Peso:	15,3 Kg





M2401B: Disco de corte de 355 mm y llave hexagonal 8 mm.
Sin batería ni cargador en equipo básico.

Alto rendimiento y durabilidad a menor coste.

M1901B CEPILLO



Potencia:	580 W
R.p.m.:	16.000
Capacidad:	
Ancho de cepillado:	82 mm
Profundidad máx. de corte:	2 mm
Profundidad máx. de galce:	9 mm
Peso:	2,7 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	515 x 280 x 640 mm





Equipo básico:
Calibrador de cuchillas, llave de tubo 9 mm y minicuchillas.

Profundidad de corte ajustable con solo girar el pomo.

M4301B SIERRA DE CALAR

64



Potencia:	500 W
Carreras por minuto:	3.100
Longitud de carrera:	18 mm
Tipo de inserción:	Universal con llave
Capacidad de corte:	
Madera:	65 mm
Acero:	6 mm
Aluminio:	10 mm
Peso:	1,9 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	214 x 75 x 202 mm





Equipo básico:
Llave allen y sierra de corte.

Incluye 3 modos de corte pendular + corte recto.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

M4000B SOPLADOR ELÉCTRICO



Potencia:	530 W
R.p.m.:	8.500 - 16.000
Volumen de aire:	1,2 - 2,9 m^3/ min
Velocidad de aire:	37 - 87 m/seg
Peso:	1,5 Kg
Dimensiones (LxAnxA'l:	427 x 161 x 212 mm

Equipo básico:
Tobera.



Control electrónico de velocidad y bloqueo del interruptor.

M9203B LIJADORA ORBITAL

64



Potencia:	190 W
O.p.m.:	12.000
Vibraciones por minuto:	24.000
Dimensiones de la base:	93 x 185 mm
Dimensiones del abrasivo:	93 x 228 mm
Peso:	1,4 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	252 x 92 x 154 mm

Equipo básico:
Bolsa de aspiración y plantilla de perforación de la lija.



Excelente acabado, gracias a sus 12.000 órbitas y 24.000 V.p.m.

M9204B LIJADORA ROTORBITAL

419



Potencia:	240 W
R.p.m.:	24.000
O.p.m.:	12.000
Diámetro de la orbita:	2,8 mm
Diámetro de la base:	123 mm
Diámetro del abrasivo:	125 mm
Peso:	1,2 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	153 x 123 x 144 mm

Equipo básico:
Bolsa de tela y lija.



Diseño ligero y polivalente. Ideal para trabajos con una sola mano.

M9400B LIJADORA DE BANDA

153



Potencia:	940 W
Velocidad de banda:	380 m/min
Dimensiones de la banda:	10 x 610 mm
Posibilidad máquina invertida:	Sí
Peso:	6,2 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	354 x 175 x 169 mm

Equipo básico:
Lija, bolsa de polvo, placa de grafito y soporte.



Carcasa superior plana, para poder utilizarla invertida con soporte.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

M3702B FRESADORA DE CANTOS

411



Potencia:	530 W
R.p.m.:	35.000
Máx. profundidad de fresado:	0 - 42 mm
Diámetro de la pinza:	6 mm
Peso:	1,5 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	82 x 90 x 199 mm



Equipo básico:
2 llaves fijas, casquillo, guía de recorte, fresa recta 6 mm y guía recta.

Fácil cambio de la profundidad de corte. Base transparente.

M3601B FRESADORA

106



Potencia:	900 W
R.p.m.:	27.000
Capacidad de la pinza:	8/6 mm
Máx. profundidad de fresado:	35 mm
Tamaño de la base:	145 x 110 mm
Peso:	2,7 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	256 x 110 x 218 mm



Equipo básico:
2 llaves fijas, guía paralela, casquillo de 6 mm y toma de aspiración.

Ideal para fresas de 8 mm y 6 mm.

M3602B FRESADORA

203



Potencia:	1.650 W
R.p.m.:	22.000
Máx. profundidad de fresado:	0 – 60 mm
Diámetro de la pinza:	12 mm
Peso:	5,7 Kg
Longitud del cable:	2 M
Dimensiones (LxAnxAl):	148 x 284 x 300 mm



Equipo básico:
Llave fija, toma de aspiración, guía paralela, tope ajustable, guía de recorte, casquillos reductores de 6 y 8 mm, guía de plantilla y protector.

Para fresas de 12 mm y posibilidad de colocarle casquillos reductores.



Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería. Consulte el peso de la batería en las páginas 24-26.

CODIGOS EAN

MODELO	Código EAN
1806B	0088381003957
2012NB	0088381032858
2704N	0088381854962
2712	0088381673242
3711	0088381747622
3712	0088381747639
4100KB	0088381851435
4101RH	0088381026574
4131	0088381056519
4326	0088381082525
4328	0088381083669
4329K	0088381083300
4350CT	0088381080590
4350FCT	0088381080576
4351FCT	0088381080880
5008MG	0088381083911
5143R	0088381018241
5903R	0088381014397
6413	0088381081177
6842	0088381081955
6906	0088381000840
7104L	0088381006415
9031	0088381016254
9032	0088381041348
9046	0088381015486
9237CB	0088381679336
9403	0088381025621
9404	0088381032667
9557HNR	0088381808781
9558HNR	0088381808811
9558HPY	0088381870559
9565CR	0088381098069
9565CVR	0088381098076
9565PCV	0088381085175
9903	0088381032674
9910	0088381025409
9911	0088381025461
9920	0088381032759
AC001GZ	0088381772853
AF506	0088381870733
AN902	0088381624510
AS001GA101	0088381755436
AS001GZ	0088381755382
BN001GZ	0197050013491
BN002GZ	0197050013545
BN003GZ	-
BO001CGZ	0197050005489
BO002CGZ	0197050005496
BO003CGZ	0197050005519
BO004CGZ	0197050005526
BO005CGZ	0197050005601

MODELO	Código EAN
BO006CGZ	0197050005618
BO007CGZ	0197050007797
BO3711	0088381603294
BO4556K	0088381082044
BO4565K	0088381081764
BO4566	0088381081771
BO4901	0088381042475
BO5030	0088381092715
BO5031	0088381097727
BO5041	0088381607308
BO6030	0088381037945
BO6050J	0088381804592
BS001GZ	0197050006714
BS002GZ	0197050019080
CA5000XJ	0088381699846
CC301DSAE	0088381822640
CC301DZ	0088381822572
CE001GZ	0088381760911
CE003GZ02	0197050005649
CE004GZ	0197050005687
CF003GZ	0088381783163
CG100DZA	0088381850001
CL001GZ04	0088381745826
CL002GZ03	0088381757652
CL003GD202	0088381765312
CL003GZ04	0088381765176
CL004GZ	0197050009173
CL108FDZ	0088381868211
CL117FDX2	0088381770002
CL121DZ	0088381877503
CLX228SMX1	0088381876063
CP100DSA	0088381843706
CP100DZ	0088381843379
CS002GZ	0088381764971
CW002GZ01	0088381772518
CW003GZ01	0088381768955
CW006GZ	-
DA001GZ	0088381742597
DA3010F	0088381046947
DA332DSAE	0088381850889
DA332DZ	0088381849937
DA4031	0088381040754
DAS180Z	0088381779975
DBM131	0088381043816
DBM230X	0088381073684
DBN500Z	0088381669870
DBN501Z	0197050008145
DBN640ZK	0197050019325
DBN900ZK	0197050005700
DBN901ZK	0197050005731
DBO180Z	0088381658584

MODELO	Código EAN
DBO380Z	0088381752251
DBO382Z	0088381772495
DBO480Z	0088381760720
DBO481Z	0088381760805
DBO482Z	0088381760850
DBO484Z	0088381772501
DBS180Z	0088381728928
DCC501ZJ	0088381738439
DCE090ZX1	0088381899413
DCF102Z	0088381864992
DCF203Z	0088381883894
DCF301Z	0088381748889
DCG180Z	0088381658645
DCJ205ZL	0088381867603
DCJ205ZM	0088381867597
DCJ205ZXL	0088381867610
DCL180ZB	0088381821926
DCL184Z	0088381725910
DCL281FRF	0088381882163
DCL286FRF	0088381781640
DCL286FZ	0088381781619
DCM501Z	0088381863131
DCO180Z	0088381674522
DCO181Z	0088381727976
DCS553Z	0088381865241
DCS553ZJ	0088381865258
DCU180Z	0088381849760
DCU601Z	0088381772181
DCU602Z	0088381772211
DCU603Z	0088381764186
DCU604Z	0088381764209
DCU605Z	0088381764223
DCV202ZL	0088381867962
DCV202ZM	0088381867955
DDA350Z	0088381667845
DDA450ZK	0088381741972
DDA460ZK	0088381859059
DDF458Z	0088381653640
DDF482RME	0088381804790
DDF482Z	0088381699013
DDF484Z	0088381826310
DDF485RTJ	0088381866439
DDF485Z	0088381866316
DDF487Z	0088381736558
DDF489RTJ	0088381775755
DDF489Z	0088381775700
DDF490WVE	0197050009784
DDF490Z	0197050009845
DDF492RTJ	0197050011688
DDF492Z	0197050011701
DDG461Z	0088381783668

CODIGOS EAN

MODELO	Código EAN
DEADML809	0088381888264
DEAML104	0088381836173
DEAML106	0088381853125
DEBDML186	0088381675659
DEBDML800	0088381675710
DEBDML802	0088381675758
DEBDML806	0088381699310
DEBDML808	0088381853118
DEBDML812	0088381896245
DEBDML815	0088381886970
DEBML103	0088381818636
DEBML105	0088381836180
DF001GM201	0088381894203
DF001GZ	0088381892179
DF002GD201	0088381735841
DF002GZ	0088381735810
DF003GU201	0197050014665
DF003GZ	0197050014696
DF012DSE	0088381838009
DF032DSAE	0088381809566
DF032DZ	0088381809528
DF033DSAE	0088381872768
DF033DZ	0088381872157
DF332DSAE	0088381809375
DF332DZ	0088381809320
DF333DSAE	0088381872577
DF333DZ	0088381872171
DFN350Z	0088381882750
DFR550Z	0088381669467
DFR551Z	0088381751230
DFR552Z	0197050003959
DFS251Z	0088381833110
DFS451Z	0088381660129
DFS452RME	0088381687522
DFS452Z	0088381683623
DG001GZ05	0088381742764
DG002GZ	0088381783699
DGA452RME	0088381665193
DGA452Z	0088381660112
DGA454Z	0088381683869
DGA458Z	0088381814584
DGA463Z	0088381853514
DGA467Z	0088381853972
DGA504RMJ	0088381684651
DGA504Z	0088381683920
DGA504ZJ	0088381683951
DGA508Z	0088381814720
DGA511Z	0088381853552
DGA513RTJ	0088381853620
DGA513Z	0088381853590
DGA517Z	0088381854047

MODELO	Código EAN
DGA518ZU	0088381854184
DGA519Z	0088381893510
DGA900Z	0088381850391
DGD800Z	0088381670388
DGP180RT	0088381886772
DGP180Z	0088381886819
DHG181ZJ	0088381760393
DHK180Z	0088381891424
DHP458RTJ	0088381815024
DHP458Z	0088381653831
DHP482ZJ	0088381804684
DHP484RTJ	0088381826228
DHP484Z	0088381826105
DHP484ZJ	0088381826273
DHP485RTJ	0088381866286
DHP485Z	0088381866156
DHP487RAJ	0088381740371
DHP487Z	0088381740333
DHP489RTJ	0088381775663
DHP489Z	0088381775601
DHP490SFJ	0197050010001
DHP490SM1J	0197050010056
DHP490WV	0197050010094
DHP490Z	0197050010247
DHP492RTJ	0197050011732
DHP492Z	0197050011770
DHR165RTJ	0088381813778
DHR165Z	0088381685702
DHR165ZJ	0088381685795
DHR171RTJ	0088381848589
DHR171Z	0088381848503
DHR171ZJ	0088381848534
DHR182Z	0088381873741
DHR183Z	0088381779883
DHR202RTJ	0088381692069
DHR202Z	0088381658119
DHR202ZJ	0088381658171
DHR242RTJ	0088381677059
DHR242Z	0088381654326
DHR243RTJ	0088381686204
DHR243Z	0088381654722
DHR263Z	0088381663618
DHR264Z	0088381663687
DHR280Z	0088381857949
DHR280ZJ	0088381857956
DHR281Z	0088381858007
DHR282ZU	0088381857741
DHR283ZU	0088381857857
DHS660Z	0088381862912
DHS680Z	0088381683197
DHS710Z	0088381654555

MODELO	Código EAN
DHS782Z	0088381879705
DHS783ZU	0088381879767
DHS900Z	0088381891325
DHW080ZK	0088381884013
DHW180Z	0197050006370
DJN161Z	0088381672153
DJR183Z	0088381652292
DJR186RTE	0088381806725
DJR186Z	0088381806640
DJR187RTE	0088381806190
DJR187Z	0088381806121
DJR188Z	0088381851770
DJR189Z	0088381770972
DJR360Z	0088381806237
DJS131Z	0088381899796
DJS161Z	0088381885836
DJS200Z	0088381899819
DJS800Z	0088381899833
DJV180ZX	0197050005366
DJV181Z	0088381650939
DJV182Z	0088381651882
DJV184Z	0088381762533
DJV185Z	0088381780384
DJV186WVE	0197050011824
DJV186Z	0197050011855
DKP180Z	0088381662635
DKP180ZJ	0088381662703
DKP181Z	0088381890090
DKT360Z	0088381748896
DLM330Z	0088381757904
DLM432CT2	0088381723107
DLM432PT2	0088381891202
DLM462Z	0088381894371
DLM463Z	0088381735018
DLM465Z	0088381735070
DLM466Z	0197050010636
DLM533Z	0088381897068
DLM533ZX2	0088381760133
DLM536Z	0088381735124
DLM537Z	0088381735162
DLM539CT2	0088381756860
DLM539Z	0088381756815
DLS111ZU	0088381851268
DLS211ZU	0088381879392
DLS600Z	0088381850612
DLW140Z	0088381869591
DLX2125TJ1	0088381810517
DLX3093TJ	0088381862868
DMC300RTJ	0088381765626
DMC300Z	0088381765541
DMC300ZJ	0088381765565

CODIGOS EAN

MODELO	Código EAN
DML814	0088381728614
DML816X	0088381755160
DML817	0088381779753
DML818	0197050001900
DML819	0197050017536
DMP180Z	0088381898263
DMP181Z	0088381748902
DMR057	0088381769358
DMR200	0088381825207
DMR203	0088381895194
DMR300	0088381899512
DP2010	0088381645904
DP2011	0088381645911
DP3003	0088381036436
DP4001	0088381036498
DP4002	0088381036474
DP4003	0088381036511
DP4011	0088381084901
DP4021	0197050006110
DPB183Z	0088381899697
DPJ180Z	0088381673136
DPO600Z	0088381871792
DPP200ZK	0088381896252
DPT353Z	0088381835374
DPV300Z	0088381735230
DRC200Z	0088381822916
DRC300Z	0088381747769
DRT50Z	0088381846103
DRT52SF	0197050005090
DRT52Z	0197050005106
DRV150Z	0088381876445
DRV250Z	0088381876360
DS4012	0088381690720
DSC102Z	0088381857437
DSC251ZK	0088381873543
DSD180Z	0088381826853
DSL801ZU	0088381745024
DSP600ZJ	0088381844291
DSS610Z	0088381657266
DSS610ZJ	0088381657358
DST112Z	0088381817844
DST221Z	0088381677127
DST630Z	0197050009012
DTC100ZK	0088381779029
DTC101ZK	0088381779036
DTC102ZK	0197050005533
DTC103ZK	0197050005540
DTC104ZK	0197050006998
DTC301ZK	0197050006967
DTC302ZK	0197050006974
DTC303ZK	0197050006981

MODELO	Código EAN
DTD152RTJ	0088381813679
DTD152Z	0088381699099
DTD153RTJ	0088381823975
DTD153Z	0088381823883
DTD154RTJ	0088381824200
DTD154Z	0088381824125
DTD154ZJ	0088381824248
DTD156RT1J	0088381890779
DTD156Z	0088381890878
DTD157RTJ	0088381738613
DTD157Z	0088381738576
DTD158WVE	0197050018762
DTD158Z	0197050018793
DTD172RTJ	0088381751711
DTD172ZJ	0088381751681
DTD173ZJX2	0197050013378
DTD173RTJ	0197050001344
DTD173Z	0088381779210
DTD201RTJ	0197050015624
DTD201Z	0197050015655
DTL300Z	0197050012548
DTL061Z	0088381664240
DTM51Z	0088381667418
DTM51ZJ	0088381692076
DTM52Z	0088381741316
DTM53Z	0197050015297
DTP141Z	0088381673389
DTR180ZJ	0088381859431
DTR181ZJ	0088381745093
DTS141Z	0088381684484
DTW1001RTJ	0088381803380
DTW1001Z	0088381803212
DTW1001ZJ	0088381803229
DTW1002RTJ	0088381803502
DTW1002Z	0088381803397
DTW1002ZJ	0088381803403
DTW1004Z	0197050001009
DTW1005Z	0197050010667
DTW180Z	0088381856706
DTW181Z	0088381871303
DTW190Z	0088381811996
DTW251Z	0088381672344
DTW300RTJ	0088381898041
DTW300Z	0088381898003
DTW301RTJ	0088381898140
DTW301Z	0088381898102
DTW700RTJ	0088381723862
DTW700Z	0088381723831
DTW701RTJ	0088381723954
DTW701Z	0088381723923
DUA200Z	0197050006622

MODELO	Código EAN
DUA300Z	0088381723312
DUA301Z	0088381723718
DUB184Z	0088381887670
DUB185Z	0088381897877
DUB186SF	0088381727662
DUB187T001	0088381776226
DUB187Z	0088381776202
DUB361Z	0088381668002
DUB362Z	0088381693110
DUB363ZV	0088381889773
DUC101SF	0088381775304
DUC101Z	0088381775175
DUC122Z	0088381676946
DUC150RT	0197050000897
DUC150Z	0197050000835
DUC252Z	0088381670784
DUC254CZ	0088381857581
DUC254Z	0088381857543
DUC256CZ	0088381884648
DUC256Z	0088381884440
DUC306Z	0088381884464
DUC355Z	0088381870641
DUC357RT	0088381769785
DUC357Z	0088381769730
DUC406Z	0088381884587
DUC407Z	0088381769860
DUH506RT	0088381772266
DUH506Z	0088381772242
DUH507RT	0088381777186
DUH507Z	0088381777131
DUH601Z	0088381858342
DUH604SZ	0088381893763
DUH606Z	0088381772303
DUH607RT	0088381777261
DUH607Z	0088381777247
DUH751Z	0088381858403
DUH754SZ	0088381893848
DUM604Z	0088381837613
DUN461WSF	0088381745215
DUN461WZ	0088381745161
DUN500WZ	0088381894715
DUP180Z	0197050001085
DUP181Z	0197050013804
DUP362Z	0088381875769
DUR189Z	0088381858137
DUR190LZX3	0088381720328
DUR190UZX3	0088381720205
DUR193RF	0088381760997
DUR193Z	0088381762670
DUR194SFX2	0088381763752
DUR368AZ	0088381884228

CODIGOS EAN

MODELO	Código EAN
DUR368LZ	0088381884280
DUR369AZ	0088381889896
DUR369LZ	0088381889971
DUS054Z	0088381741613
DUS108Z	0088381741637
DUS158Z	0088381741651
DUT130Z	0088381873413
DUV320Z	0197050007674
DUX18Z	0088381732079
DUX60Z	0088381850735
DVC155L	0088381898935
DVC261Z	0088381869928
DVC560Z	0088381725750
DVC660Z	0088381890540
DVC665Z	0088381890649
DVC750LZ	0088381870467
DVP180Z	0088381821612
DVP181ZK	0088381744706
DVR450RME	0088381681650
DWD181ZJ	0088381724142
DWR180RF	0088381732963
DWR180Z	0088381732871
FN001GZ	0088381739245
FS2300	0088381603188
FS2700	0088381603249
FS4200	0088381600873
FS6300R	0088381600958
GA005GU201	-
GA005GM201	0088381894999
GA005GZ	0088381894937
GA013GZ	0088381898522
GA022GZ	0088381722018
GA023GM201	0088381722162
GA023GZ	0088381722087
GA028GM201	0088381722414
GA028GZ	0088381722377
GA029GM201	0088381722506
GA029GZ	0088381722445
GA035GZ	0088381731928
GA036GZ	0088381731942
GA038GT201	0088381733861
GA038GZ	0088381733755
GA041GZ	0088381766708
GA044GZ	0088381766265
GA050GZ	0088381782289
GA051GZ	0088381782364
GA055GZ	0197050009425
GA056GZ	0197050009456
GA4530R	0088381808507
GA4534	0088381606189
GA4540C	0088381629072

MODELO	Código EAN
GA4540RZ	0088381822855
GA4600	0197050000170
GA5021C	0088381085984
GA5030R	0088381808552
GA5034	0088381606202
GA5040C	0088381629140
GA5040RZ	0088381688314
GA5050R	0088381887908
GA5080RX02	0088381745581
GA5090X01	0088381768351
GA5091X01	0088381768450
GA5092X01	0088381768603
GA5093X01	0088381771771
GA5094	0088381771818
GA5095X01	0088381771894
GA5100	0197050000194
GA6021C	0088381085991
GA6040C	0088381629232
GA7050	0088381606011
GA9020	0088381068130
GA9020R	0088381605731
GA9020RKD	0088381610933
GA9030R	0088381605786
GA9040R	0088381605823
GA9050	0088381606073
GA9050R	0088381606141
GA9060	0088381809979
GA9060R	0088381810005
GA9070X1	0088381746458
GA9081	0088381747479
GA9082	0088381747554
GA9090N	0197050004703
GB602	0088381075763
GB801	0088381091015
GD001GZ	0197050012289
GD002GZ	0197050012340
GD0600	0088381073318
GD0601	0088381078696
GD0602	0088381097109
GD0603	0088381801089
GD0800C	0088381034579
GD0801C	0088381682466
GD0810C	0088381034586
GD0811C	0088381682480
GN420CLSE	0088381635868
GN900SE	0088381097543
GP001GZ	0197050009289
GS6000	0088381642286
GV7000C	0088381037747
HB350	0088381732789
HB500	0883816229816

MODELO	Código EAN
HG001GZ	0197050011978
HG5030K	0088381857321
HG6031VK	0088381857345
HG6531CK	0088381876018
HK1820	0088381088619
HM001GU202	-
HM001GM201	0088381732659
HM001GZ02	0088381732598
HM002GZ03	0088381737012
HM004GZ01	0197050004819
HM0870C	0088381605311
HM0871C	0088381605335
HM1101C	0088381609364
HM1111C	0088381609388
HM1203C	0088381601986
HM1213C	0088381602181
HM1214C	0088381603669
HM1307C	0088381604642
HM1317C	0088381604628
HM1501	0088381736435
HM1511	0088381736398
HM1812	0088381693349
HP001GM201	0088381894104
HP001GZ	0088381892193
HP002GD201	0088381735728
HP002GZ	0088381735667
HP003GU201	0197050014771
HP003GZ	0197050014801
HP1631K	0088381093156
HP1640	0088381096614
HP1641	0088381096638
HP1641K1X	0088381604345
HP2051	0088381043243
HP2071	0088381051682
HP332DSAE	0088381809160
HP332DZ	0088381809115
HP333DSAE	0088381872942
HP333DZ	0088381872195
HP488D006	0088381756266
HR001GZ	0088381892766
HR002GZ	0088381892896
HR003GZ	0088381893039
HR005GZ01	0088381732437
HR006GZ	0088381739344
HR007GZ	0088381754699
HR008GZ	0088381764551
HR009GZ	0088381764728
HR010GZ	0088381782128
HR011GZ	0197050013958
HR012GZ	0197050014047
HR166DSMJ	0088381838412

CODIGOS EAN

MODELO	Código EAN
HR166DZ	0088381838351
HR1841FJ	0088381844864
HR2230	0088381081580
HR2630	0088381687300
HR2653TJ	0088381875554
HR2670	0197050007131
HR2670FT	0197050007209
HR2670X3	0197050007155
HR2810	0088381083829
HR2810T	0088381083843
HR2811FT	0088381083898
HR3011FCJ	0088381896702
HR3012FCJ	0088381896764
HR3200C	0088381088732
HR3210C	0088381088718
HR4003C	0088381651370
HR4013C	0088381651332
HR4501C	0088381084970
HR4511C	0088381084956
HR5202C	0088381677592
HR5212C	0088381677578
HS004GZ01	0088381720038
HS009GZ	0088381758192
HS011GZ	0088381760584
HS012GZ	0088381776622
HS013GZ	0197050007438
HS0600	0088381836029
HS301DSAE	0088381805216
HS301DZ	0088381804943
HS6601	0088381806404
HS7100	0088381624756
HS7601	0088381686099
HS7611	0088381854719
HW001GZ	0197050000255
HW1200	0088381836364
HW1300	0088381836340
HW151	0088381079822
JN1601	0088381015448
JN3201J	0088381637763
JR001GZ	0088381893237
JR002GZ	0088381761550
JR003GZ	0197050013750
JR103DSAE	0088381800785
JR103DZ	0088381800754
JR3051TK	0088381891905
JR3061T	0088381867009
JR3070CT	0088381061322
JS1000	0088381609166
JS1601	0088381609074
JS1602	0088381634113
JS3201J	0088381637725

MODELO	Código EAN
JS8000	0088381078191
JV001GZ	0088381770293
JV002GZ	0197050002013
JV0600K	0088381620307
JV101DZ	0088381818575
JV103DZ	0088381844932
KP001GZ	0088381762243
KP0800	0088381603928
KP0810C	0088381079549
KP312S	0088381048132
KT001GZ	0088381755818
LB1200F	0088381612128
LC1230N	0088381879279
LD030P	0088381699914
LD050P	0088381635141
LD080P	0088381635165
LD080PI	0088381635158
LF1000	0088381063302
LH001GZ	0197050016867
LH1040F	0088381056984
LH1201FL	0088381808224
LM001CZ	0088381742184
LM001GZ	0088381773850
LM001JM101	0088381754835
LM002GT201	0088381774000
LM002GZ	0088381773959
LM003GM103	0197050002105
LM004GM103	0197050002129
LM004JB101	0088381773799
LS002GZ01	0088381733335
LS003GZ01	0088381746311
LS004GZ01	0088381748551
LS0816F	0197050001610
LS1018LN	0088381868143
LS1019L	0088381843997
LS1040N	0088381874854
LS1110F	0197050003362
LS1219L	0088381854634
LW1400	0088381807883
M1901B	0088381815000
M2401B	0088381828376
M3601B	0088381822091
M3602B	0088381752831
M3702B	0088381747660
M4000B	0088381695190
M4301B	0088381815802
M5802B	0088381816175
M8101B	0088381696876
M8104B	0088381887717
M8701B	0088381831390
M9203B	0088381816236

MODELO	Código EAN
M9204B	0088381815512
M9400B	0088381695855
M9502RB	0088381732192
MAC210Q	0088381784795
ML001G	0088381730167
ML002G	0088381730174
ML003GZ	0088381746632
ML006GX	0088381755146
ML007G	0088381762342
ML009GX	0088381767538
ML010G	0088381625043
ML011G	0088381779739
ML012G	0197050001504
ML013G	0197050017529
ML014G	-
MLT100N	0088381868198
MP001GZ	0088381748926
MP100DZ	0088381871747
MR004GZ	0088381739085
MR007GZ	0088381743167
MR010G	0088381769334
MR014GZ	0197050004567
MR052	0088381825115
MW001GZ	0088381775922
N9741	0088381003230
PC5001C	0088381099134
PC5010C	0088381865357
PF0300	4002829831564
PF0403	4002829831496
PF1010	4002829831526
PF1110	4002829831557
PJ7000	0088381622851
PM001GZ01	0088381779647
PO6000C	0088381822879
PP001GZK	0197050004925
PS001GZ	0197050007346
PT001GZ	0088381761284
PT354DZ	0088381839143
PV001GZ	0088381761116
PV301DSAE	0088381735377
PV7000C	0088381037730
PW5000CH	0088381069106
RM350D	0197050002600
RP001GZ	0197050005403
RP0900	0088381099196
RP1802X01	0088381784269
RP2303FC07	0088381782791
RS001GZ	0088381740227
RT001GZ14	0088381759762
RT0702C	0088381752619
SA5040C	0088381628228

CODIGOS EAN

MODELO	Código EAN
SA7000C	0088381056472
SC001GZK	0197050004932
SC103DZ	0088381892575
SG1251J	0088381682060
SG150	0088381028240
SK105DZ	0088381851893
SK106GDZ	0088381851923
SK10GDZ	0088381880411
SK209GDZ	0088381832540
SK40GDZ	0088381880435
SK700D	0088381740746
SK700GD	0088381740739
SKR001Z	0197050004499
SKR200Z	0088381634953
SP001GZ03	0088381749350
SP6000J	0088381638999
TD002GZ01	0088381767804
TD003GZ	0088381777728
TD004GZ	0197050008220
TD0101F	0088381099172
TD022DSE	0088381833271
TD110DSAE	0088381800600
TD110DZ	0088381800570
TD111DSAE	0088381828932
TD111DZ	0088381828888
TD127D002	0088381756440
TL064DSAE	0088381843027
TL064DZ	0088381840538
TM001GZ	0197050006813
TM3000CX1	0088381632225
TM3010CX6	0088381651158
TM30DZ	0088381819442
TR001GZ	0197050012135
TW001GM201	0088381721059
TW001GZ	0088381720106
TW002GM201	0197050006516
TW002GZ	0197050006530
TW003GM201	0197050007742
TW003GZ	0197050007766
TW004GZ	0088381726832
TW005GZ	0088381727020
TW007GZ	0088381734295
TW008GZ	0088381734318
TW009GT201	0197050005144
TW009GZ	0197050005182
TW010GT201	0197050005236
TW010GZ	0197050005274
TW011GZ	0197050010742
TW0350	0088381051309
TW1000	0088381062855
TW140DSAEX	0088381873406

MODELO	Código EAN
TW140DSAJ	0088381860574
TW140DZ	0088381860451
TW141DSAE	0088381881821
TW141DZ	0088381881739
TW161DSAJ	0088381880916
TW161DZ	0088381880800
TW202D001	0088381777988
UA003GZ	0088381757515
UA004GZ	0088381757300
UB001CZ	0088381728560
UB001GZ	0088381740906
UB002CZ	0088381770248
UB002GZ01	0197050008794
UB003CZ	0197050002907
UB003GZ	0197050016317
UB004CZ	0197050004529
UB004GZ	0197050020062
UB100DZ	0088381729604
UB1103Z	0088381658355
UC002GM101	0088381751889
UC002GZ	0088381751858
UC003GM101	0088381751810
UC003GZ	0088381751803
UC004GZ	0088381751827
UC006GZ	0088381752091
UC011GZ	0088381762786
UC012GZ	0088381762830
UC025GZ	0197050004314
UC026GZ	0197050004345
UC029GZ	0197050007643
UC030GE101	0197050012845
UC030GZ	0197050012890
UC031GZ	0197050014382
UC033GZ	0197050019547
UC100DWA	0088381775069
UC100DZ	0088381774970
UC4041A	0088381657914
UC4050A	0088381660976
UC4050AKX	0088381660983
UD2500	0088381643818
UG001GZ	0197050019707
UH004GZ	0088381743662
UH005GZ	0088381743730
UH006GZ	0088381743792
UH007GZ	0088381743884
UH013GM101	0088381754101
UH013GZ	0088381754071
UH014GM101	0088381754170
UH014GZ	0088381754149
UH021GD101	0197050006035
UH021GZ	0197050006059

MODELO	Código EAN
UH201DZ	0088381837507
UH023GZ	0197050016768
UH4861	0088381615860
UH5570	0088381095723
UH6580	0088381095785
UM110D001	0088381755108
UN001GZ	0197050005465
UR002GZ01	0088381739917
UR003GZ01	0088381740005
UR006GZ06	0088381772587
UR007GZ01	0088381750202
UR012GZ06	0088381772600
UR013GZ01	0088381777438
UR014GZ	0088381777612
UR016GZ	0088381779432
UR201CZ	0088381893695
UT001GZ02	0088381774512
UT002GZ	0088381774598
UT1200	0088381648417
UT1400	0088381648424
UT1600	0088381648448
UV001GZ	0197050000545
UX01GZ	0088381733151
VC003GLZ	0088381753388
VC004GLZ01	0088381753517
VC005GLZ	0088381753579
VC006GMZ01	0088381773133
VC007GLZ01	0088381773195
VC008GZ	0088381762069
VC010GZ	0197050002877
VC011GZ	0197050001733
VC014GLZ	0197050011640
VC2012L	0088381684767
VC2512L	0088381684774
VC3011L	0088381684781
VC3012L	0088381829434
VC4210LX	0088381846011
VC4210M	0088381846035
VL001GZ	0197050019837
VR001GZ	0088381763998
VR004CZ	0088381770767
VS001GZ	0197050003607
WR100DWA	0088381883665
WR100DZ	0088381883610

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

Álava
01012 Vitoria
Talleres Ramón - Aitor Gómez Ortiz De Zárate
Portal de Arriaga, 59
Telf.- 945 27 58 80

Albacete
02005 Albacete
González Tébar, Espj
C/ Teruel, 21
Telf.- 967 22 87 62

Alicante
03015 Alicante
Alicantina de Electromecánica
C/ Rafael García Vidal, 16
Telf.- 965 24 18 37

Alicante
03204 Elche
Electricidad Mateu e Hijos
C/ La Torre, 47
Telf.- 966 63 66 55

Alicante
03204 Elche
Elmec Torres, S.L.
Avda. Llauradors, 5
Telf.- 966 65 53 10

Almería
04003 Almería
Rep. Elect. José Sánchez Alfaro
C/ Méndez, 11
Telf.-950 23 00 10

Ávila
05003 Ávila
Montajes Eléctricos Diego Diez
C/ De Los Hornos Caleros, 66
Telf.- 920 22 01 50

Badajoz
06300 Zafra
Reparaciones Eléctricos Vázquez, S.L.
Pol. Ind. Los Caños, S/N C/Zujar, P-282-E
Telf.- 628 68 55 60

Baleares
07004 Palma De Mallorca
Talleres Guillamón - Idea Bros, S.L.
C/ Merce Rodoreda, 11b
Telf.- 971 75 27 50

Baleares
07760 Ciudadela, Menorca
Electromecánica Maybo, S.L.
C/ Fusters, Parcela 11, Modulo 5
Telf.- 971 38 48 39

Baleares
07813 Puig D'en Valls
Talleres Rigo Ibiza C.B.
C/ Ses Baldraques, 6
Telf.- 971 31 04 63

Barcelona
08004 Barcelona
Mecaeléctric - Daniel Rivas Figueras
C/ Ricart,23
Telf.- 93 008 46 52

Barcelona
08100 Mollet Del Valles
Serveis Plus
C/Enric Morera 30-B
Telf.- 681 859 850

Barcelona
8205 Sabadell
Suministros Ferrando S.L.
C/ Raimon Casellas, 44
Telf.- 93 712 35 37

Barcelona
08520 Les Franqueses del Vallés
Bobinajes Robles S.L.
C/ Verge de Monserrat, 5
Telf.- 93 846 39 53

Barcelona
08904 L'hospitalet de Llobregat
Talleres Perser - Esteve Barba Velarde
Pasaje Oliveras, 16
Telf.- 93 334 25 98

Barcelona
08901 L'hospitalet de Llobregat
Electromecánica Compte S.L.
C/ Enric Prat de la Riba 191-193
Telf.- 93 337 21 42

Burgos
09007 Burgos
Electro Caor
C/ Alcalde Martín Cobos, Sn Pol. Ind. Villayuda
Telf.- 947 48 42 22

Burgos
09200 Miranda del Ebro
Talleres Eléctricos Ebro, S.L.
Pol. Ind. Bayas R-124
Telf.- 947 33 01 51

Cáceres
10540 Mirabel
Multiservicios Marci
Travesía de San Antón 14
Telf.- 659 80 80 80

Cádiz
11405 Jerez de la Frontera
Comosa - Moisés Sánchez Rodríguez
C/ Torreblanca, 7 Local C
Telf.- 956 34 85 01

Castellón
12500 Vinaròs
CYO Electromecánica SCP
Calle José Sebastián Farga, 18. Bajo 1
Telf.- 964 45 01 51

Ciudad Real
13300 Valdepeñas
Leandro Marques Romero
C/ Veracruz 109
Telf.- 926 31 30 11

Córdoba
14013 Córdoba
Bobinados Pastor, S.L.
C/ Ingeniero Rivera S/N, Pol. Amargecena
Telf.- 957 34 31 32

Córdoba
14800 Priego de Córdoba
Rafael Sánchez Ruiz
C/ Ramón y Cajal, 81 Bajo
Telf.- 957 70 01 82

La Coruña
15570 Ferrol
Electricidad Alycar, S.L.
Pol. Ind. La Gandara, Avda. Nicasio Pérez, Parc 8
Telf.- 981 32 04 81

La Coruña
15650 Cambre
Electromecánica Mayan
Rua Zeppelin, 21-23 Parc. 19 Nave 1
Telf.- 981 64 98 65

La Coruña
15660 Cambre
Istega S.L.
Ctra. De Cambre al Temple, 106-A Barcala
Telf.- 981 25 41 25

La Coruña
15890 Santiago de Compostela
Talleres Eléctricos Lorenzo S.L.
Pol. Ind. Del Tambre, Via Copérnico 13
Telf.- 981 588 039

Gerona
17003 Gerona
Jordi Planas Grabulosa (Planas Mateu Electric)
C/ Botet I Siso, 9
Telf.- 972 21 21 53

Gerona
17005 Gerona
X.Palahi S.L.
Polg. Mas Xirgu, C/ Falgas, 5
Telf.- 972 402 410

Gerona
17181 Aiguaviva
Pla-Iber, S.L.
C/ Roselló, 20 Pol. Ind. Casa Nova
Telf.- 972 40 20 12

Gerona
17520 Puigcerda
Josep M Sirvent Puig
Carre Puigmal, 5
Telf.- 972 14 10 95

Gerona
17820 Banyoles
Fercon Eines S.L.
C/ Dels Escatllars, 2
Telf.- 972 570 864

Granada
18006 Granada
Tall. Electromecánico Lupiañez, S.L.
C/ Juncos S/N, Pol. Ind. La Purísima
Telf.- 958 12 60 20

Granada
18151 Ojigares
Talleres Eléctricos Imbersa S.L.
Pol. Tecnológico De Ojigares-Armilla Nave 88
Telf.- 958 50 70 33

Guadalajara
19004 Guadalajara
Cial. Carlos De La Cueva
C/ Francisco Aritio, 140
Telf.- 949 20 21 23

Guipúzcoa
20014 San Sebastián
Electrozor - Miguel Ángel Zorzano Imana
Pº. Urbarburu, 9 - Pol. 27
Telf.- 943 45 14 93

Guipúzcoa
20120 Hernani
Talleres Electromecánicos Loyola, S.L.
Pol. Ind. Zubiondo Industrialdea , Parcela C-5
Telf.- 943 45 24 80

Huelva
21007 Huelva
Juan Redondo Mayal
Pol. Ind. Pavipresa, Nave 14
Telf.- 959 23 05 41

Huesca
22006 Huesca
Talleres Eléctricos La Alameda, S.L.
C/ La Magantina, 21
Telf.- 974 24 11 18

Jaen
23001 Jaen
S.C.A. Electromecánica Higueras
Ctra. De la Guardia, Carril 4 Izda.
Telf.- 953 23 94 22

León
24199 Sta. Olaja de la Ribera
Comercial Talleres Electron, S.L.
Ctra. De Villarroañe, 135
Telf.- 987 20 18 17

Lérida
25001 Lérida
Electroequip. Luis Fernando Fuentes
C/ Ludovicus Pius, 7 Baixos
Telf.- 973 21 40 07

La Rioja
26005 Logroño
Félix Lázaro López
C/ Valdeosera, 6-8 (Entrada Por Carmen Medrano)
Telf.- 941 20 20 42

La Rioja
26006 Logroño
González Electricidad S.L.
C/ Piqueras 52
Telf.- 941 23 09 07

Lugo
27004 Lugo
Electromecánica Pombo, S.L.
C/ Acacia, 18 Bajo
Telf.- 982 21 13 48

Lugo
27004 Lugo
Albatros Lugo, C.B.
C/ Trapero Pardo, 10 Bajo
Telf.- 982 21 69 01

Madrid
28019 Madrid
Talleres Euromadrid
C/ Arroyo Opañel,6
Telf.- 91 565 06 24

Madrid
28400 Collado Villalba
J. Cogorro, S.L.
C/ Nicolasa Fernández, 5
Telf.- 91 850 49 72

Madrid
28903 Getafe
Viremaq, S.L.
Avda. De los Ángeles, 57
Telf.- 91 695 50 61

Madrid
28906 Getafe
Velasco Maquinaria S.L.
C/ Trabajo 3, Nave 2, Pol. Ind. Los Olivos
Telf.- 91 696 27 55

Málaga
29006 Málaga
Fercam Maquinaria Herramientas, S.L.
C/ Doctor Saenz de Tejada, 18
Telf.- 952 35 29 41

Murcia
30007 Zarandona
José Ángel García Jiménez
Ctra. De Alicante, 271
Telf.- 868 19 07 98

Murcia
30817 Lorca
Diego García Grau
Cno. Viejo del Puerto, S/N - Pol. Ind. Los Peñones
Telf.- 968 46 19 82

Navarra
31192 Mutilva Baja
J. A. De La Fuente
C/ K, Nº 6, Pol. Ind. Mutilva N/4
Telf.- 948 24 93 23

Orense
32003 Orense
Taller Eléctrico Ramón - Avelino Salgado Fdez.
C/ Avilés de Taramancos 34-36, local B
Telf.- 988 37 03 91

Principado de Asturias
33012 Oviedo
Comercial Y Talleres Ferpra, S.L.
C/ Gregorio Marañón, 19
Telf.- 985 23 46 96

Pontevedra
36004 Pontevedra
Ransen
C/ Sta. Teresa Jesús Jornet
Telf.- 986 84 48 13

Pontevedra
36204 Vigo
Talleres Amoedo, S.L.
Ctra. Provincial, 31 B
Telf.- 986 41 16 96

Pontevedra
36211 Vigo
Masna - Manuel Santos Navarrete
C/ Pintor Colneiro, 7 Semisotano
Telf.- 986 41 68 99

Pontevedra
36208 Vigo
Marpe Electromecánica S.L.U.
C/ Camilo Veiga, 18
Telf.- 986 115 980

Salamanca
37004 Salamanca
Reparalia - Begoña Iglesias Ullan
C/ Acacias, 9
Telf.- 923 22 31 59

Cantabria
39006
Santander Badysat - Javier Badía Anievas
C/ Fernando de los Ríos, 62 B
Telf.- 942 36 70 71

Cantabria
39600 Revilla De Camargo
Oxido 21, SLU
Centro Empresas Camargo Nv 14 P.i. Trascueto
Telf.- 607 60 59 01

Segovia
40003 Segovia
Tomás Cuéllar Pérez
C/ San Gabriel, 15
Telf.- 921 43 64 65

Sevilla
41008 Sevilla
Electricidad Jar Sevilla, S.L.
Pol. Ind. Store C/ Escarpia Bloque 7 Nave 42
Telf.- 954 35 40 16

Tarragona
43202 Reus
Talleres Capdevila, S.L.
C/ Francés Bartrina, 17
Telf.- 977 31 67 21

Tarragona
43800 Valls
Bobinatges Josep Guxens S.L.
C/ Licoristes, 51 Pol. Ind. Valls
Telf.- 977 61 44 88

Teruel
44001 Teruel
C.B. Talleres Mundo
C/ Yagüe de Salas ,4
Telf.- 978 60 10 54

Toledo
45006 Toledo
Cesar Sánchez Pérez
Pso. De la Rosa, 6-A Local 2
Telf.- 925 25 64 18

Valencia
46009 Valencia
Comercial Mecre - Ricardo José Rojas Argudo
C/ Alfambra 12
Telf.- 96 311 15 57

Valladolid
47011 Valladolid
Salmacar C.B.
C/ De los Templarios, 6
Telf.- 983 39 96 21

Vizcaya
48903 Baracaldo
Electromecánica Etorki - Etorri, Koop. Elk. Txikia.
Pol. Ind. Kareaga, C/ Retuerto 53
Telf.- 94 433 87 75

Zamora
49016 Zamora
Electricidad Viluz 94 S.L.
Avda. Portugal, 13
Telf.- 980 53 66 21

Zaragoza
50010 Zaragoza
Aristel Electric 3000 S.L.
C/ Don Pedro de Luna 84, Local
Telf.- 650 08 20 12

Melilla
52006 Melilla
Tc Melilla Maquinaria, S.L.
C/ De la Hortensia 10 Nv. D-20
Telf.- 952 67 87 50

ANDORRA

Andorra
Encamp
Mauco S.A.
Urbanit Prat De Salt / Edf. Mauco
Telf.- 00 376 821 557

Andorra
Andorra La Vella
Mavid, S.A.
Carrer Camp Bastida 4
Telf.- 00 376 741 010

POTENCIA SIN LÍMITES

XGT

Makita

Catálogo

HERRAMIENTAS 2026

Makita España S.A. @makita_spain Makita España

VIDEO CORPORATIVO

C/ Cerceda, n.º 28
28052 Vicálvaro (Madrid) España
Telf: (34) 91 671 12 62

www.makita.es