

Sierra circular

5903R

2.000 W • 4.500 min⁻¹ • 235 mm

Sierra circular eficiente y de gran capacidad

Una eficiente y robusta sierra circular de gran capacidad con un motor de 2.000 W y una velocidad de 4.500 min⁻¹ diseñada para uso profesional. Compatible disco de 235 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 85 mm. La estructura de rodamientos y el motor garantizan una larga vida útil.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Velocidad sin carga	4500 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	85 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	64 mm
Diámetro de la cuchilla	235 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	30 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	98 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	7,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	400 x 235 x 286 mm
Potencia máxima de salida	3200 W
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °

BENEFICIOS DE USUARIO

- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Código EAN 0088381014397

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

165084-6

Guía



456914-5

Boquilla aspiración



783204-6

Llave hexagonal 6 mm



B-32269

Disco sierra circular , Makparace



Accesorios opcionales

165084-6

Guía



192506-3

Adaptador de guía de carril



193196-5

Maletín PVC



194368-5

Guía de carril 1400mm



783204-6

Llave hexagonal 6 mm



B-32269

Disco sierra circular , Makparace



OTROS

Despiece

