

Atornillador autoalimentado

6842

470 W • 25 – 55 mm • 4.700 min⁻¹

Atornillado rápido con sistema de alimentación automática para profesionales

Atornillador para tiras de tornillos con una velocidad de 4.700 min⁻¹ y un robusto sistema de autoalimentación de aluminio para tornillos de 25-55 mm. Un interruptor de control de profundidad preciso y una guía de tornillos garantizan la precisión y evitan el avance inclinado de los tornillos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	470 W
Velocidad sin carga	4700 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	4,0 mm
Tornillo para tabiquería seca	25 - 55 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	87 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	400 x 75 x 243 mm
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s ²
Cable de alimentación	4,0 m

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajuste de profundidad

Código EAN 0088381081955

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

P-67795 Punta, PH2, 157 mm, Ø 5 mm, 3 pcs	—	824808-6 Maletín PVC	
---	---	--------------------------------	---

Accesorios opcionales

194500-1 Mango de extensión 890 – 990 mm		824808-6 Maletín PVC	
F-30913 Tornillo para tabiquería seca, PH2,		P-67773 Punta, PZ2, 157 mm, Ø 5 mm, 3 pcs	—
P-67795 Punta, PH2, 157 mm, Ø 5 mm, 3 pcs	—		

OTROS

Despiece 