

Llave de impacto

6906

850 W • 3/4" • 588 Nm

Para aplicaciones de alto par

Llave de impacto de 3/4" con un motor de 850 W y un par máximo de 588 Nm. Ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete. Un interruptor basculante para facilitar la inversión y una empuñadura lateral para mayor comodidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	850 W
Velocidad sin carga	0 - 1700 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	588 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M16 - M22
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M16 - M20
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1600 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	3/4 "
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	109 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	101 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	5,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	327 x 95 x 237 mm
Nivel de vibración, apriete con impacto	16,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Equilibrada ergonómicamente para facilitar su manejo
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Empuñadura lateral giratoria 360° para un mayor control

Código EAN 0088381000840

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122464-9

Empuñadura auxiliar



134871-4

Llave de vaso 3/4", 32 x 52 mm



213514-2

Junta tórica 38 mm



256282-4

Bulón 4



Accesorios opcionales

122464-9

Empuñadura auxiliar



134997-2

Barra de extensión 3/4", 150 mm



134998-0

Junta universal 105 mm 3/4"



256282-4

Bulón 4



821550-0

Maletín Makpac (2)



OTROS

Despiece

