

Miniamoladora angular

9565PCV

1.400 W • 125 mm • 2.800 – 12.000 min⁻¹

Herramienta compacta para cortar y rectificar, con velocidad ajustable e interruptor de seguridad en la parte inferior

Miniamoladora angular de 1.400 W con disco de 125 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, excelente tecnología antivibratoria SJS y empuñadura lateral antivibratoria AVT. Velocidad ajustable e interruptor de seguridad en la parte inferior.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	2800 – 12000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	125 mm
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,4 - 3,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	307 x 139 x 103 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de	10,0 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El interruptor de seguridad inferior es rápido y seguro de usar.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Empuñadura lateral antivibraciones AVT.
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas

Código EAN 0088381085175

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



199710-5

Protector de disco 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



D-18465

Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



Accesorios opcionales

122911-0

Protector de disco 115 mm



123145-8

Protector de disco sin herramientas,



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



193903-6

Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



195446-4

Protector de polvo



782423-1

Llave de pivotes 35



D-18465

Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



OTROS

Despiece

