

Lijadora orbital

BO4566

200 W • 100 x 164 mm • 14.000 min⁻¹

Máquina silenciosa y compacta para lijar espacios estrechos. Base con velcro

Amoladora plana compacta con bajo ruido de funcionamiento y buena amortiguación de las vibraciones para diversas aplicaciones de lijado. Excelente manejo gracias al diseño de la carrocería y al pequeño tamaño. La máquina tiene un potente motor de 200 W.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	200 W
Vibraciones por minuto	14000 min ⁻¹
Órbitas por minuto	- 14000 min ⁻¹
Dimensiones del plato de lijado.	164 x 100 mm
Dimensiones de la hoja de lija	102 x 166 mm
Diámetro de la órbita de lijado	1,5 mm
Cable de alimentación	2,0 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	197 x 100 x 137 mm
Golpes por minuto (SPM)	28000 min ⁻¹

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Diseño compacto y ligero

Código EAN 0088381081771

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

135327-0

Bolsa para polvo



■ OTROS

Despiece

