

# Lijadora rotorbital

## BO5031

300 W • 125 mm

**Excelente acceso de trabajo desde una estructura vertical**

Lijadora rotorbital de excelente maniobrabilidad gracias a su estructura equilibrada y empuñaduras. Extracción de polvo en una bolsa de papel. la almohadilla de lijado tiene un diámetro de 125 mm



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	300 W
Órbitas por minuto	4000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Diámetro de la almohadilla de lijado	123 mm
Diámetro de plato de lija	125 mm
Diámetro de la órbita de lijado	2,8 mm
Cable de alimentación	2,0 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	80 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	153 x 123 x 153 mm
Golpes por minuto (SPM)	8000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	4,0 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Velocidad variable
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio

**Código EAN 0088381097727**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

135246-0

Caja para el polvo + bolsa de papel



743081-8

Plato de velcro



## Accesorios opcionales

135222-4

Bolsa de tela para el polvo



135246-0

Caja para el polvo + bolsa de papel



743081-8

Plato de velcro



821550-0

Maletín Makpac (2)



D-62511

Plato de esponja 125 mm plano,



D-62549

Plato de esponja 125 mm plano,



D-62577

Plato de esponja 125 mm plano, fino



D-62608

Plato de esponja 125 mm wave,



D-62636

Plato de esponja 125 mm wave,



D-62664

Plato de esponja 125 mm wave, fino



D-74631

Fleltro 125 mm



## OTROS

Despiece

