

Fresadora de corte para tabiquería seca LXT®

DCO180Z

18V • 30.000 min⁻¹

Rápida y práctica fresadora de corte para tabiquería seca.

Fresadora ligera para cortar agujeros y formas en tabiquería seca. Velocidad de 30.000 min⁻¹. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	30000 min ⁻¹
Capacidad de pinza	3,18 / 6,35 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	88 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	80 dB(A)
Peso neto del producto	1,2 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	313 x 77 x 118 mm
Nivel de vibración, rotación sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga	1,5 m/s ²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	25 / 31 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

Código EAN 0088381674522

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

193449-2

Boquilla de aspiración Ø 25 / 31 mm



733240-2 (2x)

Fresa de tabiquería seca



763677-9

Casquillo cónico 1/8"



Accesorios opcionales

193449-2

Boquilla de aspiración Ø 25 / 31 mm



193483-2

Fresa multiusos 3,18 mm, 1/8"



733232-1

Tabiquería seca bit 6,35 mm, (1/4")



733240-2 (2x)

Fresa de tabiquería seca



763606-2

Casquillo cónico



763608-8

Casquillo cónico 6,35 mm, (1/4")



763677-9

Casquillo cónico 1/8"



OTROS

Despiece

