

Taladro atornillador LXT®

DDF458Z

18V • 91 Nm • 2.000 min⁻¹

Taladro angular con motor BL sin escobillas para uso intensivo.

Potente herramienta con dos rangos de velocidad para atornillar y taladrar para uso profesional. Par máximo de 91 / 58 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren gran potencia y par. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 400 / 0 - 2000 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	91 / 58 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	110 Nm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	76 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	76 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	92 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso neto del producto	1,7 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Indicador del nivel de batería
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381653640

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



452947-8

Portapuntas



763252-1

Portabrocas automático



784637-8 (2x)

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

195798-3

Tapa protectora de la batería



452947-8

Portapuntas



763196-5

Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



763252-1

Portabrocas automático



837916-4

Plástico interior MakPac (2) interior



OTROS

Despiece

