

Taladro atornillador LXT®

DDF482Z

18V • 62 Nm • 0 – 1.900 min⁻¹

Potente taladro de uso general para atornillar y perforar.

Eficiente taladro con dos rangos de velocidad para atornillar y taladrar para uso profesional. Par máximo de 62 / 36 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	62 / 36 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Par máximo	64 Nm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	60 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso neto del producto	1,1 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional

Código EAN 0088381699013

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



766027-7

Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



784637-8

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

251314-2

Tornillo M4X12



346317-0

Gancho para cinturón



784637-8

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



D-72833

Estuche de brocas de metal HSS-Tin,



OTROS

Despiece

