

## Miniamoladora LXT®

### DGA452Z

18V • 115 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

Limitador de corriente electrónico. Sistema anti-restart

Miniamoladora angular sin cable con voltaje de 18V. Discos de amoladora angular estándar disponibles. Diseño de cuerpo delgado para mayor comparación. Función anti-restart.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	11000 min <sup>-1</sup>
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Diámetro del disco	115 mm
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	79 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,0 - 2,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	317 x 129 x 126 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>

#### Código EAN 0088381660112

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123144-0

Protector de disco 115 mm



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



A-80640

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



## Accesorios opcionales

123144-0

Protector de disco 115 mm



162258-0

Empuñadura auxiliar



821551-8

Maletín Makpac (3)



837632-8

Plástico interior



## OTROS

Despiece

