

Miniamoladora LXT®

DGA454Z

18V • 115 mm • 8.500 min⁻¹

Para trabajos exigentes: modo par motor alto

Miniamoladora angular sin cable con voltaje de 18V.
Discos de amoladora angular estándar disponibles.
Diseño de cuerpo delgado para mayor comparación.
Función anti-restart.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Diámetro del disco	115 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	82 dB(A)
Peso neto del producto	1,9 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,2 - 3,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	362 x 130 x 145 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Diseño compacto y ligero
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El indicador LED de 3 niveles indica el nivel de carga de la batería / sobrecalentamiento / sobrecarga

Código EAN 0088381683869

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

A-80640

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



158237-4

Empuñadura



782423-1

Llave de pivotes 35



Accesorios opcionales

158237-4

Empuñadura



782423-1

Llave de pivotes 35



OTROS

Despiece

