

Martillo ligero LXT®

DHR202Z

18V • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para brocas para SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión, además del astillado. Rango de velocidad de 0 - 1 100 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 20 mm en hormigón. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 1200 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en hormigón	20 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 12 mm
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	26 mm
Energía de impacto	1,9 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Interruptor reversible
- Ajuste de cincel 40 veces
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado
- Portabrocas deslizante de un solo toque para un cambio de brocas rápido y sencillo

Código EAN 0088381658119

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158057-6

Empuñadura 36 Completa



324219-0

Tope de profundidad

Accesorios opcionales

158057-6

Empuñadura 36 Completa



193472-7

Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm



821551-8

Maletín Makpac (3)



837634-4

MakPac (3) Interior



D-16368

Set de demolición para SDS-PLUS, 5



D-74136

Estuche de brocas T.C.T, para SDS-



OTROS

Despiece

