

Martillo ligero LXT®

DHR243Z

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero con motor BL sin escobillas, de tres modos, con portabrocas de cambio rápido

Martillo ligero con mango antivibratorio y portabrocas de cambio rápido que acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin esfuerzo, además de para el astillado. Rango de velocidad de 0 a 950 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en hormigón. Sólo herramienta.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 950 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 16 mm
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Energía de impacto	2,0 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Ajuste de cincel 40 veces
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381654722

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158057-6
Empuñadura 36 Completa



194079-2
Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



324219-0
Tope de profundidad



Accesorios opcionales

158057-6
Empuñadura 36 Completa



194080-7
Portabrocas para SDS-PLUS



195179-1
Colector de polvo



324219-0
Tope de profundidad



821552-6
Maletín Makpac (4)



837649-1
MakPac (4) interior



D-16368
Set de demolición para SDS-PLUS, 5



OTROS

Despiece

