

# Taladro batidor

## DS4012

750 W • 600 min<sup>-1</sup>

### Robusto taladro para la mezcla de materiales

Taladro de baja velocidad para la mezcla de materiales. Un diseño de mango giratorio para proteger la muñeca del operario si la cuchilla se atasca. Un dial de velocidad variable para ajustar el caudal y la dirección. Adecuado para brocas grandes y para mezclar.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	750 W
Velocidad sin carga	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Máx. Diámetro de perforación en madera	36 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	83 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	340 x 83 x 390 mm
Potencia máxima de salida	550 W
Capacidad de perforación Madera (barrena)	36 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	127 mm
Nivel de vibración, perforación en	8,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- La empuñadura en D gira 360 grados para una operación multiposición
- Doble aislamiento

**Código EAN 0088381690720**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

152892-4  
Empuñadura auxiliar



193822-6  
Portabrocas 13 mm



763430-3  
Llave de mandril S13



## Accesorios opcionales

152492-0  
Empuñadura



193822-6  
Portabrocas 13 mm



821551-8  
Maletín Makpac (3)



## OTROS

Despiece

