

Sierra de cadena LXT®

DUC122Z

18V • 5 m/s • 11,5 cm

Sierra de cadena con barra corta para parque y gestión forestal

Una sierra a batería con una velocidad de cadena de 5 m/s para trabajos ligeros. Su peso ligero y el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Adecuada para la poda de árboles y arbustos. Adecuada también para la construcción. Equipada con una barra corta de 4-1/2" y cadena sin herramientas y tensión de la barra. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Depósito de aceite de cadena	80 ml
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	5,0 m/s
longitud de la barra de la cadena	115 mm (4-1/2")
Paso de cadena	1/4 "
Calibre de la cadena	1,3 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84,6 dB(A)
Peso neto del producto	2,0 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,0 - 2,6 kg
Nivel de vibración, corte de madera	5,9 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajustes de cuchilla y cadena sin herramientas para un manejo cómodo y un mantenimiento sencillo
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381676946

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158476-6
Barra guía



191G95-7
Cadena



Accesorios opcionales

158476-6
Barra guía



191G95-7
Cadena



953003060
Lima plana 150 mm



953030010
Conjunto porta lima con lima Rojo



953100090
Calibrador de cadena



D-70948
Juego de limas redondas y guías, Ø



D-72154
Set de calibrado 4,0 mm Ø



OTROS

Despiece

