

# Atornillador

## FS2700

570 W • 0 – 2.500 min<sup>-1</sup>

Par regulable. Perfecto para montaje de cubiertas.

Atornillador para tornillos autotaladrantes. Un diseño ergonómico y un mango de goma aseguran un buen agarre. Control preciso de la profundidad para tornillos y control variable de la velocidad desde el interruptor.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	570 W
Velocidad sin carga	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	6 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	301 x 70 x 207 mm
Potencia máxima de salida	500 W
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad

**Código EAN 0088381603249**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

P-06018

Llave de vaso magnética 3/8" x 65



---

## ■ OTROS

Despiece

