

Miniamoladora angular

GA4534

720 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Miniamoladora para cortar y rectificar

La miniamoladora tiene una carcasa de motor delgada con una pequeña circunferencia de 186 mm para un mejor agarre. Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	115 mm
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 128 x 103 mm
Potencia máxima de salida	960 W
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm

Código EAN 0088381606189

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Doble aislamiento



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

782423-1

Llave de pivotes 35



A-80640

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



Accesorios opcionales

782423-1

Llave de pivotes 35



OTROS

Despiece

