

Miniamoladora angular

GA5040C

1.400 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Herramienta eficaz con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular de 1.400W con un disco de 125 mm para aplicaciones exigentes. Sistema de embrague SJS2 integrado y empuñadura lateral antivibratoria AVT.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|--------------------------------|
| Potencia de entrada absorbida | 1400 W |
| Velocidad sin carga | 2800 – 11000 min ⁻¹ |
| Máx. Profundidad de corte | 20 mm |
| Rosca del eje | M14 |
| Diámetro del disco | 125 mm |
| Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR) | ✓ |
| Cable de alimentación | 4,0 m |
| Nivel de potencia sonora (L _{WA}) | 97 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (L _{pA}) | 89 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso sin cable | 2,5 - 3,6 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 303 x 140 x 116 mm |
| Tamaño del orificio (diámetro del orificio) | 22,23 mm |
| Nivel de vibración, lijado con disco | 2,5 m/s ² |

BENEFICIOS DE USUARIO

- Doble aislamiento
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El sistema patentado Super Joint System de Makita protege la caja de engranajes y al operario del contragolpe.
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Código EAN 0088381629140

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



D-18465

Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



199710-5

Protector de disco 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



Accesorios opcionales

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



OTROS

Despiece

